

4、报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外);提供《投标分项报价表》,格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号:常采公[2022]0291号

项目名称:常州经开区实验初级中学家具采购及安装 报价单位:人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合计
	总务办公室							
1	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材:采用E1级三聚氰胺饰面刨花板,其中台面及层板部分厚度25mm,柜体部分厚度18mm,1.5mm同色PVC封边;</p> <p>2. 工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐;</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用;</p> <p>4. 五金配件:采用加强门铰及导轨、锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	套	1750	3500
2	办公椅	华茂	570*600*910	<p>1. 采用耐磨西皮,柔软而富于韧性,厚度适中,手感舒适,透气性强.不易变形,坐感舒适;</p> <p>2. 高回弹45密度原生态绵;</p> <p>3. 15mm厚单层环保弯板;</p> <p>4. 34*16蛋管2.0厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	2	张	575	1150
3	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材:采用E1级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面,上柜体采用铝合金门框。层板配置5块厚度25mm层板,其余板材厚度18mm,表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高);</p> <p>2. 工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐;</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用。</p>	2	张	1200	2400

				4.五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
4	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶。修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	总务仓库							
5	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	5	节	1180	5900
	多功能厅							
6	演讲台	华茂	1100*600*400	<p>1. 材质：实木刨花板；</p> <p>2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	1	张	780	780

7	主席台	华茂	1600*600*760	<p>材质：实木多层板；</p> <p>工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	3	张	1780	5340
8	可翻板折叠条桌	华茂	1400*500*750	<p>1: 板材：采用三聚氰胺板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E0 绿色环保型 MFC 板，自然雪白色，密度 700KG/M3，甲醛含量含水率低于 0.7%，基材：量 < 1.5mg/L，封边 2MM 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机模板材粘连无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，双橙色封边，样式美观新颖</p> <p>2: 钢架：下脚是 2.0 冷轧钢板模具冲压而成，中柱是 30*60*1.5mm 厚冷轧钢管，顶托是 2.0 冷轧钢板折弯而成，书网是由 1.0 冷轧钢板外焊直径 15 圆管而成，网板冲圆孔，连杆是 30*60*1.5 连杆，带翻转折叠功能最后采用静电粉末喷涂技术，表面喷(50-60um)保护粉漆，经过 15min 高温烘烤流平固化，颜色稳定</p>	56	张	1120	62720
9	办公椅	华茂	570*600*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强. 不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	118	张	575	67850
	接待室							
10	中式会客椅	华茂	1080*900*900	<p>材质：橡木扶手布艺沙发。</p> <p>内结构：内框采用实木框架，经防腐防虫阻燃等化学处理，甲醛释放量小于 5mg/100g。坐垫海绵：采用高密度定型海绵，密度为 45kg/m。理化性能应付合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家标准；面料：采用棉麻布，环保皮。色泽亮丽，防污防磨。</p>	9	张	2050	18450

11	茶几	华茂	680*480*550	<p>高密度中纤板贴木皮。</p> <p>面材：采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度$\geq 550-880\text{kg/m}^3$；静曲强度$\geq 15\text{Mpa}$；胶合强度$\geq 7.0\text{N}$；边缘垂直度：$\pm 1.5\text{mm/m}$；板边握钉力$\geq 1100\text{N}$，板面握钉力$\geq 700\text{N}$；对角线差$\leq 6\text{mm}$；翘曲度$\leq 1-3\text{mm}$；</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等。</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%，甲苯和二甲苯总和小于 40%，游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%，划格试验小于 2 级，弯曲性小于 20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；</p>	6	张	680	4080
12	茶水柜	华茂	1200*400*850	<p>规格：1200*400*800</p> <p>面材：采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度$\geq 550-880\text{kg/m}^3$；静曲强度$\geq 15\text{Mpa}$；胶合强度$\geq 7.0\text{N}$；边缘垂直度：$\pm 1.5\text{mm/m}$；板边握钉力$\geq 1100\text{N}$，板面握钉力$\geq 700\text{N}$；对角线差$\leq 6\text{mm}$；翘曲度$\leq 1-3\text{mm}$；</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等。</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%，甲苯和二甲苯总和小于 40%，游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%，划格试验小于 2 级，弯曲性小于 20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；</p>	1	张	1480	1480
	消防控制室(门卫)							

13	资料文件柜	华茂	800*400*1850	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。	1	个	950	950
	电子阅览室							
14	教师电脑桌	华茂	1600*600*760	1. 材质: 橡胶木+钢架; 2. 工艺: 桌面厚 20mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1580	1580
15	电脑桌	华茂	1400*600*760	1. 材质: 橡胶木+钢架; 2. 工艺: 桌面厚 20mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	25	张	1380	34500
16	电脑操作凳	华茂	340*240*420	1: 板材质说明: 采用三聚氰胺板, 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, E1 绿色环保型刨花板, 自然晨曦白, 密度 700KG/M3, 甲醛含量含水率低于 0.7%, 基材: 量 < 1.5mg/L, 封边 2MM 厚 PVC 封边, 热熔胶, 板材粘连无丝无缝, 在不同气温、湿度的变化中不受影响, 长期不变形不开裂, 同色封边样式美观。 2: 凳架: 选用冷轧钢管, 整只钢脚采用三角管: 55*55*76mm. 壁厚 1.5mm, 管材切 45° 钢脚经过氩氟	51	张	90	4590

				<p>焊满焊而成，表面无痕无渣，凳架满外高度为 725mm，满外宽度 680mm，横梁为 25*50 扁管，厚度为 1.2mm，3 厘压铸铁片封口连接钢脚，桌脚下配有 55*55*76*15H 可调的胶塞脚钉，挡板厚度为 0.8MM 的冷轧钢板，通过冲床折弯而成，钢脚上面打三合一孔连接钢挡板，激光雕刻 logo，吊饰旋转主机可以 360° 无死角旋转，可吊在台面板下面也可连接在连杆下面，6 道酸洗池酸洗打磨，静电粉末喷涂，表面喷涂(50-60um)保护粉漆，经过 15min 高温烘烤流平固化，颜色稳定。</p>				
17	收纳柜	华茂	800*400*800	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	5	套	800	4000
	图书管理办公室							
18	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	套	1750	1750

19	办公椅	华茂	570*60 0*910	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强。不易变形，坐感舒适； 2. 高回弹 45 密度原生态绵； 3. 15mm 厚单层环保弯板； 4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。 	1	张	575	575
20	文件柜	华茂	800*40 0*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 	1	张	1200	1200
21	茶水柜	华茂	800*40 0*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 	1	张	800	800
	观摩教室							

22	无极升降演讲台	华茂	1050*550*(720-1105)	<p>1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。</p> <p>2. 产品采用精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0寸活动轮，其中两个为锁定轮。</p> <p>单轮可承受静压为 100KG</p> <p>3. 台面采用 MDF 厚度 18 密度板，E1 环保级别，35UM PVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒</p> <p>4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误用。</p> <p>5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。</p> <p>6. 金属颜色和台面可以定制。</p>	1	张	1480	1480
23	梯形拼接录播课桌椅	华茂	1500*1500*750	<p>桌子：台面 25mm 厚三胺板材质，尺寸是 725*400mm，组合尺寸为六拼对角线 1500mm。台架：60*30*1.2mm 椭圆焊管</p> <p>方凳：尺寸前宽 330*侧宽 230*高 450mm，凳面 350*240mm，架子喷涂前足 1.0 厚的 25mm 方管，以上表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。</p>	9	套	1600	14400
24	带写字板听课椅	华茂	850*500*460	<p>椅子带弧形靠背，可提供最佳舒适度。金属结构，坚固耐用，并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅，容易清洗。多点漏空设计，起到很好的透气散热功能。另有软垫座椅可选。</p>	20	张	580	11600
25	观摩椅	华茂	580*740*1050	<p>1. 规格：中心距 580mm (±10mm)，背高 1050mm (±10mm)，座高 450mm (±10mm)；为保证走道顺畅，座椅深度不大于 550mm (±10mm)，总深度不大于 740mm (±10mm)；</p> <p>2. 背外板：产品设计采用瓦型双节靠背造型，时尚高端；材质采用教师办公用操作台高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用环保 PE 透明底油打底，再次打磨，修色(胡桃色或榉木色)。最后表面喷一层环保(哑光、亮光)面</p>	20	张	300	6000

			<p>油，用 100ww 的太阳灯烘干为止，环保，不褪色，抗变形，精制而成，美观大方，背外板尺寸规格：上背板长度为 300mm，宽度为 500mm，下背板长度为 430mm，宽度为 500mm，整体背外板弧度 R545mm(±5mm)。</p> <p>3. 背包：外形根据人机工程学人体曲线及双节靠背造型设计，采用优质原料生产的高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料，表观密度为 50±5Kg/m³，背海棉尺寸规格：上背海棉长度为 300mm，宽度为 460mm，厚度为 125mm(±5mm)；下背海棉长度为 400mm，宽度为 460mm，厚度为 125mm(±5mm)。</p> <p>4. 扶手盖：教师办公用操作台原木扶手盖(榉木/橡胶木)，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚 30mm，美观典雅，宽度 80mm。</p> <p>5. 座包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用优质原料生产的高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料，使坐感更加舒适，表观密度为 60±5Kg /m³，厚度为 120~170 mm；高强度弹簧钢制坐框支撑结构设计，椅座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置；</p> <p>6. 座外板：优质高强度曲木夹板，外层贴实木皮，表面油环保聚氨酯漆，厚度 15mm，座板上的吸音孔数量达到 120 个以上，具有大空间完美吸音功能。</p> <p>7. 站脚：扶手架为 A 级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，上扶手框架尺寸为 405*80*358mm；两侧采用优质塑料侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。其中站脚部分采用高强度优质铝合金一体压铸成型，高度 230mm，为有效增强座椅的牢固性，于地面接触面跨度长度 450mm，宽度 60mm，两个固</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>定站脚膨胀螺丝之间的孔距为400mm,整体壁厚3.5mm-7.5mm,整只下铝脚重量不低于1.07kg,固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术。固定螺栓隐藏在地脚内部,外封地脚帽,无积尘,整体采用喷塑工艺,美观耐用;铝脚中间带有长方形状,整体铝脚彩虹式的造型设计,新颖独特、便于卫生清洁。</p> <p>8. 写字板:标配隐藏式写字板,写字板收缩在扶手箱内,面板采用实木多层板压铸成型,带笔槽设计,高强度圆铁漆架内藏式采用特定法装置,写字板尺寸为260mm*240mm*12mm,承重不小于50kg。</p>				
	党员活动室							
26	会议桌	华茂	8000*1800*760	<p>1、贴面:采用环保木皮,厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边:采用环保实木封边条,甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材:采用中纤板,静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$,弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$,内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$,表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯均未检出,二甲苯$\leq 4\text{ug}/\text{m}^3$;总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 85\text{ug}/\text{m}^3$。</p> <p>4、油漆:①采用环保水性面漆,VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆,VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水:采用优质白乳胶,游离甲醛、苯\leq、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件:采用加强三合一连接件。</p>	1	套	19800	19800

27	边柜	华茂	1800*400*1160	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯均未检出，二甲苯$\leq 4\text{ug}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 85\text{ug}/\text{m}^3$。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯\leq、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>	1	张	2100	2100
28	条桌(颜色定制)	华茂	1400*400*760	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	9	张	768	6912
29	会议椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p>	42	张	450	18900

				<p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试 48 小时。</p>				
	行政办公室 4F (3 间)							
30	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm；1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	6	套	1750	10500
31	办公椅	华茂	570*600*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强。不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	6	张	575	3450
32	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高)；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉</p>	3	张	1200	3600

				顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
33	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	3	张	800	2400
	团总支活动室							
34	会议桌	华茂	2400*1200*750	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	套	2800	5600
35	会议椅	华茂	常规	<p>1. 椅子带弧形靠背，可提供最佳舒适度。金属结构，坚固耐用，并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅，容易清洗。</p> <p>2. 多点漏空设计，起到很好的透气散热功能。</p>	20	张	320	6400
36	边柜	华茂	1270*450*800	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p>	1	张	800	800

				<p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
	档案室							
37	密集架	华茂	900*520*2300	<p>宽 900*深 520*高 2300</p> <p>性能标准</p> <p>搁板载重：单层单面搁板上均布载重 40kg，最大挠度为 2mm，24h 卸载后，无裂纹，永不变形。</p> <p>全负载载重：每标准节在全负载 480kg 的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不产生倾倒现象。</p> <p>载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，需运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。</p> <p>载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿 X、Y 轴两个方向的水平外力）的作用反复 100 次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一，立柱没有明显变形。</p> <p>1.1.1.3 表面处理技术标准</p> <p>涂膜技术标准：光泽测定>85%，符合 GB/T9754（60）标准；涂膜硬度>=0.4；耐冲击力>= 4N.M；涂膜厚度 60-70 微米；</p> <p>涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于 1 级标准，塑层防锈能力 20 年以上，在温度-40℃-250℃，相对湿度 40%-90%，海拔高度不大于 6000 米，地震烈度不大于 6 级时，产品不生锈、不变形。</p> <p>耐水性：将涂层试片浸泡于 90℃热水中，8 小时无变化。</p>	20	节	1450	29000

				耐腐蚀试验：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250 小时无变化。柔韧性 $\leq 2\text{mm}$ ，杯突试验 76mm。				
	小会议室 5F							
38	会议桌	华茂	4500*1600*760	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形； 3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆； 4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。	1	套	9800	9800
39	会议椅	华茂	常规	1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受 12 万次推背耐疲劳测试，椅座可承受 10 万次冲击耐疲劳测试； 2、木板：采用 E1 级环保曲木板，板材厚度达到 12mm，通过 CNC 数控仿形设备加工制成； 3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为 45 kg/m ³ ，靠背密度为 35 kg/m ³ ，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适； 4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠； 5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试 48 小时。	14	张	450	6300
40	边柜	华茂	1270*450*800	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量 $< 0.047\text{mg}/\text{m}^3$ ，吸水膨胀率 $< 7.4\%$ ，总挥发性有机化合物 $< 0.17\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。 2、油漆：底漆及面漆均采用环保	1	张	1600	1600

				油漆,面漆采用油漆,挥发性有机化合物(VOC)含量<49g/L,苯含量<0.001%,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%,多环芬烃总和含量(限萘、蒽)<0.3mg/kg; 3、五金配件:加强五金及锁具,通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀,连续喷雾120小时,测试为最好的等级10级。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。				
	心理(办公+个体辅导)							
	1. 办公接待区							
41	办公桌	华茂	1570*1500*750	1、贴面板材:桌面采用E1级多层实木板,柜体采用E1级刨花板,甲醛释放量≤0.1mg/L; 2、基材:采用刨花板,绿色环保产品,甲醛释放量≤0.02 mg/m ³ 、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa;弹性模量≥3000 MPa,表面胶合强度≥2.0 MPa,2h吸水厚度膨胀率≤4.8%。 3、粘合剂:采用乳胶,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.04g/kg,总挥发性有机物≤12g/L; 4、封边用材:2mm厚PVC胶边,热熔胶,总挥发性有机物≤5g/kg; 5、五金件:采用五金配件,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10级。	1	套	1860	1860
42	跳色隔断文件柜	华茂	2400*400*2000	1、贴面板材:采用E1级刨花板,甲醛释放量≤0.1mg/L; 2、基材:采用刨花板,绿色环保产品,甲醛释放量≤0.02 mg/m ³ 、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa;弹性模量≥3000 MPa,表面胶合强度≥2.0 MPa,2h吸水厚度膨胀率≤4.8%。 3、粘合剂:采用乳胶,游离甲醛≤0.05g/kg,苯≤0.01g/kg,甲苯	1	套	2500	2500

				<p>+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/kg}$；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p>				
43	办公接待椅	华茂	常规	<p>1、框架采用PP加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP扶手，扶手可90度角打起，扶手面带1磅软包海绵，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压150秒/次；</p> <p>4、4分原生发泡海绵，海绵密度$\geq 35\text{kg/m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用25MM管径2.0MM厚度的A3钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过150KG重152mm高物体冲击测试10次；</p> <p>6、椅背通过2次90KG拉背测试，保压150秒/次；</p> <p>7、扶手可90度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	2	张	520	1040
44	图书刊物阅读架	华茂	2400*350*1200	<p>1、贴面板材：采用E1级刨花板，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$；</p> <p>2、基材：采用刨花板，绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/kg}$；</p> <p>5、五金件：采用五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p>	1	套	1400	1400

	书记校长办公室							
45	文件柜	华茂	2800*400*2000	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	套	7500	15000
46	办公桌	华茂	2200*1800*760	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	套	3500	7000
47	办公椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受 12 万次推背耐疲劳测试，椅座可承受 10 万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用 E1 级环保曲木板，板材厚度达到 12mm，通过 CNC 数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为 45 kg/m³，靠背密度为 35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试 48 小时。</p>	2	张	780	1560

48	客椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	4	张	450	1800
49	边柜	华茂	1270*450*800	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量<0.047mg/m³，吸水膨胀率<7.4%，总挥发性有机化合物<0.17mg/m²·h。</p> <p>2、油漆：底漆及面漆均采用环保油漆，面漆采用油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量<49g/L，苯含量<0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和<0.005%，多环芬烃总和含量（限苯、葱）<0.3mg/kg；</p> <p>3、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾120小时，测试为最好的等级10级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1600	3200
50	茶几	华茂	1400*700*450	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度≥40.0MPa，弹性模量≥4100MPa，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤</p>	1	张	920	920

				<p>0.010mg/m³，苯、甲苯均未检出，二甲苯≤4ug/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤85ug/m³。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯≤、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>				
51	方几	华茂	700*700*450	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度≥40.0MPa，弹性模量≥4100MPa，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.010mg/m³，苯、甲苯均未检出，二甲苯≤4ug/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤85ug/m³。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯≤、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>	2	张	720	1440
52	单人沙发	华茂	900*780*850	<p>1、饰面：采用环保西皮饰面；</p> <p>2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；</p> <p>3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，光滑耐磨，手感好，色泽</p>	2	张	1200	2400

				美观。				
53	三人沙发	华茂	1900*780*850	<p>1、饰面：采用环保西皮饰面；</p> <p>2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；</p> <p>3、框架：橡木，采用环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p>	1	张	2600	2600
	副校长办公室							
54	文件柜	华茂	1600*400*2000	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	套	2600	5200
55	办公桌	华茂	2000*900*760	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1520	3040
56	活动长副柜	华茂	1200*450*655	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1290	2580

57	办公椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	2	张	780	1560
58	会议椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	4	张	450	1800

59	茶水柜	华茂	1270*450*800	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量$< 0.047\text{mg}/\text{m}^3$，吸水膨胀率$< 7.4\%$，总挥发性有机化合物$< 0.17\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$。</p> <p>2、油漆：底漆及面漆均采用环保油漆，面漆采用油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$< 49\text{g}/\text{L}$，苯含量$< 0.001\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$< 0.005\%$，多环芳烃总和含量（限苯、萘）$< 0.3\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>3、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀，连续喷雾120小时，测试为最好的等级10级。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1600	3200
60	茶几	华茂	1400*700*450	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯均未检出，二甲苯$\leq 4\text{ug}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 85\text{ug}/\text{m}^3$。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯\leq、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>	1	张	920	920

61	方几	华茂	700*700*450	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯均未检出，二甲苯$\leq 4\text{ug}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 85\text{ug}/\text{m}^3$。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯\leq、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>	2	张	720	1440
62	单人沙发	华茂	900*780*850	<p>1、饰面：采用环保西皮饰面；</p> <p>2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；</p> <p>3、框架：橡木，油漆：采用一级环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p>	2	张	1200	2400
63	三人沙发	华茂	1900*780*850	<p>1、饰面：采用环保西皮饰面；</p> <p>2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；</p> <p>3、框架：橡木，油漆：采用一级环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观。</p>	1	张	2600	2600
	行政办公室5F(2间)							

64	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	套	1750	7000
65	办公椅	华茂	570*600*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富有弹性，厚度适中，手感舒适，透气性强。不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	4	张	575	2300
66	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	张	1200	4800
67	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼</p>	2	张	800	1600

				装而成，坚固结实耐用。				
	大会议室							
68	会议桌	华茂	6500*1800*760	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg/m}^3$，苯、甲苯均未检出，二甲苯$\leq 4\text{ug/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 85\text{ug/m}^3$。</p> <p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯\leq、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>	1	套	17875	17875
69	边柜	华茂	1800*400*1160	<p>1、贴面：采用环保木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边：采用环保实木封边条，甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、基材：采用中纤板，静曲强度$\geq 40.0\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4100\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1.2\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg/m}^3$，苯、甲苯均未检出，二甲苯$\leq 4\text{ug/m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 85\text{ug/m}^3$。</p>	1	张	2100	2100

				<p>4、油漆：①采用环保水性面漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。②采用优质水性底漆，VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>5、胶水：采用优质白乳胶，游离甲醛、苯≤、甲苯+二甲苯、总挥发性有机化合物等检测数值均符合国家标准要求。</p> <p>6、连接件：采用加强三合一连接件。</p>				
70	条桌(颜色定制)	华茂	1400*400*760	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形。</p> <p>3、油漆：底漆及面漆采用环保油漆，；</p> <p>4、五金配件：加强五金及锁具，通过乙酸盐雾试验/金属表面耐腐蚀。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	10	张	768	7680
71	会议椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	40	张	450	18000
	普通教室(12间)							

72	定制边柜讲台	华茂	1700*1100*2000	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用加强加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	12	套	2200	26400
73	手摇升降塑钢课桌	华茂	650*450*640(790)	<p>一、桌面要求：</p> <p>1. 桌面采用环保 ABS 耐冲击塑料一级新料一体射出成型，在课桌面做塑面硬化处理，以增加桌面的表面硬度，达到抗污防腐，耐磨抗划伤的功，有效解决在使用过程中学生肆意涂画、灰尘、水渍、汗渍造成桌面污浊不堪，不易清洁的问题，亦可更有效保护桌面不变色，不退色。耐冲击强度：须能承受 10 磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸大小：650mm×450mm×21mm±5mm。</p> <p>3. 功能与安全性：</p> <p>(1) 桌面靠胸前端处有一内弧造型设计。</p> <p>(2) 桌面两侧与前沿设置一门字型宽度 13mm 防落凸条，凸高 3mm 总长度为 1440mm±10mm。</p> <p>(3) 桌面四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。</p> <p>(4) 表面得需有细蚀纹(咬花)，不得有反光现象。</p> <p>4. 组合设计：面板底部有强化安全承重之设计。锁入双钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为口径 15mm×30mm×壁厚 1.0tx 长 500mm±5mm。</p> <p>二、塑胶书兜</p> <p>1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 内径尺寸：455mm×340mm×</p>	600	张	290	174000

			<p>140mm±10mm。外径尺寸：600mm×350mm×150mm±10mm。</p> <p>3. 功能与安全性：</p> <p>(1) 书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔，橡皮擦，刀片，抹布，等等小文具储放。</p> <p>(2) 书箱底部有排水槽缝设计，排水槽长缝不少于22条，短槽缝不少于24条，每条长槽缝55mm×5mm±1mm，短槽缝27mm×5mm±1mm，书箱向后端有倾斜1~3度的设计，主要功能是防止书本文具不易向前掉落，槽缝功能清洗或擦拭底部易排水通风干燥，书箱底部有横向6条、纵向3条加强筋。</p> <p>(3) 书箱三墙面为弧型设计主要增加置入容积。</p> <p>(4) 书箱两侧有二个多用途挂钩能挂抹布、书包、背包、*中间半圆开口可以放置矿泉水瓶，二钩多用途挂更多，在静止状态下可以承载20KG的挂物承重，挂钩尺寸为宽85mm*深35mm*高28mm。</p> <p>(5) 书箱外围不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。</p> <p>三、钢制脚架</p> <p>1. 材质及工艺：采用国标椭圆形白皮钢管、矩形白皮钢管组合焊接。所有焊接部位满焊制成，结构牢固，经久耐用，长期使用不产生摇晃、脱焊等现象。焊缝均匀，无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。</p> <p>2. 尺寸：桌脚钢架贴地脚管采用口径30mm×60mm±1mm×壁厚1.4mm的椭圆形白皮钢管；桌脚上部支撑固定立管采用口径30mm×60mm±1mm×壁厚1.4mm的椭圆形白皮钢管；桌脚上部活动内管采用口径23mm×50mm±1mm×壁厚1.4mm的椭圆形白皮钢管；连接书箱P型支架管采用口径20mm×40mm±1mm×壁厚1.2mm的椭圆形白皮钢管，桌腿中间连接横档管采用口径20mm×40mm±1mm×壁厚1.2mm的椭圆</p>			
--	--	--	--	--	--	--

形白皮钢管。

3. 表面涂装：表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后，采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。涂层无刮伤或脱漆现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层整体无明显粒子、涨边现象。

四、塑胶脚垫

1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。桌腿两侧脚垫底部各有一只水平调节塑钢 POM 螺栓。当地面不平时，可通过调节水平螺栓，使桌面保持平衡不倾斜。不得采用回收料、再生料制造。

2. 尺寸：长 93mm×宽 69mm×高 50mm，

垫跟高 10mm±2mm。

五、标识刻度

1. 工艺：采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。可打校名、编码、刻度等。

2. 功能：桌腿钢制脚架外侧清晰标记高度值，便于高度调整精准、快速定位。数值表示桌面离地面高度。从小到大，从上至下，为范围值，表述该桌可调节的高度范围，高度调节从 640 到 790mm。

六、手摇升降组件

1. 材质：整套隐藏式升降传动装置包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶（PA6 尼龙）丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。

2. 功能：使用专用调节工具（手摇柄）插入孔内顺时针摇转，通过传动装置及联动装置，使桌面高度上升。反之逆时针旋转使桌面高度下降。调节方法简便、轻松、快捷、高效。左右两根腿架都设有调节孔，左右两边均可调节。

74	手摇升降塑钢课桌	华茂	410*410*690 (790)	<p>一、塑胶靠背</p> <p>1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。不采用回收料、再生料生产。</p> <p>2. 尺寸：410mm×270mm±10mm。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠背与钢管结合方式，采用直插套管卡扣式紧固，无外露螺丝等紧固件。牢固稳定无摇晃、松动现象。</p> <p>(2) 靠背呈向外弯弧曲面设计造型，符合人体工学要求。</p> <p>(3) 靠背曲面有蜂窝孔设计，利于背部散热透气，孔直径均小于 5mm。</p> <p>二、塑胶座垫</p> <p>1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。不采用回收料、再生料生产。</p> <p>2. 尺寸：400mm×414mm±10mm。</p> <p>3. 座垫前端有两处下凹设计，坐时腿部更服贴，达到久坐无压迫，更具舒适感；座垫深部有内陷设计，坐时包覆臀部，具有捧托感，舒适度佳，久坐不劳累。*座垫曲面有蜂窝孔设计，利于臀部透气散热，孔直径均小于 5mm。</p> <p>三、钢制脚架</p> <p>1. 材质及工艺：采用国标多种型号椭圆形白皮钢管组合焊接制成。所有焊接部位满焊工艺，结构牢固，经久耐用，长期使用不产生摇晃、松散的现象。焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。</p> <p>2. 尺寸：椅腿钢架贴地脚管采用口径 30mm×60mm±1mm 壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；椅腿部横档采用口径 20mm×40mm±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部固定立管采用口径 30mm×60mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部活动立管采</p>	600	张	190	114000
----	----------	----	----------------------	---	-----	---	-----	--------

用口径 23mm×50mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；靠背支撑弯管采用口径 16.5 mm×34 mm×±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；椅座垫下设补强管采用口径 16.5 mm×34 mm×±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管。

3. 表面涂装：焊接成型的钢管架，表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后，采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。涂层无刮伤或脱漆现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、漆层等缺陷。涂层整体无明显料子、涨边现象。

4. 底座工字组合焊接外型配合直立升降结构合理、顺畅、安全。技术要求：桌脚贴地部钢管朝上部分开孔，桌脚上部活动立管钢管从桌脚开孔插入顶紧桌脚贴地部钢管，表面焊接固定，有效防止学生坐椅时摇晃破坏钢架结构

四、塑胶脚垫

1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新材料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。课桌两侧脚垫底部各有一只水平调节塑钢 POM 螺栓。当地面不平时，可通过调节水平螺栓，使座垫保持平衡不倾斜。不得采用回收料、再生料制造。

2. 尺寸：长 93mm×宽 69mm×高 50mm，
垫跟高 10mm±2mm。

五、标识刻度

1. 工艺：采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。可打校名、编码、刻度。

2. 功能：椅腿钢制脚架单个外侧清晰标记高度值，便于高度调整精准、快速定位。数值表示座垫面离地面高度。从小到大，从上至下，为范围值，表述该椅可调节的高度范围，高度调节从 360 到 460mm。

六、手摇升降组件

1. 材质：整套隐藏式升降传动装置

				<p>包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶 (PA6 尼龙) 丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。</p> <p>2. 功能: 使用专用调节工具 (手摇柄) 插入孔内顺时针摇转, 通过传动装置及联动装置, 使椅面高度上升。反之逆时针旋转使椅面高度下降。调节方法简便、轻松、快捷、高效。左右两根腿架都设有调节孔, 左右两边均可调节。</p> <p>七、钢制置物篮</p> <p>1. 材质: 采用 10B21 碳素钢线折弯碰焊成型, 坚固耐用, 表面采高温粉体涂装。</p> <p>2. 尺寸:</p> <p>(1) 钢线径 6mm/4mm±0.5mm</p> <p>(2) 385mmX300mmX80mm±3mm</p> <p>3. 置物篮前端必需有一 40mm*385mm±3mm 凹切口方便取物。</p>				
75	定制书柜	华茂	5300*400*1100	<p>1、台面: 采用 15mm 石英石台面, 挂边 50mm。具有防污、防刮、耐磨等功能;</p> <p>2、基材: 采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。同色 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落;</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用;</p> <p>4、五金配件: 采用加强加强门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	12	套	6800	81600
76	教室清洁柜	华茂	800*400*1100	<p>1、台面: 采用 15mm 石英石台面, 挂边 50mm。具有防污、防刮、耐磨等功能;</p> <p>2、基材: 采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。同色 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落;</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用;</p> <p>4、五金配件: 采用加强加强门铰</p>	12	套	1000	12000

				及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
	教师办公室 1(5 间)							
77	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm；1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	35	套	1750	61250
78	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海棉，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 150 秒/次；</p> <p>4、4 分原生发泡海绵，海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	35	张	520	18200

79	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高)；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	15	张	1200	18000
80	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高)；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	5	张	800	4000
	教师办公室 2(2 间)							
81	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	14	套	1750	24500

82	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 150 秒/次；</p> <p>4、4 分原生发泡海绵，海绵密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	14	张	520	7280
83	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	6	张	1200	7200
84	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉</p>	2	张	800	1600

				顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
	化学学科办公室							
85	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度25mm，柜体部分厚度18mm；1.5mm同色PVC封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	套	1750	3500
86	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用PP加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP扶手，扶手可90度角打起，扶手面带1分软包海棉，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压150秒/次；</p> <p>4、4分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m³；</p> <p>5、弓形架采用25MM管径2.0MM厚度的A3钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过150KG重152mm高物体冲击测试10次；</p> <p>6、椅背通过2次90KG拉背测试，保压150秒/次；</p> <p>7、扶手可90度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	2	张	520	1040

87	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高)；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1200	2400
	书法教室							
88	教师书法桌	华茂	1800*600*750	<p>学生书法桌：实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻有云头造型，桌面边框厚度$\geq 32\text{mm}$，雕刻花板$\geq 25\text{mm}$，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。</p>	1	张	1900	1900
89	教师椅	华茂	560*480*1100	<p>靠背扶手椅，实木，榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画椅简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。</p>	1	张	850	850
90	学生书法桌	华茂	1400*600*750	<p>学生书法桌：实木材质，北榆木，全部榫卯结构，古典书桌设计，桌面下方雕刻有云头造型，桌面边框厚度$\geq 32\text{mm}$，雕刻花板$\geq 25\text{mm}$，腿部之间使用实木链接，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。</p>	25	张	1000	25000
91	凳子	华茂	300*300*450	<p>材质：北榆木，全部榫卯结构，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。</p>	50	张	260	13000

92	学生操作台(学生书画台)	华茂	2000*1000*770	桌身全体采用老榆木制作, 桌腿厚度 70*70mm, 望板 70*30mm, 经过烘干处理经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽; 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品油漆表面光泽、平整、无颗粒、纹理清晰、表面耐磨、耐划伤。	10	张	500	5000
	物理学科办公室							
93	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	1. 基材: 采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板, 其中台面及层板部分厚度 25mm, 柜体部分厚度 18mm, 15mm 同色 PVC 封边; 2. 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐; 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用; 4. 五金配件: 采用加强门铰及导轨、锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	2	套	1750	3500
94	教师椅	华茂	常规	1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用透气网布, 耐刮耐磨; 3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海绵, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 150 秒/次; 4、4 分原生发泡海绵, 海绵密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$; 5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材, 经过精抛光(喷粉)打磨, 通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次; 6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试, 保压 150 秒/次; 7、扶手可 90 度掀起, 带升降腰枕, 适合办公场所、会议椅、班前椅等。	2	张	520	1040

95	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸(耐磨、防污、硬度高)；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1200	2400
	美术准备室							
96	美术展示收纳柜	华茂	2400*550*2000	<p>1. 规格：2400*550*2000</p> <p>2. 基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。</p>	2	套	4140	8280
97	美术准备台	华茂	2000*900*760	<p>规格：2000*900*760；</p> <p>1. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>2. 工艺：采用国家标准 E0 级板，面板厚度 25mm，基材采用 E0 级实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	1	张	1650	1650
	美术教室							

98	美术操作讲台	华茂	1800*800*760	规格：1800*800*760； 材质：橡胶木+钢架； 工艺：桌面厚 25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉末烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	1480	1480
99	手摇可调式升降美术桌	华茂	650*450*640 (790)	1. 材质：抗倍特板桌面（二代板） 2. PP 注塑书箱，钢管粉末烤漆 3. 桌面尺寸：650mm×450mm±5mm 4. 桌面总尺寸：1050mm×450mm±5mm 5. 大书箱，内径尺寸：455mm×340mm×140mm±5mm 6. 手摇升降可调节高度：640-790mm 7. 桌面板面颜色：荷花白 8. 塑件颜色：浅棕色 9. 脚架颜色：乳白色 10. 大脚垫	50	张	580	29000
100	学生凳	华茂	Φ300*400	餐凳：凳面：采用高密度 ABS 材质的凳面，直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。凳脚：4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。制作工艺： 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层：经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。	50	张	140	7000
	计算机教室（2间）							

101	教师电脑桌	华茂	1600*600*760	<p>1. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面厚 20mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	1580	3160
102	电脑桌	华茂	1400*600*760	<p>1. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面厚 20mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	50	张	1380	69000
103	电脑操作凳	华茂	240*340*420	<p>300mm*400mm*500mm:</p> <p>1: 板材质说明：采用三聚氰胺板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E1绿色环保型刨花板，自然晨曦白，密度 700KG/M3, 甲醛含量含水率低于 0.7%，基材：量<1.5mg/L，封边 2MM 厚 PVC 封边，热熔胶，板材粘连无丝无缝，在不同气温、湿度的变化中不受影响，长期不变形不开裂，同色封边样式美观。</p> <p>2: 凳架：选用冷轧钢管，整只钢脚采用三角管：55*55*76mm. 壁厚 1.5mm, 管材切 45° 钢脚经过氩氟焊满焊而成，表面无痕无渣，凳架满外高度为 725mm，满外宽度 680mm，横梁为 25*50 扁管，厚度为 1.2mm，3 厘压铸铁片封口连接钢脚，桌脚下配有 55*55*76*15H 可调的胶塞脚钉，挡板厚度为 0.8MM 的冷轧钢板，通过冲床折弯而成，钢脚上面打三合一孔连接钢挡板，激光雕刻 logo，吊饰旋转主机可以 360° 无死角旋转，可吊在台面板下面也可连接在连杆下面，6 道酸洗池酸洗打磨，静电粉末喷涂，表面喷 (50-60um) 保护粉漆，经过 15min 高温烘烤流平固化，颜色稳定。</p>	102	张	90	9180

104	收纳柜	华茂	800*400*800	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	套	800	3200
	计算机 辅房							
105	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	1	节	1180	1180
106	资料文件柜	华茂	800*400*1850	<p>厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。</p>	1	个	950	950
	计算机 教师办公室							

107	教师办公用操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	套	1750	1750
108	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防熏剂零下 20 度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 150 秒/次；</p> <p>4、4 分原生发泡海绵，海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	1	张	520	520
109	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	1200	1200

110	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	劳技教室（陶艺）							
111	教师演示台	华茂	1800*800*760	<p>1. 规格：1800*800*760mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	1	张	2650	2650
112	实木操作桌	华茂	1400*700*760	<p>1. 规格：1400*700*730mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	13	张	2200	28600

113	条凳	华茂	1200*300*400	<p>1. 规格：1200*300*400mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	26	张	990	25740
114	拉坯凳	华茂	280*280*280	<p>橡木。四腿四横撑带靠背，四条凳腿底部带胶垫。</p>	12	把	145	1740
115	展示收纳柜	华茂	1340*450*900	<p>1. 尺寸：1340*450*900；</p> <p>2. 材质：实木颗粒板</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用实木颗粒板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距 198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm，材质：PP 新料，五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p> <p>4. 功能：配置 PE 收纳盒，可收纳各种教学用具。</p>	4	套	2480	9920
116	储物盒	华茂	420*300*100	<p>环保聚丙烯塑料材质。</p>	48	个	25	1200
117	后墙展示架	华茂	2000*350*2000	<p>1. 材质：E1 级实木多层板；</p> <p>2. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>3. 功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。</p>	2	组	4000	8000
	劳技教室(木工)							

118	教师演示台	华茂	1800*800*760	<p>1. 规格：1800*800*760mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	1	张	2650	2650
119	实木操作桌	华茂	1400*700*760	<p>1. 规格：1400*700*730mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	13	张	2200	28600
120	条凳	华茂	1200*300*400	<p>1. 规格：1200*300*400mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；</p> <p>4. 功能：结构坚固扎实，可分四人、六人小组使用。</p>	26	张	990	25740
121	展示收纳柜	华茂	1340*450*900	<p>1. 尺寸：1340*450*900；</p> <p>2. 材质：实木颗粒板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用实木颗粒板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距 198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm，材</p>	4	套	2480	9920

				质:PP 新料,五金件采用液压铰链,缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能:配置 PE 收纳盒,可收纳各种教学用具。				
122	储物盒	华茂	420*300*100	环保聚丙烯塑料材质。	48	个	25	1200
	食堂餐厅							
	2. 教师就餐区							
123	抗污面教师餐桌	华茂	1300*700*750	1. 桌面: E1 级雕刻级密度板; 2. 贴面: 100 克贴面纸光面麻版防油污 3. 钢架: 底腿 30*70*1.5mm; 立柱 60 圆*1.5mm; 上托梁 U 型钢 2mm; 链接横梁 20*60*1.5mm;	27	张	1010	27270
124	教师就餐椅	华茂	常规	1. 靠背、椅面: 采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉, 户外三年不褪色, 不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角, 不留锐角, 有效提高椅面的韧性和坚固性。 2. 产品特点: 耐水, 放置水中浸泡不变形, 利于定期清洗; 耐腐蚀抗老化, 耐酸碱腐蚀, 风吹日晒雨淋不变形; 阻燃, 防火系数高; 规整光洁, 不露筋, 不露钉。	108	张	172	18576
	3. 接待就餐室 2 间							
125	抗污面教师餐桌	华茂	1300*700*750	1. 桌面: E1 级雕刻级密度板; 2. 贴面: 100 克贴面纸光面麻版防油污; 3. 钢架: 底腿 30*70*1.5mm; 立柱 60 圆*1.5mm; 上托梁 U 型钢 2mm; 链接横梁 20*60*1.5mm;	6	张	1010	6060

126	教师就餐椅	华茂	常规	<p>1. 靠背、椅面：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，有效提高椅面的韧性和坚固性。</p> <p>2. 产品特点：耐水，放置水中浸泡不变形，利于定期清洗；耐腐蚀抗老化，耐酸碱腐蚀，风吹日晒雨淋不变形；阻燃，防火系数高；规整光洁，不露筋，不露钉。</p>	24	张	172	4128
	体育办公室							
127	教师办公室操作桌	华茂	1720*1500*1200	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面及层板部分厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	套	1750	3500
128	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 150 秒/次；</p> <p>4、4 分原生发泡海绵，海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	2	张	520	1040

129	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1200	2400
130	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 2 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	医务室							
	1. 诊疗区							
131	诊疗床	华茂	900*2000	<p>1、壁厚 1.2mm 钢管焊接而成，表面经过电镀，结实耐用。</p> <p>2、床面：采用 PU 皮革面，内高密度海绵。</p>	1	张	700	700
	2. 药品室							

132	药品柜	华茂	850*390*1800	<p>1、柜体：采用0.7mm冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>五金配件：采用加强门铰及导轨、锁具、铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	1150	1150
	体育器材室							
133	体育器材收纳架	华茂	920*430*1100	铁质网格球架。	2	张	450	900
134	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢材，横梁采用1.5厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以75mm为节距任意调节层高，每层承载400公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	2	节	1180	2360
	报告厅							
135	礼堂用排椅	华茂	560*675*1030	<p>背绵：采用高密度聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为45-50Kg/m³。</p> <p>座绵：采用高密度聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为50-55Kg/m³。</p> <p>座、背外壳：高密度曲木板材经高温高压一次成型。具有良好的吸音功能。</p> <p>面料：采用优质麻绒，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗。</p>	667	张	420	280140

				<p>扶手架及站脚：高强度铝合金一体压铸成型的站脚，美观而坚实可靠。加粗横管确保受压之下不产生变形，安全放心。</p> <p>尺寸说明：中心距为 560mm，背部高度为 1030mm。</p> <p>扶手盖：原木扶手外涂高档油漆。</p> <p>回复机构：采用阻尼回复机构，不存在故障，持久可靠耐用。</p> <p>地爆螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面。强力连接，美观不生锈。</p> <p>写字板翻转机构：写字板装置采用下藏式旋转机构，操作简单，牢固耐用。写字板旋转机构为铝合金材料，板面为塑胶 ABS 材质。</p>				
136	演讲发言台	华茂	723*580*1160	<p>材质：1、面料：基材：选用中、高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、油漆：采用木器专用漆，色泽均匀一致，不出现退色、返白现象，耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、开裂和变形，平整度达到$\leq 2\text{mm}$。</p> <p>3、金属配件。</p> <p>4、成品外表与封边的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。</p>	1	张	1900	1900
137	主席台	华茂	1600*600*760	<p>1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板，密度大于 0.75g/cm^3，符合国际 E1 级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用实木封边及胡桃木皮。</p> <p>2. 油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达 2H，苯含量小于 0.02%。</p> <p>3. 水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于 0.05g/kg。</p> <p>4. 五金件：滑轨、锁、铰链材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。</p>	6	张	2200	13200

138	班前椅	华茂	常规	<p>1、椅架：采用烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上保证其外观效果。</p>	12	张	870	10440
139	条桌	华茂	1800*400*760	<p>1. 基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm³，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用实木封边及胡桃木皮。</p> <p>2. 油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。</p> <p>3. 水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。</p> <p>4. 五金件：滑轨、锁、铰链材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。</p>	11	张	1180	12980
	化妆间							
140	沙发	华茂	1800*820*790	<p>1、饰面：采用西皮饰面；</p> <p>2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；</p> <p>3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；</p>	1	张	2476	2476
141	茶几	华茂	1200*600*450	E1级环保材质，五金配件，铝合金台架，肤感幻影柚木+暖白	1	张	900	900
	后台准备室							

142	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢，横梁采用1.5厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以75mm为节距任意调节层高，每层承载400公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	2	节	1180	2360
	舞蹈器材室兼更衣室							
143	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢，横梁采用1.5厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以75mm为节距任意调节层高，每层承载400公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	2	节	1180	2360
144	更衣柜	华茂	700*382*500	<p>1、材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。</p> <p>2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。</p> <p>3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p>	30	门	520	15600
145	塑胶更衣凳	华茂	1800*420*430	<p>规格：长150cm规格，宽40cm，高46cm；</p> <p>材质说明：凳面为加厚PVC材质，凳腿为ABS材质；生产工艺：注塑ABS和挤塑PVC双重工艺结合；使用年限：使用寿命为10年以上。</p> <p>产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，</p>	2	张	850	1700

				易于清洁，要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固，中间加配鞋隔板、方便实用！				
	球馆器材室							
146	货架	华茂	2000*600*2000	1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1180	3540
	篮球馆更衣室 (2 间)							
147	更衣柜	华茂	700*382*500	1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	30	门	500	15000
148	塑胶更衣凳	华茂	1800*420*430	规格：长 150cm 规格，宽 40cm，高 46cm； 材质说明：凳面为加厚 PVC 材质，凳腿为 ABS 材质；生产工艺：注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合；使用年限：使用寿命为 10 年以上。 产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，易于清洁，要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固，中间加配鞋隔板、方便实用！	2	张	850	1700
	教职工活动室							
149	会议桌	华茂	2400*1000*750	材质：纯实木大板会议桌，抗压性强； 采用环保水性漆。台架采用 60*40mm 钢管，壁厚 2.0mm，经酸洗、磷化静电喷塑而成，表面磨砂	1	张	7000	7000

				处理。				
150	实木会议椅	华茂	常规	椅架采用白蜡木实木制作。软包，内含高回弹棉。坐垫采用加厚海绵，亚麻软包处理。	10	张	680	6800
	健身房							
151	休息椅	华茂	1750*600*780	采用冷轧钢冲压成型。西皮皮垫，定型海绵厚度20mm。 扶手脚：采用冷轧钢管弯折而成，厚度1.2MM，横梁采用冷轧钢厚度1.8mm。	2	张	1350	2700
	乒乓球室							
152	休息椅	华茂	1750*600*780	采用冷轧钢冲压成型。西皮皮垫，定型海绵厚度20mm。 扶手脚：采用冷轧钢管弯折而成，厚度1.2MM，横梁采用冷轧钢厚度1.8mm。	2	张	1350	2700
	更衣室(2间)							
153	更衣柜	华茂	700*382*500	1、材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	20	门	500	10000
154	塑胶更衣凳	华茂	1800*420*430	规格：长150cm规格，宽40cm，高46cm； 材质说明：凳面为加厚PVC材质，凳腿为ABS材质；生产工艺：注塑ABS和挤塑PVC双重工艺结合；使用年限：使用寿命为10年以上。	2	张	850	1700

				产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，易于清洁，要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固，中间加配鞋隔板、方便实用！				
合计								1871902

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏三善文化发展有限公司

日期：2023年1月19日

