

# 报价唯一性

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0289号

项目名称：常州经开区第二实验小学厨房设备采购及安装项目

报价单

位：人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
	洗碗间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状。	1	台	2002	2002
4	开水器	船牌	9KW	1、材质：食品安全级 304 不锈钢；	1	台	2184	2184

				<p>2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温；</p> <p>3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能；</p> <p>4、每小时最大供水量 125L；</p> <p>5、出水方式：双热出水；</p> <p>6、电压/功率：380V/9KW；</p>				
	餐具库							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1800	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护；</p> <p>3、容积：800L；</p> <p>4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）；</p> <p>5、存储空间：双门双室；</p> <p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：100℃；</p> <p>8、脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW；</p> <p>▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99% 的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投</p>	4	台	5296	21184

				产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。				
	<b>食品库</b>							
1	米面架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38 不锈钢方管； 2、格栅管：38*25 不锈钢方管； 3、横挡管：38*25 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	4	台	637	2548
	<b>非食品库</b>							
1	四层平板 货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	2	台	1729	3458
	<b>水产加工 区</b>							
1	开水器	船牌	9KW	1、材质：食品安全级304 不锈钢； 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温； 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能； 4、每小时最大供水量 125L； 5、出水方式：双热出水； 6、电压/功率：380V/9KW。	1	台	2184	2184
2	左单星杀 鱼台	厂制品	1500*750*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管；	1	台	2184	2184

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。				
3	双层平板 工作台	厂制品	750*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	1456	1456
4	双层平板 工作台	厂制品	1800*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	2184	2184
	肉类加工 区							
1	双层平板 工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	1729	1729
2	组合消毒	厂制品	800*600*1500	整机采用 1.2 厚 304 不锈钢，上下两层双开门，可消毒毛巾刀	1	台	4550	4550

	柜（刀具内 置款）			具砧板，可进行定时操作，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯，消毒管采用石英石，紫外线透过率强，刀具可锁，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒。				
3	单星水池	厂制品	1200*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	2002	6006
4	双层平板 工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	1729	1729
5	四门冰箱	厂制品	1180*675*1902	1、内外箱材质：无磁不锈钢； 2、自动回归门； 3、易拆卸磁性门封； 4、制冷方式：风冷； 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃； 6、控温类型：电子控温，双温双控； 7、柜脚：万向脚轮； 8、制冷剂：R134a；	1	台	6461	6461

				9、发泡料：环戊烷； 10、电压/功率：220V50HZ / 0.35KW(冷冻) 0.23KW(冷藏)。				
	蔬菜加工区							
1	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	2	台	1729	3458
2	单星水池	厂制品	1200*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	6	台	2002	12012
3	双层平板工作台	厂制品	1800*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	2	台	2184	4368
4	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；	1	台	2002	2002

				<p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状。</p>				
5	电热水器	扬子	ES150F-LC	<p>1、一体落地式安装，增加防水底座；</p> <p>2、多重安放，安全省心，自动断电防止意外烫伤。设有自动泄压装置放置内胆爆炸；</p> <p>3、IPX4 防水等级使用更安全；</p> <p>4、电压功率：3.0KW/220V，含不锈钢底盘座。</p>	1	台	5460	5460
	<b>蒸煮间</b>							
1	电双门蒸饭车	厂制品	1390*660*1720	<p>1、门板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、骨架：40*40 角钢；</p> <p>6、柜脚：万向脚轮；</p> <p>7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）；</p> <p>8、蒸饭盘数量：24 个；</p> <p>9、电压/功率：380V/12.0KW*2；</p> <p><b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b></p>	4	台	7644	30576
2	二十四饭盘车	厂制品	820*650*1360/可定制	<p>1、车体：25*25 不锈钢方管；</p> <p>2、支架：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、脚轮：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。</p>	2	台	2184	4368
3	右单星水池	厂制品	1200*750*800/150	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管；</p>	1	台	2002	2002

				<p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配件：含上下水组件。</p>				
4	油网烟罩	厂制品	6840*1000*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。</p>	6.9	平方	1150	7935
5	灭火系统	厨功夫	L=6840	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组；</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；（丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年</b>；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；</p> <p>灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；</p> <p>驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p><b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食</b></p>	1	套	15470	15470



				<p>用油无毒及灭火性能的委托试验报告；</p> <p>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
6	油网烟罩	厂制品	4500*1000*600	<p>1、单体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支；</p>	4.5	平方	1150	5175
7	灭火系统	厨功夫	L=4500	1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组；	1	套	15470	15470

			<p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年</b>；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；</p> <p>驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</p> <p>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	烹饪区							
1	调料台	厂制品	400*1150*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	1001	2002
2	电磁双眼大锅灶	厂制品	2000×1150×800/1 200	<p>1、全不锈钢板材，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身面板采用 304-1.0mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；</p> <p>3、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>4、档位数码显示调节；</p> <p>7、智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过</p>	3	台	11830	35490

				高过低及缺相等设置； 8、功率：20KW*2/380V。				
3	油网烟罩	厂制品	7350*1300*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。	9.6	平方	1150	11040
4	灭火系统	厨功夫	L=7350	1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组； 2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性， <b>灭火剂有效期 3 年</b> ； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642； 6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa； <b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</b> <b>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅</b>	1	套	15470	15470

				<p>锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
5	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</p>	3	台	2002	6006
6	平冷工作台	厂制品	1500*750*800	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、易拆卸磁性门封；</p>	1	台	2730	2730

				3、制冷方式：直冷； 4、温度范围：-5℃~+10℃； 5、控温类型：电子温控； 6、柜脚：重力脚； 7、制冷剂：R404A； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V/1KW。				
7	单通工作柜	厂制品	1500*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	1	台	3744	3744
8	对双星水池	厂制品	1500*750*750	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	1	台	2275	2275
9	电磁单眼矮汤炉	厂制品	700×800×550/1200	1、304 不锈钢龙头； 2、微晶面板； 3 全不锈钢板材，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板采用 304-1.0mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板； 4、电压/功率：380V/15kw。	1	台	6370	6370
10	调料台	厂制品	400*1150*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；	3	台	1001	3003

				<p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>				
11	电磁双尾双炒灶	厂制品	2000×1150×800/1200	<p>1、全不锈钢板材防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板 304-1.0.MM，其余 304-1.0MM。304 不锈钢摇摆水龙头；</p> <p>2、具有故障自检 并能显示故障代码；</p> <p>3、数码显示调节，开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用；</p> <p>4、显示功能：（1）功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。（2）电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。（3）故障代码显示</p>	1	台	11830	11830
12	电磁六眼煲仔炉	厂制品	1200×800×800/950	<p>1、多眼工作配置，可根据需求定制，配独立开关，可分开或同时工作；</p> <p>2、底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间；</p> <p>3、微晶面板；</p> <p>4、全不锈钢板材，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、电压/功率：220V/3.5KW*6。</p>	1	台	8190	8190
13	油网烟罩	厂制品	5200*1300*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。</p>	6.76	平方	1150	7774
14	灭火系统	厨功夫	L=5200	1、灭火装置为机械式启动操作模式:双瓶组；	1	套	15470	15470



			<p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年</b>；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥ 5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p><b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p>			
--	--	--	---	--	--	--



				<p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标厂家公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	打餐区							
1	四格保温 售卖台（下 花格）	厂制品	1500*700*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、围板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、电压/功率：220V/3.0KW；</p> <p>7、其他：配4个1/1 304 份数盆。</p>	5	台	2730	13650
2	保温汤桶 车	厂制品	700*700*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；</p> <p>5、电压/功率：220V/2.0KW；</p>	4	台	2010	8040
3	紫外线消 毒灯	厂制品	40W	<p>1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	3	台	327	981
4	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板；	2	台	4550	9100

				2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。				
	预进间							
1	壁挂双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	1365	2730
2	感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。	4	台	819	3276
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
	教师售卖间							
1	四格保温售卖台（下花格）	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、电压/功率：220V/3.0KW；	2	台	2730	5460

				7、其他：配4个1/1 304份数盆。				
2	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	1	台	2010	2010
3	双层平板工作台	厂制品	800*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	1456	1456
4	双层平板工作台	厂制品	1100*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	1638	1638
5	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长200nm至300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
6	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；	1	台	4550	4550

				4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。				
	二楼							
	洗碗间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状。	1	台	2002	2002
	餐具库							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1800	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠； 3、容积：800L； 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）； 5、存储空间：双门双室；	3	台	5296	15888

				<p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：100℃；</p> <p>8、脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW；</p> <p>▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	打餐区 2							
1	四格保温 售卖台（下 花格）	厂制品	1500*700*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、围板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、电压/功率：220V/3.0KW；</p> <p>7、其他：配 4 个 1/1 304 份数盆。</p>	5	台	2730	13650
2	保温汤桶 车	厂制品	700*700*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板；</p>	5	台	2010	10050

				<ul style="list-style-type: none"> <li>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</li> <li>4、台脚：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；</li> <li>5、电压/功率：220V/2.0KW。</li> </ul>				
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 紫外线辐射波长 200nm 至 300nm；</li> <li>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</li> <li>3、电压/功率：220V/40W；</li> </ul>	3	台	327	981
4	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板；</li> <li>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</li> <li>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</li> <li>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</li> <li>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</li> <li>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</li> </ul>	3	台	4550	13650
5	留样冰箱	厂制品	550*562*1913	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红），带锁；</li> <li>2、双层中空玻璃门，带锁；</li> <li>3、易拆卸磁性门封；</li> <li>4、制冷方式：直冷；</li> <li>5、温度范围：+10℃~4℃；</li> <li>6、控温类型：机械控温；</li> <li>7、柜脚：万向脚轮；</li> <li>8、制冷剂：R134a；</li> <li>9、发泡料：环戊烷；</li> <li>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</li> </ul>	1	台	3094	3094
	预进间							
1	壁挂双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</li> <li>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</li> <li>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</li> </ul>	3	台	1365	4095

				4、配件：含下水组件。				
2	感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。	6	台	819	4914
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	3	台	327	981
	<b>打餐区 1</b>							
1	四格保温售卖台（下花格）	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、电压/功率：220V/3.0KW； 7、其他：配 4 个 1/1 304 份数盆。	2	台	2730	5460
2	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	2	台	2010	4020
3	双层平板工作台	厂制品	650*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；	2	台	1365	2730

				4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>				
4	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
5	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	1	台	4550	4550
	餐厅洗消间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）；	1	台	2002	2002



				<p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状。</p>				
	餐具库							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1800	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；</p> <p>3、容积：800L；</p> <p>4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）；</p> <p>5、存储空间：双门双室；</p> <p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：100℃；</p> <p>8、脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW；</p> <p>▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告；</p> <p>▲消毒柜消毒框具有符合 GB4806.9-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>	4	台	5296	21184

其他								
1	灭蝇灯	蝇博士	30W	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥500*120*290mm； 2、灯管：2*15W，覆盖面积 60m <sup>2</sup> —80m <sup>2</sup> ，双面粘板。 3、温度范围：15℃-3℃；相对湿度：25%-75%，能承受水压力在 50kpa—150kpa 之间的冲击，对于额定电压在 >150 且 ≤250 的设备基本绝缘导数在 1200—1300 之间达到防水效果。	10		637	6370
2	风幕机	南洋有为	L=1200	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m <sup>3</sup> /h； 5、噪音：68dB(A)。	1	台	1456	1456
3	风幕机	南洋有为	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m <sup>3</sup> /h； 5、噪音：68dB(A)。	2	台	1638	3276
	排烟系统							
	蒸煮间							
1	排油烟风柜	德粤	25000m <sup>3</sup> /h	1、风量：25000m <sup>3</sup> /h、11.0kw/380V； 2、箱体框架拼装形式； 3、表面喷涂钢板； <b>▲风柜生产厂家具有符合 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》及 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》标准的防爆合格证；</b> <b>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料</b>	1	台	8554	8554

				料, 否则视为未提供。				
2	多叶调节阀	德粤	单向	1、风量调节阀, 用来调节支管的风量, 也可用于新风与回风的混合调节; 2、该阀分为手动和电动两种, 电动可以自动控制调节风量, 与自控系统配套。	2		1092	2184
3	防火阀	德粤	150° C	1、常开, 70°C或者 280°C关闭, 一般安装在风管穿越防火墙处, 起火灾关断作用, 可以设置输出电信号, 温度超过 70°C或者 280°C时阀门关闭, 联动风机关闭。	2	台	1456	2912
4	星三角降压启动装置 开关	德粤	与风柜机配套 配用电机>7.5KW	1、工作电压 AC380V±10%, 频率 50Hz; 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关;	1	台	1547	1547
5	风机底座	厂制品	与风柜机配套	1、采用镀角铁制作; 2、根据风机型号现场制作。	1	台	1820	1820
6	阻尼弹簧减震垫	德粤	160KG	1、外壳材质为球状铸铁; 球状铸铁本体经热浸镀锌处理; 2、弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等处理; 3、荷重挠度 25mm、40mm; 4、减震效率可达 95%以上。	4	个	145	580
7	排油烟管道	厂制品	1.0mm	材质: 1.0mm 不锈钢板制作, 按实计算	250	平方	300	75000
8	不锈钢法兰	厂制品		材质: 镀锌角钢, 按实计算	35	副	91	3185
9	弯头	厂制品	1.0mm	材质: 1.0mm 不锈钢制作	5	个	764	3820
10	变径	厂制品	1.0mm	材质: 1.0mm 不锈钢制作	2	个	764	1528
11	三通	厂制品	1.0mm	材质: 1.0mm 不锈钢制作	3	个	1146	3438
	<b>烹饪间</b>							
1	烹饪间排	德粤	35000m³/h	1、风量: 35000m³/h 18.5kw/380V;	1		12922	12922

	油烟风柜			<p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》标准的防爆合格证。</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
2	烹饪间静电式油烟净化器	科蓝	35000m <sup>3</sup> /h	<p>1、处理风量：35000m<sup>3</sup>/h，3kw/220V。净化效果不低于 90%；</p> <p>2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式；</p> <p>3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场；</p> <p>4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；</p> <p>▲5、设备电场采用钢性好，不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，具有电场导电率（%IACS）≥0.85 的检测报告；</p> <p>▲6、设备通过中国环境保护产品认证、中国环境标志产品认证、产品安全认证；</p> <p>▲7、净化器绝缘陶瓷通过 125℃高温测试，测试后无异常、不导通。符合 GB/T 2423.2-2008 标准要求。抗折强度达到 400MPa，提供符合要求的检测报告。</p> <p>▲8、设备电场板材具有符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢</p>	1		20020	20020

				<p>板和钢带》要求的检测报告；</p> <p>▲9、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理极板油污，提供符合要求的检验报告。</p> <p>▲10、设备具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告；</p> <p>▲11、油烟净化器运行时噪音在 1 米时应≤48dB(A)，在 5 米时应≤46dB(A)，提供符合要求的检测报告；</p> <p>▲12、设备通过抽样检验方式做燃烧测试需满足以下要求：试验期间，出口气体温度不应超过 190、火焰不能进入与排烟机连接的导管、导管中的油不能点燃、机内的油不能渗透到外面。提供符合要求的检测报告；</p> <p>▲13、设备电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423. 22-2012 标准的测试报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423. 10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格。</p> <p>▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告。</p> <p>▲油烟净化器电场同时具有符合 GBT2423. 17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试检验报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423. 22-2012 标准的测试报告。</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
3	多叶调节阀	德粤	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p>	2	台	1092	2184

				2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。					
4	防火阀	德粤	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	2	台	1456	2912	
5	星三角降压启动装置开关	德粤	与风柜机配套 配用 电机>7.5KW	1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；	1	台	1547	1547	
6	风机底座	厂制品	与风柜机配套	1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	1820	1820	
7	阻尼弹簧减震垫	德粤	160KG	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁热浸镀锌处理。 2、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等处理； 3、荷重挠度 25mm、40mm； 4、减震效率可达 95%以上。	8	个	145	1160	
8	排油烟管道	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。	295	平方	300	88500	
9	不锈钢法兰	厂制品		材质：镀锌角钢，按实计算。	45	副	91	4095	
10	弯头	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	3	个	764	2292	
11	变径	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	2	个	764	1528	
12	三通	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	4	个	1146	4584	
合 计									745000

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：冯杰



日期：2023年2月1日