

投标分项报价表

项目编号/包号: 常采询[2023]0003号

项目名称: 常州市第七人民医院二期项目厨房设备(二次)

报价单位: 人民币元



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	主食库							
1	置米架	如棕	1200*500*350	1、立柱: 38*25 304-1.0mm 不锈钢方管; 2、横挡管: 38*25 304-1.0mm 不锈钢方管; 3、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	4	台	600	2400
2	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	1、立柱: 304-038-1.2MM 不锈钢圆管; 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	6	台	1650	9900
二	副食库							
1	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	1、立柱: 304-038-1.2MM 不锈钢圆管; 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	9	台	1650	14850
三	粗加工							
1	双层平板工作台	如棕	1400*800*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板; 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、立柱: 38*38 304-1.0mm 不锈钢方管; 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。	1	台	1260	1260
2	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头, 碳钢喷涂主体(黑色);	1	台	3500	3500
3	大单星水池	如棕	1000*800*800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板;	3	台	1200	3600

4	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	3	台	160	480
5	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p>	4	台	1800	7200
6	左单星水池	如棕	1500*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配件：含下水组件。</p>	1	台	2200	2200
7	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	1	台	160	160
8	开水器(含底座)	如棕	500*275*925	<p>1、材质：食品安全级 304 不锈钢。</p> <p>2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能。</p> <p>3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠。</p> <p>4、每小时最大供水量达到 125L。</p> <p>5、出水方式：双热出水。</p> <p>6、电压/功率：380V/9KW。</p> <p>▲具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的开水器检测报告，检测结果需同时符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.36-2014 标准。</p>	1	套	2000	2000
9	净水器	如棕		<p>1、用途：饮用水；可直饮；</p> <p>2、进水温度范围：2—38℃；</p> <p>3、水压范围：0.14—0.35Mpa；</p> <p>4、额定净水量：1700L；</p> <p>5、滤芯级数：4 级。</p>	1	台	600	600
10	绞切两用机	飞凤		<p>1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作；</p> <p>2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h；</p>	1	台	7000	7000

				3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制)； 4、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ。				
11	双星水池	如棕	1500*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度： 280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1800	1800
12	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	2	台	160	320
13	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
14	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	1、立柱：304-038-1.2MM 不锈钢圆管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	3	台	1650	4950
四	切配区							
1	双层平板工作台	如棕	1500*800* 800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1260	2520
2	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
3	双星水池	如棕	1200*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度： 280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；	1	台	1500	1500


				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含下水组件。				
4	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。		160	320	
5	壁挂式刀具消毒柜	如棕	450*200*600	1、材质：304-1.0mm 不锈钢； 2、可容纳菜刀数量：10把； 3、消毒时间：30min； 4、消毒方式：紫外线+臭氧； 5、电压/功率：220V/25W。	2	台	900	1800
6	双层平板工作台	如棕	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1060	2120
7	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
8	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。	1	台	160	160
9	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机； 11、容积：800L。	3	台	6800	20400
五	职工厨房							

1	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	3	台	1650	4950
2	燃气双眼大锅灶	汇泉	2100*1150*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40；</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p>	2	台	12000	24000
3	调料台	如棕	500*1150*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	3	台	720	2160


4	燃气双炒双温灶	汇泉	2100*1150*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40。</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p>	1	台	12000	12000
5	异形双层平板工作台	如棕	1200*1200(中600*300)*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	3200	3200
6	双通工作台	如棕	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；	3	台	4500	13500
7	置米架	如棕	1200*500*350	1、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；	2	台	600	1200
8	四门冰箱	银都	1180*675*1902	<p>1、内外箱材质：优质无磁不锈钢；</p> <p>2、易拆卸磁性门封；</p> <p>3、制冷方式：风冷；</p> <p>4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃；</p> <p>5、控温类型：机械控温，双温双控；</p>	1	台	6800	6800




				6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机； 11、容积：800L。				
9	三星水池	如棕	1800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	2700	2700
10	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。	3	台	160	480
11	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM ； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 ； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
12	油网烟罩	如棕	9100*1300*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	11.83	m ²	900	10647
13	封墙板	如棕	9100*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	17.29	m ²	100	1729
14	烟罩封板	如棕	9100*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	13.65	m ²	100	1365
15	灭火系统	中创	L=9100	1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、	1	套	14000	14000




				<p>雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸 (cm):22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书；</p>				
六	病患厨房							
1	调料台	如棕	500*1150*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	720	1440



2	燃气双眼大锅灶	汇泉	2100*1150*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40；</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>	1	台	12000	12000
3	燃气双炒双温灶	汇泉	2100*1150*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水</p>	1	台	12000	12000




				<p>040;</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>				
4	调料台	如棕	600*900*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	720	720
5	燃气可倾斜式汤锅	如棕	1300*900*1000	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、全不锈钢结构，外观豪华；</p> <p>3、独特的节能燃烧器充分，热效率高；</p> <p>4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率高；</p> <p>5、容积：150L；</p> <p>6、耗气量：50000Kcal/h；</p> <p>7、电压/功率：220V/1KW。</p>	2	台	12000	24000
6	双通工作台	如棕	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	3	台	4500	13500
7	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	1650	3300
8	置米架	如棕	1200*500*350	<p>1、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>2、横挡管：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>3、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	600	1200
9	三星水池	如棕	1800*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：</p>	1	台	2700	2700




				280mm; 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。				
10	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
11	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
12	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：800L	1	台	6800	6800
13	油网烟罩	如棕	9200*1300*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	11.96	m ²	900	10764
14	封墙板	如棕	9200*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	17.48	m ²	100	1748
15	烟罩封板	如棕	9200*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	9.2	m ²	100	920

16	灭火系统	中创	L=9200	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验、国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书。</p>	1	组	14000	14000
七	工具间							
1	拖把池	如棕	1200*600*500/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1100	1100
2	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	1	台	160	160




3	拖把挂架	如棕	L=1500	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作, Φ6 挂钩。	1	台	200	200
八	病患洗消间							
1	双门消毒柜	如棕	1310*650* 1980	<p>1、热风循环消毒方式,使内部消毒温度更加均匀;</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护,安全可靠;</p> <p>3、容积:720L;</p> <p>4、外壳材料:不锈钢;</p> <p>5、存储空间:双门双室;</p> <p>6、温控范围:50~110℃;</p> <p>7、消毒温度:110~130℃;</p> <p>8、柜脚:可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>9、电压/功率:220V/4.4KW。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。</p>	5	台	7000	35000
2	单星水池	如棕	1200*800* 800/150	<p>1、台面:304-1.2mm 不锈钢板;</p> <p>2、水斗:304-1.0mm 不锈钢板,水斗深度:350mm;</p> <p>3、立柱:38*25 304-1.0mm 不锈钢方管;</p> <p>4、台脚:可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>5、配件:含下水组件。</p>	3	台	1500	4500
3	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座,配升降一体螺旋式阀芯一字手柄;</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管;</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	3	台	160	480




4	餐厨垃圾减量一体机	林一		<p>1、材质：台面、壳体及粉碎研磨系统采用304 不锈钢；</p> <p>2、功率：AC380V, 3PH+N+PE, 5KW；</p> <p>3、水流压力：2-4bar；</p> <p>4、进水温度：5-40℃；</p> <p>5、进水接口：冷水 dn15/热水 dn15，排水接口：dn70；</p> <p>6、处理能力：150kg/h；</p> <p>7、垃圾桶容量：40L。</p> <p>性能特点：</p> <p>1、粉碎研磨器及脱水装置系统；</p> <p>2、配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能；</p> <p>3、离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高；</p> <p>4、粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出；</p> <p>5、平均减量率≥80%；</p> <p>6、配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁；</p> <p>7、一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全；</p> <p>8、采用 PLC 控制面板，带紧急按钮，使用更安全；</p> <p>9、进料口配有强力磁铁，可阻挡意外的铁类物品滑落；</p> <p>10、当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。</p> <p>▲产品需提供需提供检测报告及中国环境保护产品认证证书(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。</p> <p>▲产品需提供核心配件“离心式脱水机”详细图纸说明。</p>	1	台	15000	15000
5	通道式洗碗机	锡德悉	1955*770*1960	<p>1、两档洗涤速度 330/220 筐/小时；</p> <p>2、最大洗涤量：5940 碟/小时（10 寸碟），8250 杯/小时（25 格/筐）；</p> <p>配备预洗水箱主洗箱；</p> <p>3、耗水量：0.8/1.2L/筐；</p> <p>4、清洗温度：60℃；</p> <p>5、喷淋温度：82~90℃；</p> <p>6、装载高度：440mm；</p> <p>7、篮筐尺寸：500*500mm；</p> <p>8、电源：380V/50Hz/3N~，总功率：49KW；</p> <p>9、双层隔热门，保温、隔热、降噪；</p>	1	台	65000	65000



				<p>10、一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便</p> <p>11、圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全；</p> <p>12、烘干机：5kW；</p> <p>13、使用的品牌为合资品牌。</p> <p>▲洗碗机具有水箱清洗温度可达 71℃，且清洗结果通过专用试纸测试合格的由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。</p>					
6	集气罩	如棕	2500*1100*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	2.75	m ²	800	2200	
7	烟罩封板	如棕	4700*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	5.17	m ²	100	517	
8	洁碟台	如棕	1500*760*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	960	960	
9	双星污碟台	如棕	2000*760*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200	
10	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	2	台	160	320	
11	高压花洒	联歌		<p>1、铜螺杆阀芯，一字手柄；</p> <p>2、开单孔 22mm 安装；</p> <p>3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；</p> <p>4、纯黄铜底座；</p> <p>5、附带摇摆龙头。</p>	1	台	2000	2000	
九	餐车冲洗								
1	冲地龙头	联歌	L=10m	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）；</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状；</p> <p>▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的</p>	2	台	3500	7000	




				的检测报告。				
十	男/女更衣室							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	2400	2400
2	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	4	台	160	640
十一	冰箱库							
1	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：800L	4	台	6800	27200
2	六门冰箱	银都	1773*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.65KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：1300L	3	台	7500	22500
十二	面点间							
1	双门醒发箱	泓锋		1、外壳材质：优质不锈钢；内胆：304 不锈钢 2、可放盘数：20 盘；烤盘架层数：10； 3、烤盘尺寸：600*400mm ； 4、使用温度范围：0~85℃； 5、加湿方式：煮水式； 6、电压/功率：220V/2.7KW。	1	台	3000	3000




2	三星水池	如棕	1800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	2700	2700
3	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
4	搅拌机	恒宇	20型	1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级304不锈钢； 2、容积：20L； 3、最大和面量：6kg/h； 4、搅拌速度：106/180/367r/min； 5、防水等级(IPNO)：IP*1； 6、额定电压/频率：~120V/60hz； 7、电机功率/电流：0.75kw/13.5A。	1	台	3600	3600
5	压面机	恒宇	350型	1、材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢； 2、轧辊尺寸：118*350mm； 3、轧辊间隙：5mm(可调)； 4、轧辊转速：76r/min； 5、压面厚度：2~10mm； 6、压面宽度：288mm； 7、生产速度：25~30kg/h； 8、电压/功率：220V/1.5KW。	1	台	6400	6400
6	和面机	恒宇	25型	1、材质：与面团接触部分采用食品级304不锈钢； 2、料桶容积：25L； 3、和面杆转速：208/130 r/min； 4、和面量：12.5kg； 5、料桶转速：18/10 r/min； 6、电压/功率：380V/1.8KW。	1	台	5400	5400
7	木面工作台	如棕	2000*1000*800	1、台面：配柳桉50mm厚木板； 2、加强筋：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1500	1500
8	面粉车	如棕	500*500*500	1、箱体：304-1.2mm 不锈钢板； 2、双向可开启防尘盖； 3、加深内斗，存储空间大，防止受潮； 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	2	台	1200	2400

9	四门冰箱	银都	1180*675* 1902	<p>1、内外箱材质：优质无磁不锈钢；</p> <p>2、易拆卸磁性门封；</p> <p>3、制冷方式：风冷；</p> <p>4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃；</p> <p>5、控温类型：机械控温，双温双控；</p> <p>6、柜脚：万向脚轮；</p> <p>7、制冷剂：R134a；</p> <p>8、发泡料：环戊烷；</p> <p>9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW；</p> <p>10、压缩机：进口压缩机。</p> <p>11、容积：800L</p>				6800	6800
10	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	1650	1650	1650
十三	蒸煮间								
1	电双门蒸饭箱	如棕	1390*600* 1520	<p>1、门板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、骨架：40*40 角钢；</p> <p>5、柜脚：万向脚轮；</p> <p>6、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）；</p> <p>7、蒸饭盘数量：24 个；</p> <p>8、电压/功率：380V/12.0KW。</p>	3	台	12000	36000	36000
2	油网烟罩	如棕	5300*1000 *600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	5.3	m ²	900	4770	4770
3	封墙板	如棕	5300*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	10.0 7	m ²	100	1007	1007

4	自动消防灭火系统	中创	L=5300	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验、国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书。</p>	1	组	12000	12000
5	油网烟罩	如棕	3725*1200*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	4.47	m ²	900	4023
6	封墙板	如棕	3725*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	7.22	m ²	100	722



7	自动消防灭火系统	中创	L=3725	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验、国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书；</p>	1	组	12000	12000
8	冲地龙头	联歌	L=10m	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）；</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状；</p> <p>▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。</p>	2	台	3500	7000



9	三星水池	如棕	1800*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	2700	2700
10	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔32mm。</p>	3	台	160	480
11	电磁双眼矮汤炉	如棕	1200*800*600/650	<p>1、汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等；</p> <p>2、304 不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热；</p> <p>3、优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强；</p> <p>4、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作；</p> <p>5、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、电压/功率：380V/15*2。</p>	1	台	16000	16000
12	汤锅注水龙头	联歌		<p>1、可承受 2mpa 压力爆破，0.8mpa 测试 1 分钟混水 8L；</p> <p>2、主体黄铜，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，水嘴可旋转控制流量，管厚 0.8mm，管径 18，管长 510mm；</p> <p>3、双节可摇摆，开单孔 22mm。</p>	2	个	200	400
13	单星水池	如棕	800*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200
14	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔32mm。</p>	1	台	160	160
15	电烤箱	泓锋	三层六盘	<p>1、外表面材质：前面不锈钢板材；</p> <p>2、层数：3；</p>	1	台	9500	9500

				<p>3、每层烤盘数量：2；</p> <p>4、烤盘尺寸：400*600mm；</p> <p>5、温度范围：0~380℃；</p> <p>6、可选配：出入炉器；</p> <p>7、重量：230KG；</p> <p>8、控制模式：微电脑面板。</p> <p>9、电压/功率：380V/25.0KW</p>				
十四	员工洗消间							
1	长龙洗碗机	锡德 悉	5100*860* 2101	<p>1、产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具；</p> <p>2、洗涤能力：传送带速度：1.6/1/0.8 m/min；</p> <p>3、洗涤量：7700/5700/4100 碟/小时（8寸碟）；</p> <p>4、工作参数：耗水量：最大350升/小时，清洗温度：55-70℃，喷淋温度：82-90℃，传送带宽度：612mm，有效洗涤高度：440mm，进口长度：950mm，出口长度：1300mm，水箱加热功率：12kW*2，喷淋加热功率：25kW，烘干加热功率：9kW，总配电量：60.4kW，电源：380V；</p> <p>5、使用的品牌为合资品牌。</p> <p>▲洗碗机拨爪具有符合GB4806.7-2016食品安全国家标准的检测报告(检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告)。</p> <p>▲洗碗机控制盒具有符合GB/T20641-2014低压成套开关设备和控制设备的检测报告，检测标准达到外壳防护等级IP56的检测报告(检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告)。</p>	1	台	90000	90000
2	集气罩	如棕	2500*1300 *600	<p>1、单体：304-1.2mm不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	3.25	m ²	800	2600
3	集气罩封板	如棕	7600*1000	1、材质：304-1.2mm不锈钢板制作。	7.6	m ²	100	760
4	单星水池	如棕	1200*800* 800/150	<p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	5	台	1500	7500

5	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	5	台	160	800
6	高压花洒	联歌		1、铜螺杆阀芯，一字手柄； 2、开单孔22mm安装； 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 4、纯黄铜底座； 5、附带摇摆龙头。	1	台	2000	2000
7	单孔收残台	如棕	2000*800*800	1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1160	1160
8	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0mm； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
9	双门消毒柜	如棕	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠； 3、容积：720L； 4、外壳材料：不锈钢； 5、存储空间：双门双室； 6、温控范围：50~110℃； 7、消毒温度：110~130℃； 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚。 9、电压/功率：220V/4.4KW。 ▲投标供应商具有符合GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	4	台	7000	28000
十五	预进间							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200

2	感应龙头	联歌		<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm；</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调；</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源；</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹；</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。</p>	2	台	2200	4400
3	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	1	台	300	300
十六	职工售卖区							
1	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	3	台	300	900
2	双层平板工作台	如棕	1150*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>	1	台	1060	1060
3	五格保温售卖台（下花格）	如棕	1800*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、电压/功率：220V/4.5KW；</p> <p>6、配件：含 5 个 1/1 食品级 304-1.2mm 不锈钢份数盘和盖子。</p>	3	台	3800	11400

4	保温饭汤桶车	如棕	700*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、内胆：食品级 304-1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、配件：304-1.0mm 不锈钢盖子。</p> <p>4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；</p> <p>5、电压/功率：220V/2.0KW。</p>	1	台	2000	2000
5	四门碗柜	如棕	1000*500*1800	<p>1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	1	台	3700	3700
6	四门碗柜	如棕	1200*800*1800	<p>1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	2	台	3700	7400
7	活动工作台	如棕	1500*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。</p>	1	台	1600	1600
8	单星水池	如棕	800*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200
9	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	1	台	160	160

10	留样冰箱	银都	550*562*1 913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）；</p> <p>2、双层中空玻璃门，带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、温度范围：+10℃~-4℃；</p> <p>6、控温类型：机械控温；</p> <p>7、柜脚：万向脚轮；</p> <p>8、制冷剂：R134a；</p> <p>9、发泡料：环戊烷；</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</p> <p>11、容积：278L</p>	1	台	3000	3000
十七	煮面间							
1	电磁煮面炉	如棕	900*1000* 800	<p>1、采用耐用不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物；</p> <p>2、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4、采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；</p> <p>5、PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>6、档位数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出；</p> <p>7、智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置；</p> <p>8、功率：15KW/380V。</p>	1	台	9000	9000
2	左平台双眼 电磁保温炉	如棕	1600*1000 *800	<p>1、材质：SUS-304-2B 无磁不锈钢；</p> <p>2、台面：1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层板：1.2mm 不锈钢；</p> <p>4、侧板：1.2mm 不锈钢；</p> <p>5、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；</p> <p>7、电压功率：5.0KW/220V。</p>	1	台	5000	5000
3	四门碗柜	如棕	1200*500* 1800	<p>1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	1	台	3700	3700

4	集气罩	如棕	2550*1000*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	2.55	m ²	800	2040
5	集气罩封板	如棕	3550*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	3.55	m ²	100	355
十八	预进间							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度 280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
2	感应龙头	联歌		1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。	2	台	300	600
3	紫外线消毒灯	宝视达	40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	1	台	300	300
4	不锈钢吊柜	如棕	1000*350*700	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板。	1	台	1100	1100
5	干手机	如棕		1、电压：220V（50HZ-60HZ）； 2、加热功率：1200W； 3、风速：12m/s； 4、材料：ABS 工程塑料； 5、热风温度：45~50℃； 6、干手时间：15~20s；	1	台	300	300

				7、带过热自动保护功能，断电温度：105℃。				
6	挂衣架	如棕	L=900	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	100	100
十九	备餐间							
1	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1800	3600
2	五格保温售卖台 (下花格)	如棕	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、电压/功率：220V/4.5KW； 6、配件：含 5 个 1/1 304 不锈钢份数盘。	4	台	3800	15200
3	保温饭汤桶车	如棕	600*600*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	3	台	2000	6000
4	四门碗柜	如棕	1200*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	7	台	3700	25900
5	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
6	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。	1	台	160	160

7	留样冰箱	银都	550*562*1 913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白、黑、红）；</p> <p>2、双层中空玻璃门，带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、温度范围：+10℃~-4℃；</p> <p>6、控温类型：机械控温；</p> <p>7、柜脚：万向脚轮；</p> <p>8、制冷剂：R134a；</p> <p>9、发泡料：环戊烷；</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</p> <p>11、容积：278L</p>	1	台	3000	3000
8	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	1650	1650
9	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准。</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	4	台	300	1200
二十	鼻饲间							
1	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	1	台	300	300
2	三星水池	如棕	1000*500* 800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200
3	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	3	台	160	480

4	四格保温售卖台 (下花格)	如棕	1500*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、电压/功率：220V/3.5KW；</p> <p>6、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢份数盘。</p>	1	台	2900	2900
5	留样冰箱	银都	550*562*1913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）；</p> <p>2、双层中空玻璃门，带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷</p> <p>5、压缩机：进口压缩机；</p> <p>6、温度范围：+10℃~-4℃；</p> <p>7、控温类型：机械控温；</p> <p>8、柜脚：万向脚轮；</p> <p>9、制冷剂：R134a ；</p> <p>10、发泡料：环戊烷；</p> <p>11、电压/功率：220V50HZ /0.15KW1；</p> <p>12、容积：278L</p>	1	台	3000	3000
6	双门消毒柜	如棕	1310*650*1980	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；</p> <p>3、容积：720L；</p> <p>4、外壳材料：不锈钢；</p> <p>5、存储空间：双门双室；</p> <p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：110~130℃；</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>	1	台	7000	7000
二十一	其他							
1	灭蝇灯	宝视达	40W	<p>1、电网电压：4500~5000V；</p> <p>2、灯管尺寸：600mm；</p> <p>3、诱虫灯管：18w*2；</p> <p>4、有效面积：80-100 m²；</p> <p>5、功率/电压：55W/220V。</p>	7	台	300	2100
2	风幕机	如棕	L=1200	<p>1、电源：220V，额定频率：50HZ；</p> <p>2、输出功率：最高 793w 最低 633w；</p> <p>3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s；</p> <p>4、风量：2850m³/h；</p>	2	台	1600	3200

				5、噪音：68dB(A)； 6、净重：31.2kg/台。				
3	风幕机	如棕	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m ³ /h； 5、噪音：68dB(A)； 6、净重：31.2kg/台。	3	台	2000	6000
4	地沟盖板	如棕	300 宽	1、盖板：304-2.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：25*25 不锈钢方管； 3、制作工艺：不锈钢板冲压成型，美观整洁，防虫鼠。	120	米	25	3000
5	智能壁挂式 超声波微雾 除臭机	如棕	400*180*5 80	1、壁挂式安装，安装方便，占地小；尺寸： 400*180*580mm ； 2、设备配有 PLC 及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药； 3、设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药比例范围为 1/10 至 1/1000； 4、设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置六种以上的运行配置参数； 5、除臭效果突出，雾粒直径只有 1~5 微米，可以被空气快速吸收，颗粒小而均匀，能远距离输送，绝不滴水，不结露； 6、模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的 ； 7、机械能驱动雾化，无需压缩空气，无噪音干扰，无污染； ▲8、设备安全性符合国家要求：绝缘电阻不小于 100MΩ，泄漏电流不大于 1mA；需提供所投产品具有由国家认可的认证机构出具的有效期内的产品质量检验报告。	2	台	1500	3000
6	挂墙单星洗手池	如棕	450*450*4 50/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	900	1800
7	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期	2	台	3500	7000

				的检测报告。				
8	双层送餐车	如棕	800*500*800	1、车体：25*25 不锈钢方管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	6	台	900	5400
9	保温送餐车	如棕	1090*620 (小桌板 150) *650mm	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 5、立柱：38*38 不锈钢方管； 6、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 7、电压/功率：220V/3.0KW； 8、配件：含配套份数盆、汤桶。	5	台	3000	15000
10	厨房内燃气管道对接	如棕		1、预计 40 米，含配套配件。燃气管道与设备对接（负责安装到位）。	1	项	5000	5000
二十二	排烟系统							
1	职工厨房+病患厨房排油烟风柜	双枪		1、风量：45000m ³ /h，22.0kw/380V； 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告。（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告）） ▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上。（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）	1	台	8500	8500
2	职工厨房+病患厨房排油烟净化器	如棕		1、处理风量：45000m ³ /h，3kw/220V。净化效果不低于 90%； 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场； 4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，	1	台	12500	12500

				<p>具有开门断电功能。</p> <p>▲油烟净化器具有符合 GB 4706.1-2005 规定的 I 类器具防触电保护要求和符合 GB 4706.95—2008 第 30 章耐热和耐燃性能要求的检测报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423.10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格（测试报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的测试报告）。</p> <p>▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电场同时具有符合 GBT2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试、检验报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423.22-2012 标准的测试报告（测试报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的测试报告）。</p>				
3	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	560	m ²	25	14000
4	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	1	台	300	300
5	防火阀	德粤	150℃	<p>1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	4	个	300	1200
6	星三角降压启动装置开关	如棕		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。</p>	1	个	300	300
7	风机底座	如棕		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	100	100

8	阻尼弹簧减震垫	如棕		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长；</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动；</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>	8	个	40	80
10	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	360	m ²	25	9000
11	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	1	台	300	300
12	防火阀	德粤	150℃	<p>1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	3	个	300	900
16	洗碗间+煮面区+病患洗消间风柜	德粤		<p>1、风量：25000m³/h，11.0kw/380V；</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告））。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p>	1	台	4500	4500
17	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	230	m ²	25	5750
18	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动</p>	2	台	300	600

				控制调节风量，与自控系统配套。				
19	防火阀	德粤	150℃	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	2	个	300	600
20	星三角降压启动装置开关	如棕		1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	1	个	300	300
21	多联动启动装置开关	如棕		1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	2	个	300	600
22	风机底座	如棕		1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	100	100
23	阻尼弹簧减震垫	如棕		1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用； 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平； 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动； 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。	8	个	10	80
二十三	新风系统							

1	厨房新风机柜	德粤		<p>1、风量：42000m³/h，15.0kw/380V；</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告））。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合GB19761-2009相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p>	1	台	5000	5000
2	新风管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	280	m ²	25	7000
3	调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	4	个	300	1200
4	星三角降压启动装置开关	如棕		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置。如客户要求，可在订货时提出加装静电过滤柜的电源接口。</p>	1	个	300	300
5	风机底座	如棕		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	100	100
6	阻尼弹簧减震垫	如棕		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p>	4	个	10	40

				6、减震效率可达95%以上，能有效隔离高层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。				
合 计							1036787	

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）： 常州如棕厨房设备有限公司

日期： 2023 年 3 月 7 日

