

八、分项报价表

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价	合价
一、设备部分						
1	多联机室内机（风管机）	室内机：制冷量：2.2kw；制热量：2.5kw；室内机风量：420m ³ /h；机外静压：30Pa；配电：220v 0.03kW；噪声限值：30.0dB（A）；重量限值：24kg，带冷凝水提升泵	22	台	2431	53482
2	多联机室内机（风管机）	室内机：制冷量：2.8kw；制热量：3.2kw；室内机风量：460m ³ /h；机外静压：30Pa；配电：220v 0.03kW；噪声限值：30.0dB（A）；重量限值：25kg，带冷凝水提升泵	3	台	2645	7935
3	多联机室内机（风管机）	室内机：制冷量：3.2kw；制热量：3.6kw；室内机风量：570m ³ /h；机外静压：30Pa；配电：220v 0.05kW；噪声限值：35.0dB（A）；重量限值：25kg，带冷凝水提升泵	12	台	2693	32316
4	多联机室内机（风管机）	室内机：制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw；室内机风量：570m ³ /h；机外静压：30Pa；配电：220v 0.05kW；噪声限值：32.0dB（A）；重量限值：25kg，带冷凝水提升泵	4	台	2724	10896
5	多联机室内机（风管机）	室内机：制冷量：4.0kw；制热量：4.5kw；室内机风量：700m ³ /h；机外静压：30Pa；配电：220v 0.05kW；噪声限值：34.0dB（A）；重量限值：25kg，带冷凝水提升泵	1	台	2778	2778

6	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 4.5KW 制热量: 5.0KW; 室内机风量: 790m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 配电: 220V/0.08KW; 噪声限值: 37dB (A); 重量限值: 26kg, 带冷凝水提升泵	5	台	2945	14725
7	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 5.6kw; 制热量: 6.3kw; 室内机风量: 1020m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 配电: 220v 0.1kW; 噪声限值: 38.0dB (A); 重量限值: 31kg, 带冷凝水提升泵	6	台	3142	18852
8	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 6.3kw; 制热量: 7.1kw; 室内机风量: 1100m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 配电: 220v 0.1kW; 噪声限值: 38.0dB (A); 重量限值: 32kg, 带冷凝水提升泵	2	台	3356	6712
9	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 7.1kw; 制热量: 8.0kw; 室内机风量: 1145m ³ /h; 机外静压: 30Pa; 配电: 220v 0.16kW; 噪声限值: 38.0dB (A); 重量限值: 32kg, 带冷凝水提升泵	10	台	3703	37030
10	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 8.0kw; 制热量: 9.0kw; 室内机风量: 1355m ³ /h; 机外静压: 60Pa; 配电: 220v 0.24kW; 噪声限值: 39.0dB (A); 重量限值: 45kg, 带冷凝水提升泵	47	台	4319	202993
11	多联机室内机 (风管机)	室内机: 制冷量: 9.0kw; 制热量: 10.0kw; 室内机风量: 1420m ³ /h; 机外静压: 60Pa; 配电: 220v 0.24kW; 噪声限值: 39.0dB (A); 重量限值: 45kg, 带冷凝水提升泵	1	台	4540	4540



12	多联机室外机	室外机：制冷量：157kw；制热量：175kw；配电：380v 27.8kW+15.7kW；噪声限值：67dB(A)；重量限值：780kg，APF=4.45	1	台	144917	144917
13	多联机室外机	室外机：制冷量：151.4kw；制热量：168.5kw；配电：380v 27.8kW+13.6kW；噪声限值：66dB(A)；重量限值：779kg，APF=4.45	1	台	136850	136850
14	多联机室外机	室外机：制冷量：95.2kw；制热量：106.0kw；配电：380v 25.7kW；噪声限值：66dB(A)；重量限值：564kg，APF=4.5	1	台	72834	72834
15	多联机室外机	室外机：制冷量：22.4kw；制热量：24.5kw；配电：380v 6.3kW；噪声限值：60dB(A)；重量限值：218kg，APF=5.0	1	台	21312	21312
16	多联机室外机	室外机：制冷量：61.5kw；制热量：69kw；配电：380v 18.7kW；噪声限值：62dB(A)；重量限值：364kg，APF=4.6	1	台	50037	50037
17	多联机室外机	室外机：制冷量：56kw；制热量：63kw；配电：380v 15.7kW；噪声限值：68dB(A)；重量限值：363kg，APF=4.75	1	台	47866	47866
18	多联机室外机	室外机：制冷量：78.5kw；制热量：87.5kw；配电：380v 25kW；噪声限值：63dB(A)；重量限值：390kg，APF=4.55	1	台	63156	63156
19	新风机室外机（直膨式）	室外机：制冷量：45kw；制热量：50kw；配电：380v 12.9kW；噪声限值：65dB(A)；重量限值：248kg；APF：4.0	1	台	37882	37882

20	新风机室内机 (直膨式)	室内机: 新风量: 4800m ³ /h; 机外余压 200Pa; 配电: 380v 2.2kW; 噪声限值: 86dB (A); 重量限值: 294kg; 等温送风; 变频;	1	台	31574	31574
21	新风机室外机 (直膨式)	室外机: 制冷量: 25.2kw; 制热量: 27kw; 配电: 380v 6.1kW; 噪声限值: 63dB (A); 重量限值: 227kg; APF: 4.0	2	台	27667	55334
22	新风机室内机 (直膨式)	室内机: 新风量: 2500m ³ /h; 机外余压 200Pa; 配电: 380v 1.1kW; 噪声限值: 83dB (A); 重量限值: 206kg;	2	台	20172	40344
23	新风机室外机 (直膨式)	室外机: 制冷量: 28kw; 制热量: 31.5kw; 配电: 380v 7.3kW; 噪声限值: 65dB (A); 重量限值: 227kg; APF: 4.0	2	台	28583	57166
24	新风机室内机 (直膨式)	室内机: 新风量: 3000m ³ /h; 机外余压 200Pa; 配电: 380v 1.1kW; 噪声限值: 83dB (A); 重量限值: 217kg;	2	台	21926	43852
25	线控器		118	只	200	23600
设备部分小计					1218983	



二、安装部分

序号	名称	型号、参数	单位	数量		
1	铜管及保温	φ 12/6 橡塑保温 13 mm t	米	150	41.5	6225
2	铜管及保温	φ 16/10 橡塑保温 13 mm t	米	434	61	26474
3	铜管及保温	φ 19/10 橡塑保温 15 mm t	米	19	74	1406
4	铜管及保温	φ 22/10 橡塑保温 20 mm t	米	264	91	24024

5	铜管及保温	φ 28/12 橡塑料保温 15 mm t	米	50	121.5	6075
6	铜管及保温	φ 28/16 橡塑料保温 20 mm t	米	48	133	6384
7	铜管及保温	φ 32/19 橡塑料保温 20 mm t	米	61	167	10187
8	铜管及保温	φ 38/19 橡塑料保温 20 mm t	米	33	213	7029
9	铜管及保温	φ 41/19 橡塑料保温 20 mm t	米	26	238.5	6201
10	铜管及保温	φ 44/22 橡塑料保温 20 mm t	米	31	283	8773
11	分歧管		个	108	100	10800
12	制冷剂	R410A	kg	280	55	15400
13	信号线	3*0.75	米	1206	3.7	4462.2
14	线控线	2*0.75	米	1770	3.3	5841
15	线管	紧定管 φ20	米	2977	5.9	17564.3
16	水管及保温	保温 1 公分厚	米	585	9	5265
17	空调安装人工		台	113	1200	135600
18	新风机安装人工		台	5	2200	11000
19	辅材		台	118	70	8260
20	室外机安装人工		台	12	450	5400
21	吊车		项	1	9000	9000
22	镀锌铁皮风管	0.75mm 厚度	平方	655	150	98250
23	镀锌铁皮风管	1.0MM 厚度	平方	10	150	1500
24	镀锌铁皮风管	0.6MM 厚度	平方	166	145	24070
25	镀锌铁皮风管	0.5MM 厚度	平方	130	145	18850
26	帆布软接		平方	49	80	3920
27	保温	30mm 厚度	立方	13.6	1750	23800
28	方形散流器	250*250	个	26	87	2262



29	方形散流器	300*300	个	1	112	112
31	单层百叶风口	200*400	个	38	64	2432
32	单层百叶风口	1000*150	个	18	120	2160
33	单层百叶风口	600*600	个	1	191	191
34	单层百叶风口	400*400	个	3	115	345
35	单层百叶风口	800*200	个	7	118	826
36	单层百叶风口	500*200	个	5	91	455
37	单层百叶风口	630*160	个	8	91	728
38	单层百叶风口	700*160	个	8	95	760
39	单层百叶风口	700*200	个	4	126	504
40	双层百叶出风口	1200*300	付	26	192	4992
41	单层百叶回风口	1200*300	个	49	96	4704
42	ZP100 消声器	500*250	个	4	768	3072
44	止回阀	500*250	个	2	258	516
45	电动对开调节阀	500*250	个	4	376	1504
46	对开调节阀	500*200	个	3	220	660
47	对开调节阀	400*200	个	2	195	390
48	对开调节阀	200*120	个	9	120	1080
49	对开调节阀	200*200	个	12	142	1704
50	对开调节阀	320*120	个	5	152	760
51	对开调节阀	250*200	个	6	155	930
52	矩形散流器	200*200	个	9	79	711
53	单层百叶风口 (叶片水	200*200	个	8	50	400
54	单层百叶风口 (叶片水	400*200	个	2	64	128



55	单层百叶风口 (叶片水	500*200	个	4	91	364
56	单层百叶风口 (叶片水	250*200	个	5	56	280
57	单层百叶风口 (叶片水	1600*200	个	2	210	420
58	单层百叶风口 (叶片水	300*150	个	5	53	265
59	防雨百叶	1250*500	个	2	368	736
60	防雨百叶	1000*500	个	1	302	302
61	70度防烟防火阀	630*320	个	1	470	470
62	70度防烟防火阀	250*200	个	1	314	314
63	油烟补风阀门	630*320	个	1	470	470
64	油烟补风风口	630*320	个	2	485	970
65	拆封顶		项	1	500	500
66	总集控器		项	1	24000	24000
67	外机基础		项	1	12000	12000
68	不锈钢支架		项	1	3000	3000
安装部分小计						578177.5
项目合计 (一+二)						1797160.5

供应商 (盖章): 江苏邦鸿节能科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

日期: 2023年3月14日

