

投标分项报价表

项目编号/包号: 常采公[2023]0026 号 项目名称: 常州市教科院附属高级

中学行政办公家俱采购 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	教师办公桌	鑫高力	主桌: 1400*600*750 侧柜: 1400*300*1200	<p>1、台面采用25mm厚E1级实木多层板, 柜体: 采用E1级实木多层板, 其中立板厚度18mm、层板厚度25mm, 板材表面耐磨、表面胶合强度, 耐光色牢度、含水率$\leq 8\%$、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2.\text{h}$符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、PVC封边条厚度$\geq 1.5\text{cm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥ 4级, 符合QB/T 4463-2013标准要求。</p> <p>3、五金配件采用优质五金配件, 具有连接牢固、开启快捷之特点。</p> <p>4、产品形状和位置公差、着地平稳性$\leq 0.2\text{mm}$、木制件(金属件)外观要求、木制件表面涂层、桌类稳定性、桌类强度及耐久性、</p>	95	张	1928	183160

				<p>甲醛释放量\leq 0.03mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯、TVOC\leq 0.09mg/m³、家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出), 符合 GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 标准。</p>				
2	教师办公椅	鑫高力	600*510*960-1050	<p>1、 塑料注塑成型椅背、扶手 2 、座内为层压板 3 、高回弹定型座棉 4 、一档中央倾仰机关 5 、韩国韩弘4级汽压升降调节 6 、320塑料五星脚及60脚轮 7、 产品主要尺寸、形状与位置公差、外观、软质聚氨酯泡沫塑料 (密度\geq35kgm³、回弹性\geq50%)、纺织面料 (干摩擦色牢度\geq4级)、座面耐久性100000次、椅背往复耐久性120000次、阻燃性要求 (公共场所)、甲醛释放量\leq0.03mgm².h、苯、甲苯、二甲苯、TVOC\leq0.07mgm³、家具涂层可迁移元素、纺织品中五氯苯酚 (PCP)、可分解芳香胺染料、苯并[a]芘, 符合 QB/T2280-2016 标准, GB/T35607-2017 标准要求。</p>	95	张	410	38950

3	办公桌	鑫高力	1800*900*760	<p>1、基材：采用E1级环保实木多层板，板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率≤8%、甲醛释放量≤0.03mg/m³、TVOC≤0.05mg/m².h符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020标准。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑流畅、灵活方便之特点。</p>	5	张	1928	9640
4	办公椅	鑫高力	高背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯</p>	5	张	455	2275

				<p>海绵，表观密度\geq30kg/m³，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛含量（未检出）、总铅含量\leq3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准。</p>				
5	接待椅	鑫高力	中背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度\geq30kg/m³，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能</p>	10	张	455	4550

				<p>好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020 标准。</p>				
6	文件柜	鑫高力	900*400*2000	<p>1、基材：采用E1级环保实木多层板，板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率≤8%、甲醛释放量≤0.03mg/m³、TVOC≤0.05mg/m².h符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤</p>	133	张	1100	146300

				<p>3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020标准。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
7	茶水柜	鑫高力	800*400*860	<p>1、基材：采用E1级环保实木多层板，板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率$\leq 8\%$、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2.\text{h}$符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆二遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛含量（未检出）、总铅含量$\leq 3\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020标准。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑、</p>	36	张	780	28080

				流畅、灵活方便之特点。				
8	校长 书记 副校长 长沙 发	鑫高 力	三人位沙 发	<p>1、框架：内部为硬木结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。经高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p>	5	张	1365	6825
9	校长、 书记 室和 接待 室茶 几	鑫高 力	1200*600* 450	<p>1、基材：采用E1级环保实木多层板，板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率≤8%、甲醛释放量≤0.03mg/m³、TVOC≤0.05mg/m³，符合GB/T34722-2017、HJ571-2010、GB18580-2017标准要求。</p> <p>2、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛含量</p>	5	张	550	2750

				(未检出)、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属(镉、铬、汞合格)、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020 标准。				
10	行政 部门 办公 桌	鑫高 力	1600*800* 750	<p>*1、基材: 采用ENF级环保E1级中密度纤维板, 甲醛含量≤0.06mg/m³, 符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面, 木皮厚度≥0.6mm, 木皮宽度≥200mm; 纹理清晰, 拼接自然; 四周封边, 过渡自然, 整体采用32S系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。</p> <p>2、油漆: 采用环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 甲醛含量(未检出)、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属(镉、铬、汞合格)、苯系物总和含量未检出, 符合GB 18581-2020标准。</p> <p>3、五金配件: 采用优质门铰及导轨, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便且特点。</p>	21	张	1928	40488
11	行政 人员 办公 椅	鑫高 力	中背	<p>1、椅架: 采用优质烘干橡胶木, 经防虫防腐等处理, 含水率8-12%, 整体采用传统榫卯结构, 牢固不松脱。</p> <p>2、座板: 采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵, 表观密度≥30kg/m³, 回弹力40%。圆</p>	21	张	455	9555

				<p>润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020 标准。</p>				
12	会议桌	鑫高力	7000*2200*760	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m³；木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p>	1	张	12740	12740

				<p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、五金配件：采用优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
13	会议椅	鑫高力	高背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mmE1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛含量（未检出）、总铅含量$\leq 3\text{mg/kg}$、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准。</p>	20	张	455	9100

14	会议桌	鑫高力	10000*2200*760	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及轨道，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	18200	18200
15	会议椅	鑫高力	高背	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用9mm E1级实木多层板铺高密度聚酯海绵，表观密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，回弹力40%。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、饰面：采用优质西皮，</p>	56	张	455	25480

				<p>柔软贴手，透气性好、无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感；韧性强，撕裂力大，耐摩擦，环保性能好；理化性能符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的要求。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020 标准。</p>				
16	会议条桌	鑫高力	1400*450*760	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m³；木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T 11718-2009《中密度纤维板》的要求。</p> <p>2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致，四周封边，过渡自然。整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，</p>	14	张	1190	16660

				<p>色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量(未检出)、总铅含量\leq3mg/kg、可溶性重金属(镉、铬、汞合格)、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020标准。</p> <p>4、五金配件:采用优质门铰及轨道,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>				
17	活动折叠会议桌	鑫高力	1400*500*750	<p>1、上托采用厚度3mm冷轧钢板落料成型,局部需淬火处理,同按钮旋转机构组合形成上托组合。</p> <p>2、内外脚杆分别采用50*1.5圆管和42*1.8无筋圆管,通过缩管、弯管成型,再与脚杆连接件组焊成脚杆组合,外装装饰套,内脚杆底部装不带刹车优质万向轮,外脚杆底部装带刹车优质万向轮。</p> <p>3、连接脚与脚之间的横梁采用50*1.5圆管,两头冲压凹台,达到定位、稳固效果,横梁内放12铝型材内六角转动轴,横梁内两头置放塑料衬套定位转动轴,有效保证安装、翻转同步、稳定。</p> <p>4、钢制挡板主体采用厚度0.9mm冷轧钢板折边成型,挡板反面两边支撑板为厚度1.2mm冷轧钢板模具成型,两者组焊,形成挡板组合,再通过ABS材质挡板连接件同横梁、内脚</p>	14	张	1456	20384

			<p>杆连接固定。</p> <p>5、钢架沉架塑料件（内侧设有5个盲孔）材质为ABS，注塑成型，5根12*0.9铝型材同两边沉架塑料件盲孔过盈配合组装，形成沉架组合，沉架最后与面板连接。</p> <p>6、钢架表面处理选用静电喷涂技术，硬度、流动性、1000h耐湿热性、耐盐雾性500h、附着力、800h耐人工气候老化、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出），符合HG/T 2006-2006 标准要求。</p> <p>钢架采用模块化包装，安装、运输更简单便捷</p> <p>7：台面采用 25mm 厚 E1 级实木多层板，柜体：采用 E1 级实木多层板，其中立板厚度 18mm、层板厚度 25mm，板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率$\leq 8\%$、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2.\text{h}$符合 GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017 标准要求。</p> <p>8：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{cm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				求。				
18	活动会议椅	鑫高力	常规	<p>1面料：靠背采用环保符合标准的高弹性特网，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；座垫符合标准的环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；</p> <p>2椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，面料为环保透气符合标准的高弹性特种网布，靠背强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。</p> <p>3扶手：固定扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，垂直测试115公斤，水平测试68公斤，强度符合BIFMA和QB2280标准。</p> <p>4座垫：坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合BIFMA和QB2280标准，阻燃性能符合国家标准。</p> <p>5 钢架：采用Φ195 钢管制成，壁厚 1.8mm，喷塑金属脚架；符合 BIFMA5.1 测试标准,座面载荷 109kg, 循环测试 12 万次。</p>	28	张	364	10192

19	讲台	鑫高力	1200*600*900	1.材质：采用橡胶木实木拼接板制作，桌面上带USB接口+多功能插座盒。 2、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020 标准。	30	张	1640	49200
20	讲台椅	鑫高力	430*470*1050	1.材质：美国红橡制作，凳面采用实木拼接板。 2.油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出,符合GB 18581-2020标准。 3.结构：榫眼结合，结实牢固。除椅子后脚外不允许用拼接材质。凳脚不带橡胶垫，防止噪音。	30	张	258	7740
21	56格书包储物柜	鑫高力	6500*400*1300	1、台面采用25mm厚E1级实木多层板，板板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率≤8%、甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 、TVOC≤0.05mg/m ² .h符合	30	组	12740	382200

				<p>GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求, 配置木门, 具有挂锁功能。</p> <p>2、PVC封边条厚度\geq1.5cm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度\geq4级, 符合QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金配件: 采用优质五金配件, 具有连接牢固, 开启快捷之特点。</p> <p>5、台面采用16mm厚大理石台面, 挂边40mm。</p>				
22	清洁柜	鑫高力	1200*500*2000	<p>1、柜体: 采用18mmE1级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 板材表面耐磨、表面胶合强度, 耐光色牢度、含水率\leq8%、甲醛释放量\leq0.03mg/m³、TVOC\leq0.05mg/m².h符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求</p> <p>2、PVC封边条厚度\geq1.5cm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度\geq4级, 符合QB/T 4463-2013 标准要求。</p>	30	只	1280	38400

				<p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
23	书桌	鑫高力	900*600*2000	<p>1.台面采用25mmE1级实木多层板，柜体：采用18mmE1级实木多层板，板板材表面耐磨、表面胶合强度，耐光色牢度、含水率$\leq 8\%$、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2.\text{h}$符合GB/T34722-2017,HJ571-2010,GB18580-2017标准要求。 2.PVC封边条厚度$\geq 1.5\text{cm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥ 4级，符合QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3.配置抽屉，抽屉配置挂锁功能。</p> <p>4.五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。</p> <p>5、产品形状和位置公差、着地平稳性$\leq 0.2\text{mm}$、木制件(金属件)、外观要求、木制件表面涂层、桌类稳定性、桌类强度及耐久性、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC$\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可</p>	536	张	1100	589600

				迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出), 符合 GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 标准。				
24	方凳	鑫高力	350*250*430	1、材质: 椅面: 采用20mm红橡木贴面多层板制作, 四周倒圆角; 椅脚: 45*31mm; 横档: 30*28mm; 均采用红橡木制作, 木材经过防虫、防腐等处理, 干燥至低于9%的含水率; 2、油漆: 采用环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 甲醛含量 (未检出)、总铅含量 ≤ 3mg/kg、可溶性重金属 (镉、铬、汞合格)、苯系物总和含量未检出, 符合 GB 18581-2020 标准。。	536	张	109	58424
25	4人储物柜	鑫高力	1150*600*2000	1、柜体: 采用18mmE1级实木多层板贴三聚氰胺饰面, 板材表面耐磨、表面胶合强度, 耐光色牢度、含水率 ≤ 8%、甲醛释放量 ≤ 0.03mg/m ³ 、TVOC ≤ 0.05mg/m ³ 符合 GB/T34722-2017/11571-2010, GB18580-2017标准要求 2、PVC封边条厚度 ≥ 1.5cm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素 (可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯 (未检出)、氯乙烯	134	只	1280	171520

				<p>单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。</p>					
26	脸盆柜	鑫高力	400*400*1300	<p>1.采用304不锈钢制作，立柱采用30*30方柱。</p> <p>2.壁厚 1.0cm.</p>	134	只	915	122610	
27	鞋架	鑫高力	1000*300*1900	<p>1.采用304不锈钢制作，立柱采用30*30方柱。</p> <p>2.壁厚 1.0cm.</p>	134	只	1370	183580	
合 计									2188603

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：上海廉亚家具科技有限公司

日期：2023 年 3 月 13 日

