

# 合同

甲方：溧阳市文体广电和旅游局

乙方：南通铁人运动用品有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏溧投招标服务有限公司的招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见附件，附后）

1. 项目编号：JSLT[2022]-01-003

2. 项目名称：溧阳市文体广电和旅游局笼式篮球场建设项目。

3. 具体内容：(详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币 2976000 元(大写：贰佰玖拾柒万陆仟元整)。上述合同价款为完成本项目的所需的全部费用，包括但不限于产品价款、设计、制造、加工、包装、检验、运输费、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、增值税和其他税费等。

二、付款方式及期限

付款方式：货到、安装、调试、验收合格后一个月内，支付合同金额的95%；验收合格后二年内付清余款。

乙方应在甲方付款前，提供等额合法有效且税率为\_%的正式发票，如乙方逾期提供或者提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝或者延迟付款且不承担违约责任。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订后20天内开始供货，50天内设备安装、调试及验收合格通过，并移交采购人。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装调试到能正常使用。

4. 乙方应承担运输途中所产生的一切安全责任。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。禁止使用假冒伪劣产品，必须是原厂产品，验收交付所使用的产品必须与投标产品一致，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的,由乙方负责包换,并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的,按不能交货处理,乙方应承担相应的违约责任。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利,并造成了第三方追究甲方的责任,甲方为此所受到的损失,应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。如在验收中发现产品的型号、规格、数量、质量要求不符合合同规定,甲方应当在\_\_天内向乙方提出书面异议,同时甲方有权拒付不符合合同规定部分的产品款项。乙方自接到甲方异议之日起\_\_天内负责处理,否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、保修条款、售后服务 严格遵守售后服务承诺,产品在使用中出现任何问题,甲方与乙方联系,乙方在接到故障电话后 2 小时(时间)内到达现场提供现场服务。有关内容如下:

1. 产品质保期为 8 年。自安装调试结束并经验收合格之日起计算。乙方承诺在保修期内,若发生质量问题,将免费负责更换或维修(同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的,乙方必须更换相同型号产品或相同功能同等质量的替代品)。在保修期外,以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 提供完整的培训计划,为甲方培训多名系统维护、操作人员,直至能独立操作设备,维护系统。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

#### 六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

3. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

4. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

#### 七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同,如有违约,将赔偿因违约给对方造成的经济损失,并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货,甲方有权终止合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失,并请示政府采购监管部门取消其中标资格,甲乙双方协商同意继续履行合同,甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失,并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。若乙方仍延迟交货超过\_\_日,甲方有权解除合同。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺,如有违约,将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。

若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部从合同价款中直接扣除；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权自行维修或者委托第三方予以处理解决，发生的相关费用、风险和损失等均由乙方承担，且甲方有权从合同价款中直接扣除，合同价款不足抵扣的部分甲方有权继续追索，并追究乙方服务违约的相关责任。

3.乙方所提供产品品牌必须符合招投标文件要求，如产品在送达到甲方指定地点后，被检查出存在假冒、伪劣情况，甲方有权拒绝接受并按该批产品的投标价格金额的双倍金额对乙方的违约行为实施罚款，乙方必须按照招投标文件要求整改供货，且甲方可以根据乙方整改情况采取进一步的处罚。若发现存在假冒、伪劣情况2次以上，甲方有权解除合同并要求乙方退还甲方已支付的款项，同时乙方应承担给甲方及第三人造成损失的赔偿责任。

4.乙方多交、错发的产品以及型号、规格、数量、质量要求不符合合同规定的产品，应承担甲方因此多支付的一切实际费用和乙方逾期交货的违约责任，以及非因甲方保管不善而发生的损失和相关运输费用。

5.乙方应确保规范、安全地完成设备的安装、调试，如在安装、调试过程中发生的人身或者财产损失等意外和安全事故，由乙方承担全部责任，造成甲方损失还应承担赔偿责任。

#### 八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决。由此产生的律师费、诉讼费、保全费以及其他必要费用由责任方承担。

#### 十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，报溧阳市财政局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的 10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的 10%，按有

关规定处理。

十一、其它

1.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、采购代理机构执一份。

2.本合同自双方签字盖章起生效。

3.本项目采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。  
其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。如经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附件 1：乙方报价表。附件 2：产品配置清单。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定(授权)代表人：

法定(授权)代表人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：南通市崇川路21号

联系电话：

联系电话：18862986821

开户行：南通农村商业银行营业部

账号：3206240011010000221455



附件 1: 乙方报价表。  
 项目编号/包号: ISLT [2022] -01-003/无  
 项目名称: 溧阳市文体广电和旅游局笼式篮球场建设项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	制造商	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	硅PU (场地铺设硅PU面层)	长河	厚8mm、CHSPUQ-01	江门市长河化工实业 集团有限公司	8568	平方米	165.00	1413720.00
2	围网 (框架式场地围网系统)	铁人	勾花网、IRQC001	南通铁人运动用品有 限公司	5280	平方米	215.00	1135200.00
3	篮球架 (移动式单臂篮球架)	铁人	4533*1800*3950mm、 IRLQJ1501	南通铁人运动用品有 限公司	24	个	3690.00	88560.00
4	灯光系统 (球场LED灯光系统(含8 套LED 投光照明))	G-COMIN	200W LED、 CO-F300-240W-90D	深圳市孔明科技有限 公司	96	套	3019.75	289896.00
5	球场座椅	铁人	1200*300*402mm、 IRXXY013	南通铁人运动用品有 限公司	48	张	660.00	31680.00
6	宣传标示牌	铁人	不锈钢、IRXBP01	南通铁人运动用品有 限公司	24	个	706.00	16944.00
合 计 (大写: 贰佰玖拾柒万陆仟元整)							/	2976000.00

注: 1. 本表应按包分别填写。  
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 南通铁人运动用品有限公司  
 日期: 2022年9月6日

附件 2：产品配置清单。

序号	分项名称	品牌、型号	详细规格、技术参数
1	硅PU（场地铺设硅PU面层）	长河、CHSPUQ-01	<p>单片场地面层铺设材料（硅PU 材质）</p> <p>（1）、性能要求</p> <p>①★符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求：面层厚度、物理机械性能、材料面层耐人工气候老化性能、材料面层中无机填料及高聚合物的含量、面层成品和原料中有害物质限量及气味符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。面层性能、有害物质含量、面层耐久性符合GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求提供经国家批准的健身器材质量认证机构的产品质量认证证书（有效期内）。</p> <p>②面层厚度材料颜色：单组份硅PU 材料，厚度为8mm，主场颜色、三秒区和副场区颜色由采购人在施工前最终确定。</p> <p>（2）、技术要求</p> <p>①硅PU 材料面层尺寸及面积：单片篮球场铺设硅PU 面层面积：714 平方米左右，面层尺寸：长34 米，宽21 米。</p> <p>②★面层厚度：8mm。</p> <p>注：我公司自行勘探施工现场；实际施工时面积如有超出，超出部分≤5%则视为正常误差，采购人不额外支付费用。</p>
2	围网（框架式场地围网系统）	铁人、IRQC001	<p>单片框架式场地围网性能及技术要求</p> <p>①单片场地尺寸：长方形场地，边长34 米，边宽21 米，周长110 米，面积714 平方米；围网高度4018mm；单片场地围网总面积：440平方米。</p> <p>注：我公司自行勘探施工现场；实际施工时面积如有超出，超出部分≤5%则视为正常误差，采购人不额外支付费用。</p> <p>②框架：围网立柱采用（Q235B材质）Φ76mm，管壁厚度为3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用44个独立地埋固定方式，围网框架采用（Q235B材质）60×40×3mm的优质U形方管，立柱间隔3m，所有管材表面经过静电粉末喷塑处理，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度400mm，地基尺寸400mm×400mm。</p> <p>本条款接受正偏离。“管壁厚度为=3mm”为“符合，无偏离”；“管壁厚度为&gt;3mm”，则为“正偏离”。</p> <p>③围网：围网带有两个1.4m宽、2m高的双开式框架进出口，采用50×50×t 2.5mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈</p>

			<p>钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值0.35Kn/m<sup>2</sup>。</p> <p>⑤网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径<math>\Phi 4.2\text{mm}</math>，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径<math>\Phi 3\text{mm}</math>，网孔50mm，勾花网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。</p> <p>本条款接受正偏离。“包塑网片丝浸塑处理后网片径<math>=\Phi 4.0\text{mm}</math>”为“符合，无偏离”；“包塑网片丝浸塑处理后网片径<math>&gt;\Phi 4.0\text{mm}</math>”，则为“正偏离”。</p>
3	篮球架 (移动式单臂篮球架)	铁人、IRLQJ1501	<p>移动式单臂篮球架性能及技术要求</p> <p>(1) 外形及尺寸</p> <p>①篮球架外形尺寸：<math>4533\text{mm}</math> (长) <math>\times</math> <math>1800\text{mm}</math> (宽) <math>\times</math> <math>3950\text{mm}</math> (高)；</p> <p>本条款接受正偏离。“篮球架尺寸<math>=4500\text{mm}</math> (长) <math>\times</math> <math>1800\text{mm}</math> (宽) <math>\times</math> <math>3900\text{mm}</math> (高)”为“符合，无偏离”；“篮球架尺寸：<math>&gt;4500\text{mm}</math> (长) <math>\times</math> <math>1800\text{mm}</math> (宽) <math>\times</math> <math>3900\text{mm}</math> (高)”且大小适用于本项目场地时，则为“正偏离”。</p> <p>②篮板：采用SMC材料制成，篮板规格：<math>1800 \times 1050 \times 50\text{mm}</math> (翻边)，整体采用高温模压一次成型。</p> <p>③不存在和使用功能无关的凸出物。</p> <p>④抗冲击力强，外形美观大方；</p> <p>(2) 篮球架拉杆及箱体：</p> <p>①箱体尺寸：<math>2200 \times 1100\text{mm}</math>，采用3.0mm优质钢板制成，箱体前部高度为300mm，后部高度为400mm；</p> <p>本条款接受正偏离。“箱体尺寸<math>=1800 \times 1000\text{mm}</math>”为“符合，无偏离”；“<math>2200 \times 1100\text{mm} \geq</math>箱体尺寸<math>&gt;1800 \times 1000\text{mm}</math>”，则为“正偏离”。</p> <p>②箱体：内部有完整的框架结构，有效的加强了箱体的稳定性；</p> <p>③立柱：采用<math>150 \times 150 \times 4.0\text{mm}</math> 方管制成；</p> <p>④伸臂长度：为2250mm，由<math>150 \times 150 \times 4.0\text{mm}</math> 方管拼焊而成；</p> <p>⑤篮板上、下支点：均采用直径<math>48 \times 3.0\text{mm}</math> 圆管弯制而成；</p> <p>⑥斜拉杆与下拉杆：采用<math>50 \times 50 \times 3.0\text{mm}</math> 方管焊接而成；</p> <p>⑦表面处理：采用电动抛丸除锈，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色；</p> <p>⑧移动底盒里装负重物，单只配重块质量32.4KG，箱体内容纳20块配重，总质量648KG，以保证篮球架</p>

		<p>在使用时的稳定性； 本条款接受正偏离。“总质量=450KG”为“符合，无偏离”；“总质量&gt;450KG”，则为“正偏离”。</p> <p>⑨△篮球架护套：主立柱、底座四周和上平面，配备护套，由硬海绵、皮革等材料，回弹性好，能有效保护运动员免受撞击。</p> <p>(3) 篮圈： ①优质圆钢制成达到国际标准，圆钢为直径20mm。篮圈下沿有12个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙； ②篮球架的高度：篮圈到地面的高度为3.05米； ③不存在和使用功能无关的凸出物； ④焊接件经二氧化碳气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固； ⑤表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。安全使用寿命为8年。</p>
4	<p>灯光系统（球场LED灯光系统（含8套LED投光照明））</p>	<p>配套灯光系统性能及技术要求</p> <p>(1) 灯柱： ①灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性； ②灯柱采用直径Φ114×3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根； 本条款接受正偏离。“直径=Φ114×3.0mm”为“符合，无偏离”；“直径&gt;Φ114×3.0mm”，则为“正偏离”。</p> <p>③灯柱采用预埋方式，预埋深度600mm，地基尺寸600×600mm；</p> <p>(2) 配电柜及线路： ①电线（场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线）； ②配三相100A 漏电开关及双极15A 空气开关，分组控制，分两个回路，使用一半灯照明时，相隔灯亮； ③带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）； ④所有电线均用PVC管穿套后地埋，地埋深度不低于10cm，通过灯柱内与顶端的灯具连接，PVC管的连接处密封，严禁PVC套管及电线裸露在外；</p> <p>(3) 灯具： ①采用球场专用LED投光照明灯8套； ②灯头可≥30°角调节；亮度符合国际标准（如有），光照度均匀，灯光柔和不刺眼，所有灯具采用功率200W LED光源，高光效，节能效果显著；</p>



			<p>③更好满足场地照明需求，要有精确配光设计，具有宽光、中光、窄光、偏光四种配光；</p> <p>④灯具采用轻质合金材料和高科技喷涂技术。耐腐蚀，防尘防水IP66，耐腐蚀WF2，可在高温潮湿等恶劣环境下长期使用，使用环境温度：<math>-40^{\circ}\text{C}</math>—<math>+60^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>⑤功率因数<math>&gt;0.98</math>，输出光通量29000lm；</p> <p>⑥选用冷白色温。冷白色温：<math>\geq 5000\text{K}</math>，照度达到242lx，显色指数<math>\geq 70/80\text{Ra}</math>；</p> <p>⑦灯具内部通过结构和材料双重减震，整体抗震性能良好；</p> <p>⑧保证是原厂灯具，不使用假冒伪劣产品。验收交付所使用的灯具与投标灯具一致。</p>
5	球场座椅	铁人、IRXXY013	<p>移动式球场座椅技术要求</p> <p>①外形尺寸（长*宽*高）1200*300*402mm；</p> <p>②主要承载立柱尺寸：钢管材质，<math>\phi 114*3.0\text{mm}</math>；</p> <p>③主要承载横梁尺寸：钢管材质，60*30*2mm；</p> <p>④板面采用塑木，厚度21mm；</p> <p>⑤每片篮球场配备球场座椅4张。</p>
6	宣传标示牌	铁人、IRXBPO1	<p>宣传标示牌：</p> <p>①每片球场2块，分别牢固固定于进出口区域。面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度1.2mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样采用蚀刻处理；</p> <p>②内容包含：“中国体育彩票公益金资助”标识；产品名称；简明的安全注意事项、必要的警示标志；产品供应商的全称、生产地址、安装日期、安全使用年限、执行标准；售后服务电话及督查电话；产品认证标志；管理维护单位及其联系电话等。</p>