

采购合同

项目名称：常州经开区实验初级中学食堂设备采购及安装项目

甲方：常州经开区实验初级中学

乙方：江苏金立餐饮设备有限公司

签订地：常州

签订日期：2023年4月7日

常州经开区实验初级中学厨房设备采购及安装项目合同

采购人(以下称甲方):常州经开区实验初级中学

合同编号:常采询[2023]0004号

供应商(以下称乙方):江苏金立餐饮设备有限公司

签订地点:常州

合同时间: 2023年4月7日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品:常州经开区实验初级中学厨房设备采购及安装项目,产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价(人民币,下同):人民币陆拾伍万捌仟元整(¥658800.00元)。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护、质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务)、售后服务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用,甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中,如发现漏项、缺件,中标人应无条件、无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在投标人的报价之中,且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- (1) 招标采购文件(编号:常采询[2023]0004号)
- (2) 乙方提供的投标文件;
- (3) 中标通知书;
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出現侵权、索赔或诉讼,乙方应承担全部责任,同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责,所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订30 日 历 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：固定单价

4. **付款方式：合同签订后(收到发票)15日内预付合同价款的30%(乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定)；安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后，2023年底前(收到发票)15日内付至合同价款的50%；余款自交付使用之日起一年无问题后(收到发票)15日内一次性结算(无息)。**

第九条 伴随服务/售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试或启动监督；

(2)就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为2年。自产品验收合格之日起计算。

第十条违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天(含10天)，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷)，乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，

因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第()种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称(章)：常州经开区实验中学

单位地址：常州经开区北环路

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：



乙

单位名称(章)：江苏金立餐饮设备有限公司

单位地址：常州市新北区汉江西路118号

法定代表人：


委托代理人：

电话：0519-86618856

传真：0519-86618856

开户银行：江南银行新桥支行

账号：1102700000018396



附：合同清单

序号	分项名称	品牌商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
	工具间								
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	HJDX-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗泔台》(QB/T2319.2-2004) 洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用 $\phi 38*1.2$ mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\phi 25$ mm*1.2mm管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1150	1150
2	拖把架带沥水	华杰	1200*500*1550	HJTBJ-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》(QB/T2319.5-2004) 层板选用SUS304不锈钢贴膜拉丝板，板厚： 1.5mm；板面机械冲孔，板底采用SUS304不锈钢板折边焊接加强筋，加强筋板厚：1.5mm；立柱采用为 $\phi 38*1.2$ mm圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。	1	台	1000	1000
	主食库								
1	不锈钢格栅地架	华杰	1200*500*250	HJDJ-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》(QB/T2319.5-2004)； 存放架选用① 50*50mm*1.5mm不锈钢焊管；每个竖档间距8cm；配橡胶脚套。	6	台	550	3300

	副食库								
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	HJSCJ-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》(QB/T2319.5-2004): 层板选用SUS304不锈钢贴膜拉丝板,板厚:1.5mm;板面机械冲孔,板底采用SUS304不锈钢板折边焊接加强筋,加强筋板厚:1.5mm;立柱采用为Φ38*1.2mm圆管,配不锈钢包钢调节脚,连接处满焊精工打磨。	6	台	1200	7200
2	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置:电源:220V,功率:40W。	1	台	450	450
	杂物库								
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1550	HJSCJ-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》(QB/T2319.5-2004); 层板选用SUS304不锈钢贴膜拉丝板,板厚:1.5mm;板面机械冲孔,板底采用SUS304不锈钢板折边焊接加强筋,加强筋板厚:1.5mm;立柱采用为Φ38*1.2mm圆管,配不锈钢包钢调节脚,连接处满焊精工打磨。	3	台	1200	3600
	蔬菜加工								
1	单星水池	华杰	1000*750*800/150	HJDX-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗泔台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深250mm;洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm不锈	4	台	1150	4600

					钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）				
2	四通工作台	华杰	1700*750*800/150	HJSSTT-1700	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)；台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.5mm，层板设计成活动式，操作更为方便；配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm	1	台	1350	1350
3	四通工作台	华杰	1800*800*800	HJSSTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)；台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.5mm，层板设计成活动式，操作更为方便；配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm。	2	台	1400	2800
4	四门冰箱	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	风冷型，双机双温，全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 净容积(L):876 温度范围：-2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ 功率：850W/220V.	1	台	5000	5000
5	四层沥水货架	华杰	1200*500*1500	HJSCLSJ-1200	1、材质要求：层板采用1.2mm优质304不锈钢板；下衬1.2mm优质304不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计 层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点 沥出的水从脚管底部排出。 2、立柱：40mm*40mm不锈钢扇形管，材质：	1	台	1250	1250

					SUS304, 厚度1.2mm 3、调节脚: 可调节不锈钢圆盘螺丝脚, 高度可任意调节, 经久耐用				
6	刀具砧板消毒柜	华杰	800*600*1300	HJDZXDG-800	<ul style="list-style-type: none"> 电压: 220V SPN, 50/60Hz 电量: 30W 规格: 紫外线臭氧杀菌消毒 	1	台	2000	2000
7	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置: 电源: 220V, 功率: 40W。	1	台	450	450
	荤菜加工								
1	四层冲孔货架	华杰	1200*500*1550	HJSCJ-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备置放架》(QB/T2319.5-2004); 层板选用SUS304不锈钢贴膜拉丝板, 板厚: 1.5mm; 板面机械冲孔, 板底采用SUS304不锈钢板折边焊接加强筋, 加强筋板厚: 1.5mm; 立柱采用为 $\phi 38*1.2$ mm圆管, 配不锈钢包钢调节脚, 连接处满焊精工打磨。	1	台	1250	1250
2	四通工作台	华杰	1800*800*800	HJSTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度1.5mm, 层板设计成活动式, 操作更为方便; 配有D50mm可调脚, 调节范围为上下40mm。	2	台	1400	2800
3	四通工作台	华杰	1300*750*800/150	HJSTT-1300	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作, 台面厚度1.5mm, 层板设计成活	1	台	1150	1150

					动式，操作更为方便；配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm				
4	单星水池	华杰	1000*750*800/150	HJDX-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》(QB/T2319.2-2004)；洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用φ25mm*1.2mm管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	3	台	1150	3450
5	刀具砧板消毒柜	华杰	800*600*1300	HJDZXDG-800	<ul style="list-style-type: none"> 电压：220V SPN 50/60Hz 电量：30W 规格：紫外线臭氧杀菌消毒 	1	台	2000	2000
6	四门冰箱	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	风冷型，双机双温，全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 净容积(L):876 温度范围：-2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ 功率：850W/220V。	1	台	5000	5000
7	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置：电源：220V，功率：40W。	1	台	450	450
	水产加工								
1	四通工作台	华杰	1800*800*800	HJSTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)；台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚	1	台	1400	1400

					度1.5mm,层板设计成活动式,操作更为方便;配有D50mm可调脚,调节范围为上下40mm。				
2	单星水池	华杰	1000*750*800/150	HJDX-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗涮台》(QB/T2319.2-2004);洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板;洗盆斗深250mm;洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm不锈钢管,配不锈钢包钢调节脚,其余管材拉衬管材选用Φ25mm*1.2mm管材,带后档板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池不包含水龙头)	2	台	1150	2300
3	四通工作台	华杰	1500*750*800/150	HJSTT-1500	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004);台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度1.5mm,层板设计成活动式,操作更为方便;配有D50mm可调脚,调节范围为上下40mm。	1	台	1250	1250
4	四门冰箱	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	风冷型,双机双温,全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 净容积(L):876 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ 功率: 850W/220V。	1	台	5000	5000
	蒸饭间								

1	炊饭机	华杰	1400*660*1570	ZC-24-C	<p>1、电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭松散、加热均匀；</p> <p>2、三步骤煮饭过程：加热、二次加热、焖饭让米粒充分受热，促进淀粉的a转化，米芯和表层糊化均匀一致，形状饱满、晶莹剔透，营养丰富口感好；</p> <p>3、内置温度传感器(热敏电阻),通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致化；</p> <p>4、煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮饭过程，并具有记忆功能；</p> <p>5、特氟龙材质不粘煮饭锅，高耐热、耐腐蚀</p> <p>6、高档不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用。</p>	3	台	4800	14400
2	四通工作台	华杰	1800*800*800	HJSTT-1800	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004)；</p> <p>台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.5mm,层板设计成活动式，操作更为方便</p> <p>配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm。</p>	1	台	1400	1400
3	单星水池	华杰	1000*800*800/150	HJDX-1000	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗测台》(QB/T2319.2-2004)；</p> <p>洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm;洗盆的支撑脚管选用φ38*1.2mm不锈</p>	1	台	1200	1200

					钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）				
	主厨房								
1	双星水池	华杰	1200*750*800/150	HJSX-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗泔台》(QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板，三面封板选用SUS304厚度1.2mm不锈钢贴膜拉丝板；星斗尺寸550*600*250mm;星斗带溢水装置，星斗与台面之间采用圆弧设计，便于打扫卫生；洗盆的支撑脚管选用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢调节脚，其余管材拉衬管材选用 $\phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 管材，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。（水池不包含水龙头）	1	台	1300	1300
2	四通工作台	华杰	1200*750*800/150	HJSTT-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.5mm,层板设计成活动式，操作更为方便；配有D50mm可调脚，调节范围为上下40mm。	1	台	1100	1100
3	四门冰箱	华臣	1200*750*1960	SLLDZ4-840	风冷型，双机双温，全铜管 使用高效合资压缩机 数字式电子温控器 净容积(L):876	1	台	5000	5000

					温度范围： -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃ 功率： 850W/220V。				
4	四通工作台	华杰	1800*800*800	HJSTT-1800	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004);台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作,台面厚度1.5mm,层板设计成活动式,操作更为方便:配有D50mm可调脚,调节范围为上下40mm。	4	台	1400	5600
5	双头电磁大锅灶	名厨	2000*1100*800/440	ZC-C8020A	电压380y, 功率25kw 产品表现: 明火仿真加热技术,加热面积大、加热均匀。大功率加热,火力强劲,满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求,显著提升出品效率。 产品设计: 机身材质:全SUS304不锈钢加厚机身,耐腐蚀经久耐用;水龙头:配备SUS304不锈钢摇摆水龙头,可以180度旋转,安全防漏, 把手:9档火力调节,人机工效学设计(Ergonomics),合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯,可直接用膝盖控制。 显示屏:LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。 防水:IPX6标准防水设计,清洁时可直接冲洗台面无死角,不会藏污纳垢;立体三防结构设	2	台	15000	30000

				<p>计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境；PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p> <p>★所投商用电磁大锅灶须提供商用电磁大锅灶（须对应产品名称：“商用电磁大锅灶/电磁大锅灶”）依据QB/T1236-2008《电磁灶》对温度控制和控制精度检测，定温功能下80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在+2.5%以内，最小峰值在-2.1%之内，由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

6	单炒单温电磁小炒灶	名厨	1000*1100*800/440	ZC-C4015 A-W	<p>电压380y, 功率12kw*2</p> <p>产品表现:</p> <p>明火仿真加热技术, 能根据锅具材质、移动速度、温度、位置实时追踪加热, 达到最佳火力快速抛锅爆炒, 依旧火候十足; 超大加热面积, 火力更均匀, 加热不偏火。</p> <p>产品设计:</p> <p>机身材质: 全SUS304</p> <p>不锈钢加厚机身, 耐腐蚀, 经久耐用。水龙头配备SUS304不锈钢摇摆水龙头, 可以180度旋转, 安全防漏。</p> <p>面板: 耐撞击高密度弧形微晶面板, 坚固耐用。</p> <p>把手: 5档火力调节</p> <p>人机工效学设计 (Ergonomics), 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好, 适应厨师使用习惯, 可直接用膝盖控制。</p> <p>显示屏: LED彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。防水IPX6标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 不会藏污纳垢。立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部搭载ADD磁电引擎技术, 机芯稳定性高适应各种复杂的厨房环境; PPS耐高温齿形线圈组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 创新导风散热结构, 磁场分布均匀发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。</p>	台	9500	9500
---	-----------	----	-------------------	--------------	---	---	------	------

					<p>全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p> <p>★所投商用电磁小炒灶（须对应产品名称：“商用电磁小炒灶/电磁小炒灶”）应具有一定的功率调节功能，功率调节范围的上限为最大输入功率，功率范围的下限为最小档的输入功率，依据QB/T1236-2008《电磁灶》进行测试，出具的产品最小输入功率不能超过最大输入功率6%，提供由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告复印件（在同一份报告中体现上述内容）（加盖投标人公章）</p>				
7	调料台	华杰	1200*400 *800/440	HJLT-120 0	<p>设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》（QB/T 2319.3-2004）；</p> <p>台面选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度1.5mm，立柱采用为Φ38*1.2 mm圆管，配不锈钢包钢调节脚，连接处满焊精工打磨。</p>	2	台	700	1400

8	电煮锅	华杰	300L		<p>电压380v, 功率25kw</p> <p>产品表现： 可倾斜式设计，0~90度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出。环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。无死角球底设计，清洗更方便。</p> <p>产品设计： 机身材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀经久耐用。水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏</p> <p>显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。</p> <p>PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p>	1	台	19500	19500
9	多功能蒸菜柜	华杰	电热八盘	ZC-8-C	<p>箱体采用不锈钢板，一体成型，优质发泡材料。自动补水，防干烧，适用各种食材，精准控温380v, 15kw。</p>	1	台	5600	5600
10	电饼铛	康威	640*750*760	YXD-45A	<p>外壳全不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸</p>	2	台	2000	4000

					Φ 540;自动恒温, 4.5KW/220V~380V				
1 1	四通工 作台	华杰	1800*800 *800/150	HJSTT-18 00	设计制作标准参照《不 锈钢厨房设备操作台》 (QB/T 2319.3-2004); 台面选用SUS304贴膜拉 丝不锈钢制作,台面厚 度1.5mm,层板设计成活 动式,操作更为方便; 配有D50mm可调脚,调 节范围为上下40mm。	3	台	1450	4350
1 2	挂墙式 灭蝇灯 (环保型 <50平 方米)	亨得利	500*220* 350	WGS-30B	参数配置:电源:220V, 功率:40W。	1	台	450	450
	二次更 衣								
1	单星洗 手星	华杰	450*400* 800	HJXSX-45 0	设计制作标准参照《不 锈钢厨房设备洗涮 台》 (QB/T2319.2-2004); 洗盆的面板及池盆选用 SUS304厚度1.5mm不锈 钢贴膜拉丝板;	1	台	500	500
2	感应龙 头	君畅	/	JC-8295+ JC02	电子感应,人来水即开, 人走水停。	1	台	350	350
3	紫外线 杀菌灯	虎丘	40w	HQ1*36/4 0W	参数配置:电源:220V, 功率:40W。	1	台	220	220
	备餐间								
1	四格保 温售饭 台	华杰	1500*700 *800	BF-A	设计制作标准参照《不 锈钢厨房设备操作台》 (QB/T 2319.3-2004) 保温台的面板选用 SUS304贴膜拉丝不锈 钢板,厚度1.5mm;工作 台外围选用SUS304贴膜 拉丝不锈钢板,厚度 1.2mm;内池SUS304贴 膜拉丝不锈钢板,厚度 1.5mm,优质电热管、排 污阀、可调温度控制器; 工作台的支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm不锈钢管;	12	台	1800	21600

					工作台的支撑脚底部装配有 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚，配份数盘，电功率 $3\text{Kw}/220\text{V}$ 。 ★所投保温售饭台通过 GB 4706.1-2005、GB 4706.62-2008 标准，提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件（加盖投标人公章）。				
2	四通工作台	华杰	1400*700*800	HJSTT-1400	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004); 台面选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，层板设计成活动式，操作更为方便；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。	6	台	1200	7200
3	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备操作台》(QB/T 2319.3-2004); 柜体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，台面厚度 1.5mm，柜内层板、门板选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度 1.2mm；层板设计成活动式，操作更为方便；工作柜储的趟门选用悬挂式（最新工艺），此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求；配有 D50mm 可调脚，调节范围为上下 40mm。	2	台	3300	6600
4	留样冰箱	华臣	750*770*1800	JLBC-410	工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 制冷速度快，制冷效果好 柜温温度范围： $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$	1	台	2200	2200

					功率：0.25KW/220V。				
5	紫外线消毒灯	虎丘	40w	HQ1*36/40W	参数配置：电源：220V，功率：40W。	5	台	220	1100
	洗消间								
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型 <50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	参数配置：电源：220V，功率：40W。	1	台	450	450
2	单孔收残台	华杰	800*800*800	HJSCT-800	厂制品，板材采用优质SUS304#不锈钢板材制造；面板厚度1.2mm，腿采用Φ38mm*1.2mm的不锈钢管，横通为Φ38mm*1.2mm的不锈钢管，配不锈钢调平脚。	1	台	800	800
3	单星水池	华杰	1000*800*800/150	HJDX-1000	设计制作标准参照《不锈钢厨房设备洗泔台》(QB/T2319.2-2004)；洗盆的面板及池盆选用SUS304厚度1.5mm不锈钢贴膜拉丝板；洗盆斗深250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢包钢调节脚，其余管材衬管材选用Φ25mm*1.2mm管材，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。(水池不包含水龙头)	3	台	1200	3600
4	单孔收残台	华杰	1200*800*800/150	HJSCT-1200	厂制品，板材采用优质SUS304#不锈钢板材制造；面板厚度1.2mm，腿采用Φ38mm*1.2mm的不锈钢管，横通为Φ38mm*1.2mm的不锈钢管，配不锈钢调平脚。	1	台	900	900

5	垃圾处理 器	华杰	1200*760 *900/260	<p>1. 外形尺寸：1200*760*900/260mm</p> <p>2. 材质：AISI304不锈钢壳体. 主材厚度2.0mm</p> <p>3. 功率：AC380V, 3PH+N + PE, 6KW</p> <p>4. 水流压力：2-4bar</p> <p>5. 进水温度：5-40° C</p> <p>6. 进水接口：冷水 dn15/热水dn15, 排水接口：dn70</p> <p>7. 处理能力：300kg/h</p> <p>8. 重量：250kg</p> <p>9. 垃圾桶容量：60L</p> <p>性能特点：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全304不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁。 • 粉碎研磨器及脱水装置系统。 • 大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。 • 配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 • 离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。 • 粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。 • 粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。 • 平均减量率≥80% • 配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁 <p>• 一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方</p>	1	台	5000	5000
---	-----------	----	----------------------	---	---	---	------	------

					便、安全。 <ul style="list-style-type: none"> • 采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。 • 进料口配有强力磁铁，可阻挡意外的铁类物品滑落。 • 当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 				
6	电热式长龙洗碗机	锡德悉	6500*855*1900	SDS-800C-HG	<p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。</p> <p>2、组成部分：入口区、预洗区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。</p> <p>3、规格： 6500*855*1900mm。</p> <p>4、洗涤能力：6400碟/小时。</p> <p>5、最大耗水量：280升/小时。</p> <p>6、总功率：72KW。</p> <p>7、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。</p> <p>8、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。</p> <p>10、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。</p> <p>11、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>12、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>13、链排双齿轮传动设计，最大限度降低链排的磨损。</p> <p>14、光电感应自动检测传送履带，进一步降低能耗。</p> <p>15、内循环环绕热风烘</p>	1	台	80000	80000

					干设计，干燥效果更佳。				
	消毒间								
1	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*770*1640	RTP720型	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。 ★所投热风循环消毒柜通过GB 4706.1-2005、GB 17988-2008标准，提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告复印件（加盖投标人公章）	4	台	5500	22000
2	紫外线消毒灯	虎丘	40w	HQ1*36/40W	参数配置：电源：220V，功率：40W。	1	台	220	220
	餐厅								
1	学生餐桌椅	华杰	1200*1400*740	HJCZY-1200	桌面为304不锈钢材质耐磨耐高温防火美观牢固 桌架采用优质不锈钢5*5方管，管1.5厚，表层：无有机溶液，无污染。	300	套	520	156000
	排烟灭火								
1	强力烟罩(蒸饭间)	华杰	6700*1100*500	HJYZ-6700	参数配置：304不锈钢板材，罩体：1.2mm板，骨架：1.2mm板，折弯焊接组成。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	1	组	6500	6500
2	机械式烟罩油烟净化器(主厨房)	华杰	2000*1350*500	HYZJHQ-2000	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001；罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。	10	组	2500	25000

3	牛角灶 (洗碗间)	华杰	830*200* 400	定制	参数配置：罩体：1.2mm板，骨架：1.2mm板，配防爆LED灯及接油杯等，折弯焊接组成。排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	2	只	450	900
4	油烟净化一体机(主厨房)	永超	40000风量	DEF-YJ-3 50	该机集排烟，净化为一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，功率： 22kw/380x	1	台	21500	21500
5	柜式风机(蒸饭间)	永超	25000风量	DEF-28C	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率： 11KW/380V ★所投风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书，提供证书复印件。(加盖投标人公章)。	1	台	7000	7000
6	轴流风机	永超	5#	YZ1W	国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率： 1.1KW/380V	1	台	700	700
7	主厨房 不锈钢 风管	华杰	1000*800	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	23 0	平方米	220	50600
8	蒸饭间 不锈钢 风管	华杰	900*600	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	18 0	平方米	220	39600
9	洗碗间 不锈钢 风管	华杰	400*400	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	50	平方米	220	11000
10	不锈钢大小头	华杰	定制	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	1	只	360	360

1 1	不锈钢弯头	华杰	1200*800	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	15	平方米	220	3300
1 2	不锈钢弯头	华杰	900*600	定制	采用304#1.0mm不锈钢制作	10	平方米	220	2200
1 3	风机支架	华杰	风机配套	定制	槽钢支架	2	套	300	600
1 4	风机延时启动启动箱	永超	风机配套	YC-G2	采用星三角降压启动方式，元器件采用优质国产元器件，带缺相、漏电、过热保护。	2	套	1200	2400
1 5	高温防火阀	景盛	定制	FHF WSDs-FK	熔断温度280度	1	套	900	900
1 6	排烟灭火系统	顺康	双瓶组系统	CMJS18-2	不锈钢箱体，包含1.2L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等 ★所投灭火系统装置提供应急管理部颁发消防产品认证证书，提供证书复印件。（加盖公章、法人公章）。	1	套	12500	12500
合计：									658800

