

4. 报价唯一性

4.1 开标一览表

项目编号/包号：常采询[2023]0005号项目名称：新北区薛家中学厨房设备采购及安装工程

序号	投标项目名称	投标报价	
		大写	小写
1	新北区薛家中学厨房设备采购及安装工程	壹佰肆拾贰万捌仟元整	1428000 元

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司日期：2023年04月27日

4.2 投标分项报价表

项目编号/包号：常采询[2023]0005号项目名称：新北区薛家中学厨房设备采购及安装工程

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格	
			规格	型号				单价	合价
	一楼主厨房								
AA	收、验货区								
AA001	挂墙式灭 蝇灯(环保 型<50平 方米)	亨得 利	500*220*350	WGS-3 0B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
AA002	挂墙洗手 星	华杰	500*400*200	HJGQX -500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压：AC220V/DC6V 内星盆尺 寸：375x320x170mm，感应范 围不大于 30cm，水压 0.1-0.3MPa 冷热水：DN20x2	1	台	550	550
AA003	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	900*550*800	HJGZT -900	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材台面整体折弯成形， 拼接处满焊、打磨层板与腿 管焊接牢固配备 150mm 高后 背挡水板 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4#层板：1.2mm 不锈钢，抛光 面 4# 腿：38*1.2mm 圆管加固 槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 ▲不锈钢工作台通过 GB/T38160-2019 标准，氮 N%≤0.10，提供由国家认可 的第三方检测机构出具的 结果为合格的检测报告；	1	台	990	990
AA004	高身冲孔 四层架	华杰	900*550*155 0	HJHJ- 900	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢 板，平板式机制冲压成型，	1	台	1100	1100

					衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内				
AB	主、副食 库、 更衣间								
AB001	挂墙洗手 盆	华杰	500*400*200	HJGQX -500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压: AC220V/DC6V 内星盆尺 寸: 375x320x170mm, 感应范 围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水: DN20x2	2	台	550	1100
AB002	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	13	台	1380	17940
AB003	不锈钢格 栅地架	华杰	1200*500*25 0	HJDJ- 1200	存放架选用 Φ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊 管; 配橡胶脚套。	2	台	650	1300
AB004	不锈钢格 栅地架	华杰	1200*500*25 0	HJDJ- 1200	存放架选用 Φ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊 管; 配橡胶脚套。	2	台	650	1300
AC	粗加工区								
AC001	消毒刀箱 (磁力刀 架)	华杰	540*135*645	JDX-5 40	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材箱内可放置 5-10 把 刀具 设有开门保险及 30-120 分 钟时间掣磁性门吸及门锁 功能, 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯 电压: 220VSPN, 50HZ	2	台	840	1680
AC002	工作台连 台下层板	华杰	987*750*810	HJGZT -987	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材	1	台	1110	1110

	(带背)				台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固配备150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AC003	台出花酒 龙头连支 架	君畅		JC-18 8A	主体黄铜, 铜螺杆阀芯不锈钢直管/弹簧 钢丝编织不锈钢外壳软管 距离台面总高 1140mm, 开单孔 35mm	1	台	820	820
AC004	单星杀鱼 台连台下 层板	华杰	1800*750*80 0	HJSYT -1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与凹槽整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 台面、凹槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管; 横撑:25*1.2mm 圆管 调节脚:调节脚 星盆及操作面离工作台台面下沉 20mm, 沥水及防溢水配有长条长溢水管(水管上均匀分布多孔出水口) 左侧配一蓝色尼龙砧板及支架, 尺寸为 900×530×50mm 其他要求列于设备技术规范内, 详见制作图 摇柄去水(与 AC004 配套) 弯杆排水阀, 排水接头采用标准的 1•1/2" 或 2" 出水	1	台	3420	3420

					接头包括排水阀和溢水头和溢水管手柄长度为 312mm				
AC005	高身四层 沥水货架	华杰	1200*500*15 00	HJLSH J-120 0	层板采用 1.2mm 优质 304 不锈钢板;下衬 1.2mm 优质 304 不锈钢板加强筋,层板下注并倾斜式设计,层板前带沥水槽,沥水槽与腿管连接无漏点,沥出的水从脚管底部排出;立柱:40mm*40mm 不锈钢扇形管,材质:SUS304,厚度 1.2mm;调节脚:可调节不锈钢圆盘螺丝脚,高度可任意调节,经久耐用	1	台	1000	1000
AC006	步进式节 能开水器	新广 华	450*250*870	srz-1 20	内外胆采用 SUS304 材质,符合国家卫生标准; 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温,连续使用节能 45%以上; CPU 控制面板,对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制,采用铂金探温器检测水温,使水温差 \leq 0.3 $^{\circ}$ C; 功率 380V/12KW,出水量 150L/h;功能:智能夜间关机,防高温蒸汽溢出,防溢水,防烫伤,超高温保护断电功能。	1	台	1600	1600
AC007	开水器座	新广 华	450*530*710	srz-1 20	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材	1	台	600	600
AC008	大单星盆 台(带背)	华杰	1000*750*80 0	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形,拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1:10 的比率投向排水管 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光	6	台	1250	7500

					面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AC009	双星盆台 (带背)	华杰	1500*750*80 0	HJSXP -1500	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星 盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属 外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1550	1550
AC010	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1185*750*80 0	HJGZT -1185	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1250	2500
AC011	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1800*750*80 0	HJGZT -1800	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面	2	台	1600	3200

					4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AC012	挂墙层板	华杰	3449*300	HJGQB-3449	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
AC013	挂墙层板	华杰	4370*300	HJGQB-4370	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	3600	3600
AC014	多功能绞、切肉机	飞凤	484*580*773	JQR360	电压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1KW 切肉生产能力:500KG/H 切肉厚度:4MM 整机重量 86KG	1	台	3400	3400
AC015	工作台连台下层板	华杰	1500*800*800	HJGZT-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	4	台	1500	6000

AC016	工作台连台下层板(带背)	华杰	1138*750*800	HJGZT-1138	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1230	2460
AC017	挂墙层板	华杰	3825*300	HJGQB-3825	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	3000	3000
AC018	工作台连台下层板(带背)	华杰	950*750*800	HJGZT-950	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1050	2100
AC019	挂墙层板	华杰	3250*300	HJGQB-3250	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节	1	台	2550	2550

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛 光面 4# 其他要求列于设备技术规 范内				
AC020	洗地龙头 配花洒喷 头(10M)	君畅	10M	JC-11 55E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液 压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止 回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980
AC021	土豆去皮 机	银鹰	475*540*785	TP450	电压:220VSPN, 50Hz 功率:0.75KW 料桶容积 15KG 整机重量 68/64KG	1	台	4200	4200
AC022	蔬菜切菜 机	和谐 康	1175*625*10 95	HCQ-6 01	电压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1/0.75KW 生产能 300KG/H 整机重量 180KG	1	台	1960 0	19600
AC023	平板车	华杰	900*600*800	HJPBC -900	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢 结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带 刹车制	2	台	840	1680
AC024	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	6	台	1380	8280
AC025	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈	5	台	1380	6900

					钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
AC032	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈 钢门铰, 门锁及磁力胶边优 质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	3	台	3500	10500
AC032 A	四门高身 冷冻雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈 钢门铰, 门锁及磁力胶边优 质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	3	台	3550	10650
AC033	高身冲孔 四层架	华杰	1455*550*15 50	HJHJ- 1455	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈 钢板, 平板式机制冲压成 型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆 管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1450	1450
AC034	高身冲孔 四层架	华杰	1055*550*15 50	HJHJ- 1055	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈 钢板, 平板式机制冲压成 型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆 管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	3	台	1300	3900
AC035	高身冲孔 四层架	华杰	1005*550*15 50	HJHJ- 1005	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈 钢板, 平板式机制冲压成 型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆 管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈	1	台	1230	1230

					钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
AC036	垃圾处理器	华杰	1200*760*900/260	HJLCL Q-120 0	<p>1. 外形尺寸:1200*760*900/260mm</p> <p>2. 材质:AISI304 不锈钢壳体. 主材厚度 2.0mm</p> <p>3. 功率: AC380V, 3PH+N+PE, 6KW</p> <p>4. 水流压力:2-4bar</p> <p>5. 进水温度:5-40° C</p> <p>6. 进水接口: 冷水 dn15/热水 dn15, 排水接口:dn70</p> <p>7. 处理能力:300kg/h</p> <p>8. 重量:250kg</p> <p>9. 垃圾桶容量:60L</p> <p>性能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •全 304 不锈钢台面, 最大程度保证卫生和清洁。 •粉碎研磨器及脱水装置系统。 •大数据智能云平台监测系统, 具备远程控制, 自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。 •配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 •离心式脱水技术, 更大程度去除水份, 脱水效率更高。 •粉碎研磨系统采用不锈钢材质, 使用寿命长。 •粉碎研磨系统配有防卡死功能, 金属异物不小心进入可方便取出。 •平均减量率$\geq 80\%$ •配备手持龙头, 可用于清洗设备表面, 保证外部的清洁? 一键式自动清洗功能, 无需人员干涉, 方便、安全。 •采用进口 PLC 控制面板, 带紧急按钮, 使用更安全。 •进料口配有强力磁铁, 可 	1	台	1800	1800



					阻挡意外的铁类物品滑落。 •当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。				
AD	烹饪主厨房								
AD001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	2	台	500	1000
AD002	洗地龙头配花洒喷头(10M)	君畅	10M	JC-1155E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980
AD003	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	5	台	1380	6900
AD004	四门高身冷藏雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	3	台	3500	10500
AD005	四门高身冷冻雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	2	台	3550	7100
AD006	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管配备 150mm	2	台	1350	2700

					高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星 盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属 外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AD007	消毒刀箱 (磁力刀架)	华杰	540*135*645	JDX-5 40	材料性能不低于 SUS304B 板及管材箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间掣磁性门吸及门锁功能, 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯 电压:220VSPN, 50HZ	1	台	840	840
AD008	挂墙层板	华杰	2120*300	HJGQB -2120	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1600	1600
AD009	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	2120*750*80 0	HJGZT -2120	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1800	1800
AD010	工作台连	华杰	1925*750*80	HJGZT	材料性能不低于 SUS304B 板	1	台	1650	1650

	台下层板 (带背)		0	-1925	及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内				
AD011	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1555*750*80 0	HJGZT -1555	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1580	1580
AD012	挂墙层板	华杰	2105*300	HJGQB -2105	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛 光面 4# 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1580	1580
AD013	工作台连 台下层板	华杰	1500*700*80 0	HJGZT -1500	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨	8	台	1400	11200

					层板与腿管焊接牢固台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AD014	高身冲孔 四层架	华杰	1400*550*1550	HJHJ-1400	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板:采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋:不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通:不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚:可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	4	台	1430	5720
AD015	打荷台柜	华杰	1800*800*800	HJDHT-1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 台面、层:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 4#层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	4	台	2600	10400
AD016	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭, 且不会复燃。具有自动监控、	1	台	9000	9000

					<p>自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能：</p> <p>1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。</p> <p>2、驱动压力：12MPA</p> <p>3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>				
AD017	炉拼台	华杰	400*1200*800	HJLPT-400	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>外形需与旁炉灶设备一致</p> <p>炉面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉背:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	5	台	720	3600
AD018	燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	ZCTG2-40/80A	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>规格:背出双龙头;双尾, 内置燃气稳压器在最高压力下的燃气流量与额定压力下燃气流量的偏差在±5.0%，提供证明材料；</p>	1	台	9200	9200

					<p>灶炉头燃烧头采用功能陶瓷材料，耐腐蚀；蓄能体采用高温耐火材料制成，高温耐火材料蓄能体直径 245mm 左右，70W 风机。配炒灶燃气总成，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45% 以上，干烟气中 CO (a=1) 环境排放标准 0.004% (含) 以下；即时熄火保护设计；一氧化碳 (废气) 排放 < 0.01%；噪音 < 70dB (A)；节能 > 25% 耗气量；可放 $\phi 18'' \sim 24''$ 炒锅；额定压力：2000Pa 入气口：DN40 入水口：DN15 排水口：DN40 ▲燃气炒灶通过 GB35848-2018 标准，提供由国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告；</p>				
AD019	燃气环保 双眼大锅 灶(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	SDGT30/60-A	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜身：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 热负荷：48kWx2=96kW 风机电量：0.13kWx2 风机：无刷风机 x2 规格：背出双龙头；双尾，5" ϕ 内向式环保预混炉头；一按式电子点火，联动独立风机；实时熄火保护设计；一氧化碳 (废气) 排放 < 0.01%；噪音 < 70dB (A)；节能 > 25% 耗气量；可放 $\phi 18'' \sim 24''$ 炒镬；额定压力：2000Pa 入气口：DN40 入水口：DN15 排水口：DN40 ▲燃气大锅灶通过 GB35848-2018 标准，提供由</p>	3	台	8800	26400

					国家认可的第三方检测机构出具的符合要求的检测报告;				
AD020	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	10800*1350*(800+H)	HJJXZ-10800	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。	1	台	7050	7050
AD021	封墙钢	华杰	L=10784 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合,四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内,详见生产制作示意图	1	台	5820	5820
AD022	活动工作台连台下层板	华杰	1200*700*800	HJGZT-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形,拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1300	2600
AD023	高身冲孔四层架	华杰	1005*550*1550	HJHJ-1005	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板:采用 304 拉丝不锈钢	3	台	1230	3690

					板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
AD024	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3" 平底轮, 其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
AD025	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法兰, 支架, 喉管等;	42 5	m ²	25	10625
AE	米饭蒸煮区								
AE001	挂墙式灭蝇灯 (环保型 < 50 平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-3 0B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	2	台	500	1000
AE002	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1380	1380
AE003	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3" 平底轮, 其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
AE004	高身冲孔四层架	华杰	1112*550*15 50	HJHJ- 1112	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型,	2	台	1330	2660

					衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内				
AE005	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	750*750*800	HJGZT -750	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	900	1800
AE006	大单星盆 台(带背)	华杰	1000*750*80 0	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1250	2500
AE007	挂墙层板	华杰	3500*300	HJGQB -3500	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面	1	台	2850	2850

					4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内				
AE008	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS1 8-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭, 且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能: 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子, 且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力: 12MPA 3、联动性能: 具有水冷却功能的装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀立即启动, 自动切换时间 ≤ 3 秒, 且其喷射延迟时间 ≤ 3 秒。 4、灭火药剂平均喷射单位量: 灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量 $\geq 1.15L$ 。 5、喷嘴数量: 单瓶组喷嘴数量 ≥ 8 只, 双瓶组喷嘴数量 ≥ 10 只。 6、灭火性能效率: 灭火时间 ≤ 1.8 秒。	1	台	9000	9000
AE009	墙出单温矮汤炉龙头	君畅	/	JC-10 26	与 AE012 配套, 主体黄铜, 铜螺杆阀芯合金手柄, 水嘴可旋转控制流量 管厚 1.0mm, 管长 510 水嘴具有止水功能, 侧边开关双节摇摆管, 开孔 22mm	1	台	500	500
AE010	燃气双头双圈矮汤炉(安全掣)	华杰	1200*760*50 0	SPTT3 0-A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷: 24kWx2=48kW	1	台	2640	2640

					规格:背高 200mmH;炉头:Φ 14"强力炉头 x2; 熄火保护:热电偶熄火保护; 额定压力:2000Pa 入气口:DN25				
AE011	封墙钢	华杰	L=1349 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合,四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内,详见生产制作示意图	2	台	720	1440
AE012	封墙钢	华杰	L=9934 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合,四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内,详见生产制作示意图	1	台	5300	5300
AE013	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	9933*1350*(800+H)	HJJXY Z-993 3	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。	1	台	6000	6000
AE014	电磁摇摆汤锅(200升,标准型)	名厨	1250*900*900	ZT-C2 0025A -Y	电功率:380V,50Hz 25kw;容量 200L 全不锈钢机身结构,锅体 SUS304 不锈钢 3mm,一体冲压成型;采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器,效率高,隔热效果好;蒸汽对食	1	台	12600	12600

					物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；手动可倾式锅体设计，锅体的倾斜角度超过90度；设置超压保护、超温保护、缺水保护功能；夹层压力大于0.06Mpa时自动排气，保证使用安全；配不锈钢水龙头；▲符合QB/T1236-2008标准，对温度控制和控制精度检测，定温功能下80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内，提供国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告；				
AE015	智能电热双门蒸饭柜	华杰	1560*700*1690	ZC-24-C	材料性能不低于 SUS304B 板及管材柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#•电量:12kW*2/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式, 强度高; 六面高压发泡技术, 保温工艺、密度好; 采用不锈钢高效加热管, 热效率高, 维修方便; 带溢水安全装置; 车轮采用尼龙材料, 两定两转, 转向带刹车, 带自动进水, 加装负压防损装置; 带缺水断电保护装置。带智能控制面板	4	台	4200	16800
AE016	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法兰, 支架, 喉管等;	70	m ²	25	1750
AF	洗锅间								
AF001	高身冲孔四层架	华杰	1038*550*1550	HJHJ-1038	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1280	2560

AF002	工作台连台下层板(带背)	华杰	1000*750*800	HJGZT-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1180	1180
AF003	三星盆工作台(带背)	华杰	1800*750*800	HJSXP-1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管 横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1860	1860
AF004	双层挂锅架(带背)	华杰	L=1500	HJGGJ-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	600	600
AF005	工作台连台下层板(带背)	华杰	550*750*800	HJGZT-550	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨	1	台	750	750

					层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内				
AG	面点间								
AG001	挂墙式灭 蝇灯(环保 型<50平 方米)	亨得 利	500*220*350	WGS-3 0B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
AG002	四门高身 冷冻雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈钢 门铰, 门锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3550	3550
AG003	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈钢 门铰, 门锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
AG004	双星盆台 (带背)	华杰	1048*750*80 0	HJSXP -1048	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星 盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属 外包不锈钢	1	台	1260	1260

					其他要求列于设备技术规范内				
AG005	高身不锈钢发饱柜	顺麦	500*710*174 0	T7-12	电压:220VSPN, 50Hz/60Hz 电量:2.7kW 规格:电子控制; 时间 0~99 分钟; 发饱温度<50℃; 发饱湿度 0~99%; 可放 400x600MM 饼盆车 1 台; 含水垢磁化管; 入水口:DN15 排水口:DN15	1	台	2100	2100
AG006	高身冲孔 四层架	华杰	916*550*155 0	HJHJ- 916	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板:采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋:不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通:不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚:可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1130	2260
AG007	双速和面机	银鹰	920*530*935	HS30S	电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.1/2.2 料桶容积:50 升 最大和面量:20 公斤 桶转动电机:0.75HP	1	台	3900	3900
AG008	挂墙层板	华杰	1800*300	HJGQB -1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1400	1400
AG009	30 升搅拌机	星丰	610*530*102 0	B30	电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.5HP (1.125kW) 标准配备:桶, 勺, 扇, 球, 各一只 料桶容积:50 升 最大和面量:20 公斤 说明:	1	台	3800	3800

					1. 搅拌面团和粘性较高的拌料时, 请选用“S”型钩(和面勾)及用“1”档(慢速档); 2. 搅拌粘性适中的拌料时, 请选用搅拌扇(搅拌浆)及用“2”档(中速档); 3. 搅拌鸡蛋及奶油类拌料时, 请选用搅拌球及用“3”档(高速档);				
AG010	中式面点压面机	乾麦	720*830*1100	YM500B	电压:380VTPN, 50Hz •功率:1.5kW•滚轴调整范围:0~18MM•转速:95RPM•压面宽度:320mm	1	台	4500	4500
AG011	饼盆车(放400x600mm饼盆)	华杰	540*690*1800	HJBPC-540	全部用 SUS304B 不锈钢板及管材; 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 车前、后配活动止位杆; 支架: 30X30X1.2mm 方管; 加强档: 12.7x12.7 方管 止位杆: $\phi 8$; 所有抛光面: 4#; 脚轮: 4 寸万向轮, 对角带刹	1	台	1560	1560
AG012	面粉车	华杰	500*500*500	HJMFC-500	全部用 SUS304B 不锈钢板及管材, 厚度为 1.2mm, 去毛刺; 脚轮: 4 寸万向轮, 对角带刹	2	台	850	1700
AG013	枫木板面粉台(BALLYBLOCK)	华杰	1800*800*800	HJMFT-1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 横档与腿管焊接牢固配备 80mm 厚枫木案板 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 下面可放活动面粉车; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1750	1750
AG014	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭, 且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能	1	台	9000	9000

					及效能： 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力：12MPA 3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。 4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。 5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。 6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。				
AG015	三层六盘 不锈钢电 烘炉	顺麦	1225*770*15 40	FKB-3	电压:380VTPN, 50/60Hz 电量:20.4kW 每层可放2个400x600MM或 460x660MM(18"x26")饼盆; 规格:三格三层;	1	台	7200	7200
AG016	电热单缸 炸炉下储 物柜	华杰	950*580*800	EF-76 0	功率:9kW 电源:380V/50Hz 容量:20L;配大炸筛1个 采用SUS304#2.0mm厚工作 台面,整体冲压成型; 使用高性能扁圆截面油发 热管,发热管翻起结构,方 便清洁,并设置有微动开关 保护; 设置自锁功能排油阀(Φ 3/4");控温器油温范围60℃ -190℃;设有超温保险开关 (230℃);	1	台	3000	3000
AG017	电饼铛 (5KW)	康威	720*600*780	YXD-4 5A	功率:5KW 电压:220V	2	台	2000	4000
AG018	机械式烟 罩油烟净 化器连烟 罩灯	华杰	4700*1350*(800+H)	HJJXY Z-470 0	烟罩净化效率符合国家饮 食业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304贴膜拉丝不锈钢制	1	台	3000	3000

					作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。				
AG019	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作,厚度 1.0mm,含法兰,支架,喉管等;	30	m ²	25	750
AH	特色槽								
AH001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压:220V 功率:30W 有效面积:50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
AH002	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-720	电压:220VSPN,50Hz 电量:4.2kW 容积:640L 用途:适合耐高温与180℃的食具远红外线高温消毒	1	台	3800	3800
AH003	翻门碗柜	华杰	900*500*1800	HJWG-900	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽取,四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯成形,四角打磨光滑并抛光,不使用工具即可拆下门为双层复式双层门,上吊螺式结构,层板可拆卸,采用天梯结构,高度可调节 柜身:1.2mm 不锈钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 配独立锁;其他要求列于设备技术规范内,详见设备生产制作示意图	2	台	2200	4400

AH004	单移门靠背工作柜	华杰	1206*750*800	HJDTT-1206	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 盘轨厚度为：1.2mm, 去毛刺： 台面、层:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2600	2600
AH005	双星盆台(带背)	华杰	1200*750*800	HJSXP-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1350	1350
AH006	四门高身冷藏雪柜(风冷)	华臣	1200*750*1960	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
AH007	四门高身	华臣	1200*750*1960	SLLDZ	制冷方式: 风冷, 内外全不	1	台	3550	3550

	冷冻雪柜 (风冷)		60	4-840	锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃				
AH008	工作台连 台下层板	 华杰	800*700*800	HJGZT -800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	920	920
AH009	电热五格 热汤池柜 (5xGN1/1)	华杰	1800*700*850	HJRTC -1800	台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 有温度控制, 电量: 220V/3KW 柜身与台面三边牢固焊接 保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光度 4# 汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 2B 腿: 51*1.2mm 圆管	1	台	2150	2150

					调节脚:全金属外包不锈钢				
AH010	炉拼台	华杰	400*913*850	HJLPT-400	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 外形需与旁炉灶设备一致 炉面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 炉身:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 炉背:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	3	台	650	1950
AH011	电磁单头大锅灶(煮面)	名厨	1000*1100*850/440	ZC-C8020A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 电压 380v, 功率 20kw 明火仿真技术,大功率加热,火力强劲; ▲符合 QB/T1236-2008 标准,对温度控制和控制精度检测,定温功能下 80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在+2.5%以内,最小峰值在-2.1%之内,提供国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告;	1	台	5500	5500
AH012	电热平扒炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	FTR80FE90	电压:380VTPN, 50Hz 电量:15kW 功率大,升温快,效率高 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 镀铬扒板,减少热量分散 可调节炉脚	1	台	3500	3500
AH013	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	6536*1200*(800+H)	HJJXY Z-6536	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体	1	台	3900	3900

					化 设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。				
AH014	电磁六头煲仔炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	SCD18-E6G	电压:380VTPN, 50Hz 电量:3kWx6=18kW 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 每个炉头单独控制按钮 超温保护功能，确保安全使用 6 寸不锈钢可调脚，可调范围正负 25mm	1	台	5040	5040
AH015	电热双头桶型煮面炉连暖汤桶	华杰	1990*900*850	HJZML-1990	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 电压:380V TPN, 50/60Hz 电量:24kW	1	台	3200	3200
AH016	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能： 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力：12MPA 3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3 秒，且其喷射延迟时间≤3 秒。 4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。 5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8 只，双瓶组喷嘴数量≥10 只。 6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8 秒。	1	台	9000	9000

AH017	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*3 6/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	200	200
AH018	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法兰, 支架, 喉 管等;	48	m ²	25	1200
AI	派餐区								
AI001	挂墙式灭 蝇灯(环保 型<50平 方米)	亨得 利	500*220*350	WGS-3 0B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管光源	1	台	500	500
AI002	挂墙洗手 星	华杰	500*400*200	HJGQX -500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压: AC220V/DC6V 内星盆尺 寸: 375x320x170mm, 感应范 围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水: DN20x2	2	台	550	1100
AI003	双星盆台 (带背)	华杰	1200*750*80 0	HJSXP -1200	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材台面与星盆整体焊 接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星 盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属 外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1350	2700
AI004	热风循环 双门消毒 柜	华杰	1120*518*16 40	RTP-7 20	电压: 220VSPN, 50Hz 电量: 4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温与 180℃ 的食具远红外线高温消毒	4	台	3800	15200
AI005	翻门碗柜	华杰	1000*500*18 00	HJWG- 1000	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 活动层板可方便抽取, 四周 向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯成形, 四	5	台	2300	11500

					角打磨光滑并抛光,不使用工具即可拆下门为双层复式双层门,上吊螺式结构,层板可拆卸,采用天梯结构,高度可调节 柜身:1.2mm 不锈钢 层板、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B 配独立锁;其他要求列于设备技术规范内,详见设备生产制作示意图				
AI006	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮,其中 2 个带刹车制	4	台	700	2800
AI007	玻璃门展示留样柜 (风冷)	华臣	630*815*194 5	JLBC- 410	工程型,单机单温,全铜管使用高效合资压缩机数字式电子温控器;制冷速度快,制冷效果好;柜温温度范围: 2℃~10℃ 功率: 0.25KW/220V。	2	台	2200	4400
AI008	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*3 6/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	3	台	200	600
AI009	工作台连台下层板	华杰	1500*700*85 0	HJGZT -1500	柜温温度范围: 2℃~10℃	1	台	1450	1450
AI010	电热五格热汤池柜 (5xGN1/1)	华杰	1800*700*85 0	HJRTC -1800	台面整体折弯成形,拼接处满焊、打磨 美控面板,自动补水,缺水保护装置,有温度控制,电量: 220V/3KW 柜身与台面三边牢固焊接保温汤池,满焊连接,无夹渣漏水现象,双层内聚乙烯脂发泡	6	台	2150	12900

					<p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 2B</p> <p>腿: 51*1.2mm 圆管</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p>				
AI011	电热单头保温汤桶台	华杰	600*700*850	HJTTT-600	<p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡</p> <p>柜身三边整体折弯成形, 与台面三边牢固焊接</p> <p>美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 电量: 220V/2.5KW</p> <p>5寸静音万向轮, 对角带刹</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>汤池内胆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p>	6	台	2220	13320
AI012	工作台连台下层板	华杰	1800*700*850	HJGZT-1800	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38*1.2mm 圆管</p>	2	台	1580	3160



					加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AI013	工作台连台下层板	华杰	870*700*850	HJGZT-870	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	980	980
AI014	空气消毒机	猎毒者	450*450*1080	KXJ-ME800A-Y	可移动设计, 满足不同场景的消毒需求; 人机共存, 消毒过程中不产生有毒副产物, 第一时间, 及时守护; 磁电矩阵空气杀毒技术, 60 分钟微生物灭杀率高达 99.98%; 超低成本: 全金属矩阵可直接水洗, 方便耐用, 维护成本低; 多种工作模式可供选择, 具有定时开关机功能; 智能提醒功能, 滤网清洗提醒, 维护管理更简便。	2	台	6000	12000
AJ	洗碗间、消毒间								
AJ001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
AJ002	收污台(带背)	华杰	1450*700*800	HJSWT-1450	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨	2	台	2520	5040

					<p>台面、层:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>层、底板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>柜门外部:1.0mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>柜门内部:0.8mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>加强筋:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢配橡胶圈Ø250</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>				
AJ003	皮筋式自动收污线(带小餐具回收口)	锡德悉	L=10000	SDS-C S100	<p>1、产品功能:通过圆带传送餐具,提高餐具回收效率,高效省时省力。</p> <p>2、规格:10000*730*880</p> <p>3、电源要求:220V/1Ph,总功率:1KW。</p> <p>4、传送速度:5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动,从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计,传送过程无噪音。</p> <p>6、配置φ18mm聚氨酯圆带,内嵌加强芯,拉断力>3000N,更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器,具有无极变频调速,柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边,台面内置残渣篮,清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度,外置调速电位器,操作可视化,一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>	1	台	2900 0	29000



AJ004	皮筋式自动收污线 (不带回收口)	锡德 悉	L=4000	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力。</p> <p>2、规格：4000*480*880</p> <p>3、电源要求：220V/1Ph，总功率：1KW。</p> <p>4、传送速度：5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音。</p> <p>6、配置φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力>3000N，更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>	1	台	1700 0	17000
AJ005	单星大水池	华杰	900*800*850	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规</p>	1	台	1150	1150

					范内				
AJ006	单孔残食台	华杰	1000*800*850	HJCST-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管加固 槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	980	980
AJ007	电热双缸长龙式洗碗机带烘干	锡德悉	5500×855×1900	SDS-800C	产品功能·洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 洗涤能力·传送带速度: 1.6/1/0.8m/min 洗涤量: 5100/3200/2500 碟/小时 (8 寸碟) 参参数·耗水量: 最大 230 升/小时 清洗温度: 55-65℃ 喷淋温度: 82-90℃ 传送带宽度: 612mm 有效洗涤高度: 440mm 进口长度: 950mm 出口长度: 1000mm 水箱加热功率: 18kW 预喷淋加热功率: 12kW (与喷淋加热互锁) 喷淋加热功率: 12kW 烘干加热功率: 9kW 总配电量: 54kW/63KW 电源: 380V/50Hz/3 外形(宽×深×高): 5500×855×1900mm	1	台	46500	46500
AJ008	集气罩(方型)	华杰	5000*1200*(600+H)	HJJQZ-5000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 烟罩根据现场吊顶下来尺寸定做, 表面看上去一体式, 便于清洗 面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#	1	台	3000	3000

					配双层隔油排 配嵌入式 LED 灯, 积油杯				
AJ009	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
AJ010	高身冲孔 四层架	华杰	922*550*1550	HJHJ- 922	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1150	2300
AJ011	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	800*750*800	HJGZT -800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	940	940
AJ012	台出花洒 龙头连支 架	君畅	/	JC-18 8A	主体黄铜, 铜螺杆阀芯不锈钢直管/弹簧 钢丝编织不锈钢外壳软管 距离台面总高 1140mm, 开单孔 35mm	2	台	820	1640
AJ013	单星大水池	华杰	1000*750*800	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨	2	台	1200	2400

					滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
AJ014	疏通层架	华杰	2800*300	HJCJ-2800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材不锈钢框架式结构	1	台	600	600
AJ015	洗地龙头 配花洒喷头(10M)	君畅	10M	JC-11 55E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980
AJ016	步进式节能开水器	新广华	450*250*870	srz-1 20	内外胆采用 SUS304 材质, 符合国家卫生标准; 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上; CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 \leq 0.3℃; 功率 380V/12KW, 出水量 150L/h; 功能: 智能夜间关机, 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能。	1	台	1600	1600
AJ017	*开水器座	新广华	450*530*710	srz-1 20	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材	1	台	600	600
AJ018	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*1640	RTP-7 20	电压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温与 180℃ 的食具远红外线高温消毒	5	台	3800	19000
AJ019	挂墙式灭	亨得	500*220*350	WGS-3	电压: 220V	1	台	500	500

	蝇灯(环保型<50平方米)	利		0B	功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源				
AJ020	翻门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽取, 四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯成形, 四角打磨光滑并抛光, 不使用工具即可拆下门为双层复式双层门, 上吊螺式结构, 层板可拆卸, 采用天梯结构, 高度可调节 柜身: 1.2mm 不锈钢 层板、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 配独立锁; 其他要求列于设备技术规范内, 详见设备生产制作示意图	5	台	2400	12000
AJ021	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	2	台	200	400
AK	垃圾暂存区								
AK001	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	200	200
AK002	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
AK003	不锈钢(拖把)沥水架	华杰	1500*400*1500	HJLSJ-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	800	800
AK004	拖把池连	华杰	1000*600*55	HJTBC	材料性能不低于 SUS304B 板	1	台	960	960

	沥水平台		0	-1000	及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内				
	二楼主厨房								
BA	收、验货区								
BA001	工作台连台下层板(带背)	华杰	1200*550*800	HJGZT-1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1280	1280
BA002	挂墙洗手星	华杰	500*400*200	HJGQX-500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压: AC220V/DC6V 内星盆尺寸: 375x320x170mm, 感应范围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水: DN20x2	2	台	550	1100
BA003	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
BB	主、副食、杂货库								
BB001	高身冲孔四层架	华杰	1000*550*1550	HJHJ-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ	8	台	1200	9600

					38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
BB002	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	6	台	1380	8280
BB003	不锈钢格 栅地架	华杰	1200*500*25 0	HJDJ- 1200	存放架选用 Φ 50*50mm*1.5mm 不锈钢焊管; 配橡胶脚套。	4	台	650	2600
BC	粗加工区								
BC001	*消毒刀箱 (磁力刀架)	华杰	540*135*645	HJDX- 540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间掣磁性门吸及门锁功能, 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯 电压: 220VSPN, 50HZ	2	台	840	1680
BC002	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	987*750*800	HJGZT -987	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台 面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨层板与腿管焊接牢固配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#腿: 38*1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1100	1100
BC003	台出花洒 龙头连支 架	君畅	/	JC-18 8A	主体黄铜, 铜螺杆阀芯不锈钢直管/弹簧 钢丝编织不锈钢外壳软管 距离台面总高 1140mm, 开单孔 35mm	1	台	820	820
BC004	单星杀鱼	华杰	1800*750*80	HJSYT	材料性能不低于 SUS304B 板	1	台	3420	3420

	台连台下 层板		0	-1800	及管材 台面与凹槽整体折弯成形， 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管 台面、凹槽:1.2mm 不锈钢， 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 4# 腿:38*1.2mm 圆管; 横 撑:25*1.2mm 圆管 调节脚:调节脚 星盆及操作面离工作台台 面下沉 20mm, 沥水及防溢水 配有长条长溢水管(水管上 均匀分布多孔出水口) 左侧配一蓝色尼龙砧板及 支架, 尺寸为 900×530× 50mm 其他要求列于设备技术规 范内, 详见制作图 摇柄去水(与 AC004 配套) 弯杆排水阀, 排水接头采用 标准的 1•1/2” 或 2” 出水 接头包括排水阀和溢水头 和溢水管手柄长度为 312mm				
BC005	高身冲孔 四层架	华杰	1000*550*15 50	HJHJ- 1000	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1200	1200
BC006	步进式节 能开水器	新广 华	450*250*870	srz-1 20	内外胆采用 SUS304 材质, 符合国家卫生标准; 水箱内胆采用高密度发泡 隔热保温, 连续使用节能 45%以上; CPU 控制面板, 对开水机的 进水、加热、补水等进行微 电脑控制, 采用铂金探温器	1	台	1600	1600

					检测水温，使水温差 \leq 0.3℃； 功率 380V/12KW，出水量 150L/h；功能：智能夜间关机，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能。				
BC007	*开水器座	新广 华	450*530*710	srz-1 20	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材	1	台	600	600
BC008	大单星盆 台(带背)	华杰	1000*750*80 0	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	6	台	1250	7500
BC009	双星盆台 (带背)	华杰	1500*750*80 0	HJSXP -1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1550	1550
BC010	工作台连 台下层板	华杰	1200*750*80 0	HJGZT -1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材	1	台	1300	1300

	(带背)				台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BC011	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1800*750*80 0	HJGZT -1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1600	3200
BC012	挂墙层板	华杰	3449*300	HJGQB -3449	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板: 2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
BC013	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1050*750*80 0	HJGZT -1050	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固	1	台	1200	1200

					配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内				
BC014	挂墙层板	华杰	3800*300	HJGQB -3800	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛 光面 4# 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	2960	2960
BC015	多功能绞、 切肉机	飞凤	484*580*773	JQR36 0	电压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1KW 切肉生产能力:500KG/H 切肉厚度:4MM 整机重量 86KG	1	台	3400	3400
BC016	工作台连 台下层板	华杰	1500*800*80 0	HJGZT -1500	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固台 面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1500	3000
BC017	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1700*750*80 0	HJGZT -1700	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固	1	台	1600	1600

					配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内				
BC018	挂墙层板	华杰	3400*300	HJGQB -3400	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛 光面 4# 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	2760	2760
BC019	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	950*750*800	HJGZT -950	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	1	台	1050	1050
BC020	洗地龙头 配花洒喷 头(10M)	君畅	10M	JC-11 55E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液 压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止 回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980
BC021	工作台连 台下层板	华杰	650*750*800	HJGZT -650	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材	1	台	800	800

	(带背)				台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BC022	挂墙层板	华杰	1750*300	HJGQB-1750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1380	1380
BC023	工作台连台下层板(带背)	华杰	803*750*800	HJGZT-803	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	950	950
BC024	挂墙层板	华杰	1253*300	HJGQB-1253	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#	1	台	1200	1200

					侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内				
BC025	工作台连台下层板(带背)	华杰	1375*750*80	HJGZT-1375	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1350	1350
BC026	挂墙层板	华杰	2375*300	HJGQB-2375	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2300	2300
BC027	工作台连台下层板	华杰	1500*700*80	HJGZT-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	4	台	1400	5600
BC028	土豆去皮	银鹰	475*540*785	TP450	电压:220VSPN, 50Hz	1	台	4200	4200

	机				功率:0.75KW 料桶容积 15KG 整机重量 68/64KG				
BC029	蔬菜切菜机	和谐康	1175*625*1095	HCQ-601	电压:220VSPN, 50Hz 功率:1.1/0.75KW 生产能 300KG/H 整机重量 180KG	1	台	19600	19600
BC030	平板车	华杰	900*600*800	HJPBC-900	材料性能不低于 SUS304B 板及管材, 支撑板 1.2mm 厚; 主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带刹车制	2	台	840	1680
BC031	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
BC032	高身冲孔四层架	华杰	1100*550*1550	HJHJ-1100	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1310	2620
BC033	高身冲孔四层架	华杰	1013*550*1550	HJHJ-1013	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	3	台	1250	3750
BC034	高身冲孔四层架	华杰	1208*550*1550	HJHJ-1208	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ	6	台	1400	8400

					38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
BC035	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	5	台	1380	6900
BC036	高身冲孔 四层架	华杰	1181*550*15 50	HJHJ- 1181	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, \varnothing 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1360	2720
BC037	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: $-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ / $-18^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$	3	台	3500	10500
BC038	四门高身 冷冻雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: $-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ / $-18^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$	3	台	3550	10650
BD039	垃圾处理 器	华杰	1200*760*90 0/26 0	HJLCL Q-120 0	1. 外形尺寸: 1200*760*900/260mm 2. 材质: AISI304 不锈钢壳体. 主材厚度 2.0mm 3. 功率: AC380V, 3PH+N+PE, 6KW	1	台	1800	1800

					<p>4. 水流压力:2-4bar 5. 进水温度:5-40° C 6. 进水接口: 冷水 dn15/热水 dn15, 排水接口:dn70 7. 处理能力:300kg/h 8. 重量:250kg 9. 垃圾桶容量:60L</p> <p>性能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •全 304 不锈钢台面, 最大程度保证卫生和清洁。 •粉碎研磨器及脱水装置系统。 •大数据智能云平台监测系统, 具备远程控制, 自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。 •配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 •离心式脱水技术, 更大程度去除水份, 脱水效率更高。 •粉碎研磨系统采用不锈钢材质, 使用寿命长。 •粉碎研磨系统配有防卡死功能, 金属异物不小心进入可方便取出。 •平均减量率$\geq 80\%$ •配备手持龙头, 可用于清洗设备表面, 保证外部的清洁? 一键式自动清洗功能, 无需人员干涉, 方便、安全。 •采用进口 PLC 控制面板, 带紧急按钮, 使用更安全。 •进料口配有强力磁铁, 可阻挡意外的铁类物品滑落。 •当投放口盖板抬起时, 瞬间停止工作, 使用更安全。 				
BD	烹饪主厨房								
BD001	高身冲孔 四层架	华杰	1100*550*15 50	HJHJ- 1100	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢板, 平板式机制冲压成型,	6	台	1310	7860



					衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内				
BD002	洗地龙头 配花洒喷 头(10M)	君畅	10M	JC-11 55E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液 压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止 回 拉伸止回, 握管自动回收	1	台	1980	1980
BD003	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈钢 门铰, 门锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温控显示, 温度范围: $-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ / $-18^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$	3	台	3500	10500
BD004	四门高身 冷冻雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不 锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高 压发泡, 柜门配重力不锈钢 门铰, 门锁及磁力胶边优质 压缩机优质数字温控显示, 温度范围: $-2^{\circ}\text{C}\sim+8^{\circ}\text{C}$ / $-18^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$	2	台	3550	7100
BD005	高身冲孔 四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板: 采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	3	台	1380	4140
BD006	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	750*750*800	HJGZT -750	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#	1	台	900	900

					层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BD007	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	1555*750*80	HJGZT -1555	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1580	1580
BD008	挂墙层板	华杰	2105*300	HJGQB -2105	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1580	1580
BD009	双星盆台 (带背)	华杰	1200*750*80 0	HJSXP -1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1:10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢,	2	台	1350	2700

					抛光面 2B 调节脚: 全金属 外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BD010	*消毒刀箱 (磁力刀架)	华杰	540*135*645	HJDX-540	材料性能不低于 SUS304B 板及管材箱内可放置 5-10 把刀具 设有开门保险及 30-120 分钟时间掣磁性门吸及门锁功能, 内置消毒杀菌紫外线 (UV) 灯 电压: 220VSPN, 50HZ	1	台	840	840
BD011	挂墙层板	华杰	2120*300	HJGQB-2120	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板: 2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1600	1600
BD012	工作台连台下层板 (带背)	华杰	2120*750*800	HJGZT-2120	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1800	1800
BD013	工作台连台下层板	华杰	1500*700*800	HJGZT-1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B	8	台	1400	11200

					调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BD014	高身冲孔 四层架	华杰	1400*550*15 50	HJHJ- 1400	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 层板:采用 304 拉丝不锈钢 板, 平板式机制冲压成型, 衬筋: 不锈钢板厚度 1.2mm; 脚通: 不锈钢圆管, ϕ 38*1.2mm; 柱脚: 可调不锈 钢子弹脚 其他要求列于设备技术规 范内	3	台	1430	4290
BD015	打荷台柜	华杰	1800*800*80 0	HJDHT -1800	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛 刺; 台面、层:1.2mm 不锈钢, 抛 光面 4# 柜身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛 光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛 光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	4	台	2600	10400
BD016	燃气环保 双头双尾 炒炉(电磁 安全掣)	华杰	2200*1250*8 00	ZCTG2 -40/8 0A	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 规格:背出双龙头;双尾, 灶炉头燃烧头采用功能陶 瓷材料, 耐腐蚀; 蓄能体采 用高温耐火材料制成, 高温 耐火材料蓄能体直径 245mm	1	台	9200	9200



					左右, 70W 风机。配炒灶燃气总成, 炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 45%以上, 干烟气中 CO(a=1)环境排放标准 0.004%(含)以下; 即时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 $\phi 18''\sim 24''$ 炒锅; 额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40				
BD017	炉拼台	华杰	400*1200*800	HJLPT-400	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 外形需与旁炉灶设备一致 炉面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 炉身:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 炉背:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	4	台	720	2880
BD018	燃气环保 双眼大锅 灶(电磁安全掣)	华杰	2200*1250*800	SDGT30/60-A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷:48kWx2=96kW 风机电量:0.13kWx2 风机:无刷风机 x2 规格:背出双龙头; 双尾, 5" ϕ 内向式环保预混炉头; 一按式电子点火, 联动独立风机; 实时熄火保护设计; 一氧化碳(废气)排放<0.01%; 噪音<70dB(A); 节能>25%耗气量; 可放 $\phi 18''\sim 24''$ 炒镬; 额定压力:2000Pa 入气口:DN40 入水口:DN15 排水口:DN40	3	台	8800	26400

BD019	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	10400*1350*(800+H)	HJJXZ-10400	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简化,风机易拆卸,便于后期维护。	1	台	6240	6240
BD020	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCTC-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材,支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量:400kg 4 个 3"平底轮,其中 2 个带刹车制	2	台	700	1400
BD021	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS18-2	厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭,且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能: 1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子,且能提供切断燃气阀端子。 2、驱动压力:12MPA 3、联动性能:具有水冷却功能的装置,在灭火剂完全喷射后,水流联动阀立即启动,自动切换时间≤3秒,且其喷射延迟时间≤3秒。 4、灭火药剂平均喷射单位量:灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。 5、喷嘴数量:单瓶组喷嘴数量≥8只,双瓶组喷嘴数量≥10只。	1	台	9000	9000

					6、灭火性能效率：灭火时间 ≤ 1.8 秒。				
BD022	封墙钢	华杰	L=10400 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	5500	5500
BD023	封墙钢	华杰	L=1350 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	720	720
BD024	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	390	m ²	25	9750
BE	米饭蒸煮区								
BE001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-3 0B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
BE002	高身冲孔四层架	华杰	1200*500*15 50	HJHJ- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm； 脚通：不锈钢圆管， $\phi 38*1.2mm$ ；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1380	1380
BE003	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C-750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材， 支撑板 1.2mm 厚；主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量：400kg	2	台	700	1400

					4个3"平底轮，其中2个带刹车制				
BE004	高身冲孔 四层架	华杰	1112*550*15 50	HJHJ- 1112	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管， \varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1330	2660
BE005	工作台连 台下层板 (带背)	华杰	750*750*800	HJGZT -750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 配备 150mm 高后背挡水板 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 层板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 腿：38*1.2mm 圆管 加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	900	1800
BE006	大单星盆 台(带背)	华杰	1000*750*80 0	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管 配备 150mm 高后背挡水板 台面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 星盆：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 腿：38x1.2mm 圆管横通： 25x1.2mm 圆管 加固槽：1.2mm 不锈钢，抛光面 2B 调节脚：全金属外包不锈钢	2	台	1250	2500

					其他要求列于设备技术规范内				
BE007	挂墙层板	华杰	3500*300	HJGQB-3500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	2850	2850
BE008	封墙钢	华杰	L=1350 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合, 四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内, 详见生产制作示意图	1	台	720	720
BE009	墙出单温矮汤炉龙头	君畅	/	JC-10 26	与 AE012 配套, 主体黄铜, 铜螺杆阀芯合金手柄, 水嘴可旋转控制流量 管厚 1.0mm, 管长 510 水嘴具有止水功能, 侧边开关双节摇摆管, 开孔 22mm	1	台	500	500
BE010	燃气双头双圈矮汤炉(安全掣)	华杰	1200*760*500	SPTT3 0-A	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 热负荷:24kWx2=48kW 规格:背高 200mmH; 炉头: ϕ 14" 强力炉头 x2; 熄火保护:热电偶熄火保护; 额定压力:2000Pa 入气口:DN25	1	台	2640	2640
BE011	电磁摇摆汤锅(200升, 标准型)	名厨	1250*900*900	ZT-C2 0025A -Y	电功率:380V, 50Hz 25kw; 容量: 150L 全不锈钢机身结构, 锅体 SUS304 不锈钢 3mm, 一体冲压成型采用三夹层锅体和	1	台	12600	12600

					独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦；手动可倾式锅体设计，锅体的倾斜角度超过90度设置超压保护、超温保护、缺水保护功能夹层压力大于0.06Mpa时自动排气，保证使用安全配不锈钢水龙头调				
BE012	封墙钢	华杰	1=9750 H=2050	定制	优质水泥压力板与墙面紧密贴合 封墙钢与水泥压力板采用强力胶粘合，四角平头螺钉紧固 封墙板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内，详见生产制作示意图	1	台	5280	5280
BE013	机械式烟罩油烟净化器连烟罩灯	华杰	9750*1350*(800+H)	HJJXY Z-9750	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001; 罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度: 1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火，杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行，运行成本低; 操作: 安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。	1	台	5850	5850
BE014	智能电热双门蒸饭柜	华杰	1560*700*1690	ZC-24-C	材料性能不低于 SUS304B 板及管材柜身: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# • 电量: 12kW*2/380V 蒸饭车车门采用骨架承载式，强度高; 六面高压发泡技术，保温工艺、密度好; 采用不锈钢高效加热管，热效率高，维修方便; 带溢水安全装置; 车轮采用尼龙材料，两定两转，转向带刹车，带自动进水，加装负压防损	4	台	4200	16800

					装置：带缺水断电保护装置。带智能控制面板				
BE015	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS1 8-2	<p>厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能：</p> <p>1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。</p> <p>2、驱动压力：12MPA</p> <p>3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量≥1.15L。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥8只，双瓶组喷嘴数量≥10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤1.8秒。</p>	1	台	9000	9000
BE016	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	55	m ²	25	1375
BF	面点制作间								
BF001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-3 0B	<p>电压：220V</p> <p>功率：30W</p> <p>有效面积：50~90m²</p> <p>优质双管灯源</p>	1	台	500	500
BF002	高身冲孔四层架	华杰	916*550*155 0	HJHJ- 916	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；</p> <p>脚通：不锈钢圆管，\varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈</p>	2	台	1130	2260

					钢子弹脚 其他要求列于设备技术规范内				
BF003	四门高身 冷冻雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3550	3550
BF004	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式: 风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
BF005	双星盆台 (带背)	华杰	1048*750*80 0	HJSXP -1048	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#腿: 38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1260	1260
BF006	高身不锈钢发饱柜	顺麦	500*710*174 0	T7-12	电压: 220VSPN, 50Hz/60Hz 电量: 2.7kW 规格: 电子控制; 时间 0~99 分钟; 发饱温度 < 50℃; 发饱湿度 0~99%; 可放 400x600MM 饼盆车 1 台; 含水垢磁化管; 入水口: DN15 排水口: DN15	1	台	2100	2100
BF007	双速和面	银鹰	920*530*935	HS30S	电压: 380VTPN, 50Hz	1	台	3900	3900

	机				功率:1.1/2.2 料桶容积:50升 最大和面量:20公斤 桶转动电机:0.75HP				
BF008	30升搅拌机	星月	610*530*1020	B30	电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.5HP (1.125kW) 标准配备:桶, 勾, 扇, 球, 各一只 料桶容积:50升 最大和面量:20公斤 说明: 1. 搅拌面团和粘性较高的拌料时, 请选用“S”型钩(和面勾)及用“1”档(慢速档); 2. 搅拌粘性适中的拌料时, 请选用搅拌扇(搅拌浆)及用“2”档(中速档); 3. 搅拌鸡蛋及奶油类拌料时, 请选用搅拌球及用“3”档(高速档);	1	台	3800	3800
BF009	挂墙层板	华杰	1800*300	HJGQB-1800	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 采用天梯结构, 高度可调节 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 侧支撑板:2.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1400	1400
BF010	中式面点压面机	乾麦	720*830*1100	YM500B	电压:380VTPN, 50Hz 功率:1.5kW 滚轴调整范围:0~18MM 转速:95RPM 压面宽度:320mm	1	台	4500	4500
BF011	饼盆车(放400x600mm饼盆)	华杰	540*690*1800	HJBPC-540	全部用 SUS304B 不锈钢板及棺材; 盘轨厚度为: 1.2mm, 去毛刺; 车前、后配活动止位杆; 支架: 30X30X1.2mm 方管; 加强档: 12.7x12.7 方管 止位杆: $\phi 8$; 所有抛光面: 4#; 脚轮: 4寸万向轮, 对角带刹	1	台	1560	1560
BF012	面粉车	华杰	500*500*500	HJMFC	全部用 SUS304B 不锈钢板及	2	台	850	1700

				-500	管材，厚度为 1.2mm，去毛刺； 脚轮：4 寸万向轮，对角带刹				
BF013	枫木板面粉台 (BALLYBLOCK)	华杰	1600*800*800	HJMFT-1600	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨 横档与腿管焊接牢固配备 80mm 厚枫木案板 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 下面可放活动面粉车；其他要求列于设备技术规范内	1	台	1600	1600
BF014	三层六盘 不锈钢电烘炉	顺麦	1225*770*1540	FKB-3	电压:380VTPN, 50/60Hz 电量:20.4kW 每层可放 2 个 400x600MM 或 460x660MM (18"x26") 饼盆； 规格:三格三层；	1	台	7200	7200
BF015	电饼铛 (5KW)	康威	720*600*780	YXD-4 5A	功率:5KW 电压:220V	2	台	2000	4000
BF016	电热单缸 炸炉下储物柜	华杰	950*580*800	EF-76 0	功率: 9kW 电源: 380V/50Hz 容量: 20L; 配大炸筛 1 个 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面，整体冲压成型； 使用高性能扁圆截面油发热管，发热管翻起结构，方便清洁，并设置有微动开关保护； 设置自锁功能排油阀(Φ 3/4"); 控温器油温范围 60℃-190℃; 设有超温保险开关(230℃);	1	台	3000	3000
BF017	机械式烟罩 油烟净化器连烟罩灯	华杰	4825*1350*(800+H)	HJJXY Z-482 5	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001; 罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度: 1.2mm，内置式过滤装置，内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火，杜绝火灾隐患; 节能: 一体化	1	台	3300	3300

					设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简化，风机易拆卸，便于后期维护。				
BF018	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS1 8-2	<p>厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能：</p> <p>1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。</p> <p>2、驱动压力：12MPA</p> <p>3、联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤ 3秒，且其喷射延迟时间≤ 3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量：灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量$\geq 1.15L$。</p> <p>5、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥ 8只，双瓶组喷嘴数量≥ 10只。</p> <p>6、灭火性能效率：灭火时间≤ 1.8秒。</p>	1	台	9000	9000
BF019	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作，厚度 1.0mm，含法兰，支架，喉管等；	38	m ²	25	950
BH	特色档								
BH001	单移门靠背工作柜	华杰	1517*750*800	HJDTT -1517	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>盘轨厚度为：1.2mm，去毛刺；</p> <p>台面、层：1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>柜身：1.0mm 不锈钢，抛光面 4#</p>	1	台	2900	2900

					层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BH002	双星盆台 (带背)	华杰	1200*750*80 0	HJSXP -1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1:10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#腿:38x1.2mm 圆管横通:25x1.2mm 圆管加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1350	1350
BH003	四门高身 冷藏雪柜 (风冷)	华臣	1200*750*19 60	SLLDZ 4-840	制冷方式:风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3500	3500
BH004	双门高身 高温雪柜 (风冷)	华臣	630*815*194 5	SLLDZ 4-370	制冷方式:风冷, 内外全不锈钢, 铜管, 整体聚氨酯高压发泡, 柜门配重力不锈钢门铰, 门锁及磁力胶边优质压缩机优质数字温控显示, 温度范围: -2℃~+8℃ /-18℃~-12℃	1	台	3300	3300
BH005	热风循环 双门消毒 柜	华杰	1120*518*16 40	RTP-7 20	电压:220VSPN, 50Hz 电量:4.2kW 容积:640L 用途:适合耐高温与 180℃	1	台	3800	3800

					的食具远红外线高温消毒				
BH006	灭火系统	顺康	双瓶组	CMJS1 8-2	<p>厨房自动灭火系统双瓶厨房自动灭火系统系用于灶台着火时进行迅速扑灭,且不会复燃。具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能。应具有下列功能及效能:</p> <p>1、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子,且能提供切断燃气阀端子。</p> <p>2、驱动压力:12MPA</p> <p>3、联动性能:具有水冷却功能的装置,在灭火剂完全喷射后,水流联动阀立即启动,自动切换时间≤ 3秒,且其喷射延迟时间≤ 3秒。</p> <p>4、灭火药剂平均喷射单位量:灭火装置之单、双瓶组每只喷嘴药剂平均喷射量$\geq 1.15L$。</p> <p>5、喷嘴数量:单瓶组喷嘴数量≥ 8只,双瓶组喷嘴数量≥ 10只。</p> <p>6、灭火性能效率:灭火时间≤ 1.8秒。</p>	1	台	9000	9000
BH007	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*3 6/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压:220V/50Hz/1 功率:30W	1	台	200	200
BH008	工作台连台下层板	华杰	550*700*800	HJGZT -550	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形,拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固台面:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢,抛光面 4#</p> <p>腿:38*1.2mm 圆管</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢,抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	740	740

BH009	电热五格 热汤池柜 (5xGN1/1)	华杰	1800*700*85 0	HJRTC -1800	<p>台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨</p> <p>美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 有温度控制, 电量: 220V/3KW</p> <p>柜身与台面三边牢固焊接</p> <p>保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4#</p> <p>加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 2B</p> <p>腿: 51*1.2mm 圆管</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p>	1	台	2150	2150
BH010	炉拼台	华杰	300*913*850	HJLPT -300	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>外形需与旁炉灶设备一致</p> <p>炉面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉身: 1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>炉背: 1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	4	台	600	2400
BH011	电磁单头 煮面炉	华杰	900*1050*85 0	HJZML -900	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>电压: 380VTPN, 50/60Hz</p> <p>电量: 15kW</p>	1	台	1800	1800

BH012	电热平扒炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	FTR80 FE90	电压:380VTPN, 50Hz 电量:15kW 功率大, 升温快, 效率高 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 镀铬扒板, 减少热量分散 可调节炉脚	1	台	3500	3500
BH013	机械式烟罩油烟机净化器连烟罩灯	华杰	4500*1200*(800-1100)	HJJXY Z-450 0	烟罩净化效率符合国家餐饮业油烟排放标准 GB18483-2001;罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	1	台	2900	2900
BH014	电磁六头煲仔炉下掩门柜	华杰	1200*900*850	SCD18 -E6G	电压:380VTPN, 50Hz 电量:3kWx6=18kW 材料性能不低于 SUS304B 板及管材 每个炉头单独控制按钮 超温保护功能, 确保安全使用 6 寸不锈钢可调脚, 可调范围正负 25mm	1	台	5040	5040
BH015	配套风管	华杰	根据现场制作	定制	304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm, 含法兰, 支架, 喉管等;	40	m ²	25	1000
BI	派餐区								
BI001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-3 0B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m ² 优质双管灯源	1	台	500	500
BI002	挂墙洗手星	华杰	500*400*200	HJGQX -500	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材 电压:AC220V/DC6V 内星盆尺 寸:375x320x170mm, 感应范围不大于 30cm, 水压 0.1-0.3MPa 冷热水:DN20x2	2	台	550	1100

BI003	双星盆台 (带背)	华杰	1200*750*80 0	HJSXP -1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管配备 150mm 高后背挡水板台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	1	台	1350	1350
BI004	热风循环 双门消毒 柜	华杰	1120*518*16 40	RTP-7 20	电压: 220VSPN, 50Hz 电量: 4.2kW 容积: 640L 用途: 适合耐高温与 180°C 的食具远红外线高温消毒	3	台	3800	11400
BI005	翻门碗柜	华杰	1000*500*18 00	HJWG- 1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽取, 四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯成形, 四角打磨光滑并抛光, 不使用工具即可拆下门为双层复式双层门, 上吊螺式结构, 层板可拆卸, 采用天梯结构, 高度可调节 柜身: 1.2mm 不锈钢 层板、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光面 4# 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 配独立锁; 其他要求列于设备技术规范内, 详见设备生产制作示意图	4	台	2300	9200
BI006	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C -750	材料性能不低于 SUS304B 板及管材,	4	台	700	2800

					支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带刹车制				
BI007	玻璃门展示留样柜 (风冷)	华臣	630*815*194 5	JLBC-410	工程型, 单机单温, 全铜管使用高效合资压缩机数字式电子温控器; 制冷速度快, 制冷效果好; 柜温温度范围: 2℃~10℃ 功率: 0.25KW/220V。	2	台	2200	4400
BI008	紫外线杀菌灯	虎丘	151200	HQ1*36/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	3	台	200	600
BI009	工作台连台下层板	华杰	1000*700*850	HJGZT-1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内	2	台	1150	2300
BI010	电热五格热汤池柜 (5xGN1/1)	华杰	1500*700*850	HJRTC-1500	台面整体折弯成形, 拼接处满焊、打磨 美控面板, 自动补水, 缺水保护装置, 有温度控制, 电量: 220V/3KW 柜身与台面三边牢固焊接 保温汤池, 满焊连接, 无夹渣漏水现象, 双层内聚乙烯脂发泡 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜身: 可见面 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 层、底板: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 柜门外部: 1.0mm 不锈钢,	6	台	2100	12600

					抛光度 4# 柜门内部: 0.8mm 不锈钢, 抛光度 4# 汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛光度 4# 加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛 光度 2B 腿: 51*1.2mm 圆管 调节脚: 全金属外包不锈钢				
BI011	电热单头 保温汤桶 台	 华杰	600*700*850	HJTTT -600	台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 保温汤池, 满焊连接, 无夹 渣漏水现象, 双层内聚乙烯 脂发泡 柜身三边整体折弯成形, 与 台面三边牢固焊接 美控面板, 自动补水, 缺水 保护装置, 电量: 220V/2.5KW 5寸静音万向轮, 对角带刹 台面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 柜身: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 汤池内胆: 1.2mm 不锈钢, 抛 光面 4# 加强筋: 1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B	6	台	2220	13320
BI012	工作台连 台下层板	华杰	900*700*850	HJGZT -900	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面整体折弯成形, 拼接处 满焊、打磨 层板与腿管焊接牢固台 面: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 层板: 1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿: 38*1.2mm 圆管 加固槽: 1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1000	2000
BI013	空气消毒 机	猎毒 者	450*450*108 0	KXJ-M E800A	可移动设计, 满足不同场景 的消毒需求;	2	台	6000	12000

				-Y	<p>人机共存，消毒过程中不产生有毒副产物，第一时间，及时守护；</p> <p>磁电矩阵空气杀毒技术，60分钟微生物灭杀率高达99.98%，符合WS/T性能参数648-2019《空气消毒机通用卫生要求》；</p> <p>超低成本：全金属矩阵可直接水洗，方便耐用，维护成本低；</p> <p>多种工作模式可供选择，具有定时开关机功能；</p> <p>智能提醒功能，滤网清洗提醒，维护管理更简便。</p>				
BJ	洗碗间、消毒间								
BJ001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亨得利	500*220*350	WGS-30B	<p>电压：220V</p> <p>功率：30W</p> <p>有效面积：50~90m²</p> <p>优质双管灯源</p>	1	台	500	500
BJ002	收污台(带背)	华杰	1450*700*800	HJSWT-1450	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>台面、层:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜身:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层、底板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门外部:1.0mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>柜门内部:0.8mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>加强筋:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢配橡胶圈Ø250</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	2520	5040
BJ003	皮筋式自动收污线(带小餐具)	锡德悉	L=10000	SDS-C S100	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力。</p>	1	台	29000	29000

	回收口)				<p>2、规格：10000*730*880</p> <p>3、电源要求：220V/1Ph，总功率：1KW。</p> <p>4、传送速度：5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音。</p> <p>6、配置 ϕ 18mm 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力 > 3000N，更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。</p> <p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣渣篮，清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>				
BJ004	皮筋式自动收污线 (不带回收口)	锡德 悉	L=4000	SDS-S W40	<p>1、产品功能：通过圆带传送餐具，提高餐具回收效率，高效省时省力。</p> <p>2、规格：4000*480*880</p> <p>3、电源要求：220V/1Ph，总功率：1KW。</p> <p>4、传送速度：5~20m/min。</p> <p>5、两条平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬坡传送设计，传送过程无噪音。</p> <p>6、配置 ϕ 18mm 聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力 > 3000N，更经久耐用。</p> <p>7、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能。</p>	1	台	1700 0	17000

					<p>8、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮，清洁方便。</p> <p>9、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化，一目了然。</p> <p>10、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>				
BJ005	单星大水池	华杰	900*800*850	HJDXP-900	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面与星盆整体焊接成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>滴水板应以不低于 1: 10 的比率投向排水管</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管</p> <p>加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚: 全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	1150	1150
BJ006	单孔残食台	华杰	1000*800*850	HJCST-1000	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4#</p> <p>腿:38*1.2mm 圆管加固</p> <p>槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B</p> <p>调节脚:全金属外包不锈钢</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	1	台	980	980
BJ007	电热双缸长龙式洗碗机带烘干	锡德悉	5500×855×1900	SDS-800C	<p>产品功能·洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具</p> <p>洗涤能力·传送带速度: 1.6/1/0.8m/min</p>	1	台	46500	46500

					<p>洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时 (8 寸碟)</p> <p>参参数·耗水量：最大 230 升/小时</p> <p>清洗温度：55-65℃</p> <p>喷淋温度：82-90℃</p> <p>传送带宽度：612mm</p> <p>有效洗涤高度：440mm</p> <p>进口长度：950mm</p> <p>出口长度：1000mm</p> <p>水箱加热功率：18kW</p> <p>预喷淋加热功率：12kW (与喷淋加热互锁)</p> <p>喷淋加热功率：12kW</p> <p>烘干加热功率：9kW</p> <p>总配电量：54kW/63KW</p> <p>电源：380V/50Hz/3</p> <p>外形(宽×深×高)：5500×855×1900mm</p>				
BJ008	集气罩(方型)	华杰	5000*1200*(600+H)	HJJQZ-5000	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>烟罩根据现场吊顶下来尺寸定做，表面看上去一体式，便于清洗</p> <p>面：1.2mm 不锈钢，抛光面 4#</p> <p>配双层隔油排</p> <p>配嵌入式 LED 灯，积油杯</p>	1	台	3000	3000
BJ009	高身冲孔四层架	华杰	922*550*1550	HJHJ-922	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>层板：采用 304 拉丝不锈钢板，平板式机制冲压成型，衬筋：不锈钢板厚度 1.2mm；脚通：不锈钢圆管，\varnothing 38*1.2mm；柱脚：可调不锈钢子弹脚</p> <p>其他要求列于设备技术规范内</p>	2	台	1150	2300
BJ010	工作台连台下层板(带背)	华杰	800*750*800	HJGZT-800	<p>材料性能不低于 SUS304B 板及管材</p> <p>台面整体折弯成形，拼接处满焊、打磨</p> <p>层板与腿管焊接牢固</p> <p>配备 150mm 高后背挡水板</p> <p>台面：1.2mm 不锈钢，抛光面</p>	1	台	940	940

					4# 层板:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38*1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光面 2B 调节脚:全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规范内				
BJ011	台出花洒 龙头连支 架	君畅		JC-18 8A	主体黄铜, 铜螺杆阀芯不锈 钢直管/弹簧 钢丝编织不锈钢外壳软管 距离台面总高 1140mm, 开单 孔 35mm	2	台	820	1640
BJ012	单星大水池	华杰	1000*750*80 0	HJDXP -1000	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材 台面与星盆整体焊接成形, 拼接处满焊、打磨 滴水板应以不低于 1: 10 的 比率投向排水管 台面:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 星盆:1.2mm 不锈钢, 抛光面 4# 腿:38x1.2mm 圆管横通: 25x1.2mm 圆管 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 调节脚: 全金属外包不锈钢 其他要求列于设备技术规 范内	2	台	1200	2400
BJ013	疏通层架	华杰	2800*300	HJCJ- 2800	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材不锈钢框架式结构	1	台	600	600
BJ014	双层推车	华杰	750*500*850	HJSCT C -750	材料性能不低于 SUS304B 板 及管材, 支撑板 1.2mm 厚;主管采用 38*1.2mm 不锈钢结构管焊 接最大承重量: 400kg 4 个 3"平底轮, 其中 2 个带 刹车制	2	台	700	1400
BJ015	洗地龙头 配花洒喷 头(10M)	君畅	10M	JC-11 55E	低碳钢材喷涂 10M 长蓝色液 压管 前把手水枪 水枪 360 度活动旋转拉伸止	1	台	1980	1980

					回 拉伸止回，握管自动回收				
BJ016	步进式节能开水器	新广 华	450*250*870	srz-1 20	内外胆采用 SUS304 材质，符合国家卫生标准； 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上； CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤ 0.3℃； 功率 380V/12KW，出水量 150L/h；功能：智能夜间关机，防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能。	1	台	1600	1600
BJ017	开水器座	新广 华	450*530*710	srz-1 20	材料性能不低于 SUS304B 板 1.2 厚及管材	1	台	600	600
BJ018	热风循环双门消毒柜	华杰	1120*518*16 40	RTP-7 20	电压：220VSPN, 50Hz 电量：4.2kW 容积：640L 用途：适合耐高温与 180℃ 的食具远红外线高温消毒	5	台	3800	19000
BJ019	挂墙式灭蝇灯（环保型<50平方米）	亨得 利	500*220*350	WGS-3 0B	电压：220V 功率：30W 有效面积：50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BJ020	翻门碗柜	华杰	1200*500*18 00	HJWG- 1200	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 活动层板可方便抽取，四周向下折 40mm 柜门以不锈钢折弯成形，四角打磨光滑并抛光，不使用工具即可拆下门为双层复式双层门，上吊螺式结构，层板可拆卸，采用天梯结构，高度可调节 柜身：1.2mm 不锈钢 层板、底板：1.2mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门外部：1.0mm 不锈钢，抛光面 4# 柜门内部：0.8mm 不锈钢，抛	5	台	2400	12000

					光面 4# 加固槽:1.2mm 不锈钢, 抛光 面 2B 配独立锁; 其他要求列于设备技术规范内, 详见设备生产制作示意图				
BJ021	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*3 6/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	2	台	200	400
BK	垃圾暂存区								
BK001	挂墙式灭蝇灯(环保型<50平方米)	亭得利	500*220*350	WGS-3 0B	电压: 220V 功率: 30W 有效面积: 50~90m2 优质双管灯源	1	台	500	500
BK002	拖把池连沥水平台	华杰	1000*600*550	HJTBC -1000	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	960	960
BK003	紫外线杀菌灯	虎丘	L=1200	HQ1*3 6/40W	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	200	200
BK004	不锈钢(拖把)沥水架	华杰	1500*400*1500	HJLSJ -1500	材料性能不低于 SUS304B 板及管材 支架采用 25*25 不锈钢方管制作; 其他要求列于设备技术规范内	1	台	800	800
PT	水池龙头及配件								
配套	双温摇摆龙头	君畅	/	LB-10 05	与水池配套主体黄铜, 黄铜陶瓷阀芯合金手柄, 管径 18mm 厚 1.0mm 距离台面总高 200mm 主体中心至出水口距离 137mm 开双孔 22mm 两孔距离 152mm	48	台	300	14400
配套	双温感应龙头	君畅	/	JC-82 95+JC 02	感应龙头双温使用, 黄铜材料。 可同时使用 AC/DC 电源, 电池插电两用。 感应范围 13cm 内, 开单孔 22mm。	9	台	550	4950

					断电断水功能，2秒止水。				
合 计									1428000

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2023年04月27日

