

八、分项报价表

项目编号：泽舟采竞磋-2023005项目名称：常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 | |
|----|---------------------|---------------|--|----|----|-------|-------|
| | | | | | | 单价 | 合价 |
| | 一层厨房 | | | | | | |
| 1 | 机械式烟罩油烟净化器 (主厨房) | 2200*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001;罩体选用SUS304贴膜拉丝不锈钢制作,厚度:1.2mm,内置式过滤装置,内置水泵喷淋循环装置。安全:阻隔烟火,杜绝火灾隐患;节能:一体化设计可独立运行,运行成本低;操作:安装、使用简易化,风机易拆卸,便于后期维护。 | 4 | 组 | 3000 | 12000 |
| 2 | 强力烟罩(主厨房间) | 5600*1350*500 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm; | 1 | 组 | 6850 | 6850 |
| 3 | 强力烟罩(点心间) | 4200*1350*500 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm; | 1 | 组 | 5150 | 5150 |
| 4 | 强力烟罩(蒸饭间) | 4200*1350*500 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm; | 1 | 组 | 5150 | 5150 |
| 5 | 集气罩(面档) | 1500*1350*500 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm; | 1 | 台 | 1850 | 1850 |
| 6 | 牛角烟罩(洗碗间) | 700*500*900 | 罩体:304不锈钢板,板厚1.2mm;两侧板:304不锈钢板,板厚1.2mm; | 2 | 只 | 950 | 1900 |
| 7 | 油烟净化一体机 | 50000风量 | 该机集排烟,净化为一体,采用最可靠的机械式除油烟技术,净化后的洁净气体可直接对外排放,该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足,是餐饮业理想的环保设备,380v/25kw ▲1、所投产品的超高效率三相异步电动机满足能源效率1级要求,提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测出具的检测报告;(风机和电机必须统一为同厂家品牌。) | 1 | 台 | 27500 | 27500 |

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

| | | | | | | | |
|----|---------------|----------|---|-----|-----|-------|-------|
| | | | ▲2、所投产品须提供《防爆合格证》，并依据GB3836.1-2010/GB3836.2-2010标准，提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的结果合格的《防爆检测报告》； | | | | |
| 8 | 油烟净化一体风机（后倾式） | 25000风量 | 该机集排烟，净化为一体，采用最可靠的机械式除油烟技术，净化后的洁净气体可直接对外排放，该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足，是餐饮业理想的环保设备，380v/15kw | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
| 9 | 柜式风机 | 30000风量 | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：11KW/380V ▲1、所投产品依据GB19761-2020《通风机能效限定值及其能效等级》标准，提供检测结果为一级能效的能效标识，并提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告； ▲2、为保障风机的耐腐蚀及防锈性能，依据GB/T1839-2008标准，所投风机的外壳门板的镀锌层达到双面400g/m ² 以上，提供由国家认可的带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告。 | 1 | 台 | 13000 | 13000 |
| 10 | 柜式风机 | 8000风量 | 国内品牌电动机，优质风叶轮，电功率：2.2KW/380V ▲1、所投产品生产厂家具有国家认可的第三方检测机构颁发的节能证书，提供检测机构出具的检测报告，并提供针对本项目的售后服务承诺，加盖厂方公章； | 2 | 台 | 4500 | 9000 |
| 11 | 轴流风机 | 4# | 220v1kw | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 12 | 不锈钢风管（主厨房） | 1000*800 | 采用304#1.2不锈钢制作，含法兰； | 320 | 平方米 | 240 | 76800 |
| 13 | 不锈钢风管（蒸饭及主厨） | 800*600 | 采用304#1.2不锈钢制作，含法兰； | 150 | 平方米 | 240 | 36000 |
| 14 | 不锈钢风管（面点间） | 700*500 | 采用304#1.2不锈钢制作，含法兰； | 125 | 平方米 | 240 | 30000 |
| 15 | 不锈钢风管（面档） | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作，含法兰； | 25 | 平方米 | 240 | 6000 |
| 16 | 不锈钢风管（洗碗间） | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作，含法兰； | 35 | 平方米 | 240 | 8400 |
| 17 | 送新风管 | 500*400 | 镀锌板制作，厚度1.2mm，含法兰； | 22 | 平方米 | 120 | 2640 |

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------|--|----|-----|-------|-------|
| 18 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 40 | 平方米 | 240 | 9600 |
| 19 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 25 | 平方米 | 240 | 6000 |
| 20 | 不锈钢弯头 | 800*600 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 20 | 平方米 | 240 | 4800 |
| 21 | 不锈钢弯头 | 700*500 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 18 | 平方米 | 240 | 4320 |
| 22 | 不锈钢弯头 | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 8 | 平方米 | 240 | 1920 |
| 23 | 不锈钢三通 | 定制 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 18 | 平方米 | 240 | 4320 |
| 24 | 不锈钢大小头 | 定制 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 10 | 平方米 | 240 | 2400 |
| 25 | 风机延时启动启动箱 | / | 采用星三角降压启动方式, 元器件采用优质国产元器件, 带缺相、漏电、过热保护 | 5 | 台 | 1000 | 5000 |
| 26 | 风机支架 | / | 槽钢支架 | 5 | 套 | 500 | 2500 |
| 27 | 高温防火阀 | / | | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 28 | 灭火系统 | / | <p>不锈钢箱体, 包含1.4L机械启动驱动瓶组, 12L贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等。</p> <p>▲1、所投灭火系统的食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据, 生物降解性60天内总生物降解达到$\geq 77\%$。 , 提供由国家认可的带CMA或CNSA标志的第三方检测机构出具的检验报告;</p> <p>▲2、所投灭火系统具有依据ISO14067: 2018及PAS2050: 2011相关规则检测合格的碳足迹证书, 提供提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告;</p> <p>▲3、所投灭火装置喷嘴帽需要满足ROHS6项有毒有害物质检测 (铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)RoHS指令限制使用以下六类有害物质), 检测结果需未检出, 提供由国家认可的带CMA或CNSA标志的第三方检测机构出具的检验报告;</p> | 1 | 套 | 15000 | 15000 |
| | 二层厨房 | | | | | | |

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|--|-----|-----|-------|-------|
| 1 | 机械式烟罩油烟净化器 (主厨房) | 2200*1350*500 | 烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准GB18483-2001; 罩体选用 SUS304贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 内置式过滤装置, 内置水泵喷淋循环装置。安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。 | 4 | 组 | 3000 | 12000 |
| 2 | 强力烟罩 (主厨房间) | 5600*1350*500 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 1 | 组 | 6850 | 6850 |
| 3 | 强力烟罩 (点心间) | 4200*1350*500 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 1 | 组 | 5150 | 5150 |
| 4 | 强力烟罩 (蒸饭间) | 4200*1350*500 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 1 | 组 | 5150 | 5150 |
| 5 | 集气罩 (面档) | 1500*1350*500 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 1 | 台 | 1850 | 1850 |
| 6 | 牛角烟罩 (洗碗间) | 700*500*900 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 2 | 只 | 950 | 1900 |
| 7 | 油烟净化一体机 | 50000风量 | 该机集排烟, 净化为一体, 采用最可靠的机械式除油烟技术, 净化后的洁净气体可直接对外排放, 该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足, 是餐饮业理想的环保设备, 380v/25kw | 1 | 台 | 27500 | 27500 |
| 8 | 油烟净化一体风机 (后倾式) | 25000风量 | 该机集排烟, 净化为一体, 采用最可靠的机械式除油烟技术, 净化后的洁净气体可直接对外排放, 该机组克服了现有产品单一功能的简单组合所存在的缺陷与不足, 是餐饮业理想的环保设备, 380v/15kw | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
| 9 | 柜式风机 | 30000风量 | 国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 11KW/380V | 1 | 台 | 13000 | 13000 |
| 10 | 柜式风机 | 8000风量 | 国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 2.2KW/380V | 2 | 台 | 4500 | 9000 |
| 11 | 轴流风机 | 4# | 220v1kw | 2 | 台 | 1200 | 2400 |
| 12 | 不锈钢风管 (主厨房) | 1000*800 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 285 | 平方米 | 240 | 68400 |
| 13 | 不锈钢风管 (蒸饭及主厨) | 800*600 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 120 | 平方米 | 240 | 28800 |
| 14 | 不锈钢风管 (面点间) | 700*500 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 105 | 平方米 | 240 | 25200 |
| 15 | 不锈钢风管 (面档) | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 25 | 平方米 | 240 | 6000 |

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------------|----|-----|-----|------|
| 16 | 不锈钢风管 (洗碗间) | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 35 | 平方米 | 240 | 8400 |
|----|-------------|---------|----------------------|----|-----|-----|------|

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---|----|-----|-------|--------|
| 16 | 不锈钢风管 (洗碗间) | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 35 | 平方米 | 240 | 8400 |
| 17 | 送新风管 | 500*400 | 镀锌板制作, 厚度1.2mm, 含法兰; | 22 | 平方米 | 120 | 2640 |
| 18 | 不锈钢喉管 | 300*300 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 40 | 平方米 | 240 | 9600 |
| 19 | 不锈钢弯头 | 1000*800 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 25 | 平方米 | 240 | 6000 |
| 20 | 不锈钢弯头 | 800*600 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 20 | 平方米 | 240 | 4800 |
| 21 | 不锈钢弯头 | 700*500 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 18 | 平方米 | 240 | 4320 |
| 22 | 不锈钢弯头 | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 8 | 平方米 | 240 | 1920 |
| 23 | 不锈钢三通 | 定制 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 18 | 平方米 | 240 | 4320 |
| 24 | 不锈钢大小头 | 定制 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 10 | 平方米 | 240 | 2400 |
| 25 | 风机延时启动启动箱 | / | 采用星三角降压启动方式, 元器件采用优质国产元器件, 带缺相、漏电、过热保护 | 5 | 台 | 1000 | 5000 |
| 26 | 风机支架 | / | 槽钢支架 | 5 | 套 | 500 | 2500 |
| 27 | 高温防火阀 | / | / | 2 | 套 | 1500 | 3000 |
| 28 | 灭火系统 | / | 不锈钢箱体, 包含1.4L机械启动驱动瓶组, 12L贮存瓶组, 喷嘴, 火灾探测机构, 末端火灾探测机构, 手动装置, 控制盘, 声光报警器, 厨房专用灭火剂等. | 1 | 套 | 15000 | 15000 |
| | 三层厨房 | | | | | | |
| 1 | 柜式风机 | 8000风量 | 国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 2.2KW/380V | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 2 | 不锈钢风管 (洗碗间) | 500*400 | 采用304#1.2不锈钢制作, 含法兰; | 35 | 平方米 | 240 | 8400 |
| 3 | 牛角烟罩 (洗碗间) | 700*500*900 | 罩体: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; 两侧板: 304不锈钢板, 板厚1.2mm; | 2 | 只 | 950 | 1900 |
| 总计 | | | | | | | 635400 |

常州市教科院附属高级中学排烟风管采购与安装项目 江苏金立餐饮设备有限公司响应文件

- 注： 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的尺寸、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章)：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2023年4月28日

