

5 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

项目编号: CJC2202305001

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价	
							单价	合价
1	前端设备							
1.1	室外智能球型摄像机(违停)	海康威视	IDS-2YS435-F840	<p>400万像素星光级红外违章检测一体球 内置GPU芯片,采用不小于1/1.8"英寸传感器,最低照度可达彩色0.0002Lux,黑白0.0001Lux 宽动态:120dB超宽动态,光学变倍:40倍,焦距:6-240mm。 设备进行违法停车检测时,镜头倍率为1倍,白天有效检测距离最大为150米,其他倍率下,白天有效检测距离最大为400米。 支持违法停车抓拍功能,且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 可识别不低于300种车辆品牌,车辆品牌识别白天准确率大于99%,晚上准确率大于99%。 设备运动结束静止在某个位置,当水平和垂直方向受到外力发生偏移时,设备进行偏移自动校正后停止位置与原位置之间偏差角度应不大于0.1°。 水平范围:360°,垂直范围:-20°-90°(自动翻转)。 水平速度:水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s 垂直速度:垂直键控速度:-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s 主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG 网络接口:RJ45网络,自适应10M/100M网络数据</p>	21	套	13500	283500



				<p>SD 卡扩展：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 256G； 红外照射距离：200 米 供电方式：AC24V 雨刷：支持 防护：IP67</p>						
1.2	室外智能球型摄像机	海康威视	IDS-2SE7CS4-LHZ	<p>内置 2 个镜头，可以输出两路视频图像，1 路全景视频图像、1 路细节视频图像 内置 2 颗 GPU 芯片 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨率不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 细节镜头支持 23 倍光学变焦，最大焦距不小于 110mm 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux ▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章） ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章） ▲支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章） ▲支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章） ▲支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面 5s 后解除报警（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章） ▲支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）</p>	6	套	6800	40800		

				<p>▲支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数数量不少于6个，且标定时不大于1s（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）</p>				
1.3	球机支架及连接件	国产	定制	<p>依据杆件定制，球机吊装、壁装支架、连接件及其他安装附件</p>	27	套	150	4050
1.4	电警抱杆小机柜	海康威视	ODH-1002	<p>IP66 防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关。含抱箍、拖线板等</p> <p>支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口（单模单纤20KM FC），交换容量1G，MAC地址2k，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，支持IEEE802.1X，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QoS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，含一对20KM百兆光模块。</p> <p>▲MAC地址缓冲能力≤8K 需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章</p> <p>▲工作温度-40~85℃（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）；</p> <p>▲提供节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>▲考虑设备使用环境，产品需提供工业四级检测报告复印件并加盖厂家公章</p>	23	套	1200	27600
1.5	1光4电百兆网管工业交换机	恒信和安	MIB12G-4E-1F	<p>支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QoS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，含一对千兆光模块（80km）。</p> <p>▲MAC地址缓冲能力≤8K 需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章</p> <p>▲工作温度-40~85℃（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）</p>	6	套	880	5280
1.6	1光4电全千兆工业级网管型交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-E1R	<p>支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QoS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，含一对千兆光模块（80km）。</p> <p>▲MAC地址缓冲能力≤8K 需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章</p> <p>▲工作温度-40~85℃（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）</p>	17	套	1300	22100

				章)； ▲提供节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 ▲考虑设备使用环境，产品需提供工业四级检测报告复印件并加盖厂家公章				
1.7	4光4电百兆 2Combo 网管工业交 换机 (80 公里)	恒信和安	MIB12G-4E- 4F-2G	支持 4 个 10/100Base-X 电口和 4 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G，全速率转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QoS，卡轨式波纹型材料机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口，不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，含一对千兆光模 (80km) ▲ MAC 地址缓冲能力≤8K 需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章 ▲ 工作温度-40~85℃ (需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章)； ▲ 提供节能产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 ▲ 考虑设备使用环境，产品需提供工业四级检测报告复印件并加盖厂家公章	3	台	5800	17400
1.8	辅材	国产	定制	抱箍、标签色带、接地线、接头、五金件等	1	项	4000	4000
2	配套土建及强弱电工程							
2.1	管道沟土方开挖回填	国产	定制	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。	950	m	60	57000
2.2	道板开挖恢复	国产	定制	管顶至地面不得低于 60CM；管沟满足双 PE75 管敷设施工要求；含开挖、PE 管敷设、土方回填夯实、弃土清运、绿化恢复。	30	m	350	10500
2.3	双根 PE 管	国产	2*φ75	管材：高密度增强聚乙烯 PE 管，DE75*6.8；暗敷。	980	m	70	68600
2.4	窨井及井盖	国产	600*600*600	含 600mm*600mm 盖板；“武进公安”字样；含窨井内土石方开挖；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井盖安装。	7	座	880	6160
2.5	架空主电源线	铭阳	RVV-3*2.5	飞线；护套电线；RVV-3*2.5；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头	2200	m	22	48400
2.6	室外防水网线	普天	UTP. CAT-5	超 5 类 4 对 UTP 电缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头	200	m	6	1200

2.7	设备电源线	铭阳	RVV3*1.5	护套软线：RVV-3*1.5，设备电源线；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头	200	m	12	2400
2.8	单模光缆	铭阳	2芯	室外工程光缆单模2芯	1200	m	7	8400
2.9	光纤终端盒	国产	4口	4口-ST/SC/FC，含光纤融接及尾纤	11	个	220	2420
2.10	软管25	国产	D25	D25；明装借杆	117	m	20	2340
2.11	光纤跳线	国产	3m	ST/SC/FC；3m	53	根	45	2385
2.12	辅材	国产	定制	抱箍、标签色带、接地线、接头、五金件等	1	项	40000	40000
3	中心设备及传输系统接入集成							
3.1	机房汇聚交换机 (核心产品)	恒信和安	MNB28G-24F-4G	支持16个1000Base-X SFP光口、8个Combo口和4个10GE SFP+光口，交换容量196G，包转发率96Mpps，16K MAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术（自愈时间<20ms），支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTIP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS，标准19'1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度0~50℃ 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘 接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组屏源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（以公安部	1	台	12000	12000
3.2	64路存储硬盘录像	海康威视	DS-8632N-18		1	台	9800	9800

检测报告为准)

CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换； CVBS 最

大支持 16 分屏

显示输出分辨率具有 8K (7680×4320)/30Hz, 4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz, 1080P (1920×1080)/60Hz, UXGA (1600×1200)/60Hz, SXGA (1280×1024)/60Hz, 720P (1280×720)/60Hz, XGA (1024×768)/60Hz 设置选项

可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像


▲支持同时接入多台测温人脸门禁一体机，可在同一界面上实时显示通道的过人信息，可动态弹窗展示来访人员认证信息、是否戴口罩、体温信息等，并语音播报体温异常、未戴口罩等（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）

▲支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的 IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）

▲支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状况，包括低温报警、高温报警、异步信号恢复报警、重新分配扇区技术报警，读取恢复报警，无法修复的错误报警、机械故障报警、接口 CRC 报警、机械故障报警、硬盘复位报警、软复位报警、磁头加载率报警、电源接通复位率报警、总工作负载率报警、生命周期内工作负载总量报警、上电复位报警、磁头加载计数报警、电源开启小时报警（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）

▲支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口（需提供检测报告截图证明并加盖厂家公章）

▲最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓拍、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及



3.3	存储硬盘	海康威视	6T 定制	HDD, ST6000VX0016TB, 5400, 3.5, SATA	16	块	1180	18880	
3.4	通信运营商裸光纤租用费	电信		前场落地机柜或抱杆机柜至中心机房及交巡警大队裸光纤七年租用费	20	路	3500	70000	
合 计								765215	

投标人名称 (公章) : 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章) :

表式参考, 可根据项目情况自行调整

