

常州市科教城初级中学厨房设备采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

- 1、项目名称：常州市科教城初级中学厨房设备采购
- 2、采购内容：详见清单（见附件）
- 3、服务范围：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。
- 4、工期要求：合同签订后 30 个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

5、其他：

第二条 合同总价款

本合同含税总价款为¥457870 元（小写）肆拾伍万柒仟捌佰柒拾元整（大写不含税价为¥405194.69 元（小写）肆拾万伍仟壹佰玖拾肆元陆角玖分（大写），税率 13%。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）询价文件；
- （2）响应文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在递交响应文件、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求及设备服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家标准，否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由成交人承担。



3、售后服务：1、自验收合格之日起提供不低于 3 年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）

2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

3、成交人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤）成交人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2 小时内响应、3 小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在 24 小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保 期内，如在以上规定时间内成交供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定 第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商预留款中扣除。

5、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

7、免费质保期后：供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

8、供应商负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。询价文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收

验收标准：按询价文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、**付款方式：**签订合同后 7 个工作日内预付合同金额的 30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后 10 个工作日内支付至该批货物款项的 90%，余款在 3 年质保期满后十个工作日内支付（无息）

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10% 的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。



3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。



第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式 5 份，甲方 2 份，乙方 2 份，常州市武进区政府采购中心 1 份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）常州市武进区教育局
(盖章)

地址：常州市武进区延政中大道 6 号

法定（授权）代表人：

年 月 日

乙方（供应商）常州金伯特商用厨具有限公司
(盖章)

地址：武进区遥观镇剑湖工业园区

法定（授权）代表人：周德玉

年 月 日





★. 备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。


设备清单

项目编号：武采询【2023】002号


项目名称：常州市科教城初级中学厨房设备采购

报价单位：人民币元


序号	设备名称	规格型号	生产厂家	品牌	单位	数量	技术参数要求	参考图片	响应价格（元）	
									单价	合计
1	电磁单头单尾小炒炉	1100*1100*800+450	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	整体采用优质加厚不锈钢制作，进口机芯智能 LED 屏、双层纯线圈经久耐用、单头灶设计、操作简单 8 档滑块磁控，高效节能火力十足。功率：20kw/380v		3500	3500
2	电磁双头大锅灶	2200*1100*800+450	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	2	整体采用优质加厚不锈钢制作，进口机芯智能 LED 屏、双层纯线圈经久耐用、单头灶设计、操作简单 8 档滑块磁控，高效节能火力十足。功率：20kw/380v		5600	11200
3	六头电磁煲仔炉	1200*900*800+130	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	-额定功率（kw）：21 -额定电压：380V 三相五线 -显示方式：LED 提示 -档位：5 档 -控制方式：旋钮控制 -防水等级：IPX4		3500	3500
4	简易炉拼台	300*1100*800+450	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	3	优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。		500	1500




5	灭蝇灯	660*128*380	常州宝视达照明有限公司	宝视达	台	9	<p>-工作方式：粘捕式</p> <p>-额定功率：0.008KW</p> <p>-覆盖面积：30-50</p> <p>-额定电压：220V-50HZ</p> <p>-灯管型号：BINMU/T5 8W BL</p> <p>-材料等级：ABS 阻燃材料</p>		100	900
6	单通工作台	1800*800*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	9	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>移门为双层结构。</p>		1800	16200
7	四层栅格层架	1200*500*1600	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	7	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；</p> <p>立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p>		800	5600
8	双星水池（含水龙头）	1200*700*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；</p> <p>星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>横撑采用 D32*1.0mm 圆通。</p>		1300	1300
9	双星水池（含水龙头）	1200*600*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	<p>整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；</p> <p>星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；</p> <p>立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>横撑采用 D32*1.0mm 圆通</p>		1260	1260
10	洗地龙头		广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅	台	5	<p>耐压 2mpa 爆破测试，1mpa 测试每分钟出水 3.6L，碳钢静电喷涂，10M 钢丝液压管。304#接头，水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。胶管拉伸有定位回收功能。附带 77/50 度摆动支架和冷热调温止回阀。</p>		300	6500




11	四门高身雪柜	1200*705*1980	山东雪力城电器有限公司	雪力城	台	9	一工程型，双机双温，全铜管—使用高效合资压缩机； —数字式电子温控器；—柜温温度范围：-6℃~-18℃ /2℃~10℃ 一功率：0.52KW/220V。		2800	25200
12	单星水池 (含水龙头)	600*600*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 D32*1.0mm 圆通		550	1100
13	单星水池 (含水龙头)	700*700*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 D32*1.0mm 圆通		600	600
14	大单星盆水池(含水龙头)	1000*700*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	6	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 D32*1.0mm 圆通		800	4800
15	大单星盆水池(含水龙头)	1200*700*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	4	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 D48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 D32*1.0mm 圆通		900	3600
16	双层平板工作台	1400*500*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板加固； 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。		800	800





17	双层平板工作台	1400*600*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	5	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。		850	4250
18	双层平板工作台	1800*700*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。		900	900
19	双层平板工作台	1800*800*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	11	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。		900	9900
20	四门碗柜	1200*500*1800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	8	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。		1800	14400
21	五格保温售饭工作台	1800*700*800	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	11	-电压：220v -功率：2kw -规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只		1900	20900
22	平板车	850*600*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	6	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：1.2mm；		550	3300
23	蒸煮间油网烟罩	7200*1000*500	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰	平方	9.9*2个	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm		300	5940










			限公司	特						
24	开水器带底座	520*530*1300	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	3	产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≥60L。		1500	4500
25	刀具消毒柜	800*600*1100	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	2	电压：220V -消毒方法：紫外线+臭氧 -额定功率：400W -板材：0.8mm 厚#201 -电源：10A -参考容量：120L		2200	4400
26	更衣柜	900*450*1800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。		1100	2200
27	面粉车	500*600*530	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 下层板厚度 1.0mm。		550	1100
28	三层六盘喷涂烤箱	1355*930*1650	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	-功率：25KW -电压：3-380V -规格：三层六盘		4800	4800
29	木案工作台下一层板	1500*700*800	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面采用银杏木； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。		1200	2000










30	四层平板货架	1200*500*1600	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	6	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。		800	4800
31	四层平板货架	1500*500*1600	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	9	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。		1100	9900
32	电饼铛	720*655*745	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃		1500	1500
33	立式电炸炉	1000*500*800	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1			1500	1500
34	双动双速和面机	530*920*935	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	台	1	-料桶容积：≥50L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.1KW/2.2KW -最大和面量：20Kg -搅拌转速：101/202r -料桶转速：8/16r		4500	4500
35	压面机	750*960*1000	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	台	1	压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；生产能力：25~30kg/h； 纯铜电机，外板采用 1.2mm 磨砂S304 不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭碾压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生		4300	4300




36	200L 摇摆汤锅	1300*935*1350	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	<ul style="list-style-type: none"> -额定功率：25KW -额定电压：380V -全不锈钢制作，6mm 厚微晶板，坚固耐用 -三防结构，防水、防油烟、防虫 -一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋 		11500	11500
37	洗米机（含水龙头）	700*700*950	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	<ul style="list-style-type: none"> -材质：不锈钢 -规格：50kg 洗米机 -电压：220V -水压：4kg 		1500	1500
38	12 盘蒸饭车	700*600*1540	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	选用优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0\text{mm}$ ，外封板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，插槽 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。		2300	2300
39	24 盘蒸饭车	1390*600*1540	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	3	选用优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0\text{mm}$ ，外封板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，插槽 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。		4200	12600
40	挂墙洗手液	70*100*120	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	容量：200ml		50	100
41	干手器	156*176*207	莫顿（浙江）实业有限公司	莫顿	台	1	外壳一体成型，强劲双面出风喷气，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干。		350	350




42	洗手星（含水龙头）	500*400*500	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm		650	1300
43	紫外线消毒灯	920*130*80	常州宝视达照明有限公司	宝视达	台	5	电压：220V 功率：100W		100	500
44	GN 饼盆车	410*650*1865	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作；L片厚度为 1.5mm；脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通；配静音万向轮，带刹车		1500	3000
45	单门留样柜	600*580*1950	山东雪力城电器有限公司	雪力城	台	1	-电压：220V -温度：0~8℃ -容积：≥288L		1950	1950
46	节能煮面桶70L（电热）	689*500*850	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	2	电压：380V -功率：9kw -容量：70L -操作方式：旋转调节 -材质：不锈钢		1500	3000
47	链片式输送带	500*1600*940	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	米	7.2			3600	25920





48	90 度转角	500*500*940	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1			5400	5400
49	不锈钢筷子回收柜	5400*400	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	米	5.4	一厂制品, 优质 304 不锈钢冷轧板制造, 板厚 1.2mm		1000	5400
50	长龙式洗碗机	4350*908*2150	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	区域分明: 主洗区, 预漂洗区, 漂洗区和烘干区四区分明、每小时洗涤量≥3000 碟/小时、电压 220/380V、出口区末端配置急停开关, 当洗涤完毕的餐具触碰急停开关后, 机器传送带和漂洗停止运行、可拆卸大容量自冲式不锈钢过滤盘和大型深过滤篮洗涤缸配备排水管, 具有自动溢流功能, 且有开关保护。出入口两端可打开, 易于日常清洁。操作面板上有 2 档速度选择按钮, 方便调整机器洗涤速度。独特 360 度环绕烘干设计。		43000	43000
51	超声波预洗机	1500*800*930	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	1、不锈钢外壳、UV03 消毒活性炭技术, 喷洗装置、集水槽组成。 2、通过采用物理反应产生臭氧, 迅速溶解在水里面, 起到清除水中异味, 杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用		5500	5500
52	热风循环消毒柜	1300*630*1940	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	3	黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构, 外形美观大方; 整机采用整体发泡工艺, 耐高温门封工艺, 隔热保温, 节能卫生; 采用全不锈钢发热管 (带可视窗为光波管), 热风循环系统, 高温消毒无死角; 设有名厂可调温控器; 带有可调定时器功能; 全不锈钢重力脚, 可调高低功能; 中大容量设计, 配置全无磁加粗层架;		3500	10500






53	米面架	1000*600*150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	9	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm; 横柱用 38×25×1.2mm 厚不锈钢; 立柱采用 38×38×1.2mm 厚不锈钢; 配置塑胶脚垫		400	3600
54	多功能切菜机	1300*700*1140	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	台	1	产能: 1000kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。		4000	4000
55	洗菜机	1500*800*930	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	3	1、不锈钢外壳、UV03 消毒活性炭技术, 喷洗装置、集水槽组成。 2、通过采用物理反应产生臭氧, 迅速溶解在水里面, 起到清除水中异味, 杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用		5500	16500
56	土豆脱皮机	640*680*800	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	台	1	生产能力 8kg/2min。规格: 350 型 不锈钢		2900	2900
57	绞切肉机	630*430*800	山东银鹰炊事机械有限公司	银鹰	台	2	绞肉产量: 150kg/h -使用电压: 220V/50Hz -电机功率: 2200W -切片产量: 400kg/h		3200	6400
58	杀鱼台 (含水龙头)	1500*700*800+150	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 星盆斗厚 1.2mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用 D48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 D32*1.0mm 圆通;		500	1200



59	电热水器	870*415*400	山东滨州龙海厨房设备有限公司	龙海	台	1	圆形壁挂式 80L 全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 安全防护系统自动断电, 防导电亚克力面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率80%, 超长加热管定时预热加热 节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W 节能能效: 一级		2600	2600
60	主厨房油烟罩	8000*1200*500	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	平方	9.6	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm		800	7680
61	面点间油烟罩	3300*1100*500	常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	平方	4.4	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm		800	3520
62	不锈钢风管		常州金佰特商用厨具有限公司	常州金佰特	平方	600	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm		80	48000
63	柜式风机	25#/15kw	山东乐佳环保设备有限公司	乐佳	台	2	—柜体采用框架结构、大风量、高压力、高效率—380V/15KW		8500	17000
64	油烟净化器	30000 风量	山东乐佳环保设备有限公司	乐佳	台	2	安装方便、油烟净化率高、达到国家排放标准。		500	11000



65	风机启动箱		山东乐佳环保设备有限公司	乐佳	台	2			1500	3000
66	冷藏操作台	1800*800*800	山东雪力城电器有限公司	雪力城	台	1	—工程型,全铜管—使用高效合资压缩机;—柜温温度范围:2℃~10℃ —功率:0.3KW/220V。		2200	2200
67	风幕机	1200*212*226	佛山市南海南洋电机电器有限公司	南洋	台	2	-电压: 220V -功率: 315W -噪声: 59dB -风量: 1670(m3/h) -风轮直径: 120mm		1300	2600
68	总计	小写: ¥457870								
		大写: 人民币肆拾伍万柒仟捌佰柒拾元整								

