


## 投标分项报价表

项目编号/包号：溧采公[2023]第 10 号 项目名称：溧阳市实验幼儿园清泓路园区开园家具采购项目 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称              | 采购内容  | 数量 | 单位 | 投标价格 |      |
|----|-------------------|---|----|----|------|------|
|    |                   |   |    |    | 单价   | 合价   |
| 1  | 阅读方桌<br>(每个班 2 张) | <div style="text-align: center;">  </div> 规格：桌面 60*60cm 小班高 51cm / 中班高 55cm ， 大班高 55cm<br>1、桌面采用优质榉木板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为 50mm *50mm。<br>2、整体采用榫卯结构<br>3、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材材质及缺陷允许限度为一等。<br>5、木材含水率为 8-12%<br>6、材料打磨抛光<br>7、油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光 PU 水性喷涂透明漆，添加 PU 透明底漆固化剂、PU 透明面漆固化剂、PU 稀释剂、净味 PU 透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。<br>8、五金配件：五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 | 6  | 张  | 300  | 1800 |
|    |                   |   | 2  | 张  | 300  | 600  |
|    |                   |   | 2  | 张  | 300  | 600  |
| 2  | 签到桌（每个班 2 张）      | 规格：桌面 100*40cm 上下两层抽屉 10cm 高度 ， 小班高 51cm ， 中班高 55cm， 大班高 55cm<br>1、桌面采用优质榉木板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。<br>2、桌腿采用优质榉木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为 50mm *50mm。<br>3、整体采用榫卯结构<br>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、  | 6  | 张  | 550  | 3300 |

|   |             |  |    |   |     |      |
|---|-------------|--|----|---|-----|------|
|   |             | <p>夹皮和树脂道；木材材质及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为8-12%</p> <p>6、材料打磨抛光</p> <p>7、油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光PU水性喷涂透明漆，添加PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。</p> <p>8、五金配件：五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。</p>   | 2  | 张 | 550 | 1100 |
|   |             |  | 2  | 张 | 550 | 1100 |
| 3 | 长课桌（每个班5张）  | <p>规格：桌面120*60cm上下两层抽屉10cm高度，小班高51cm，中班高55cm，大班高55cm</p> <p>1、桌面采用优质榉木板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为50mm*50mm。</p> <p>3、整体采用榫卯结构</p> <p>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材材质及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为8-12%</p> <p>6、材料打磨抛光</p> <p>7、油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光PU水性喷涂透明漆，添加PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。</p> <p>8、五金配件：五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡</p> | 15 | 张 | 470 | 7050 |
|   |             |  | 5  | 张 | 470 | 2350 |
|   |             |  | 5  | 张 | 470 | 2350 |
|   |             |  |    |   |     |      |
| 4 | 幼儿椅（每个班30张） | <p>规格：28*28*24-53cm，28*28*28-53cm，28*28*28-53cm</p> <p>1、规格：后高53cm座高28cm，长度28cm深度28cm；</p> <p>2、本产品为实木家具，木材采用优质橡木，木质纹理细腻、牢固；</p> <p>3、其中椅面厚度1.8cm，椅子框架后脚4*3cm，前脚4*3cm，椅子四周小撑杆3*2.5cm，其中靠背及后脚均带弧形；</p> <p>4、油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，表面光滑，安全无毒；</p> <p>5、螺帽，螺杆等五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡；</p> <p>6、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可</p>  | 90 | 把 | 75  | 6750 |
|   |             |  | 30 | 把 | 75  | 2250 |
|   |             |  | 30 | 把 | 75  | 2250 |

|   |                        |   |   |   |      |      |
|---|------------------------|---|---|---|------|------|
|   |                        | 触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全   |   |   |      |      |
| 5 | 美工桌（每个班1张）<br><br>核心产品 | <p>规格：200*120*55cm</p> <p>1、桌面采用优质榉木板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为50mm*50mm。 3、整体采用榫卯结构 4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材材质及缺陷允许限度为一等。 5、木材含水率为8-12% 6、材料打磨抛光 7、油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光PU水性喷涂透明漆，添加PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。★油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》其中①挥发性有机化合物（VOC）含量：标准要求≤300g/L；②甲醛含量：标准要求≤100mg/kg；③苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]：标准要求≤250mg/kg；④乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）]：标准要求≤300mg/kg；⑤烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>n</sub>OH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C<sub>9</sub>H<sub>19</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-(OC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>n</sub>OH，简称NPnEO]，n=2-16}：标准要求≤1000mg/kg。</p> <p>8、五金配件：五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。★六角螺栓符合符合国家标准 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》，产品通过中性盐雾连续喷雾 24h，耐腐蚀等级≥10级。镀层对基体的保护等级≥10级。★六角螺母符合国家标准 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》，产品通过中性盐雾连续喷雾 24h，耐腐蚀等级≥10级。镀层对基体的保护等级≥10级。★六角螺丝符合 QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法，QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，乙酸盐雾 180 小时，9 级以上。</p> | 5 | 张 | 1900 | 9500 |
| 6 | 弯曲玩具柜（每个班1张）           | <p>1、规格：120*30*80CM；</p> <p>2、材质：材质采用1.8cm厚的榉木，背板采用0.8CM榉木。木质纹理细腻、牢固；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和</p>  | 5 | 张 | 800  | 4000 |

|   |                  |   |    |   |     |       |
|---|------------------|---|----|---|-----|-------|
|   |                  | 缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。   |    |   |     |       |
| 7 | 玩具柜（带背板）（每个班3张）  | <p>1、规格：120*30*80CM；</p> <p>2、材质：材质采用1.8cm厚的榉木，背板采用0.8CM榉木。木质纹理细腻、牢固；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。★二合一连接件符合 GB/T3325-2017 GB/T10125-2021，QB/T3832-1999 外观性能要求未见缺陷；乙酸盐雾（AASS）18 小时，10 级。</p>    | 15 | 张 | 800 | 12000 |
| 8 | 玩具柜（不带背板）（每个班2张） | <p>1、规格：120*30*80CM；带抽槽抽槽 10cm 如图</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，木质纹理细腻、牢固；</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。★三合一连接件符合 GB/T3325-2017 GB/T10125-2021，QB/T3832-1999 外观性能要求未见缺陷；乙酸盐雾（AASS）18 小时，10 级。</p> | 10 | 个 | 800 | 8000  |
| 9 | 原色小矮柜（每个班2张）     | <p>规格：120*30*28cm</p> <p>材质为优质橡胶木 单层，面板厚 18mm，带沙发软包，油漆采用优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。★橡木方料、橡胶木面板符合 GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》含水率在 9.2% 内。</p>  | 10 | 张 | 600 | 6000  |

|    |                   |  |    |   |      |       |
|----|-------------------|--|----|---|------|-------|
| 10 | 书架沙发<br>(每个班 1 张) | <p>规格: 90*60*90-30cm</p> <p>材质为优质橡胶木, 面板厚 18mm, 带沙发软包, 油漆采用优质水性漆涂饰, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 边缘倒圆角处理。★麻绒面料符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》HJ/T 307-2006《环境标志产品技术要求 生态纺织品》1、染色牢度: 耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦、耐唾液(变色、沾色), 2、pH 值, 3、甲醛含量, 4、可分解致癌芳香胺染料, 5、异味, 6、耐磨性能, 7、顶破强力均合格</p>   | 5  | 张 | 1650 | 8250  |
| 11 | 幼儿储物柜             | <p>规格: 90*26*30cm (每组 10 个)</p> <p>1、面板采用优质免漆板木工板, 厚度为 18MM, 背板厚度为 0.4MM。</p> <p>2、封边条为 u 型软塑胶</p> <p>3、铰链为优质液压铰链</p> <p>4、制作要求: 与墙体紧密相嵌无缝隙, 整体有背板</p> <p>5、有反弹器 2mm 厚 PVC 胶边★封边条符合 QB/T 4463-2013 耐干热性、耐磨性、耐开裂性≥1 级、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度≥8 级、甲醛释放量未检出、氯乙烯单体&lt;0.1mg/kg、邻苯二甲酸脂 (DBP, DEHP BBP/DNOP, DINP、DIDP)均未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出。★热熔胶符合 GB 18583-2008; HJ 2541-2016 苯含量未检出, 苯系物含量(甲苯、乙苯和二甲苯总合)未检出, 总挥发性有机化合物含量≤1.8g/L, 游离甲醛未检出、(二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)含量均未检出。</p> | 50 | 个 | 400  | 20000 |
| 12 | 植物架 (每个班 1 张)     | <p>规格: 120*30*130cm</p> <p>材质: 采用 AA 级橡胶木材质, 厚度不低于 1.8cm, 表面无结无缝无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强;</p> <p>涂层: 产品使用环保水性漆, 三底两面喷涂, 耐磨耐污易清洁, 环保无毒无害。五金件采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母, 结构稳固不易倾倒;</p>  | 5  | 个 | 1800 | 9000  |

|    |                |   |   |   |      |      |
|----|----------------|---|---|---|------|------|
| 13 | 毛巾架（每个班1张）     | <p>规格：110*40*100cm</p> <p>材质：采用 AA 级橡胶木材质，厚度不低于 1.8cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强；</p> <p>涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害。五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p>   | 5 | 个 | 750  | 3750 |
| 14 | 水杯柜（每个班1张）     | <p>规格：80*15*80cm</p> <p>1、采用优质橡胶木齿接板拼接而成，不开裂不易变形。</p> <p>2、采用优质橡胶木实木加工而成，无疤结，无毛刺，</p> <p>3、整体采用榫卯结构坚固耐用制造油漆采用优质品牌油漆。</p> <p>4、五金件采用优质五金配件</p>   | 5 | 个 | 600  | 3000 |
| 15 | 实木黑板柜（每个班1张）   | <p>规格：110*30*110cm</p> <p>材质：采用 AA 级橡胶木材质，厚度不低于 1.8cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强；涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害。五金件采用优质五金配件</p>   | 5 | 个 | 1600 | 8000 |
| 16 | 玩具柜（不带背板，带万向轮） | <p>规格：120*30cm 高度小班:60cm，高度中班：75cm，高度大班：80cm</p> <p>1、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固，；</p> <p>2、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。材质为优质橡胶木，面板厚 18mm，带沙发软包，油漆采用优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，制造油漆采用优质品牌油漆。</p> | 3 | 张 | 800  | 2400 |
|    |                | <p>1、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固，；</p> <p>2、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>3、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；</p> <p>4、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。材质为优质橡胶木，面板厚 18mm，带沙发软包，油漆采用优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，制造油漆采用优质品牌油漆。</p>  | 1 | 张 | 800  | 800  |

|    |             |   |   |   |      |       |
|----|-------------|---|---|---|------|-------|
|    |             |   | 1 | 张 | 800  | 800   |
| 17 | 定制衣帽<br>储物柜 | <p>规格：540*30*120cm（以现场实际尺寸为准）</p> <p>（1）面板采用优质免漆板木工板，厚度为18cm，背板厚度为0.8cm。</p> <p>（2）封边条为u型软塑胶。</p> <p>（3）制作要求：<br/>与墙体紧密相嵌无缝隙，整体有背板，具体尺寸以现场测量为准（每个教室由于房型不统一尺寸存在误差）颜色待定</p>   | 5 | 组 | 5000 | 25000 |
| 18 | 自然角小<br>圆桌  | <p>规格：60*60*55cm</p> <p>1、桌面采用优质榉木板拼接而成，不开裂不易变形，桌面边缘厚度≥18mm。 2、桌腿采用优质榉木实木加工而成，无疤结、无毛刺，规格为50mm *50mm。</p> <p>3、整体采用榫卯结构</p> <p>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理，榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道；木材材质及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为8-12%</p> <p>6、材料打磨抛光</p> <p>7、油漆为清水漆（无色），须使用环保木器亚光PU水性喷涂透明漆，添加PU透明底漆固化剂、PU透明面漆固化剂、PU稀释剂、净味PU透明底漆两道底漆，两道面漆，硬度统一，厚度均匀，漆面强度与厚度达国标要求。</p> | 5 | 张 | 450  | 2250  |
| 19 | 小沙发小<br>桌子  | <p>规格：一桌两椅</p> <p>椅子：材质为优质橡胶木，面板厚18mm，油漆采用优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，椅子规格座高550mm，座面宽350mm，座深350mm，带护手，软包采用优质PU皮制造油漆采用优质品牌油漆。</p>   | 5 | 套 | 900  | 4500  |



|    |                          |   |    |   |      |      |
|----|--------------------------|---|----|---|------|------|
| 20 | 美工材料<br>放置专用<br>柜        | 规格：100*40*70cm<br>定制材质为优质橡胶木，面板厚 18mm，油漆采用优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，制造油漆采用优质品牌油漆。   | 5  | 张 | 1000 | 5000 |
| 21 | 木质置物<br>架<br>(每班 2<br>张) | 1、规格：80*120*30CM；<br>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固；<br>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；<br>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒；<br>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。  | 10 | 张 | 800  | 8000 |
| 22 | 定制教室<br>矮柜               | 规格：280*40*40cm（以现场实际尺寸为准）<br>(1) 面板采用优质免漆板木工板，厚度为 18cm，背板厚度为 0.8cm。<br>(2) 封边条为 u 型软塑胶。<br>(3) 制作要求：与墙体紧密相嵌无缝隙，整体有背板。具体尺寸以现场测量为准（每个教室由于房型不统一尺寸存在误差）颜色待定★铰链符合 QB/T2189-2013 GB/T10125-2021, QB/T3832-1999, 垂直静载荷、水平静载荷检测合格；乙酸盐雾（AASS）18 小时，10 级。   | 5  | 张 | 1000 | 5000 |
| 23 | 定制教室<br>教师储物<br>柜        | 规格：93*40*129cm<br>(1) 面板采用优质免漆板木工板，厚度为 18cm，背板厚度为 0.8cm。<br>(2) 封边条为 u 型软塑胶。<br>(3) 制作要求：与墙体紧密相嵌无缝隙，整体有背板。具体尺寸以现场测量为准（每个教室由于房型不统一尺寸存在误差）颜色待定★锁具符合 GB/T3325-2017、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（ASS）法》，产品通过中性盐雾试验（NSS 法） $\geq 1000h$ ，镀层本身的耐腐蚀等级 $\geq 10$ 级。镀层对基体的保护等级 $\geq 10$ 级，外观性能要求（电镀层）符合要求。 | 5  | 张 | 1000 | 5000 |



|    |     |   |    |   |      |      |
|----|-----|---|----|---|------|------|
| 24 | 班台  | <p>规格：180*160*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。 3、粘合剂：优质环保产品。★粘合剂符合 GB18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，产品通过有害物质限量。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。 5、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>  | 1  | 张 | 1720 | 1720 |
| 25 | 文件柜 | <p>规格：200*40*200cm 饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。 3、粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。★铝合金拉手符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》1、外观性能要求：金属件外观要求（喷涂层），涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。2、1500h 中性盐雾试验（NSS 试验）经过 1500h 中性盐雾试验（NSS 试验），试样表面未出现生锈，起泡，斑点，颜色变化等其他现象。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>  | 3  | 张 | 2700 | 8100 |
| 26 | 茶水柜 | <p>规格：120*40*80cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。 3、粘合剂：优质环保产品。4、五金配件：优质国标五金配件。★导轨符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》；QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》①.外观性能要求 金属件：1、喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。2、电镀层：表面应无剥落，反锈，毛刺，表面无烧焦，起泡，针孔，裂纹，花斑，（不包括镀彩锌）和划痕。②功能 抽屉导轨组件结构强度/200N：a（所有组件或连接件不应断裂损坏；）b（通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；）c（所有零部件不应该有影响正常运作的变形或磨损；）d（五金连接件不应松动；）e（所有组件的功能不应损害；）f（抽屉导轨及其组件应能正常工作）</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p> | 11 | 张 | 880  | 9680 |

|    |    |  |   |   |     |      |
|----|----|--|---|---|-----|------|
| 27 | 茶几 | <p>规格：120*60*43cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。★密度板符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》1、胶合强度，2、含水率，3、表面胶合强度，4、静曲强度（MOR），5、弹性模量（MOE），6、表面耐划痕，7、表面耐磨：磨耗值，8、表面耐香烟灼烧，9、表面耐干热，10、表面耐污染腐蚀，11、表面耐冷热循环，12、表面耐龟裂，13、表面耐水蒸气，14、甲醛释放量，15、挥发性有机化合物（TVOC）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果均合格。</p> <p>3、粘合剂：优质环保产品</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p> | 2 | 张 | 580 | 1160 |
| 28 | 班椅 | <p>规格：常规</p> <p>1、头枕：使用 PA 材质，升降功能调节 5cm，端正健康颈椎，释放大脑疲劳；</p> <p>2、靠背：使用 PP 材质，靠背旋转角度 8°，后仰角度 110° -130°，S 贴脊背框，贴合脊椎曲线，全面承托背部，坐仰更舒服；椅背在锁定时可以逍遥 5° 到 10°。</p> <p>3、背网：宽窄条尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点；</p> <p>4、座垫：PP 座壳+2E 胶合板，高密度一体成型复合棉，久坐不塌陷，不变形，营造舒适的坐感。</p> <p>5、底盘：中班蝴蝶底盘，3.0mm 加厚机械钢制防爆机构；</p> <p>6、扶手：使用 PP 材质，承托手臂，放松手臂，带来更高的舒适度；</p> <p>7、气压棒：足 2.0mm 厚气压棒，通过 SGS 标准测试，高级国标气压棒，85-40mm 升降行程；</p> <p>8、椅轮：φ55/25mm, PA 万向轮，顺畅，灵便无噪音；9、椅脚：R320mm 半径 PP 五星脚，通过 950KG 静压测试。</p>       | 5 | 张 | 536 | 2680 |

|    |     |   |   |   |      |      |
|----|-----|---|---|---|------|------|
| 29 | 班前椅 | <p>规格：常规</p> <p>使用 PP 材质加纤背框架 高回弹中软切割海绵， PP 材质连体固定扶手， 25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架。</p> <p>★PP 材料 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》1、邻苯二甲酸酯， 2、多环芳烃， 3、多溴联苯（PBB）， 4、多溴二苯醚（PBDE）5、重金属 含量均未检出。</p>  | 8 | 张 | 416  | 3328 |
| 30 | 沙发  | <p>规格：三人位</p> <p>1. 面料：优质西皮，色彩亮丽持久，阻燃防污防水防电耐磨性。</p> <p>2. 内材：靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适；不锈钢架，防锈、防腐、防变形性能。★海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟》1、25%压陷硬度， 2、65%/25%压陷比， 3、75%压缩永久变形， 4、拉伸强度， 5、伸长率， 6、撕裂强度， 7、干热老化后拉伸强度， 8、干热老化后拉伸强度变化率， 9、湿热老化后拉伸强度， 10、湿热老化后拉伸强度变化率， 11、恒定负荷反复压陷疲后 40%压陷硬度损失值， 12、回弹率， 13、甲醛释放量， 14、挥发有机物（TVOC）， 15、泡沫塑料：座垫密度、靠背密度、回弹性能、压缩永久性变形， 16、阻燃性：香烟抗引燃特性试验均合格。</p> | 2 | 张 | 1560 | 3120 |
| 31 | 班台  | <p>规格：180*160*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。 3、粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>  | 1 | 张 | 1570 | 1570 |
| 32 | 班台  | <p>规格：160*140*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。 3、粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>  | 2 | 张 | 1500 | 3000 |

|    |     |   |   |   |      |      |
|----|-----|---|---|---|------|------|
| 33 | 文件柜 | <p>规格：160*40*200cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>             | 2 | 张 | 2160 | 4320 |
| 34 | 沙发  | <p>规格：3 人位</p> <p>1、面料：优质绒布，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便。</p> <p>2、泡棉：优质高回弹泡棉，座垫密度大于 30kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>3、框架：内框架采用优质实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>5、电镀沙发脚</p>                      | 2 | 张 | 1520 | 3040 |
| 35 | 办公桌 | <p>规格：160*140*110cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>            | 1 | 组 | 1380 | 1380 |
| 36 | 保险柜 | <p>规格：120*55*50cm</p> <p>柜体板材：优质冷轧钢板。</p> <p>表面处理：静电粉末喷涂，确保表面整洁完美。</p> <p>柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整美观，结构稳固，承压性好。</p> <p>★冷轧钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》 GB/T 700-2006 《碳素结构钢》1、金属件外观，2、金属喷（塑）涂层理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力，3、化学分析，4、力学性能：</p> | 1 | 张 | 6000 | 6000 |

|    |           |   |    |   |      |       |
|----|-----------|---|----|---|------|-------|
|    |           | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸率，5、抗盐雾：经盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点 ≤ 20 点/dm <sup>2</sup> ，其中直径 ≥ 1.0mm 以上锈点不超过 5 点（距离边 2mm 以内的不计），6、重金属含量，以上检测结果全部合格。  |    |   |      |       |
| 37 | 条桌(大会议室)  | 规格：120*50*75cm<br>一级冷轧钢管（宝钢），顶板为 1.5mm 钢板冲压成型，立柱 50*25*T1.5 方通，层板为 0.8mm 钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂。手按折叠开关，带刹车 PU 静音轮。板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度 25mm，2mmPVC 封边，挡板厚度 15mm。  | 12 | 张 | 550  | 6600  |
| 38 | 演讲台       | 规格：70*55*110cm<br>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；<br>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。<br>3、粘合剂：优质环保产品。<br>4、五金配件：优质国标五金配件。<br>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。                               | 1  | 张 | 860  | 860   |
| 39 | 培训椅       | 规格：常规<br>1.背采用 PP 加纤维全新材料 2.靠背设计新颖，采用双层加厚网框，更结实牢固。3.面料采用涤纶面料柔软细腻 4.海棉采用高弹力定型压棉。5.脚：四脚落地，25MM 直径铁管，管壁 1.1 厚度，采用精抛打磨工艺，防锈处理后喷涂而成。6.脚套：采用独特的圆形螺纹套进铁架，更加牢固，保护地板。★脚套符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二甲酸酯、重金属、多溴联苯、多溴二苯醚以上检测项目合格。 | 60 | 张 | 220  | 13200 |
| 40 | 会议桌(中会议室) | 规格：450*150*75cm<br>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。<br>3、粘合剂：优质环保产品。<br>4、五金配件：优质国标五金配件。5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。                                      | 1  | 张 | 4180 | 4180  |

|    |              |   |    |   |      |      |
|----|--------------|---|----|---|------|------|
| 41 | 会议椅          | <p>规格：常规</p> <p>1.靠背：使用 PP 材质，S 形贴脊背框，贴合脊椎曲线，全面承托背部，坐仰更舒服；专利设计椅背。2.腰枕：使用 PP 材质，升降行程 8cm,S 贴合背部曲线，承托网布面料紧贴每一处脊柱，能不同角度减轻腰背的疲劳感； 3.背网：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 4.座垫：使用 PP 座壳+2E 胶合板，高弹性复合棉，有较好的回弹力，稳定的支撑力，同时能够带来更好的透气性； 5.扶手：使用 PP 材质，承托手臂，放松手臂，带来更高的舒适度。 6.椅脚：Φ25 管 2.0mm 厚优质黑砂弓形架。</p> | 22 | 张 | 392  | 8624 |
| 42 | 会议桌（小会议室）    | <p>规格：240*120*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、 粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>  | 1  | 张 | 1320 | 1320 |
| 43 | 屏风办公桌（教师办公桌） | <p>规格：150*140*110cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、 粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p>   | 5  | 组 | 1500 | 7500 |
| 44 | 职员椅（教师办公椅）   | <p>规格：常规</p> <p>1, 采用全新 PP 加纤；采用高密度海绵，优质网布，舒适透气性极强</p> <p>2, 采用优质的福祥网布，舒适；透气性极强</p> <p>3, 翻扶手设计，适用时各大办公室，扶手可自由上下翻动 80 度</p> <p>4, 座壳采用 PP 加纤，高密度纯海绵座垫</p>   | 7  | 张 | 490  | 3430 |

|    |       |   |   |   |      |      |
|----|-------|---|---|---|------|------|
|    |       | <p>5, 线控底盘方便易操作, 可原为锁定及倾仰。</p> <p>6, 50mm 白边尼龙轮, 防止地板刮花</p> <p>7, 采用三级黑色防爆气压棒, 最高点, 最低点各 6 万次旋转测试, 过 BIFMA 测试。</p> <p>8, 50mm 白边尼龙轮, 防止地板刮花, 采用 330mm 白色 PP 八爪脚</p> <p>9, 长 64.5CM, 宽 61CM, 高 98CM-108CM</p>  |   |   |      |      |
| 45 | 药品柜   | <p>规格: 85*50*180cm</p> <p>柜体板材: 采用优质冷轧钢板, 柜体可选用 0.9mm 钢板。</p> <p>表面处理: 静电粉末喷涂, 确保表面整洁完美。</p> <p>柜体结构: 采用整体或拼装焊接式, 焊点平整美观, 结构稳固, 承压性好。</p>   | 2 | 个 | 1040 | 2080 |
| 46 | 幼儿保健床 | <p>规格: 180*80*75cm</p> <p>1. 面料: 采用优质西皮, 其光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性。</p> <p>2. 座垫: 采用高密度泡棉及超弹力海棉, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。</p> <p>3. 床板: 依据人体工程学原理设计, 曲木板材经模具八层高频热压成型, 板材厚度 12-16mm, 板材承受压力达 300KG, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理</p> <p>4. 钢脚: 采用优质喷涂工艺钢脚</p> <p>优质环保透气西皮饰面</p> <p>桌脚与横梁: 钢管, 表面烤漆</p> | 1 | 张 | 452  | 452  |
| 47 | 茶水柜   | <p>规格: 80*40*80cm</p> <p>1、饰面: 夏特、IP 饰面纸, 通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面; 具有色泽鲜明, 防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性;</p> <p>2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品。</p> <p>3、 粘合剂: 优质环保产品。</p> <p>4、五金配件: 优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶。</p>   | 4 | 张 | 640  | 2560 |



|    |      |   |   |   |      |      |
|----|------|---|---|---|------|------|
| 48 | 办公桌  | <p>规格：140*60*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、 粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p> | 1 | 张 | 640  | 640  |
| 49 | 办公桌  | <p>规格：120*60*75cm</p> <p>1、饰面：夏特、IP 饰面纸，通过 GB/T 15102-2006 技术标准浸渍胶膜纸饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品。</p> <p>3、 粘合剂：优质环保产品。</p> <p>4、五金配件：优质国标五金配件。</p> <p>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶。</p> | 4 | 张 | 458  | 1832 |
| 50 | 文件柜  | <p>规格：80*40*180cm</p> <p>柜体板材：优质冷轧钢板，柜体可选用 0.9mm 钢板。表面处理：静电粉末喷涂，确保表面整洁完美。柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整美观，结构稳固，承压性好。</p>  | 6 | 个 | 1000 | 6000 |
| 51 | 档案室柜 | <p>规格：80*40*180cm</p> <p>柜体板材：优质冷轧钢板，柜体可选用 0.9mm 钢板。表面处理：静电粉末喷涂，确保表面整洁完美。柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整美观，结构稳固，承压性好</p>   | 4 | 个 | 1000 | 4000 |

|    |                |   |    |   |     |      |
|----|----------------|---|----|---|-----|------|
| 52 | 货架<br>(行政仓库用)  | <p>规格: 200*60*200cm</p> <p>1. 涂层: 采用环保优质塑粉</p> <p>2. 钢板: 搁板、品架焊档和顶板均采用宝钢 0.8 毫米厚的优质冷轧钢板; 支撑承座 1.2 毫米厚; 加强筋 0.8 毫米厚</p> <p>3. 工艺: 金属表面的处理: 酸洗、磷化、清洗、干燥、静电喷塑。漆膜要厚度均匀, 表面要光滑平整, 色泽均匀, 不得露底、剥落等</p>   | 4  | 个 | 625 | 2500 |
| 53 | 整理箱<br>(行政仓库用) | <p>规格: 71*49*38cm</p> <p>PP 材料, 无毒无味, 承重性好</p>  | 20 | 个 | 125 | 2500 |
| 54 | 餐桌             | <p>规格: 120*70*75cm</p> <p>1. 餐桌: 面板尺寸 1200*700*18mm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌子高度 780mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。</p> <p>2. 工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合。</p>  | 10 | 张 | 400 | 4000 |
| 55 | 餐椅             | <p>1. 面板尺寸 450*450*18mm, 椅面高度 450mm, 后腿尺寸 900*30mm, 木材为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 提供相关证明材料;</p> <p>2. 涂层: 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆, 经二底三面喷漆, 均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>3. 整体: 边角防撞设计, 对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角产生, 最大程度的避免儿童碰撞伤害; 木制件外观, 覆面材料的耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨, 安全要求。</p> <p>4. 其他: 靠背带有圆形状, 增加趣味性的同时方便手拉移动。</p> | 40 | 张 | 200 | 8000 |

|    |                    |   |        |   |       |       |
|----|--------------------|---|--------|---|-------|-------|
| 56 | 定制书柜<br>沙发（大<br>厅） | 规格：500*70*75cm（以现场实际尺寸为准）<br>中纤板+pu 软包  | 1      | 组 | 31400 | 31400 |
| 57 | 定制柜（门<br>卫）        | 规格：190*44*200cm<br>（1）面板采用优质 E0 免漆实木多层板（室外使用），厚度为 1.8cm，背板厚度为 0.8cm。<br>（2）封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶。<br>（3）制作要求：与墙体紧密相嵌无缝隙，整体有背板。具体尺寸以现场测量为准（每个教室由于房型不统一尺寸存在误差）颜色待定<br>（4）五金配件：优质国标五金配件。<br>5 封边用材：2mm 厚 PVC 胶边。 | 3      | 组 | 4200  | 12600 |
| 58 | 椅子（门<br>卫）         | 规格：常规<br>产品材质：尼龙塑料椅背，PP 材料扶手，高密度海绵。冷轧钢额喷涂脚架，厚管壁。椅垫配有支撑点，配有脚垫  | 3      | 张 | 150   | 450   |
| 59 | 定制柜                | 规格：240*40*112cm（以现场实际尺寸为准）<br>（1）面板采用优质 E0 免漆实木多层板（室外使用），厚度为 1.8cm，背板厚度为 0.8cm。<br>（2）封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶。<br>（3）制作要求：与墙体紧密相嵌无缝隙，整体有背板。具体尺寸以现场测量为准（每个教室由于房型不统一尺寸存在误差）颜色待定<br>（4）优质五金配件。                     | 3      | 组 | 4000  | 12000 |
| 总价 |                    |   | 367576 |   |       |       |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：溧阳市鑫鹏家具有限公司

日期：2023 年 6 月 7 日

