

# 8分项报价表

## 分项报价表

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	综合单价	合价	所投产品品牌型号	备注
一、基础信息设施系统								
1	四位墙装面板	使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；安装定位孔特殊设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板的位置和角度，即可完美安装； 面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入； 使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；安装定位孔特殊设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板的位置和角度，即可完美安装； 面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口； 密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入；	块	50	14.00	700.00	天诚 FP-21-4	
2	二位墙装面板	金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针；电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）；系统性能超过TIA/EIA568-C标准对六类的要求；180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；符合UL94V-0 的高强度PC材料；支持T568A和T568B两种接线方式；可在安装模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内；带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露；耐压强度DC:1000V(AC:750V)min无击穿和电弧现象；插拔次数>2000次；端接次数>750次；IDC端子：磷青铜，	块	24	10.00	240.00	天诚 FP-21-2	
3	六类非屏蔽导航模块(公安绿色)		个	100	40.00	4000.00	天诚 (LED 模块) KJ-12-6-L	



		适用 22~26AWG 线规单股及多股线缆；带宽达到 250MHz,符合国际最新标准；支持 110 或 Krone 工具进行端接。						
4	六类非屏蔽导航模块(图像黄色)	金针：模具冲压形成方形针，50 $\mu$ 镀金金针；电路板采用 FR-4 A1 级覆铜板（军用级）；系统性能超过 TIA/EIA568-C 标准对六类的要求；180 度 IDC 打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料；支持 T568A 和 T568B 两种接线方式；可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内；带有压接端子保护装置，安装完网线后，线头不外露；耐压强度 DC:1000V(AC:750V)1min 无击穿和飞弧现象；插拔次数 > 2000 次；端接次数 > 750 次；IDC 端子：磷青铜，适用 22~26AWG 线规单股及多股线缆；带宽达到 250MHz,符合国际最新标准；支持 110 或 Krone 工具进行端接。	个	100	40.00	4000.00	天诚 (LED 模块) KJ-12-6-L	
5	六类非屏蔽导航模块(互联网红色)	金针：模具冲压形成方形针，50 $\mu$ 镀金金针；电路板采用 FR-4 A1 级覆铜板（军用级）；系统性能超过 TIA/EIA568-C 标准对六类的要求；180 度 IDC 打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料；支持 T568A 和 T568B 两种接线方式；可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内；带有压接端子保护装置，安装完网线后，线头不外露；耐压强度 DC:1000V(AC:750V)1min 无击穿和飞弧现象；插拔次数 > 2000 次；端接次数 > 750 次；IDC 端子：磷青铜，适用 22~26AWG 线规单股及多股线缆；带宽达到 250MHz,符合国际最新标准；支持 110 或 Krone 工具进行端接。	个	148	40.00	5920.00	天诚 (LED 模块) KJ-12-6-L	
6	六类非屏蔽导航模块(语音蓝色)	金针：模具冲压形成方形针，50 $\mu$ 镀金金针；电路板采用 FR-4 A1 级覆铜板（军用级）；系统性能超过 TIA/EIA568-C 标准对六类的要求；180 度 IDC 打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料；支持 T568A 和 T568B 两种接线方式；可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内；带有压接端子保护装置，安装完网	个	74	40.00	2960.00	天诚 (LED 模块) KJ-12-6-L	



		<p>线后, 线头不外露; 耐压强度 DC:1000V(AC:750V)1min 无击穿和飞弧现象; 插拔次数 &gt; 2000 次; 端接次数 &gt; 750 次; IDC 端子: 磷青铜, 适用 22~26AWG 线规单股及多股线缆; 带宽达到 250MHz, 符合国际最新标准; 支持 110 或 Krone 工具进行端接。</p>					
7	<p>3米六类非屏蔽跳线(公安网绿色)</p>	<p>线材为多芯软线, 符合 TIA/EIA568-C 标准对六类软线的要求; 水晶头为三件平排组装式, 多件组装合理的排列芯线空间顺序, 确保跳线性能稳定; 通过一次性注塑工艺, 保证软线缆与水晶头的牢固连接; 水晶头内置工字配件, 将四对信号线完全隔离, 有效避免线对间相互串扰; 水晶头前端分线部分较短, 减少线对绞距散开长度, 确保同一线对两差分信号阻抗稳定; 独特的射出结构, 确保线缆弯曲最小半径, 保证跳线的最高性能; 三叉水晶头簧片, 确保与线材接触的最小接触电阻; 水晶头簧片镀金 50 微英寸; 100% 的严格通过 TIA Patch Cord Cat.6 测试; 清晰的米标贴纸, 明确的标明各条长度和接线方式, 确保布线中不会出现用材错误, 减少施工方繁琐的标示工作; 支持 250MHz 带宽; 耐压强度 DC1000V (AC 700V) 1 分钟; 插头插拔次数 <math>\geq</math> 750 次</p>	根	50	35.00	1750.00	天诚 PC-13-6-30
8	<p>3米六类非屏蔽跳线(图像网黄色)</p>	<p>线材为多芯软线, 符合 TIA/EIA568-C 标准对六类软线的要求; 水晶头为三件平排组装式, 多件组装合理的排列芯线空间顺序, 确保跳线性能稳定; 通过一次性注塑工艺, 保证软线缆与水晶头的牢固连接; 水晶头内置工字配件, 将四对信号线完全隔离, 有效避免线对间相互串扰; 水晶头前端分线部分较短, 减少线对绞距散开长度, 确保同一线对两差分信号阻抗稳定; 独特的射出结构, 确保线缆弯曲最小半径, 保证跳线的最高性能; 三叉水晶头簧片, 确保与线材接触的最小接触电阻; 水晶头簧片镀金 50 微英寸; 100% 的严格通过 TIA Patch Cord Cat.6 测试; 清晰的米标贴纸, 明确的标明各条长度和接线方式, 确保布线中不会出现用材</p>	根	50	35.00	1750.00	天诚 PC-13-6-30



	<p>错误,减少施工方繁琐的标示工作;支持 250MHz 带宽;耐压强度 DC1000V (AC 700V) 1 分钟;插头接插次数 ≥ 750 次</p>				
<p>9 3米六类 非屏蔽跳 线(互联网 红色)</p>	<p>线材为多芯软线,符合 TIA/EIA568-C 标准对六类软线的要求;水晶头为三件平排组装式,多件组装合理的排列芯线空间顺序,确保跳线性能稳定;通过一次性注塑工艺,保证软线缆与水晶头的牢固连接;水晶头内置工字配件,将四对信号线完全隔离,有效避免线对间相互串扰;水晶头前端分线部分较短,减少线对绞距散开长度,确保同一线对两差分信号阻抗稳定;独特的射出结构,确保线缆弯曲最小半径,保证跳线的最高性能;三叉水晶头簧片,确保与线材接触的最小接触电阻;水晶头簧片镀金 50 微英寸;100%的严格通过 TIA Patch Cord Cat.6 测试;清晰的米标贴纸,明确的标明各条长度和接线方式,确保布线中不会出现用材错误,减少施工方繁琐的标示工作;支持 250MHz 带宽;耐压强度 DC1000V (AC 700V) 1 分钟;插头接插次数 ≥ 750 次</p>	<p>根</p>	<p>74</p>	<p>35.00</p>	<p>2590.00</p>
<p>10 24口六类 带 LED 导 航配线架</p>	<p>提供 24 个六类非屏蔽标准 RJ45 信息模块,系统性能超过 TIA/EIA568-C.2 标准对六类的要求;端口模块化,方便单个端口拆装或更换;可以更换任何标准的信息模块;黑色烤漆钢质底板,保证模块卡接牢固;高强度 PC+ABS 端口面板,菱角清晰,外观高档;提供合理的线缆走向,准确固定线缆,理线更清晰美观;可打印更换的标示纸,清晰方便端口管理;背面钢质镀锌理线架,提供牢固稳定的走线空间,固定后保证不会因拉力而导致打线脱落;金针:模具冲压形成方形形针,50μm 镀金金针;电路板采用 FR-4 A1 级覆铜板(军用级);180 度 IDC 打线方式,保证最短距离的线缆开绞距离;模块材质:符合 UL94V-0 的高强度 PC 材料;标准 19" 安装,适用范围广,安装、维护、扩容便捷快捷;支持 T568A 和 T568B 两种接线方式;带有压接端子保护盖,安装完网线后,线头不外露;耐压强度 DC:1000V/AC:750V/1min 无击穿和电弧现象;插拔次数 &gt;</p>	<p>套</p>	<p>7</p>	<p>1100.00</p>	<p>7700.00</p>



		2000次；IDC端接次数>750次；IDC端子：磷青铜，可接受22~26线规单股及多股线缆；带宽达到250MHz，符合国际最新标准；支持110或Krone工具进行端接						
11	HDMI 面板	86型底盒	块	6	80.00	480.00	国产优质	
12	HDMI 线缆	20米HDM 高清1数据线	根	3	490.00	1470.00	秋叶原	
13	48口FC 光纤配线 架	执行标准：YD/T926.3、YD/T778-2011、TIA/EIA568 产品严格遵循 YD/T778-2011《光纤配线架》要求；天诚光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径 $\geq 40\text{mm}$ ，确保光纤性能不受布线影响；同时为水平主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；可配天诚3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比；在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆或光纤跳线插上即可，安装与维护快速便捷；自带有光纤熔接盒，不需要另行配置，最多可熔纤48芯，提高机柜的利用空间全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；配线架外壳采用黑色雾面粉未涂装处理，外观整洁美观；涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观；钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的蓝雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。	台	1	570.00	570.00	天诚 FB-11-1U+FB-11-MB-FC-16*3	
14	FC耦合器	1.设备性能符合 TIA/EIA 568-B, ISO/IEC 11801 标准； 2.典型插入损耗为-0.3db； 3.设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点	个	24	8.00	192.00	天诚 PC-GSS-11	
15	FC尾纤	执行标准：YD/T 926.3、IEC 60332-3C、IEC 60754-2、IEC 61034-2 厂预端接并测试保证其传输性能；单模尾纤为黄色，多模尾纤为橙色	根	24	13.00	312.00	天诚 FF-FC-B11M	



		可以快速配置和组网，减少现场安装时间；防火阻燃符合 IEC 60332-3C 标准；无腐蚀性气体排放符合 IEC 60754-2 标准；低烟无卤排放符合 IEC 61034-2 标准；插入损耗小于 0.3dB；回波损耗大于 50dB；长度、纤芯数、物理结构等可由客户需求定制						
16	100 对 110 配线架	采用 PC 阻燃级材料；背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；每 5 对以标识带区分；适用于 22~26 线规的线缆；插拔次数 > 250 次；满配 5 对彩色连接块；	条	5	390.00	1950.00	天诚 110P-3-100	
17	理线器	黑色烤漆钢质理线架，占用空间 1U；整体板厚 1.2mm，机械性能强；卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装；整体黑色烤漆，SECC 冷轧钢/黑色，外观美观；19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用；	个	15	70.00	1050.00	天诚 E70424	
18	六类网线	国标六类	米	5720	4.50	25740.00	凯扬 HSW-6 4*2*0.57	
19	PVC25 管	PVC25	米	270	4.50	1215.00	国产优质	
20	75 寸电视机	75 寸电视机	台	2	2200.00	4400.00	康维 KW-DS75WL	
21	电视机壁挂支架	钢结构安装支架，根据现场实际情况定制	组	2	320.00	640.00	定制	
<b>二、安防系统</b>								
1	半球摄像机	400 万臻全彩半球型网络摄像机 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux Night 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75° 焦距：2.8 mm, 4 mm, 6 mm 可选 补光距离：最远可达 30 m	只	40	730.00	29200.00	海康 DS- 2CD2347FDWV3-LS	



		<p>防补光过曝：支持          最大图像尺寸：2560 × 1440          视频压缩标准：主码流：H.265/H.264          网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口          音频：1个内置麦克风          启动及工作温度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）          电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大型号：5W          供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护          防护：IP66</p>				
2	枪式摄像机	<p>400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机          最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light          宽动态：120 dB          焦距：2.8 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm 可选          补光距离：最远可达 30 m          防补光过曝：支持          最大图像尺寸：2560 × 1440          视频压缩标准：主码流：H.265/H.264          音频：1个内置麦克风          网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口          启动和工作温度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）          供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护          电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：5W          防护 IP66</p>	只	9	710.00	6390.00 海康 DS-2CD2147EFWDV3-LS
3	枪机支架	<p>壁挂支架/海康白/铝合金/尺寸 70×97.1×173.4mm</p>	套	9	30.00	270.00 海康 2203ZJ



4	监控专用电源	DC12V/2A	个	49	39.00	1911.00	小耳朵 STD-TM24-12C
5	24口交换机	24口千兆交换机	台	3	1060.00	3180.00	海康 DS-3E1524-S
6	超五类网线	导体尺寸(标称值) 4×2×0.51 (AWG24) 电缆外径(标称值) 5.3mm 重量(305米, 含包装, 标称值) 10kg 护套套阻燃 PVC 直流电阻(20℃) 93.8Ω/km 100MHz 特性阻抗 100Ω ±15Ω 延迟偏差 25ns/100m WVP 69% 以太网供电(PoE) IEEE 802.3at 增强型以太网供电最小弯曲半径 动态: 20mm, 静态: 40mm 最大安装拉力 100N 抗挤压能力 1000N/10cm 抗冲击能力 ≥10次使用温度 安装: -0℃~+40℃; 工作: -20℃~+75℃	米	1000	4.00	4000.00	凯扬 HSV-5E 4*2*0.5
7	监控电源线	RW2*1.5	米	700	4.00	2800.00	凯扬 RW2*1.5
8	光缆	4芯单模重铠, 标准: YD/T 769、IEC 60793、ISO/IEC11801, 采用中心束管式结构, 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性, 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力	米	200	3.50	700.00	凯扬 GYXTW-4B1
9	PVC25管	PVC25	米	200	4.50	900.00	国产优质
三 门禁系统							
1	人脸识别门禁主机	【测温、人脸识别】 1、设备外观: 采用7英寸触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.5m-1.5m; 2、设备容量: 支持50000张人脸白名单, 50000张卡, 100000条记录存储; 3、体温检测: 非接触式体温检测, 温度检测距离在0.5m-1.5m之间, 测温精度±0.5℃; 4、认证方式: 支持人脸识别、刷卡、密码(超级密码)及组合认证方式; 支持二维码识别(云眸/ISC访客二维码), 可外接身份证模块做人证比对, 识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定; 5、通讯方式: 有线网络; 6、设备接口: LAN*1; RS485*1; 韦根*1; USB *2; 14磁*1	台	7	1850.00	12950.00	海康 DS-K1T673M






		开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；7、传感器类型：氧化钒(NOx)微测辐射热计(热成像测温)；8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源；9、使用环境：室内，无风环境；10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm 12、工作温度：0℃-50℃。							
2	电源	AC220V/DC12V2A	个	7	39.00	273.00	小耳朵 STD-TM24-12C		
3	双门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600lbs)±15%*2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；支持信号反馈、锁状态侦测信号(门磁)输出；NO/NC/COM 接点；工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；锁体尺寸：长 476*宽 47*厚 28(mm)；吸板尺寸：长 182*宽 38*高 13(mm)；使用环境：室内(不防水)；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长 238*宽 47*厚 30(mm) Z型支架尺寸：长 185*宽 51*厚 50(mm)	套	7	690.00	4830.00	海康 DS-K4H250PDC		
4	磁力锁支架	L型支架尺寸：长 238*宽 47*厚 30(mm) Z型支架尺寸：长 185*宽 51*厚 50(mm)	个	14	260.00	3640.00	海康 DS-K4H250PDC-LZ		
5	出门按钮	结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm； 闭门速度在各种环境温度下保持恒定，闭门力矩、闭门速度及开锁速度可调。采用进口防冻液液压油，二段速度调节，安装不分左右。可按要求	把	7	25.00	175.00	海康 EB29		
6	闭门器		只	7	210.00	1470.00	海康 DS-K4DC104		



		定做90°定位,关门速度和锁门速度可连续可调,从90度起关门速度最快可调到3秒以内.缓慢关门达到40秒以上						
7	发卡器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、3.97英寸触摸屏显示屏,屏幕分辨率800*480;</li> <li>2、采用200万双目摄像头,有照片视频防假功能;</li> <li>3、支持人脸采集、卡片录入(IDMifare)/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号);</li> <li>4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信;</li> <li>5、支持在线采集,通过网络协议或USB口对接到平台,平台进行在线采集,采集信息实时上传;</li> <li>6、工作电压:DC12V/1.5A(自带电源适配器);</li> <li>7、尺寸:122mm*125mm*138mm</li> </ol>	个	1	1080.00	1080.00	海康DS-K1F100A-D8E	
8	超五类网线	<p>导体尺寸(标称值) 4×2×0.51(AWG24)电缆外径(标称值) 5.3mm重量(305米,含包装,标称值) 10kg 护套 阻燃PVC 直流电阻(20℃) 93.8Ω/km100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω 延迟偏差 25ns/100mNVP 69 以太网供电(POE) IEEE 802.3at 增强型以太网供电最小弯曲半径 动态:20mm,静态:40mm 最大安装拉力 100N 抗挤压能力 1000N/10cm 抗冲击能力 ≥10次使用温度 安装: -0℃~+40℃; 工作: -20℃~+75℃</p>	米	300	4.00	1200.00	凯扬HSW-5E 4*2*0.5	
9	门禁电源线	RW2*1.5 国标	米	150	4.00	600.00	凯扬RW2*1.5	
10	IC卡	带丝印IC卡	张	50	10.00	500.00	国产优质	
<b>四 摆闸与道闸系统</b>								
1	道闸	<p>【栅栏】 【中速】 4系列道闸包含: 2个遥控器道闸类型: 栅栏道闸方向: 左向。道闸杆长: 3米,运行速度: 3秒 机箱材质: 冷轧钢,机箱颜色: 橙色,遥控距离: ≥30m,输入电压: 220VAC+10%,电机驱动: 未</p>	个	2	6500.00	13000.00	海康DS-TMG423	



	<p>流电机，电机功率：90W。功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气</p> <p>摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描 CMOS 高清智能摄像机；传感器类型：1/3" ProgressiveScanCMOS；最小照度：彩色 0.002lux@(F1.4,AGCON,关闭帧积累，彩色模式)，黑 0.0002lux@(F1.4,AGCON,关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准）快门：1/30 秒至 1/100,000 秒；支持 ICR 切换；视频压缩标准：H.264/M_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；图像分辨率：1920*1592(含 OSD 叠加)；（以公安部委托检验报告为准）视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；支持饱和度和亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三码流三种不同分辨率的视频图像；（以公安部委托检验报告为准）样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置 SD 卡内，当网络恢复时，可继续上传图片 and 录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准）车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准）车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准）可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；（以公安部委托检验报告为准）支持 7 种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于 200lux，晚上不高于 30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85%；（以公安部委托检验报告为准）可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、早晚、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；支持黑白名单上传功能：可通过浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准）外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑名单自动控制外接道闸</p>	台	4	3400.00	13600.00	海康 DS-TCG205-E
2	<p>出入口视频单元</p>					



	<p>开/关；（以公安部委托检验报告为准）工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准）功耗：22WMAX；支持图像、视频防篡改功能支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问</p>				
3	<p>定制立柱 立柱高度：1.3米立柱直径：60mm，1.3米处可安装一体机，0.5米处可安装“四行LED显示屏”</p>	台	4	850.00	3400.00 海康 L1300-R117(TG22X)
4	<p>出入口显示屏 【四行四字】室外显示屏，工作电压:AC220V±10%，50Hz，LED亮度:1200cd，LED角度:110°，外框材料:铁框喷漆(显示部分为深色钢化玻璃)安装方式:背面抱箍，喇叭规格:4Ω10W。防护等级:IP54，点距:P4.75，基色:1红1绿，下行通讯方式:RJ45(特殊场景也支持RS485)显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式，字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字，通讯距离:RJ45 120米，功耗:最大50W，平均30W，显示面积:高304mm*宽304mm，外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm，功能特性:四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装</p>	台	4	3300.00	13200.00 海康 DS-TM224-4-5Y/S
5	<p>出入口车检器 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出</p>	片	4	490.00	1960.00 海康 DS-TMG022
6	<p>出入口检测器 具有485接口、2路继电器开关量输出接口；（以公安部委托检验报告为准）支持接入2路线圈；（以公安部委托检验报告为准）线圈工作频率：28KHz~120KHz；支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；（以公安部委托检验报告为准）最快响应时间：3.5ms线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态线圈故障</p>	台	2	490.00	980.00 海康 DS-TMG022

7	触发雷达	恢复时间：≤100ms；线圈故障检测时间：<10ms；输出IO方式：继电器开关量输出；工作电压：AC220V；（以公安部委托检验报告为准）工作环境温度：-40℃~80℃；工作环境湿度：<93%，无冷凝；（以公安部委托检验报告为准） 采用24GHz MMIC 技术，稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用RS485 通讯，信号更稳定，通讯距离更长。能够自动识别背景。环境适应性强。	台	2	1300.00	2600.00	海康 DS-TMG034	
8	防砸雷达	采用24GHz MMIC 技术，稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用RS485 通讯，信号更稳定，通讯距离更长。能够自动识别背景。环境适应性强。 【含门翼无外设无交换机】 综合性能 1、设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行； 2、设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）； 4、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 5、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理通行控 1、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；	台	2	1150.00	2300.00	海康 DS-TMG034	
9	通用摆闸 左		台	1	11500.00	11500.00	海康 DS-K3Y501S-L	



	<p>3、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置；</p> <p>4、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>5、设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入；</p> <p>6、设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器最多关联6个接收器）；</p> <p>7. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果</p> <p>6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；</p> <p>安全设计</p> <p>1、上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防水高度800mm</p> <p>2、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>3、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>4、设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；</p> <p>5、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>6、设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N·m的冲击力，门翼保持锁止状态。</p> <p>体验设计</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>1、极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，覆盖低端闸机的刻板印象；；</p> <p>2、设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；</p> <p><b>安装维护</b></p> <p>1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决裸露问题；</p> <p>2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；</p> <p>3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。</p> <p><b>技术参数</b></p> <p>1、产品尺寸：1200*1000*145mm</p> <p>2、通道宽度：550~950mm（950mm 时门翼间隙 70mm，其他宽度门翼间隙为 45mm）</p> <p>3、箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm</p> <p>4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度 8mm</p> <p>5、电机类型：直流无刷电机</p> <p>6、红外对数：4 对</p> <p>7、使用场景：室内外</p> <p>9、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录（需选配权限板）</p> <p>10、通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/ 单通道（一组通道门额定功率：75W）</p> <p>12、工作温度：-30℃~70℃</p> <p>13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485（需选配权限板）</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		14、整机重量（不含包装，包装 4KG）：L：约 17Kg；M：约 23Kg；R：约 17Kg						
		【含门翼无外设无交换机】 综合性能 1、设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 300 万次无故障通行； 2、设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）； 4、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 5、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理通行控制						
10	通用摆闸 中	1、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置； 4、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5、设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板） 尾随进入； 6、设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联 32 个遥控器，1 个遥控器最多关联 6 个接收器）；	台	1	13500.00	13500.00	海康 DS-K3V501S-M	





	<p>7. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果</p> <p>6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；</p> <p>安全设计</p> <p>1、上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防涝水高度 800mm</p> <p>2、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>3、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>4、设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；</p> <p>5、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>6、设备具备防碰撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过 40N•m 的冲击力，门翼保持锁止状态。</p> <p>体验设计</p> <p>1、极具辨识度的轻薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固耐用，覆盖低端闸机的刻板印象；；</p> <p>2、设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；</p> <p>3、设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决暴露问题；</p> <p>4、设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决暴露问题；</p>					
--	---	--	--	--	--	--



11	通用摆闸 右	<p>2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；</p> <p>3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。</p> <p>技术参数</p> <p>1、产品尺寸：1200*1000*145mm</p> <p>2、通道宽度：550-950mm（950mm时门翼间隙70mm，其他宽度门翼间隙为45mm）</p> <p>3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；板厚1.0mm</p> <p>4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)；亚克力，厚度8mm</p> <p>5、电机类型：直流无刷电机</p> <p>6、红外对数：4对</p> <p>7、使用场景：室内外</p> <p>9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录（需选配权限板）</p> <p>10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率：180-264VAC/47-63Hz/单通道（一组通道）额定功率：75W</p> <p>12、工作温度：-30℃~70℃</p> <p>13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485（需选配权限板）</p> <p>14、整机重量（不含包装，包装4KG）：L：约17KG；M：约23KG；R：约17KG</p> <p>【含门翼无外设无交换机】</p> <p>综合性能</p> <p>1、设备采用直流无刷电机，通过自研伺服控制算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持300万次无故障通行；</p>	台	1	11500.00	11500.00	海康 DS-K3X501S-R	
----	-----------	---	---	---	----------	----------	-----------------	--



	<p>2、设备可联网运行（需选配权限板），支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；</p> <p>3、设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等（需选配扬声器模块）；</p> <p>4、设备支持选配权限板、人脸识别组件、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式；</p> <p>5、设备支持搭配第三方控制板，实现门禁管理通行控制</p> <p>1、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；</p> <p>2、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>3、设备支持进出方向通行状态（受控、常开、禁止通行、感应开门）的灵活配置；</p> <p>4、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>5、设备支持跨主机反潜回功能（需选配权限板），有效防止未授权人员尾随进入；</p> <p>6、设备支持选配无线接收模块，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器最多关联6个接收器）；</p> <p>7. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式来实现不同的防尾随及防夹效果</p> <p>6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开（常闭等模式灵活选择）；</p> <p>安全设计</p> <p>1、上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；最大防水高度 800mm</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>2、设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>3、设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>4、设备采用 4 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；</p> <p>5、设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>6、设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过 40N•m 的冲击力，门翼保持锁止状态。</p> <p>体验设计</p> <p>1、极具辨识度的纤薄外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；；</p> <p>2、设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；</p> <p>安装维护</p> <p>1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决裸露问题；</p> <p>2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；</p> <p>3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。</p> <p>技术参数</p> <p>1、产品尺寸：1200*1000*145mm</p> <p>2、通道宽度：550~950mm (950mm 时门翼间隙 70mm，其他宽度门翼间隙为 45mm)</p> <p>3、箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；板厚 1.0mm</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		<p>4、门翼材质： 不锈钢/亚克力(可选)； 亚克力， 厚度 8mm</p> <p>5、电机类型： 直流无刷电机</p> <p>6、红外对数： 4对</p> <p>7、使用场景： 室内外</p> <p>9、设备容量： 支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录(需选配权限板)</p> <p>10、通行速度： 20-60 人每分钟， 受人员情况和通行模式影响</p> <p>11、电压功率： 180-264VAC/47-63Hz/ 单通道 (一组通道) 额定功率：75W</p> <p>12、工作温度： -30℃-70℃</p> <p>13、物理接口： TCP/IP, I/O, RS232, RS485 ( 需选配权限板 )</p> <p>14、整机重量 (不含包装, 包装 4KG) : L: 约 17Kg ; M: 约 23Kg ; R: 约 17Kg</p>						
12	权限主板	主板套件(国内标配)	台	1	5900.00	5900.00	海康 DS-K1100AC	
13	读卡器主板	套装(国内标配)	台	1	1540.00	1540.00	海康 DS-K2602X-A1	
14	Mifare 卡	<p>卡片类型： mifare 卡</p> <p>符合标准： ISO14443 标准</p> <p>卡片容量： 1K</p> <p>工作频率： 13.56MHz</p> <p>卡片尺寸： 85.6mm*53.98mm*0.76mm</p>		100	12.00	1200.00	海康 ID 卡钥匙扣 IC 白卡	
15	通道人脸识别组件	<p>设备采用嵌入式 Linux 系统， 7 英寸 LCD 触摸显示屏， 屏幕分辨率不小于 1024*600， 屏幕防冲击防护等级 IK04， 除外壳盖板外， 外壳防冲击防护等级 IK07， 支持 IP65 防水等级。</p>		4	2850.00	11400.00	海康 DS-K5671B-ZU	



		设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 设备的人脸识别距离:0.2-3m;人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s;支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门;根据使用场景，认证开门方式还包括:多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭。 设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。							
16	交换机	非模块化二层交换机，8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，1个SFP端口，全双工/半双工自适应存储转发，IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 带宽18Gbps, 速率13.4Mbps, 4KMAC地址表	1	600.00	600.00	海康 DS-3E0509-S			
17	防水网线	防水超五类国际网线FS-UTP-11-5E-4P	150	4.50	675.00	凯扬 HSY-5E			
18	防水电源线	国际电源线FS-RW2*1.5	150	5.50	825.00	凯扬 FS-RW2*1.5			



19	防水电源线	国标电源线 FS-RW2*2.5	米	105	11.00	1155.00	凯扬 FS-RW2*2.5	
20	道闸信号线	RW4*1 国标	米	100	7.00	700.00	凯扬 RW4*1	
21	摆闸基础浇筑	路面摆闸基础，C25 砼模板浇筑，高 20，宽 350，长 1200	墩	2	3100.00	6200.00	定制	
22	道闸基础浇筑	路面道闸基础，C25 砼模板浇筑，高 20，宽 650，长 1800	墩	1	4700.00	4700.00	定制	
23	辅材	五金件、水晶头、3M 电工胶带、卡子等	项	1	1000.00	1000.00		
<b>五 综合指挥室</b>								
1	机房动力电柜	漏电保护器、空开：8 路 3P、8 路 2P、6 个 60A3 孔插座、4 个 60A2 孔插座、接地装置等 解码分辨率：最大支持 3200W 像素 解码通道：128 解码能力：支持 8 路 3200W，或 16 路 1600W，或 20 路 1200W，或 32 路 800W，或 40 路 600W，或 64 路 400W，或 128 路 200W 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2 路 HDMI 1.4 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数接口支持), 1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz ▲支持对输入的視頻画面进行 90°、180°、270° 旋转显示。(提供同时具有 CNAS 认证标识的公安部报告复印件并加盖设备原厂公章)	只	1	4500.00	4500.00	国产定制	
2	超高清解码器		台	1	27500.00	27500.00	海康 DS-6A16UD	



3	高清数据线	HDMI 高清数据线(15米)	根	12	360.00	4320.00	秋叶原	
4	高清数据线	HDMI 高清数据线(20米)	根	7	450.00	3150.00	秋叶原	
5	图像专用电脑	CPU-I7,16G内存, 3T硬盘, 512G固态, 4G独显, 刻录机, 27寸显示器	台	1	3900.00	3900.00	联想 启天 M455	
6	硬盘录像机	<p>▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口,可内置9个SATA接口硬盘;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲具有16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出);具有1路直流12V输出接口;(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p>	台	2	4450.00	8900.00	海康 DS-8632N-19-V3	