

投标分项报价表

项目编号/包号: 常采公[2023]0117号 项目名称: 常州经开区临津小学教学家具采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	普通教室							
1	定制边柜讲台	鼎和	规格: 1300*1100*2000mm 型号: DH1001	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	1	套	1950	1950
2	教师椅	鼎和	规格: 400*400*(415-850) mm 型号: DH1002	材质:采用红橡实木,加工平整光洁,倒棱均匀,无瑕疵,表面无结疤,整体牢固可靠,光滑无痕,结合部位采用榫卯结构,不松动,不脱胶,不溢胶,所用原木经酸脂烘干处理,干燥率达到 8-10%,保证抗磨,遇水,阳光照射后不开裂,不翘曲变形,结构牢固。 油漆:采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求,木本色。油漆工艺:三底两面,自然风干,无尘工艺。	1	张	360	360
3	课桌	鼎和	规格: 650*450*(690-810) mm 型号: DH1003	课桌高度上下可自由调节,有五个档可调节,每档 30mm,调节后的高度分别为:690mm, 720mm, 750mm, 780mm, 810mm。 桌面:450*650*30mm (±2),采用一级全新 ABS 塑料注塑一体成型,桌面整体采用内凹设计,桌面正前方设有一梯形带 30CM 刻度尺横笔槽,笔槽上方长 415±2mm,下方长 380±2mm,宽 20±2mm;笔槽两端各设有 3 条搁笔凹槽,凹槽宽 10mm±2mm,多方位满足置物需求;靠胸前侧采用弧形设计,不压迫胸部,左右边为鸭嘴边,符合人体结构,加大手臂承托面积,使手臂自然垂落使用更舒适。桌面外观美观,坚固耐用。桌面底部有强化承重之设计,镶入一支强化承重方管,尺寸为:30*15*1.0mm 优质方管。	45	张	300	13500


				<p>书斗外径尺寸：560mm(±2)*390mm(±2)*160mm(±2)，书斗内径：445mm(±2)*355mm(±2)*150mm(±2)；材质：采用一级全新 PP 塑料新料，一体注塑成型，边角形状为圆弧边。桌斗两侧各预留一个安装书包勾的孔位功能：书箱外围设有弧形加强纹增加承重力和美观性。书箱口设有一弧形笔槽，内部设有 6 排透水槽缝，共计 36 条，每条长度为 30mm，以保持书斗内干燥通风，有效防止书籍受潮。书斗底部设有纵横交错的加强筋，增加承托力更耐用。</p> <p>桌架地脚：地脚材质采用全新 ABS 注塑一次成型，地脚底部设有 多条加强筋。尺寸：长 450mm 宽 55mm 高 75mm(±2)。地脚两头配有 TPR: PP 材质防滑耐磨脚垫，尺寸：长 70mm 宽 65mm(±2)，使用螺丝与地脚固定更稳固耐用。</p> <p>桌架立柱采用 82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌上升降管采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌子横档采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。桌斗托管采用：20*40*1.2mm 扁圆管经大型折弯机折弯呈‘U’型，桌斗托管与升降管焊接。均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。</p>				
4	课椅	鼎和	<p>规格： 450*430* (720-780)) mm 型号： DH1004</p>	<p>课椅坐高高度上下可自由调节，每档 20mm 调节后的高度分别为：380mm，400mm，420mm，440mm。</p> <p>座板：座板：430*385mm，靠背：440*265mm，采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。中间凹型符合人体结构曲线设计，符合人体坐姿特点，有助于学生形成良好坐姿习惯。进而达到长时间乘坐不晃动，不劳累。座垫设有弧形通气散热细缝 4 条，靠背上设有 3 条弧形通气散热细缝，上端设有提手孔，方便提放。</p> <p>椅架地脚：地脚材质采用全新 ABS 注塑一次成型，地脚底部设有 多条加强筋。尺寸：长 450mm 宽 55mm 高 75mm(±2)。地脚两头配有 TPR: PP 材质防滑耐磨脚垫，尺寸：长 70mm 宽 65mm(±2)，使用螺丝与地脚固定更稳固耐用。</p>		张	195	8775

				椅架立柱采用 82*33*1.2mm 优质菱形扁圆管。椅子上升降管采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。椅子横档采用：25*60*1.2mm 优质菱形扁圆管。靠背管采用：20*40*1.2mm 扁圆管，均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。 椅子带网篮：采用 ϕ 4mm 和 ϕ 6mm 钢筋折弯焊接成型，可存放书本等文具。 桌椅架表面处理：钢制部件表面进行磨光去刺、酸洗、磷化、防锈处理后，再进行静电喷塑，高温固化，表面光滑。喷塑颜色可按甲方要求。				
5	定制侧墙阅读角	鼎和	规格： 5400*1000*2000mm 型号： DH1005	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	套	8500	8500
6	塑料书包柜	金童	规格： 308*300*400mm 型号： JT-1001	1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	45	张	260	11700
7	教室清洁柜	金童	规格： 340*990*400mm 型号： JT-1002	1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。	2	张	558	1116
	小计				6	间	45901	275406
	低年级办公室							
8	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400*1200mm 型号： DH1008	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017	10	套	1600	16000

				要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
9	教师椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	10	张	500	5000
10	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	2	张	1080	2160
11	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤	1	张	1050	1050

				5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				2	间	24210	48420
	总务办公室							
12	行政办公桌	鼎和	规格: 1800*1600*750mm 型号: DH1012	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	4	套	1800	7200
13	办公椅	鼎和	规格: 580*580*(880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色,抗老化,添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布,耐刮耐磨; 3、PP 扶手,扶手可 90 度角打起,扶手面带 1 分软包海绵,通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试,保压 60 秒/次; 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆,带倾仰功能; 5、4 分原生发泡海绵,海绵密度≥35kg/m3; 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆,氮气纯度达 99.99%,内壁厚度 2.0mm 全封防爆,外壁厚度 1.2mm; 7、310MM 塑料玻纤五星脚,可过测试; 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮,150 公斤负重下转动 10 万周无故障; 9、椅背通过 2 次 90KG 椅背测试,保压 60 秒/次。	4	张	500	2000
14	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2000mm 型号: DH1010	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水	8	张	1080	8640

				气侵入；采用优质五金配件。				
15	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				1	间	18890	18890
	总务仓库							
16	货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	12	节	1050	12600
	小计				1	间	12600	12600
	储藏间							
17	货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	6	节	1050	6300
	小计				1	间	6300	6300
	体育办公室							
18	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400 *1200mm 型号： DH1008	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017	8	套	1600	12800



				要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
19	教师椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	8	张	500	4000
20	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金。	6	张	1080	6480
21	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤	1	张	1050	1050

				5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				1	间	24330	24330
	体育器材室							
22	器材室货架	鼎和	规格: 2000*600* 2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	19	节	1050	19950
	小计				1	间	19950	19950
	教具储藏室							
23	储藏架	鼎和	规格: 2000*600* 2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
	小计				1	间	3150	3150
	家长接待室							
24	三人沙发	鼎和	规格: 2120*830* 670mm 型号: DH1014	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	1	张	2566	2566
25	单人沙发	鼎和	规格: 1020*830* 670mm 型号: DH1015	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	2	张	1562	3124
26	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm	E1 级环保材质, 优质五金配件, 铝合金台架,	1	张	730	730

			型号: DH1016	肤感幻影柚木+暖白				
27	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性: 40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				2	间	7470	14940
	文印室							
28	办公桌	鼎和	规格: 1600*750* 750mm 型号: DH1017	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	1	张	900	900
29	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*6 30mm 型号: DH1018	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性: 40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	350	350
30	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ; 2、面料: 办公专用尼龙网椅背配不锈钢座布料; 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	1	张	185	185
31	货架(用	鼎和	规格:	1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材,	2	节	1050	2100

	于打印资料存储)		2000*600*2000mm 型号: DH1013	横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。				
32	资料文件柜	鼎和	规格: 800*400*1850mm 型号: DH1020	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。	1	个	980	980
	小计				1	间	4515	4515
	卫生保健室							
33	办公桌	鼎和	规格: 1800*1600*750mm 型号: DH1012	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力适当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	套	1800	1800
34	办公椅	鼎和	规格: 580*580*(880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布, 耐刮耐磨; 3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海绵, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 60 秒/次;	2	张	500	1000

				<p>4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能；</p> <p>5、4 分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m³；</p> <p>6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm；</p> <p>7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试；</p> <p>8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障；</p> <p>9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。</p>				
35	药品柜	鼎和	<p>规格： 850*390*1800mm 型号： DH1021</p>	<p>1、柜体：采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。五金配件：优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1150	2300
36	资料文件柜	鼎和	<p>规格： 800*400*1850mm 型号： DH1020</p>	<p>厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，CO₂ 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀，附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。</p>	1	个	980	980
37	诊疗床	鼎和	<p>规格： 900*2000*700mm 型号：</p>	<p>1、优质壁厚 1.2mm 钢管焊接而成，表面经过电镀，结实耐用。</p> <p>2、床面：采用 PU 皮革面，内高密度海绵。</p>	1	张	700	700

			DH1022					
	小计				1	间	6780	6780
	观摩教室							
38	无极升降 演讲台	鼎和	规格： 1050*550* (720-110 5) mm 型号： DH1023	1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。 2. 产品采用优质精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0寸活动轮，其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为100KG 3. 台面采用MDF厚度18密度板，E1环保级别，35UM PVC全包裹密封防水饰面，四周防撞倒 4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误用，参考执行标准为： 国标GBT10357 二级水平(150N压力,2500次) 5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。 6. 金属颜色和台面可以定制。	1	张	1580	1580
39	学习桌、 椅	金童	规格：学习 桌： 530*400*(670-770) 学习椅： 360*345* (370-430) mm 型号： JT-1003	1、学习桌：桌面尺寸为530mm×400mm，桌子有五个调节孔位（高度可升降670mm-770mm），课桌材质为优质PP工程塑料经模具注塑成型。桌面两边带有收纳箱，一边宽度为53mm，高度190mm，另一侧宽度70mm，高度195mm。桌面总长度为653mm(±20mm)，桌子并列排放时收纳箱可以互扣成为一体，两桌中间收纳箱共用；桌面带笔槽，四周有防滑条，桌面边缘采用圆角安全设计；桌斗为PP原料模具注塑一体成型，桌斗高度195mm；桌脚采用优质PP注塑一体成型，桌脚处可加水杯位，桌子升降杆及横档为30×60mm的优质pp工程塑料椭圆管。课桌升降结构为四管式升降。桌子底部带塑料PP网格，内空尺寸为440mm*215mm*60mm，桌脚脚垫为原料PP注塑成型，耐磨防滑，带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量达到国家E0级环保标准，无毒无异味。（桌腿材料可用优质A3钢管代替，表面静电喷涂，钢管厚度1.0mm,但不可加水杯位）产品通过国家标准检测。 2、学习椅：尺寸360×345×350mm（坐面高度可五档调节，升降范围370mm-430mm）；椅子升降杆及横档材料为25×50mm	48	套	400	19200

				<p>的优质 pp 工程塑料椭圆管，椅子升降结构为四管式升降。座板、靠背板角度接近 90° 符合课椅整体设计工艺，可有效防止学生驼背。椅子材质为优质 pp 原料经模具注塑成型，甲醛释放量达到国家标准，无毒无异味。产品通过国家标准检测</p> <p>3、塑料部分：桌面，座板和靠背板材质是优质 PP 原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，在教室环境下正常使用寿命必须达 5 年及以上。符合国家标准检测。</p>				
40	观摩椅	鼎和	<p>规格： 850*500*460mm 型号： DH1024</p>	<p>1. 背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，密度为：45-50kg/m³。</p> <p>2. 座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，密度为：50-60kg/m。</p> <p>3 背、座内板：采用优质高密度 10mm 厚硬木多层板，经模具热压成型。</p> <p>4. 背、座外板：采用优质高密度 16mm 厚硬木多层板（造型为瓦型背板），经模具热压成型，外涂高档油漆，不褪色，抗变形。</p> <p>5. 回位功能：座包采用弹簧加阻尼回复（慢回复）装置，翻转无噪音。</p> <p>6. 扶手面：采用榉木扶手，外喷高档环保油漆。</p> <p>7. 写字板：支撑件采用铝合金旋转机构，坚固耐用，板面为 PP 塑胶，可收纳于站脚内侧，方便自如。</p> <p>8. 面料：座背面料采用优质专用布料。</p> <p>9. 站脚：扶手框架采用优质 T2.0mm 热扎板，表面采用防锈静电喷亚光黑处理，底脚板和脚站管采用优质冷轧钢板焊制。</p> <p>10. 座椅尺寸：整体座椅高度为 910mm，座包至地面高度为 450mm，座椅联线中心距宽度为 560mm，扶手位宽度为 50mm，写字板至地面高度为 660mm，背板顶端至打开座包最前端深度为 700，背板顶端至写字板打开的最前端宽度为 690mm，座椅前后排距为 900mm。</p>	75	张	850	63750
41	地台	鼎和	<p>规格：定制 mm 型号： DH1025</p>	龙骨+基层板+石塑地板	77.4	m ²	650	50310
	小计				1	间	134840	134840

	教学研讨室							
42	会议桌	鼎和	规格: 1800*800*750mm 型号: DH1026	材质: 纯实木大板会议桌, 抗压性强; 油漆: 采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求, 木本色。油漆工艺: 三底两面, 自然风干, 无尘工艺。台架采用 80*60mm 钢管, 壁厚 2.0mm, 经酸洗、磷化静电喷塑而成, 表面磨砂处理。	2	张	4800	9600
43	会议椅	鼎和	规格: 500*610*750mm 型号: DH1027	椅架采用白蜡木实木制作。油漆: 采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求, 木本色。油漆工艺: 三底两面, 自然风干, 无尘工艺。优质软包, 内含高回弹棉。坐垫采用加厚海绵, 亚麻软包处理。	12	张	680	8160
44	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2000mm 型号: DH1010	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	张	1080	4320
45	边柜	鼎和	规格: 1200*400*800mm 型号: DH1011	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨, 操作方便, 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 > 5kg。2. 耐久性: 4000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计					间	23130	23130
	报告厅							
46	礼堂椅	永贯	规格: 中心距: 580mm ± 5mm、总高 1040mm ± 10mm、座椅深度为	1、外形设计: 采用人体流线型设计, 符合人体生理学原理, 结构坚固耐用, 有效保障学生健康, 防止骨架变形, 肌肉酸软, 适用于音乐厅、礼堂、剧院、大型会议室场所; 2、座背海绵: 采用高密度冷发泡 PU 定型	33 2	个	958	318056

		<p>570mm±10mm、座打开整体深度为720mm±10mm、写字板打开深度为820mm±10mm、座内宽500mm±5mm、座深470mm±10mm、座高460mm±10mm、扶手高620mm±10mm、扶手宽80mm±5mm、建议最小行距900mm-1000mm。 mm 型号： YG1001</p>	<p>海棉，符合人体工学原理，密度≥50kg/m³，柔软、舒适、回弹性好、长时间使用不会变形。</p> <p>3、座背内板：采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>4、座背外板：采用优质高密度硬木多层板厚度不低于15mm±1mm；背板外型成弧形，美观大方；座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率高，能迅速消除全场回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音；板面经聚氨酯油漆饰面。</p> <p>5、回位功能：采用自动翻转的弹簧加液压阻尼回复机构，使回复时无冲击性撞击，翻转无噪声，可无故障使用20万次以上；</p> <p>6、座包结构：座包内附1.5mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，厚铁框+夹板结构，抛弃了市场上依然大范围使用的木框+木板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>7、扶手面：扶手面材质均采用橡木板材经多道工序加工成型，长度415mm±5mm，宽度80mm±5mm，厚度25mm±5mm，所有实木部分外露表面均采用高档聚氨酯油漆处理，表面晶莹剔透，防划不色变，经久耐用。</p> <p>8、写字板：内藏式写字板，采用14#圆铁支撑结构，面板采用三聚氰胺板，四周注塑封边，不用时可收藏于扶手内，省空间。</p> <p>9、布料：选用高级专用座椅布料，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中，可根据客户需要定制颜色。</p> <p>10、扶手框：扶手框采用优质冷轧板经模具冲压焊接成型，表面经塑粉高温喷涂处理，其框架上端长度195mm±5mm，下端长度245mm±5mm、宽度85mm±5mm、高度350mm±5mm。</p> <p>11、脚架：采用优质铝合金经模具压铸成型，脚架表面光滑无毛刺，整体无焊接痕迹，高温喷涂处理，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色。脚架总高：235mm±2mm，壁厚3±0.5mm，脚架顶端与扶手框连接处尺寸：长161mm±2mm，宽50mm±</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>2mm，厚 3mm±0.5mm；脚板总长度：372mm±2mm，脚板下宽 62mm±2mm。脚架前端呈半圆圆润设计，内空高 125mm 宽 36mm，立柱宽度 125mm±2mm，半圆长度为 175mm±2mm，最高处为 55mm±2mm。其脚板地脚孔前后孔距 340mm±2mm。</p> <p>12、地面固定：所有连接螺丝均渗碳加硬处理，椅脚与地面用Ø12mm 爆炸胶、M8×60mm 自攻丝牢固联接，经久耐用，无晃动感；</p> <p>13、产品尺寸： 中心距：580mm±5mm、总高 1040mm±10mm、座椅深度为 570mm±10mm、座打开整体深度为 720mm±10mm、写字板打开深度为 820mm±10mm、座内宽 500mm±5mm、座深 470mm±10mm、座高 460mm±10mm、扶手高 620mm±10mm、扶手宽 80mm±5mm、建议最小行距 900mm-1000m。</p>				
47	演讲发言台	鼎和	<p>规格： 723*580*160mm 型号： DH1029</p>	<p>1、基材：采用 E1 级颗粒板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、成品外表与封边的倒角圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕。</p>	1	个	1900	1900
48	主席台	鼎和	<p>规格： 1600*600*760mm 型号： DH1030</p>	<p>1、基材：采用 E1 级颗粒板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级优质胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，</p>	10	张	1490	14900

				<p>无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金：采用优质强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p>				
49	班前椅	鼎和	<p>规格： 610*585*1000mm 型号： DH1031</p>	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p>	20	个	880	17600
50	定制条桌	鼎和	<p>规格： 1800*500*760mm 型号： DH1032</p>	<p>1、基材：采用 E1 级高密度纤维板，握钉力强，符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准，</p> <p>2、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮，全贴实木皮，无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀，含水率小于 10%；</p> <p>3、胶合剂：采用油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固；</p> <p>4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，, 手感柔和，, 长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；</p> <p>5、五金：采用强力“四合一”紧固件，连接紧固，不松动；满足人性化需求。</p> <p>6、产品特色：a、有主桌、副台、侧柜、活动柜、矮柜等可供选择；b、可根据人</p>	6	张	1270	7620

				体需求设计,符合人体个性特征,长时间使用不疲劳;c、超厚,超大型台面设计,显得稳重大气和端正。				
	小计				1	间	360076	360076
	化妆更衣室							
51	化妆台	鼎和	规格: 3600*400* 1600mm 型号: DH1033	环保加厚面板,防水防油污易清洁。	1	套	2200	2200
52	化妆椅	金童	规格: 465*515* (460-800) mm 型号: JT-1004	注塑一体成型椅子全新工程聚丙烯 pp 材质,产品承重 200KG 背高 mm	6	张	120	720
53	更衣柜	鼎和	规格: 800*550*2 000mm 型号: DH1034	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;采用优质五金配件。	12	个	1500	18000
54	塑胶更衣凳	鼎和	规格: 1800*420* 430mm 型号: DH1035	E1 级环保材质,优质五金配件,铝合金台架,肤感幻影柚木+暖白	2	张	850	1700
	小计				1	间	22620	22620
	音控室							
55	操作台	鼎和	规格: 1400*600* 760mm 型号: DH1036	1. 材质:实木多层板+烤漆钢架 2. 工艺:采用国家标准 E1 级板,面板厚度 25mm,基材采用 E1 级实木多层板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。		张	1200	1200
56	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm	1、背框:优质全新 PP 料加纤维; 2、面料:办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手:优质全新 PP 料加纤维;	1	张	185	185

			型号: DH1019	4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
57	储物柜	鼎和	规格: 800*400*1 850mm 型号: DH1020	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。	1	个	980	980
	小计				1	间	2365	2365
	准备室							
58	三人沙发	鼎和	规格: 2090*720* 730mm 型号: DH1037	1. 优质环保 PU 西皮; 2. 40 密度切割纯绵; 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板; 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网; 5. 黑色喷涂五金脚架;	1	张	2450	2450
59	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm 型号: DH1016	1、基材: 选用优质 E1 级环保三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 板材甲醛释放量 < 0.020mg/m ³ , 2h 吸水厚度膨胀率 < 1.4%, 总挥发性有机化合物 (TVOC) < 0.03mg/m ² · h; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 2、封边: 采用优质 PVC 封边条; 3、五金配件: 采用国内一线品牌优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	1	张	730	730
60	定制座柜	鼎和	规格: 5500*400* 400mm 型号: DH1038	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐刮痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔	1	套	2100	2100

				胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
61	定制储物柜	鼎和	规格： 2400*400* 2000mm 型号： DH1039	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	套	3500	3500
	小计				1	间	8780	8780
	管理用房							
62	办公桌	鼎和	规格： 1600*750* 750mm 型号： DH1017	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	2	张	900	1800
63	抽屉柜	鼎和	规格： 400*400*6 30mm 型号： DH1018	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	2	张	350	700
64	椅子	鼎和	规格： 580*490* (450-930)) mm 型号： DH1019	1、背框：优质全新 PP 料加纤维； 2、面料：办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料； 3、扶手：优质全新 PP 料加纤维； 4、坐垫棉：50 密高回弹科技定制型棉； 5、铁架：20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	2	张	185	370
65	资料文件柜	鼎和	规格： 800*400*1 850mm 型号：	厚度 0.8mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，C02 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱	2	个	980	1960

			DH1020	焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤、喷塑温度需达到195-205摄氏度，喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。				
	小计				1	间	4830	4830
	副校长办公室							
66	文件柜	鼎和	规格： 1600*400* 2000mm 型号： DH1040	1. 基材：E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。 2. 0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3. 五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	2	套	3800	7600
67	办公桌	鼎和	规格： 2000*900* 760mm 型号： DH1041	高密度中纤板贴木皮。 1、面材：采用AAA级0.6mm柚木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。 2、基材：采用优质E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗霉性强，不易变形，甲醛释放量<0.04mg/m ³ ·h，吸水膨胀率<7.4%，总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂：采用优质油漆配套胶黏剂，无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固； 4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准GB18581-2020、GB/T23999-2009要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达2H以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，手感柔和，长期使用不脱	2	张	1500	3000

				落, 不褪色; 能保持色泽亮丽; 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。				
68	活动长副柜	鼎和	规格: 1200*450* 655mm 型号: DH1042	高密度中纤板贴木皮。 1、面 材: 采用 AAA 级 0.6mm 柚木皮; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 2、基材: 采用优质 E1 级中密度纤维板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形, 甲醛释放量<0.047mg/m ³ , 吸水膨胀率<7.4%, 总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂, 无刺激气味, 满足国家环保标准, 甲醛释放量小; 粘接牢固; 4、油漆: 采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上, 抗摩擦, 抗腐蚀, 防划伤, 手感柔和, 长期使用不脱落, 不褪色; 能保持色泽亮丽; 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	2	张	1290	2580
69	办公椅	鼎和	规格: 650*710* (440-1020) mm 型号: DH1043	1. 面料: 头层黄牛皮饰面 2. 木板: 18mm 厚弯板 3. 海绵: 高回弹原生海绵 4. 底盘: 豪华多功能任意锁定底盘 5. 气杆: 三级防爆电镀汽杆 6. 椅脚: 350 铝合金豪华脚 7. 椅轮: φ60MM PU 黑色轮	2	张	820	1640
70	客椅	鼎和	规格: 650*710* (440-1020) mm 型号: DH1044	1. 面料: 1.5 厚无溶剂有机硅胶皮 2. 木板: 18mm 厚弯板 3. 海绵: 高回弹原生海绵 4. 1.8 精抛电镀架	2	张	680	1360
71	边柜	鼎和	规格: 1270*450* 800mm 型号: DH1045	高密度中纤板贴木皮。 1、面 材: 采用 AAA 级 0.6mm 柚木皮; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 2、基材: 采用优质 E1 级中密度纤维板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形, 甲醛释放量<0.047mg/m ³ , 吸水膨胀率<7.4%, 总挥发性有机化合物<0.17mg/m ² ·h。 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂,	1	张	1550	1550

				无刺激气味，满足国家环保标准，甲醛释放量小；粘接牢固； 4、油漆：采用环保水性底漆和面漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，经“五底三面”工艺涂饰，表面硬度达 2H 以上，抗摩擦，抗腐蚀，防划伤，，手感柔和，，长期使用不脱落，不褪色；能保持色泽亮丽；所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。				
	小计				2	间	17730	35460
	财务室							
72	行政办公桌	鼎和	规格： 1800*1600*750mm 型号： DH1012	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	2	套	1800	3600
73	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 105 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，3150 公斤负重，下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	2	张	500	1000
74	操作台	鼎和	规格： 1400*600*	1. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚	1	张	1200	1200

			760mm 型号: DH1036	度 25mm, 基材采用 E1 级实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。				
75	椅子	鼎和	规格: 580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维, 2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料, 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维, 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉, 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	4	张	185	740
76	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2 000mm 型号: DH1010	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	5	张	1080	5400
77	票据柜	鼎和	规格: 800*500*2 000mm 型号: DH1046	采用钢板, 厚度 1. mm, 一次性冲压成型两边, 边沿及中间均有加强部分。 金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐摩擦、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。 钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑, 防止生锈。 所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。 采用暗, 层板高度可调节。	4	个	1290	5160
78	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号:	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水	1	张	1050	1050

			DH1011	蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
	小计				1	间	18150	18150
	行政办公室							
79	行政办公桌	鼎和	规格： 1800*1600*750mm 型号： DH1012	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	3	套	1800	5400
80	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 105 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，3150 公斤负重，下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	3	张	500	1500
81	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表	3	张	1080	3240

			000mm 型号: DH1010	面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
82	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2.耐久性:40000 次以上。3.垂直向下静载荷 40kg. 4.水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050
	小计				1	间	11190	11190
	接待室							
83	会客椅	鼎和	规格: 980*850*8 80mm 型号: DH1047	1. 优质环保 PU 西皮; 2. 40 密度切割纯绵; 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板; 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网; 5. 黑色喷涂五金脚架。	10	张	1600	16000
84	茶几	鼎和	规格: 680*480*5 50mm 型号: DH1048	高密度中纤板贴木皮。 面 材:采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮;不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中;经防虫防腐处理,具有很好的稳定性。 基 材:采用中密度纤维板,甲醛释放量 ≤1.5mg/L,符合 E1 环保标准。 4 油漆:采用环保水性底漆和面漆以符合国家标准 GB 18581-2020 GB/T 23999-2009 要求,经“五底三面”工艺涂饰,表面硬度达 2H 以上,抗摩擦,抗腐蚀,防划伤,,手感柔和,长期使用不脱落,不褪色;能保持色泽亮丽。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。 【颜色:樱桃原木色】	3	张	680	2040
85	茶水柜	鼎和	规格: 1200*400* 850mm	高密度中纤板贴木皮。 面 材:采用 AAA 级 0.6mm 北美樱桃木皮;不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中;	1	张	1480	1480

			型号: DH1049	经防虫防腐处理,具有很好的稳定性。 基 材:采用中密度纤维板,甲醛释放量 ≤1.5mg/L,符合 E1 环保标准。 4 油漆:采用环保水性底漆和面漆均符合 国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求,经“五底三面”工艺 涂饰,表面硬度达 2H 以上,抗摩擦,抗腐 蚀,防划伤,,手感柔和,,长期使用不脱 落,不褪色;能保持色泽亮丽;所有五金 件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。 【颜色:樱桃原木色】				
	小计				1	间	19520	19520
	行政会议 室							
86	定制会议 桌	鼎和	规格: 4500*1800 *750mm 型号: DH1050	基材:采用 E1 级基材标准,甲醛释放量 符合国家标准; 贴面:板材采用优质饰面纸,耐磨,不易 变色; 五金:特制金属包边线条,优质五金配件, 设计大方合理,稳重,结构简单,连接牢 固; 表面:光滑,有光泽,整体效果好; 封边:采用优质实木颗粒板为基材和 PVC 边,用优质热熔胶经 200℃高温压制于边 部,有效防止水气侵入。	2	套	10500	21000
87	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 900mm 型号: DH1051	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨 花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表 面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、 表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水 蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国 家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔 胶经 200℃高温压制于边部,有效防止水 气侵入;五金:三节阻尼导轨,1.操作力 当承受力 M <40kg 是,推力或拉力≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。 3. 垂直向 下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	1	张	1180	1180
88	座椅	鼎和	规格: 530*540* (450- 790) mm 型号: DH1052	椅座连体全新材料聚丙 pp 材质,五金铁 转脚,椅座内包采用高档出口布料,尼龙 PU 脚轮。	20	张	560	11200
89	茶几	鼎和	规格:	1. E1 级环保板材 25mm,	2	张	850	1700

			80*75mm 型号: DH1053	2.加厚耐磨贴面纸, 3.四周边缘环保油漆封边, 4.580mm圆底盘 立柱直径76mm。				
90	休闲椅	鼎和	规格: 700*850*9 50mm 型号: DH1054	实木脚,玻璃钢内胆,布艺或防真皮革, 高弹海绵,手缝工艺。	8	张	2080	16640
91	三人沙发	鼎和	规格: 2100*820* 750mm 型号: DH1055	面料:优质麻绒布艺面料, 海绵:高密度海绵, 内架:松木实木+弯曲木, 脚架:不易掉耐磨塑料脚垫。	4	张	2980	11920
92	茶几	鼎和	规格: φ 800*450 φ 600*400mm 型号: DH1056	岩板黑架	2	张	1100	2200
93	吧椅	鼎和	规格: 490*435*7 35mm 型号: DH1057	椅座全新工程聚丙烯 PP 材质,椅架实木脚	8	张	320	2560
小计					1	间	68400	68400
课程中心								
94	行政办公桌	鼎和	规格: 1800*1600 *750mm 型号: DH1012	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板,表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边,用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,有效防止水气侵入;五金:三节阻尼导轨:1.操作力:当承受力 M < 40kg 是 1.推力或拉力 < 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	3	套	1800	5400
95	办公椅	鼎和	规格: 580*580* (880-970) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色,添加 30% 老化剂,添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布,耐刮耐磨; 3、PP 扶手,扶手可 90 度角打起,扶手面带 1 分软包海绵,通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试,保压 60	3	张	500	1500

				<p>秒/次;</p> <p>4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆, 带倾仰功能;</p> <p>5、4 分原生发泡海绵, 海绵密度\geq 35kg/m³;</p> <p>6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆, 氮气纯度达 99.99%, 内壁厚度 2.0mm 全封防爆, 外壁厚度 1.2mm;</p> <p>7、310MM 塑料玻纤五星脚, 可过测试;</p> <p>8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮, 150 公斤负重下转动 10 万周无故障;</p> <p>9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试, 保压 60 秒/次。</p>				
96	文件柜	鼎和	<p>规格: 800*400*2000mm 型号: DH1010</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。</p>	3	张	1080	3240
97	边柜	鼎和	<p>规格: 1200*400*800mm 型号: DH1011</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力\leq 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.</p>	1	张	1050	1050
	小计				1	间	11190	11190
	学生中心							
98	行政办公桌	鼎和	<p>规格: 1800*1600*750mm 型号: DH1012</p>	<p>1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边:采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水</p>	3	套	1800	5400

				气侵入；五金：三节阻尼导轨：1.操作力：当承受力M <40kg 是，推力或拉力≤5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。				
99	办公椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970)) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海棉，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m ³ ； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，可过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	3	张	500	1500
100	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	3	张	1080	3240
101	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1.操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力≤5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	1050	1050

	小计				1	间	11190	11190
	小接待室							
102	三人沙发	鼎和	规格: 2230*930* 860mm 型号: DH1058	1. 优质环保 PU 西皮 2. 30/40 密度切割纯绵 3. 四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4. 标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5. 黑色喷涂五金脚架	1	张	2890	2890
103	茶几	鼎和	规格: 1200*600* 450mm 型号: DH1016	1、基材: 选用优质 E1 级环保三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 板材甲醛释放量 $<0.020\text{mg}/\text{m}^3$, 2h 吸水厚度膨胀率 $<1.4\%$, 总挥发性有机化合物(TVOC) $<0.03\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$; 人造板制成的部件均进行封边处理, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 2、封边: 采用优质 PVC 封边条; 3、五金配件: 采用国产一线品牌优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	1	张	730	730
104	定制柜	鼎和	规格: 2000*400* 2000mm 型号: DH1059	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	3000	3000
105	边柜	鼎和	规格: 1200*400* 800mm 型号: DH1011	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 $M < 40\text{kg}$ 是, 推力或拉力 $\leq 5\text{kg}$ 。2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。		张	1050	1050
	小计				1	间	7670	7670
	仓库							
106	资料文件	鼎和	规格:	厚度 0.8mm, 一次性冲压成型两边, 边沿	10	个	980	9800

	柜		800*400*1850mm 型号: DH1020	及中间均有加强部分。金属部分焊接要求: 按 GB/T3325-1995, CO2 保护焊, 镀铜焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精打细磨, 光滑平整, 保证产品的强度, 所有焊线打磨平整, 保证架体美观, 金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂, 高温恒温烘烤、喷塑温度需达到 195-205 摄氏度, 喷涂均匀、附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击, 防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。采用暗锁。层板高度可调节。				
	小计				1	间	9800	9800
	学生餐厅							
107	可挂架学生餐桌 (一桌十人)	金童	规格: 1600*1200*760mm 型号: JT-1005	1. 桌面采用不小于 25mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2. 桌脚采用 26*50*60 异形钢管, 壁厚不小于 1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 挂架: 钢架带有 20*20+Φ16 圆管挂架, 厚度不小于 1.2mm, 可悬挂 10 张凳面不小于 Φ38 的凳子, 落地结构稳定; 4. 脚垫采用全封闭 PP 料制作, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。	27	套	1520	41040
108	餐凳	鼎和	规格: Φ 300*400mm 型号: DH1060	餐凳: 凳面: 采用高密度 ABS 材质的凳面, 直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘, 使得凳子更加稳固。凳脚: 4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑静音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方。结构: 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上, 方便教室的打扫。制作工艺: 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷化、酸洗、除油、除锈处理, 再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。	27	张	140	37800
	小计				1	间	78840	78840
	教师餐厅							
109	抗污面教	鼎和	规格:	1. 桌面: E1 级雕刻级密度板:	21	张	1260	26460

	师餐桌		1300*700*750mm 型号: DH1061	2. 贴面: 100 克贴面纸光面麻版防油污 3. 钢架: 底腿 30*70*1.5mm; 立柱 60 圆*1.5mm; 上托梁 U 型钢 2mm; 链接横梁 20*60*1.5mm。				
110	教师就餐椅	金童	规格: 410*430*(480-830) mm 型号: JT-1006	1. 靠背、椅面: 采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉, 户外三年不褪色, 不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角, 不留锐角, 有效提高椅面的韧性和坚固性。 2. 产品特点: 耐水, 放置水中浸泡不变形, 利于定期清洗; 耐腐蚀抗老化, 耐酸碱腐蚀, 风吹日晒雨淋不变形; 阻燃, 防火系数高; 规整光洁, 不露筋, 不露钉。	84	张	172	14448
	小计				1	间	40908	40908
	包厢							
111	圆形餐桌	鼎和	规格: Φ 2000*760mm 型号: DH1062	材质: 1、基材: 采用 E1 级高密度纤维板, 握钉力强, 符合国家标准要求。甲醛含量达到国家标准, 2、面材: 采用 AAA 级优质胡桃木木皮, 全贴实木皮, 无夹皮、无变色、木皮表面纹理清晰、无疖痕、无腐朽及虫蛀, 含水率小于 10%; 3、胶合剂: 采用优质油漆配套胶黏剂, 无刺激气味, 满足国家环保标准, 甲醛释放量小; 粘接牢固; 4、油漆: 采用环保水性底漆和面漆采用环保水性漆均符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求, 经“五底三面”工艺涂饰, 表面硬度达 2H 以上, 抗摩擦, 抗腐蚀, 防划伤, 手感柔和, 长期使用不脱落, 不褪色, 能保持色泽亮丽; 5、五金: 采用优质强力“四合一”紧固件, 连接紧固, 不松动, 满足人性化需求。	2	张	4200	8400
112	餐椅	鼎和	规格: 450*450*(450-980) mm 型号: DH1063	材质: 采用红橡实木+软包 PU 皮, 加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵, 表面无结疤, 整体牢固可靠, 光滑无痕, 结合部位采用榫卯结构, 不松动, 不脱胶, 不溢胶, 所用原木经酸脂烘干处理, 干燥率达到 8-10%, 保证抗磨, 遇水, 阳光照射后不开裂, 不翘曲变形, 结构牢固。 油漆: 采用环保水性漆采用环保水性漆均	24	张	460	11040

				符合国家标准 GB 18581-2020 、GB/T 23999-2009 要求，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。				
113	餐边柜	鼎和	规格： 1200*400* 880mm 型号： DH1064	1. 基材：采用 E1 级 18mm 实木生态板贴三聚氰胺饰面，四周框架为实木结构。 2. 玻璃：可视化长虹玻璃，美观实用。 3. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	个	1590	1590
	小计				1	间	21030	21030
	食堂仓库							
114	器材室货架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	4	节	1050	4200
	小计				2	间	4200	8400
	教师周转宿舍							
115	宿舍床	鼎和	规格： 1200*2000 *1700mm 型号： DH1065	1. 采用冷轧钢板，立柱 60*60*2.0mm，加厚立管增强承重力； 2. 横梁 50*50*1.2mm，立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接，相互支撑增加牢固度； 3. 静音防滑胶垫，减少与地面的摩擦，避免噪音； 4. 喷涂表面处理，磷化后静电喷涂，耐腐蚀，不易生锈。	1	套	800	800
116	衣柜	鼎和	规格： 800*550*2 000mm 型号： DH1034	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐电击、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。	1	个	1500	1500

小计				2	间	2300	4600	
	美术教室 1							
117	美术操作 桌	鼎和	规格: 1800*900* 750mm 型号: DH1066	1. 面板:桌面及层板采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水:浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边; 2. 钢架: 桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。	9	张	2250	20250
118	凳子	鼎和	规格: 240*340*4 00mm 型号: DH1067	1. 面板:采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	49	张	88	4312
119	美术展示 收纳柜	鼎和	规格: 2400*550* 2000mm 型号: DH1068	1. 基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 工艺: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩; 封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 3. 功能: 可独立, 可组合使用, 适合作品展示, 也可用于收纳置物。	2	套	4000	8000
120	定制水槽 台	鼎和	规格: 5000*600* 780mm 型号: DH1069	1. 尺寸: 5000*600*780mm 2. 台面: 采用 12.7mm 厚 304 不锈钢面板耐腐蚀实心理化板制作, 四角倒 R15 圆角。耐酸、耐碱、耐高温, 坚固耐用。防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 柜体: 采用 1.0mm 优质镀锌钢板, 采用 CO2 保护电焊焊接, 打磨处理, 表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理 (烤漆膜厚度平均值 $\geq 70 \mu m$); 4. 拉手: 铝合金条形暗拉手;	1	套	7500	7500

				<p>5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>6. 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>7. 连接件：采用 ABS 专用连接组零件；</p> <p>8. 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；</p> <p>9. 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；</p> <p>10. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>				
121	水龙头	鼎和	规格：高度 420mm 型号：DH1070	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。	8	套	200	1600
122	防腐水槽	鼎和	规格：550*450*310mm 型号：DH1071	采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。	8	套	185	1480
	小计				1	间	43142	43142
	美术准备室							
123	美术展示收纳柜	鼎和	规格：2400*550*2000mm 型号：DH1068	<p>1. 规格：2400*550*2000；</p> <p>2. 基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>3. 工艺：贴面平整，不起波纹、挖槽；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一插接而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。</p>	2	套	4000	8000
124	操作台	鼎和	规格：1400*600*760mm 型号：DH1036	<p>1. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用 E1 级实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊</p>	1	张	1200	1200

				接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。				
125	凳子	鼎和	规格: 240*340*400mm 型号: DH1067	1. 面板:采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	4	张	88	352
126	储藏架	鼎和	规格: 2000*600*2000mm 型号: DH1013	规格: 2000*600*2000; 材质: 1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢, 横梁采用 1.5 厚的一级钢材, 层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计, 自由升降, 无需焊接; 每层距离以 75mm 为节距任意调节层高, 每层承载 400 公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理, 防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
小计					2	间	12702	25404
广播室								
127	办公桌	鼎和	规格: 1600*750*750mm 型号: DH1017	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	900	900
128	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*630mm 型号: DH1018	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 < 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg。4. 水平侧向静载荷 20kg。		张	350	350
129	椅子	鼎和	规格: 580*490*(450-930)	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ; 2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料;	2	张	185	370

) mm 型号: DH1019	3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
	小计				1	间	1620	1620
	术科办公室							
130	办公桌	鼎和	规格: 1500*1400 *1200mm 型号: DH1008	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	套	1600	6400
131	教师椅	鼎和	规格: 580*580* (880-970)) mm 型号: DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂; 2、面料采用高档透气网布, 耐刮耐磨; 3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海绵, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 60 秒/次; 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆, 带倾仰功能; 5、4 分原生发泡海绵, 海绵密度 ≥ 35kg/m ³ ; 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆, 氮气纯度达 99.99%, 内壁厚度 2.0mm 全封防爆, 外壁厚度 1.2mm; 7、310MM 塑料玻纤五星脚, 可过测试; 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮, 150 公斤负重下转动 10 万周无故障; 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试, 保压 60 秒/次。	4	张	500	2000
132	文件柜	鼎和	规格: 800*400*2 000mm 型号: DH1010	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	4	张	1080	4320
133	边柜	鼎和	规格:	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨	1	张	1050	1050

			1200*400*800mm 型号: DH1011	花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.				
	小计				2	间	13770	27540
	科学教室							
134	教师演示台	鼎和	规格: 2800*700*850mm 型号: DH1072	1. 台面: 采用 ≥12.7mm 厚实芯理化板, 边沿加厚至 ≥25.4mm, 表面光滑、平整, 整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬, 确保柜身台面不受潮, 牢固可靠。 2. 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机) 的位置预留。 3. 桌身: 整体采用 ≥0.9mm 厚优质冷轧钢板, 全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4. 滑道: 抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 5. 铰链: 采用优质铰链, 开合十万次不变形。	1	套	6500	6500
135	学生操作桌(4人)	鼎和	规格: 1400*800*750mm 型号: DH1073	1. 面板: 桌面采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水: 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CNC 修边, 四周倒角, 圆滑光滑无任何毛边; 2. 桌兜: 采用宜家收纳盒搭配铁艺抽拉导轨, 可放置书包、书本、文具、工具等; 3. 钢架: 桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 4. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作带微调功能, 适合不平整地面, 可随意调节桌面平衡。		张	1950	23400
136	学生凳	鼎和	规格: Φ	1、凳面: 采用高密度 ABS 材质的凳面,	49	张	140	6860

			300*400mm 型号: DH1074	<p>直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。</p> <p>2、凳脚：4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方</p> <p>3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。</p> <p>4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。 2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。</p>				
137	展示柜	鼎和	规格: 2000*800*350mm 型号: DH1075	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、优质五金配件。</p>	1	套	2700	2700
138	储物柜	鼎和	规格: 800*400*800mm 型号: DH1076	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	6	套	880	5280
139	定制水槽台	鼎和	规格: 5000*600*780mm 型号: DH1069	<p>1. 尺寸：5000*600*780mm</p> <p>2. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实心理化板制作，四角倒 R15 圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用、防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；</p> <p>3. 柜体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值 $\geq 70 \mu m$）；</p> <p>4. 拉手：铝合金条形暗拉手；</p> <p>5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p>	1	套	7500	7500

				<p>6. 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；</p> <p>7. 连接件：采用 ABS 专用连接组装件；</p> <p>8. 合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；</p> <p>9. 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；</p> <p>10. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。</p>				
140	水龙头	鼎和	<p>规格：高度 420mm</p> <p>型号：DH1070</p>	<p>鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。</p>	8	套	200	1600
141	防腐水槽	鼎和	<p>规格：550*450*310mm</p> <p>型号：DH1071</p>	<p>采用实验室专用高密度 PP 一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。</p>	8	套	185	1480
小计					1	间	55320	55320
科学准备室								
142	ABS 仪器柜	鼎和	<p>规格：1000*500*2000mm</p> <p>型号：DH1077</p>	<p>整体采用环保型 ABS 塑料一次性注塑成型，层板采用 2.5mm 厚双面环保型 PP 改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。</p> <p>柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。</p> <p>2、上部为 ABS 工程塑料镶嵌玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设 PP 改性塑料活动隔板 2 块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。</p> <p>3、下部为 ABS 工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设 PP 改性塑料活动隔板 1 块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。</p> <p>4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止</p>	4	个	2650	10600

				<p>从外部撬开柜门。</p> <p>5、底座高 80mm，上下板 30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。</p>				
143	科学准备台	鼎和	<p>规格： 2400*1200 *850mm 型号： DH1078</p>	<p>台面：*采用 12.7mm 双面膜实芯理化板，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。</p> <p>结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱。</p> <p>桌腿：主体材料均采用优质铝镁合金型材及铝压铸件连接组合框架，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。</p> <p>上腿规格：长 580mm×宽 50mm×高 140mm。 下腿规格：长 510mm×宽 50mm×高 140mm。</p> <p>立柱：采用 50mm×100mm，壁厚 1.5mm。 前横梁：采用 43mm×40mm，壁厚 1.2mm。 中横梁：采用 32mm×27mm，壁厚 1.2mm。 后横梁：采用 105mm×40mm，壁厚 1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面 35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。</p> <p>加强横支撑件：采用 10mm×100mm，壁厚 1.2mm。</p> <p>书包斗：壁厚 4.6mm，采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。</p> <p>柜体箱：宽 380mm 深 220mm 高 730mm，壁厚 3.0mm，采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。</p> <p>可调脚：高强度可调脚，采用 10mm 螺纹钢，下部采用环保型 PP 加耐磨纤维质塑料。</p>	1	套	8700	8700
144	学生电源	金童	<p>规格：个 型号： JT-1007</p>	<p>由教师主控，采用国标铜芯线，符合国家安全用电要求。安装调试。</p>	4	个	260	1040
145	电路系统	金童	<p>规格：现场定制 型号： JT-1008</p>	<p>现场定制</p>	1	套	800	800
	小计				1	间	21140	21140
	档案室							
	档案储藏区							

146	密集架	鼎和	规格: 900*520*2 300mm 型号: DH1079	宽 900*深 520*高 2300 性能标准 搁板载重: 单层单面搁板上均布载重 40kg, 最大挠度为 2mm, 24h 卸载后, 无裂纹, 永不变形。 全负载载重: 每标准节在全负载 480kg 的情况下, 架体、立柱没有明显变形, 架体不产生倾倒现象。 载重运行: 在全负载的情况下, 各列密集架在手动操纵下, 需运行自如, 没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 11.8N(每列密集架的手柄摇力为: 11.8N×标准节数)。 载重稳定性: 在受全部载荷二十分之一外力(沿 X、Y 轴两个方向的水平外力)的作用反复 100 次后, 取消外力, 架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一, 立柱没有明显变形。 1.1.1.3 表面 处理技术标准 涂膜技术标准: 光泽测定>85%, 符合 GB/T9754 (60) 标准; 涂膜硬度>=0.4, 符合 GB1730 标准; 耐冲击力>=4N.M, 符合 GB/1732 标准; 涂膜厚度 60-70 微米; 涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 不低于 1 级标准, 塑层防锈能力 20 年以上, 在温度-40℃-250℃, 相对湿度 40%-90%, 海拔高度不大于 6000 米, 地震烈度不大于 6 级时, 产品不生锈、不变形。附着力符合 GB/9286-1998 标准。 耐水性: 将涂层试片浸泡于 90℃热水中, 8 小时无变化, 符合 GB1733-70 标准。 耐腐蚀试验: 将涂层试片放置于含盐蒸汽环境中, 250 小时无变化, 符合 GB/T13667.1-2003 中 4.6.3.7 标准。 柔韧性<=2mm, 杯突试验<6mm, 柔韧性符合 GB6742 标准。 稳定性: 按 GB/T10357.4 要求进行。	60	节	1450	87000
	阅档区							
147	操作台	鼎和	规格: 1400*600* 760mm 型号: DH1036	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊	1	张	1200	1200

				接,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。				
148	椅子	鼎和	规格: 580*490*(450-930) mm 型号: DH1019	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ; 2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。	4	张	185	740
	小计				1	间	88940	88940
	录播室 2							
149	无极升降演讲台	鼎和	规格: 1050*550*(720-1105) mm 型号: DH1023	1、产品采用高温压铸成型,经过抛光,打磨,表面喷塑完成。 2. 产品采用优质精密拉管,焊接,打磨,抛光成型,2.0 寸活动轮,其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为 100KG 3. 台面采用 MDF 厚度 18 密度板, E1 环保级别, 35UM PVC 全包裹密封防水饰面,四周防撞倒 4. 本产品为活动单腿型机构,谨防误用,参考执行标准为: 国标 GBT10357 二级水平(150N 压力,2500 次) 5. 一键式开关启动,可以在设计范围内自由升降,调整高度。 6. 金属颜色和台面可以定制。	1	张	1580	1580
150	拼接组合课桌椅	鼎和	规格: 1500*1500*750mm 型号: DH1080	桌子: 台面 25mm 厚优质三胺板材质,尺寸是 725*400mm,组合尺寸为六拼对角线 1500m。台架: 60*30*1.2mm 优质椭圆焊管 方凳: 尺寸前宽 330*侧宽 230*高 450mm,凳面 350*240mm,架子喷涂前足 1.0 厚的 25mm 方管,以上表面涂装: 焊接完成之钢管架,表面经酸洗、脱脂、磷化处理后,耐腐蚀、防锈。外表采用优质颗粒粉末,经高温粉体烤漆,附着力强,不脱漆。	8	套	3000	24000
151	带写字板听课椅	鼎和	规格: 850*500*460mm 型号: DH1081	椅子带弧形靠背,可提供最佳舒适度。金属结构,坚固耐用,并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅,容易清洗,多点镂空设计,起到很好的透气散热功能。另有软垫座椅可选。	24	张	539	12936
	小计				1	间	38516	38516
	计算机教室							

152	教师电脑桌	鼎和	规格: 1600*600*760mm 型号: DH1082	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, PVC 直封边制作, 钢架尺寸: 横梁: 30*50*1.35 mm, 桌腿: 30*60*1.5mm, 上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 3. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	1	张	1620	1620
153	电脑桌	鼎和	规格: 1400*600*760mm 型号: DH1083	1. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, PVC 直封边制作, 钢架尺寸: 横梁: 30*50*1.35 mm, 桌腿: 30*60*1.5mm, 上线扣板壁厚 0.8mm 采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 3. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	23	张	1320	30360
154	电脑操作凳	鼎和	规格: 240*340*400mm 型号: DH1067	1. 面板: 采用 E1 级实木多层板, 厚度 25mm, 1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 钢架: 采用 25*25*1.5mm 钢管。喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈; 3. 脚垫: 采用全封闭 PP 料制作。	47	张	88	4136
155	收纳柜	鼎和	规格: 800*400*800mm 型号: DH1084	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 经热熔胶经 200℃ 高温压制手边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 < 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	10	套	880	8800
156	展示吊柜	鼎和	规格: 1200*270*310mm 型号: DH1085	1、基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。	6	套	230	1380

				3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。				
	小计				1	间	46296	46296
	音乐办公室兼器材储藏							
157	办公桌	鼎和	规格： 1500*1400 *1200mm 型号： DH1008	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M <40kg 是，推力或拉力≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	6	套	1600	9600
158	教师椅	鼎和	规格： 580*580* (880-970) mm 型号： DH1009	1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂； 2、面料采用高档透气网布，耐刮耐磨； 3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海绵，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 60 秒/次； 4、底盘厚度 2.5MM 全封防爆，带倾仰功能； 5、4 分原生发泡海绵，海绵密度≥ 35kg/m3； 6、三级喷粉拉深缩尾 100 缩 45MM 防爆气杆，氮气纯度达 99.99%，内壁厚度 2.0mm 全封防爆，外壁厚度 1.2mm； 7、310MM 塑料玻纤五星脚，通过测试； 8、50MM 静音耐磨 PU 脚轮，150 公斤负重下转动 10 万周无故障； 9、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 60 秒/次。	6	张	500	3000
159	文件柜	鼎和	规格： 800*400*2 000mm 型号： DH1010	1、基材:采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔	6	张	1080	6480

				胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；采用优质五金配件。				
160	边柜	鼎和	规格： 1200*400* 800mm 型号： DH1011	1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边：采用优质 PVC 封边，用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：三节阻尼导轨：1. 操作力：当承受力 M < 40kg 是，推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性：40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg.	1	张	1050	1050
161	定制乐器收纳柜	鼎和	规格： 2400*550* 2000mm 型号： DH1086	1. 材质：颗粒板 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质颗粒板，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 3. 功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，可调节层板，便于于各类大小物件的摆放，适合大小规格器材收纳。	2	套	4200	8400
	小计				1	间	28530	28530
	音乐器材室							
162	储藏架	鼎和	规格： 2000*600* 2000mm 型号： DH1013	规格：2000*600*2000； 材质：1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	3	节	1050	3150
163	定制乐器收纳柜	鼎和	规格： 2400*550* 2000mm 型号： DH1086	1. 材质：颗粒板 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 25/18mm，基材采用优质颗粒板，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 3. 功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，可调节层板，便于于各类大小物件的摆放，适合大小规格器材收纳。	2	套	4200	8400
	小计				1	间	11550	11550
	舞蹈更衣							

室								
164	更衣柜	金童	规格: 620*382*500mm 型号: JT-1009	1、材质: 门板由 ABS 塑料制成, 柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成, 柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。 2、工艺: 所有板材采用钢制模具一次注塑成型。 3、使用寿命: 产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。 4. 规格: 单门尺寸: 高 700 宽 382 深 500mm (含底座 80mm)。	32	门	550	17600
165	塑胶更衣凳	鼎和	规格: 1500*400*460mm 型号: DH1035	规格: 长 1500mm 规格, 宽 400mm, 高 460mm; 材质说明: 凳面为加厚 PVC 材质, 凳腿为 ABS 材质; 生产工艺: 注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合; 使用年限: 使用寿命为 10 年以上。 产品特点: 具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性; 凳面具有防滑纹路, 美观大方, 易于清洁, 要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固, 中间加配鞋隔板、方便实用!	2	张	850	1700
小计					1	间	19300	19300
门卫								
166	办公桌	鼎和	规格: 1600*750*750mm 型号: DH1017	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	1	张	900	900
167	抽屉柜	鼎和	规格: 400*400*630mm 型号: DH1018	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 五金: 三节阻尼导轨: 1. 操作力: 当承受力 M < 40kg 是, 推力或拉力 ≤ 5kg. 2. 耐久性: 40000 次以上。3. 垂直向下静载荷 40kg. 4. 水平侧向静载荷 20kg。	1	张	350	350
168	椅子	鼎和	规格:	1、背框: 优质全新 PP 料加纤维 ;	2	张	185	370

			580*490* (450-930) mm 型号: DH1019	2、面料: 办公专用尼龙网镂空背配不含金属座布料; 3、扶手: 优质全新 PP 料加纤维; 4、坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉; 5、铁架: 20MM 喷黑磨砂承受力 110kg。				
169	宿舍床	鼎和	规格: 2000*1000 *1700mm 型号: DH1065	1. 采用冷轧钢板, 立柱 60*60*2.0mm, 加厚立管增强承重力; 2. 横梁 50*50*1.2mm, 立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接, 相互支撑增加牢固度; 3. 静音防滑胶垫, 减少与地面的摩擦, 避免噪音; 4. 喷涂表面处理, 磷化后静电喷塑。耐腐蚀, 不易生锈。	1	套	800	800
170	收纳柜	鼎和	规格: 800*400*8 00mm 型号: DH1084	1、基材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板, 表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量均符合国家标准 GB/T15102-2017、GB18580-2017 要求。封边: 采用优质 PVC 封边, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 采用优质五金配件。	2	张	880	1760
小计					1	间	4180	4180
合 计					小写: 1749748 元 大写: 壹佰柒拾肆万玖仟柒佰肆拾捌元整			

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 常州欧曼教学设备有限公司

日期: 2023 年 7 月 12 日

