

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同专用条款

项目名称：常州经开区山水实验小学厨房设备采购及安装项目

甲方：常州市武进区横山桥镇人民政府

乙方：常州百集教育装备有限公司

签订地：常州市武进区横山桥镇人民政府

签订日期：2023 年 7 月 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采询[2023]0007号 采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：详见 1.3 价款；
- 1.2.2 货物数量：详见 1.3 价款；
- 1.2.3 货物质量标准：详见 1.3 价款。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 437362 元（大写：肆拾叁万柒仟叁佰陆拾贰元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
详见附件二		
总价（含 1 %税）		437362 元

1.4 结算方式

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	1	合同签订后	自接收到发票之日起 15 日	30	合同签订后自接收到发票之日起 15 日内支付合同价的 30%作为预付款（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
2	2	项目验收通过并经审计后	自接收到发票之日起 15 日内	60	项目验收合格并经审计后自接收到发票之日起 15 日内付至审定价的 90%
3	3	使用两年无问题后	自接收到发票之日起 15 日内	10	使用两年无问题后自接收到发票之日起 15 日内付清余款无息

甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后 15 日内按照合同约定支付资金。

1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：合同签订后 10 日历日；

1.5.2 交货地点：常州经开区山水实验小学，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：汽运，运费由乙方承担。

1.6 质量保证期及检验、验收

1.6.1 乙方提供的货物质量保证期为 24 个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

1.6.2.1、产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后（**交货后 2 天内安装调试结束**），由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

1.6.2.2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起 30 日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

1.6.2.3、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的 0.1 % 向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 5 %；乙方迟延交付货物 30 天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 / % 向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 / %；甲方迟延付款 / 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第 2 种方式解决：

1.8.1 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 甲方所在 的人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式 8 份，双方各执 2 份，具有同等法律效力。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：常州百集教育装备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

91320402MAC9KB41XA

住所：江苏省常州市天宁区兰陵街道浦
前社区驴场头105号E座-1338

法定代表人或授权代表（签字）葛欣华

联系人：

约定送达地址：常州市经开区山水实验小学

邮政编码：213100

电话：18115807887

传真：/

电子邮箱：1217469137@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司常州飞龙路支行

开户名称：常州百集教育装备有限公司

开户账号：32050162733600000464

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用及补充条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金 元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但不限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前__个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用及补充条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价5%的履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满之日起____个工作日内,甲方应将履约保证金无息退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.4 除2.21.3所述情形以外,甲方如逾期未退还乙方履约保证金的,除了全部退还履约保证金以外,超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

附件 1： 设备相关检测报告

序号	名称	相关检测报告
1	四层平板货架	▲由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的不锈钢货架的检测报告
2	加大双星水池	▲由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的不锈钢货架的检测报告 ▲具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》
3	双层平板工作台	▲由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的不锈钢货架的检测报告 ▲具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》
4	双门热风循环消毒柜	▲具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》
5	双门热风循环消毒柜	▲板材具有符合 GB 21551.2-2010 标准，时间 28 天，湿度 95%RH，温度 28±1℃，长霉等级为 0 级（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
6	双门热风循环消毒柜	▲具有符合 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准的由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
7	双门热风循环消毒柜	▲具有抗菌性能（大肠杆菌 AS 1.90）由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
8	双门热风循环消毒柜	▲具有符合 GB/T10125-2021 GB/T6461-2002 标准，并且中性盐雾试验时间达 120h 的由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
9	双门热风循环消毒柜	▲配件硅胶条具有符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
10	双门热风循环消毒柜	不锈钢框具有符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
11	双门 24 盘蒸饭柜	▲板材具有符合 GB 21551.2-2010 标准，时间 28 天，湿度 95%RH，温度 28±1℃，长霉等级为 0 级（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告
12	双门 24 盘蒸饭柜	▲温控具有符合 GB/T 4207-2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法；GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第 10 部分：灼热丝/热丝基本试验方法，灼热丝装置和通用试验方法；GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：成品的灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法；GB/T 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第 12 部分：成品的灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数（GWFI）试验方法；GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第 13 部分：成品的灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热

		丝起燃温度（GWIT）试验方法标准的由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告。
13	排烟灭火系统	▲具有灭火剂毒性由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的试验报告
14	排烟灭火系统	▲具有灭火剂毒性由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的试验报告
15	排烟灭火系统	▲具有产品 3C 消防产品认证证书
16	不锈钢原材料板材	▲具有国家不锈钢制品质量监督检验中心出具的 304 不锈钢板材检测报告，报告须同时符合 GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T10125-2012、GB/T6461-2002 标准且中性盐雾试验时间达 720h 含以上。
17	不锈钢原材料管材	▲由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的 304 不锈钢管材检测报告，报告须同时符合 GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T10125-2012、GB/T6461-2002 标准且中性盐雾试验时间达 720h 含以上。
18	不锈钢风管	▲由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的满足消防防火要求的烟罩排烟管道 304 板材的检测报告（具有 CMA、CNAS 认证），符合 GB/T 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第一部分：通用》。
19	加压风柜	▲具有中国节能产品认证证书，并且通过 GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验，GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JBT 8689-2014 通风机振动检测及其限值，JBT 8690-2014 通风机 噪声限值，JBT 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件，JBT 10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。提供由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告。
20	加压风柜	▲具有所投风柜（核心部件叶轮）通过 JBT6445-2017 通风机叶轮超速试验 检测，平衡品质等级达到 G2.5，并评定合格。提供由国家认可的第三方检测机构出具的结果为合格的检测报告。
21	加压风柜	▲由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率，检测结果达到二级及以上。
22	机械式烟罩油烟净化器	▲由国家认可的第三方检测机构出具的净化电源具有通过 GB/T2423.10-2019 测试标准结果为合格的测试报告。
23	机械式烟罩油烟净化器	▲由国家认可的第三方检测机构出具的净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423.22-2012 标准的测试报告。
24	机械式烟罩油烟净化器	▲由国家认可的第三方检测机构出具的，符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分》；GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》；GB/T 4214.1-2000《家用电器及类似用途器具噪声测试方法用要求》；GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》标准的检测报告

附件 2: 分项报价表

序号	分项	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	仓库							
1	四层平板货架	如棕	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	7	台	1500	10500
2	低位货架	如棕	1200*600*200	管材采用 SUS304, 50*50*1.5mm 不锈钢管材制造。	5	台	500	2500
3	平板推车	百集	800*500*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	2	辆	750	1500
二	洁具间							
1	带挂架拖把池	百集	1200*600*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	900	900
2	四层平板货架	如棕	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	1500	1500
三	更衣间							
1	六门更衣柜	百集	900*450*1800	材质: 柜体冷轧板 t=1.5mm, 门板 T=1.5mm, 表面喷塑处理, 带门锁, 配门铰链, 门板带内置拉手。	4	台	750	3000
2	单星脚踏水池	如棕	600*600*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。含脚踏水龙头。 ★水龙头提供符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书复印件。	2	台	900	1800
四	粗加工区							
1	开水器含底座	泳邦	18KW	SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使	1	台	3000	3000

				水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，18KW/380V				
2	双层平板工作台	如棕	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	2	台	1800	3600
3	杀鱼池	如棕	1800*700*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1340	1340
4	单星水池	如棕	800*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	2	台	900	1800
5	加大双星水池	如棕	1600*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	2	台	1360	2720
6	双层平板工作台	如棕	900*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	765	765
7	双层平板工作台	如棕	800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	630	630
8	四层平板货架	如棕	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	2	台	1500	3000
五	切配区							
1	双星盆水池	如棕	1200*700*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	2	台	1020	2040
2	双层平板工作台	如棕	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1800	1800
3	双层平板工作台	如棕	1500*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，	1	台	1600	1600

				38*38*1.5mm。				
4	多功能立式绞切两用机	飞凤	博士帽款	全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。	1	台	4500	4500
5	多功能刀具刀板消毒柜	百集	1200*600*1100	SUS 304 材质，厚度 1.5mm。多功能，可放刀板，刀具，尺寸按照刀板刀具尺寸定做。	1	台	2250	2250
六	热厨区							
1	双 800 电磁大锅灶	莱凯	2200*1150*800 (+450)	采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5 毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，档位可 8 档调节。	2	台	18000	36000
2	单 800 电磁大锅灶	莱凯	1100*1150*800 (+450)	采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5 毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，档位可 8 档调节。	1	台	9500	9500
3	电磁单炒单温灶	莱凯	1100*1150*800 (+450)	采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5 毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，档位可 8 档调节。	1	台	9500	9500
4	电磁可倾式汤锅	莱凯	300L	板材采用 SUS 304 不锈钢板制造，可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃ 环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。	1	台	23500	23500
5	排烟灭火系统	中创	三瓶组	1. 装置设计有自动探测部件，可 24 小时监控，可自动启动灭火装置机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置，灭火，同时关闭燃气阀并报警，2. 自动灭火装	1	套	18500	18500

				置主控箱、多功能机 3. 灭火剂是无毒无害，环保性的，药剂喷洒后，只需要用清水冲洗下，就可以正常使用。4. 产品是纯机械式，不需要通电。一个是温度达到 183 摄氏度，厨灭火装置自动启动，还有一种是发现火控制不住，然而温度没有达到标准的，可以直接手动拉动装置启动灭火。				
6	双移门工作台	如棕	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm。	4	台	3800	15200
7	炉拼台	百集	400*1150*800 (+450)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	3	台	550	1650
8	四门双机双温冰箱	银都	四门	制冷方式：风冷。工程型；温度范围：-5℃~+5℃，功率 220V/0.28KW；内外壳为不锈钢板材，使用高效压缩机，电子温控，容积 400L；箱体除露功能，弹簧门铰链，能满足 45°以下环温下工作。	2	台	5500	11000
9	双星盆水池	如棕	1200*600*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1020	1020
10	双层平板工作台	如棕	1800*600*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1800	1800
11	四层平板货架	如棕	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1500	1500
12	加大双星水池	如棕	1600*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1360	1360
13	四层格栅货架	如棕	1200*500*1600	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.5mm。	1	台	1500	1500
14	双层平板工作	如棕	1100*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制	1	台	1200	1200

	台		(+150)	造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。				
15	双门24盘蒸饭柜	如棕	双门24盘	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 内胆板厚 1.2mm, 外壳板厚 1.0mm。内框 40*40mm 角钢支撑, 搁盘条采用 304 不锈钢圆钢弯折, 不划手, 与角钢和不锈钢内胆塞焊固定牢固, 经久耐用。密封条采用材质是食品级硅橡胶, 嵌入式成型, 更换方便。外观流畅, 美观, 卫生清洁。智能、定时、控温。电压 380V, 功率 24KW。每台配置 24 个饭盘, 尺寸 600*400*48。	4	台	7800	31200
16	定制传菜车	百集	600*900*900	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	4	辆	750	3000
七	消毒间							
1	掀门保洁柜	百集	1200*500*1800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm	3	台	3900	11700
2	双门热风循环消毒柜(核心产品)	如棕	125℃	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 $\delta=1.2\text{mm}$, 其他厚度 $\delta=0.8\text{mm}$, 容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 温度范围: 20-150。C	4	台	6500	26000
八	洗碗间							
1	残物台	百集	800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	600	600
2	加大双星水池	如棕	1600*800*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	3	台	1360	4080
3	开水器含底座	泳邦	18KW	SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$, 功能: 防高温	1	台	3000	3000

				蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 15KW/380V, 出水量 160L/小时				
4	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	2	台	1800	3600
5	双层平板工作台	如棕	800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	630	630
九	二次更衣间							
1	单感应洗手池	如棕	800*400*800 (+150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	900	900
2	烘手机	莫顿	688 型	红外线感应, 拥有强劲动力, 瞬驰快热。	1	台	150	150
十	备餐间							
1	五格保温售饭工作台	如棕	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	3	台	3500	10500
2	双层平板工作台	如棕	1100*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	2	台	1200	2400
3	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	6	台	1800	10800
4	双星水池	如棕	1400*700*800(+ 150)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	1360	1360
5	带锁食品留样柜	索斯尔	单门	冷藏温度: -5~5 度, 高品质压缩机, 低噪音, 制冷强劲, 环保无氟 R134A 制冷剂。	1	台	1500	1500
6	双层平板工作台	如棕	1100*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	1	台	1200	1200
十一	餐厅							

1	双孔封闭式餐物台	如棕	1800*700*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 全封闭式, 配不锈钢重力可调整脚, 带定制静音推车 2 辆, 垃圾桶 2 套	3	台	3500	10500
2	餐厅不锈钢洗手池	如棕	2440*500*800	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.5mm。	13	台	1350	17550
十二	排风系统							
1	机械式烟罩油烟净化器 (主厨房)	如棕	烹饪间	烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排放标准 GB18483-2001; 罩体选用 SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作, 厚度: 1.2mm, 安全: 阻隔烟火, 杜绝火灾隐患; 节能: 一体化设计可独立运行, 运行成本低; 操作: 安装、使用简化, 风机易拆卸, 便于后期维护。	20	m ²	250	5000
2	不锈钢滤网烟罩	百集	洗碗间	烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 厚度 1.2mm。含滤网、照明灯、滴油碗。	6	m ²	250	1500
3	不锈钢滤网烟罩	百集	蒸饭间	烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 厚度 1.2mm。含滤网、照明灯、滴油碗。	12	m ²	250	3000
4	不锈钢风管	如棕	定制	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm, 包含风管、支管、变接、弯头等。	585	m ²	15	8775
5	加压风柜	双枪	18KW	1、风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器	1	台	1250	1250

				<p>上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。</p> <p>3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。</p>				
6	加压风柜	双枪	15KW	<p>1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）</p> <p>2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。</p> <p>3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。</p>	1	台	1150	1150
7	低空油烟净化器	博丰	40000 风量	<p>外包采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作，集净化、消声、除味、杀菌等多功能于一体。通风性能好，净化效率高，噪声低，处理后烟气基本无色，用于低空排放，低碳节能。油烟风机吸入高压静电油烟净化</p>	1	台	1050	1050

				器，当气压进入高压静电场时，快速捕集油烟离子，通过多级滤化，有效净化油烟。电压：220V 功率：3KW				
8	星三角二次启动缺相保护装置	双枪	定制	风柜保护启动装置，和风柜相匹配，不含电源线	2	台	100	200
9	风机、油烟净化器支架	百集	定制	采用10#槽钢制作，涂层防锈漆，适配	3	台	50	150
10	避震器	百集	定制	采用橡胶制作	8	只	10	80
11	软接口	百集	定制	采用帆布制作	2	套	25	50
十三	其他							
1	排气扇	百集	600*600	含安装，尺寸 600*600，铝合金吊顶嵌入式	10	只	50	500
2	灯管式紫外线灭菌灯	宝视达	40W	40w，灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200~290nm，强力杀菌，效率高，时间短，电压/功率：220V/40W	28	台	200	5600
3	灭蝇灯	宝视达	40W	外型尺寸：660*150*430，设有牢固的防触电保护网，采用1.2-1.5mm厚度铝型材构成，表面经电化处理，电网电压：3500~4500 电压/功率：220V/40W	8	台	200	1600
4	双温水龙头	龙旗	双温	SUS 304 材质，含双温上水管。 ★水龙头提供符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书复印件。	22	套	360	7920
5	单温水龙头	龙旗	单温	SUS 304 材质，含单温上水管。 ★水龙头提供符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书复印件。	60	套	237	14220
6	保温送餐车	百集	定制	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm，双层保温，内置发泡聚丙烯保温棉。	10	辆	2250	22500
7	保温送饭车	百集	定制	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.5mm，带不锈钢304 加热管，电压：220V，3KW，优质电子元件。	2	辆	2250	4500

8	不锈钢防鼠板	百集	1000*500	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm, 双层。	2	套	135	270
9	不锈钢防鼠板	百集	1800*500	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.5mm, 双层。	3	套	270	810
10	落地秤	百集	300KG	电子秤 不锈钢加大称面, 300KG	1	台	525	525
11	加厚不锈钢勺子	柠檬猫	中号	SUS304 不锈钢材质	550	只	3	1650
12	不锈钢筷子	柠檬猫	中号	SUS304 不锈钢材质	1200	双	2	2400
13	不锈钢汤盆	柠檬猫	φ 220	SUS304 不锈钢材质	200	只	8	1600
14	不锈钢菜盆	柠檬猫	φ 180	SUS304 不锈钢材质	600	只	7	4200
15	不锈钢快餐盒	柠檬猫	四格	SUS304 不锈钢材质	100	只	22	2200
16	加厚不锈钢碗	柠檬猫	φ 120	SUS304 不锈钢材质	1800	只	6	10800
17	3 两不锈钢锻打打菜勺	柠檬猫	3 两	SUS304 不锈钢材质	20	把	18	360
18	不锈钢饭勺	柠檬猫	大号	SUS304 不锈钢材质	10	把	18	180
19	长面筷	柠檬猫	加长	加长	2	双	5	10
20	26CM 木柄钢面捞	柠檬猫	26CM	SUS304 不锈钢材质	2	把	48	96
21	60*40*2 尼龙菜板绿	柠檬猫	60*40*2	尺寸: 60*40*2, 颜色绿色	5	块	72	360
22	60*40*2 尼龙菜板白	柠檬猫	60*40*2	尺寸: 60*40*2, 颜色白色	5	块	72	360
23	60*40*2 尼龙菜板红	柠檬猫	60*40*2	尺寸: 60*40*2, 颜色红色	5	块	72	360
24	60*40*2 尼龙菜板黄	柠檬猫	60*40*2	尺寸: 60*40*2, 颜色黄色	2	块	72	144
25	不锈钢切菜刀	柠檬猫	中号	SUS304 不锈钢材质	10	把	22	220
26	十八子锻打厨片刀 2#	柠檬猫	3#	SUS304 不锈钢材质	6	把	42	252
27	斩骨刀	柠檬猫	大号	SUS304 不锈钢材质	2	把	60	120
28	磨刀石	柠檬猫	中号	双面设计, 粗细两用	3	块	10	30
29	1#铲刀木柄	柠檬猫	1#	SUS304 不锈钢材质	5	把	36	180
30	30cm 不锈钢漏勺	柠檬猫	30CM	SUS304 不锈钢材质	5	把	54	270
31	18CM 加厚长水勺	柠檬猫	18CM	SUS304 不锈钢材质	10	把	22	220
32	调料罐 18CM	柠檬猫	18CM	SUS304 不锈钢材质	30	个	12	360

33	50cm 不锈钢 1.3 反边斗盆	柠檬猫	50CM	SUS304 不锈钢材质	20	个	36	720
34	60cm 不锈钢 1.3 反边斗盆	柠檬猫	60CM	SUS304 不锈钢材质	10	个	65	650
35	剪刀	柠檬猫	185#	SUS304 不锈钢材质	10	把	15	150
36	塑料筐 62*46*31 蓝	柠檬猫	62*46*31	尺寸 62*46*31, 颜色蓝色	10	个	40	400
37	塑料筐 62*46*31 白	柠檬猫	62*46*31	尺寸 62*46*31, 颜色白色	2	个	40	80
38	塑料筐 62*46*31 黄	柠檬猫	62*46*31	尺寸 62*46*31, 颜色黄色	2	个	40	80
39	塑料筐 62*46*31 红	柠檬猫	62*46*31	尺寸 62*46*31, 颜色红色	10	个	40	400
40	玻璃制食品留 样盒	柠檬猫	φ 110MM	玻璃制品, 直径 110MM	80	套	12	960
41	不锈钢水桶	柠檬猫	16L	SUS304 不锈钢材质	5	个	30	150
42	锅刷	柠檬猫	中号	竹制品	10	把	5	50
43	10 寸加厚油缸	柠檬猫	10 寸	SUS304 不锈钢材质	5	个	30	150
44	二头刨	柠檬猫	中号	SUS304 不锈钢材质	10	把	5	50
45	整理箱	柠檬猫	40*30*20	尺寸 40*30*20, 白色, 带盖子	20	个	66	1320
46	不锈钢 S 勾长	柠檬猫	中号	尺寸 62*46*31, 颜色红色	20	个	4	80
47	圆管锅架	柠檬猫	中号	尺寸 62*46*31, 颜色红色	2	个	15	30
48	不锈钢双耳冲 孔篮 45CM	柠檬猫	φ 45CM	SUS304 不锈钢材质	5	个	85	425
合计								437362