

投标分项报价表

项目编号/包号：溧采公[2023]第 17 号

项目名称：梅园校区厨房设备采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
(一)主食库						
1	不锈钢低位货架	厂制品：1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	5	台	600	3000
2	四层平板货架	厂制品：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	3	台	1300	3900
3	排气扇	厂制品：600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(二)副食库						
1	四层平板货架	厂制品：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	5	台	1300	6500
2	排气扇	厂制品：600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(三)备用间						
1	排气扇	厂制品：600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(四)面点间						
1	两层四盘烤箱 (电热)	品牌：泓锋，规格：两层四盘，工程款。全不锈钢结构，品质保证，钢化玻璃大视窗设计，配有照明灯，在烘烤过程中可随时了解产品的烘烤情况。全密封闭式整体，环保耐高温材料，保温性能优越。液晶数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等装置。炉温可在室温~300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。万向脚轮设计，移动更便捷，更省力。	1	台	8600	8600
2	立式电饼铛	厂制品：全不锈钢材质，加高锅款，上下锅独立加热，分开控制。	1	台	3000	3000
3	双门醒发箱	品牌：泓锋；额定电压 220v，额定功率 4kw，简单易用，操控旋钮，准确温控调节；热风循环技术，温度均匀；透明视窗，发酵一目了然；不锈钢可调节层架，可拆卸；不锈钢箱体抗压抗摔，使用寿命长	1	台	4500	4500
4	压面机	品牌：恒宇，规格：350 型；材质：与食品接触面采用食品级 304 不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。	1	台	5600	5600
5	搅拌机	品牌：恒宇，规格 30 型；材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级(IPNO)：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。	1	台	4900	4900
6	和面机	品牌：恒宇，规格：25 型；材质：与面团接触部分采用食品级	1	台	5200	5200

		304 不锈钢；料桶容积：25L；和面杆转速：208/130 r/min；和面量：12.5kg；料桶转速：18/10 r/min；电压/功率：380V/1.8KW。				
7	四层平板货架	厂制品：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
8	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1480	1480
9	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
10	面粉车	厂制品；规格：500*500*500；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，带脚轮。	2	台	1100	2200
11	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃-压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。	1	台	6500	6500
12	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200
13	双星水池	厂制品；规格：1200*600*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1650	1650
14	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
(五)消毒间						
1	双门热风循环消毒柜	品牌：厂制品；规格：125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。	3	台	8600	25800
2	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。	2	台	3200	6400
3	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(六)洗碗间						
1	单星盆污碟台	厂制品；规格：1500*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1750	1750
2	长龙式洗碗机	品牌：锡德悉；规格：L=5000；采用优质 304 不锈钢板（部分材料选用 316 不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为 1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2. 节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干	1	台	128000	128000

		的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3. 冲洗功能：50-60度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4. 内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5. 机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6. 自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7. 红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生 8. 总功率：380v/75.5kw，				
3	洁碟台（带框架）	厂制品；规格：1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1250	1250
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	2	台	1480	2960
5	开水器含底座	品牌：泳邦；规格：15KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2600	2600
6	收餐工作台	厂制品；规格：800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
7	加大双星水池	厂制品；规格：1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	2000	4000
8	双层平板工作台	厂制品；规格：700*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
9	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
10	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
(七)蒸饭间						
1	双门电热式蒸饭箱	厂制品；规格：28 盘；门板：304-1.2mm 不锈钢板；背板：304-1.0mm 不锈钢板；骨架：40*40 角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；蒸饭盘数量：28 个；电压/功率：380V/12.0KW*2。	5	台	9800	49000
2	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
3	双层平板工作台	厂制品；规格：800*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面	3	台	950	2850

		1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。				
4	加大单星水池	厂制品; 规格: 1000*700*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。	2	台	1450	2900
5	壁挂式牛角扇	厂制品; 规格: ϕ 650MM; 挂墙式, 全铜电机, 钛镁合金叶, 静音、省电、大风量、低能耗。	2	台	350	700
(八)水果清洗间						
1	双层平板工作台	厂制品; 规格: 700*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。	2	台	950	1900
2	加大双星水池	厂制品; 规格: 1600*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。	1	台	2000	2000
(九)男更						
1	六门更衣柜	厂制品; 规格: 900*450*1800; 材质: 柜体冷轧板 t=0.9mm, 门板 T=0.9mm, 表面喷塑处理, 带门锁, 配门铰链, 门板带内置拉手。	2	台	1100	2200
2	感应单星洗手池	厂制品; 规格: 600*600*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 带感应水龙头。	1	台	1450	1450
(十)女更						
1	六门更衣柜	厂制品; 规格: 900*450*1800; 材质: 柜体冷轧板 t=0.9mm, 门板 T=0.9mm, 表面喷塑处理, 带门锁, 配门铰链, 门板带内置拉手。	3	台	1100	3300
2	感应单星洗手池	厂制品; 规格: 600*600*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 带感应水龙头。	1	台	1450	1450
(十一)洁具间						
1	带挂架拖把池	厂制品; 规格: 1000*500*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。	1	台	1450	1450
(十二)验收、过磅区						
1	风幕机	厂制品; 规格: L=2000; 品牌, 含安装。	1	台	2600	2600
2	灭蝇灯	品牌: 宝视达, 含安装。	4	台	350	1400
3	电子秤	厂制品; 1、规格: 300kg, 精密度: 1/3000FS; 2、键盘: 16 键双防水; 3、去皮: 去皮重量等于最大称量。超重报警: 超过最大称量的 0.15%时, 软件会自动报警; 4、工作电源: 1.5kw, 交流 220V (-15%-10%) 50Hz, 直流裴勇 6V4AH 可充电电池。	2	台	600	1200
4	不锈钢低位货架	厂制品: 1200*600*250; SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	4	台	600	2400
(十三)素菜粗加工						
1	加大单星水池	厂制品; 规格: 800*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。	6	台	1450	8700

2	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	3	台	1250	3750
3	双层平板工作台	厂制品；规格：900*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	4	台	1480	5920
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1500*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1350	1350
6	土豆脱皮机	品牌：谷雨；规格：450 型；工程款，全不锈钢机身。450 型号。	1	台	4500	4500
7	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
8	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：Φ650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	2	台	350	700
9	排气扇	厂制品；600*600；品牌：含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
10	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
(十四)素菜切配间						
1	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	1450	2900
2	全自动多功能切菜机	品牌：谷雨；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢；2、输送带：2300*318mm；3、切片转数：235-680r/min；4、切片厚度：2~10mm；5、竖刀次数：167~490 次/min；6、切菜长度：1~30mm；7、产量：300~1200kg/h；8、电压功率：220V/2.75KW	1	台	17500	17500
3	刀具刀板消毒柜	厂制品；规格：1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，紫外线消毒，带锁	1	台	6500	6500
4	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，	1	台	6500	6500
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	6	台	1480	8880
6	四层平板货架	厂制品；1000*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，	4	台	1300	5200

		腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。				
7	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
9	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：Φ650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
10	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
(十五) 荤菜切配间						
1	立式多功能绞切两用机	品牌：飞凤；博士帽款；全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。	1	台	4800	4800
2	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	2	台	1300	2600
3	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	3	台	1480	4440
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
5	双层平板工作台	厂制品；规格：800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
6	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，	1	台	6500	6500
7	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	4	台	1450	5800
8	刀具刀板消毒柜	厂制品；规格：1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，紫外线消毒，带锁	1	台	6500	6500
9	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
10	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：Φ650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	3	台	350	1050
11	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000

(十六)热厨区						
1	单1000电磁大锅灶	品牌：利邦；规格：1300*1300*800（+400）；采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5MM，进口优质机芯面板，功率 380V25KW*1 组，节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38	7	台	12800	89600
2	电磁双头双尾小炒灶	品牌：利邦；规格：2200*1100*800（+400）；采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5MM，进口优质机芯面板，功率 380V20KW*2 组，节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38	1	台	12800	12800
3	炉拼台	厂制品；规格：430*1300*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。	1	台	1250	1250
4	炉拼台	厂制品；规格：500*1100*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。	2	台	1250	2500
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	9	台	1480	13320
6	电磁可倾式汤锅	品牌：利邦；规格：300L；304 不锈钢结构，外观豪华；采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作；内装耐热保温装置，使用更节能，热效率高；档位数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出；智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置；	2	台	29000	58000
7	不锈钢低位货架	厂制品；规格：1200*500*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	10	台	600	6000
8	饼盘车	厂制品；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，带脚轮	2	台	1100	2200
9	四层平板货架	厂制品；规格：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	2	台	1300	2600
10	加大双星水池	厂制品；规格：1400*700*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1850	1850
11	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
(十七)二更						
1	六门更衣柜	厂制品；规格：900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。	1	台	1100	1100
2	感应单星洗手池	厂制品；规格：500*500*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。	1	台	1450	1450
3	干手器	品牌：莫顿；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
(十八)教工备餐间						
1	五格保温台	厂制品；规格：1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主	2	台	3300	6600

		要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单, 包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。				
2	双层平板工作台	厂制品; 规格: 1100*700*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
3	双层平板工作台	厂制品; 规格: 480*500*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
4	双层平板工作台	厂制品; 规格: 1100*600*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
5	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管, 配可调平脚。	1	台	1300	1300
6	掀门碗柜	厂制品; 规格: 1200*500*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200
7	感应单星洗手池	厂制品; 规格: 600*600*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 带感应水龙头。	1	台	1450	1450
8	排气扇	厂制品; 600*600; 品牌, 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。	1	台	500	500
(十九) 教工餐具消毒间						
1	掀门食品柜	厂制品; 规格: 1200*500*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200
2	双门热风循环消毒柜	厂制品; 规格: 125℃ 高温消毒; 热风循环消毒方式, 使内部消毒温度更加均匀; 采用温控器和超温熔断器双重保护, 安全可靠; 容积: 720L; 外壳材料: 不锈钢; 存储空间: 双门双室; 温控范围: 50~110℃; 消毒温度: 110~130℃; 柜脚: 可调节不锈钢子弹脚; 电压/功率: 220V/4.4KW。	1	台	8600	8600
3	排气扇	厂制品; 600*600; 品牌, 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。	1	台	500	500
(二十) 教工餐具清洗间						
1	双层平板工作台	厂制品; 规格: 1100*600*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固, 配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
2	加大单星水池	厂制品; 规格: 800*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.5MM, 腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作, 带有围板设计, 不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器, 含水龙头。	3	台	1450	4350
3	单孔收残工作柜	厂制品; 规格: 1100*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.5MM; 腿使用 50*50*1.5MM SUS304 不锈钢管, 台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	1	台	1250	1250
4	开水器含底座	品牌: 泳邦; 规格: 12KW; SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45% 以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 ≤ 0.3℃, 功能: 防高温蒸汽溢出,	1	台	2450	2450

		防溢水,防烫伤,超高温保护断电功能,12KW/380V,出水量120L/小时。				
5	排气扇	厂制品;600*600;品牌,含安装,尺寸600*600,铝合金材质。	2	台	500	1000
(二十一)二更						
1	六门更衣柜	厂制品;规格:900*450*1800;材质:柜体冷轧板t=0.9mm,门板T=0.9mm,表面喷塑处理,带门锁,配门铰链,门板带内置拉手。	2	台	1100	2200
2	感应单星洗手池	厂制品;规格:1000*500*800(+150);SUS304不锈钢板材制作,厚度1.5MM,腿为50*50*1.5MM SUS 304 方管制作,带有围板设计,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器,含水龙头。	1	台	1450	1450
3	挂墙干手机	品牌:莫顿;高速冷热,全自动感应。	1	台	250	250
(二十二)学生配餐区						
1	五格保温台	厂制品;规格:1800*700*800;板材采用优质SUS304不锈钢制作 面板厚度为1.2MM,配优质可调脚 原理:电热管将水加热产生的热量,温度可自行调节 功能:主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单,包含加厚1/1份数盘及盖5套。	4	台	3300	13200
2	四层平板货架	厂制品;1200*500*1600;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,腿使用38*38*1.5MM SUS 304 方管,配可调平脚。	4	台	1300	5200
3	双层平板工作台	厂制品;规格:1800*800*800;SUS304不锈钢板材制作,台面1.2MM;腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管,台台下衬22MM防水机制板并用3不锈钢方管加固;配不锈钢重力可调整脚。	6	台	1480	8880
4	掀门碗柜	厂制品;规格:1200*500*1800;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.2MM,不锈钢重力调整脚。	2	台	3200	6400
5	四门留样冰箱 (带锁留样专用)	品牌:银都;SUS 304 不锈钢板材制作,便于清洁,全铜管路配置,自动回归门设计,一体成形内胆,整体发泡保温节能,智能化温度显示;电压/功率:220V/0.55KW;制冷剂R404A;温度设定范围:0~+10℃ 压缩机输出功率:733W ;耗电量:冷却时:643W、除霜时:752W,	1	台	6500	6500
6	双星水池	厂制品;规格:1200*600*800(+150);SUS304不锈钢板材制作,厚度1.5MM,腿为50*50*1.5MM SUS 304 方管制作,带有围板设计,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器,含水龙头。	1	台	1650	1650
7	排气扇	厂制品;600*600;品牌,含安装,尺寸600*600,铝合金材质。	3	台	500	1500
(二十三)餐厅						
1	双孔带车收残工作台	厂制品;规格:1500*600*800(+150);SUS304不锈钢板材制作,台面1.2MM,全封闭式,配不锈钢重力可调整脚,带定制静音推车2辆,垃圾桶2套	1	台	3900	3900
2	饭汤自助台	厂制品;规格:1800*600*800;SUS304不锈钢板材制作,台面1.2MM;腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管,台台下衬22MM防水机制板并用3不锈钢方管加固,配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
3	洗手池	厂制品;规格:2000*500;SUS304不锈钢板材制作,厚度1.5MM,腿为50*50*1.5MM SUS 304 方管制作,带有围板设计,不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器,含水龙头。	2	台	2000	4000

4	风幕机	厂制品；规格：L=1200；品牌，含安装。	1	台	1900	1900
5	风幕机	厂制品；规格：L=1800；品牌，含安装。	1	台	2300	2300
6	单门热风循环消毒柜	厂制品；规格：125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；外壳材料：不锈钢；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW	1	台	4500	4500
7	四人实木餐桌	品牌：鑫珍材；规格：1200*1400*750；台面及凳面 4cm 橡胶木实木制作，骨架不锈钢 304 50*50 方管制作。（具体款式与校方沟通）	32	台	1450	46400
8	包厢圆桌	品牌：鑫珍材；规格：φ2000MM；2.2 米一桌十四椅加转盘一套，全实木制作。（具体款式与校方沟通）	2	套	4800	9600
9	包厢木质餐边柜	品牌：鑫珍材；规格：1500*600*800（±150）；全实木制作。（具体款式与校方沟通）	1	台	1500	1500
(二十四) 走道						
1	风幕机	厂制品；规格：L=1800；品牌，含安装。	2	台	2300	4600
(二十五) 排风系统						
1	不锈钢油烟罩 (主厨)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	42	m ²	750	31500
2	不锈钢油烟罩 (蒸饭)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	16	m ²	750	12000
3	不锈钢油烟罩 (面点间)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	8	m ²	750	6000
4	不锈钢油烟罩 (洗碗间)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	9	m ²	750	6750
5	不锈钢排风管道	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。厚度 1.2，全满焊制作。含趴管，管道，弯头，三通支架等	600	m ²	100	60000
6	镀锌板鲜风管道	厂制品；镀锌板板材制作，含管道，支管，弯头，三通，法兰、胶垫、支架等附件，法兰 4#角钢制作并做防腐处理	350	m ²	80	28000
7	低噪音箱式风机	品牌：双枪，规格：30KW；1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板）2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	19800	19800
8	低噪音箱式风机	品牌：双枪，规格：18KW；1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，	1	台	17500	17500

		常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。				
9	低噪音箱式风机	品牌: 双枪, 规格: 5.5KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	5000	5000
10	送新风风机	品牌: 博丰, 规格: 7.5KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	6500	6500
11	星三角变频电机保护器	品牌: 德粤, 规格: 30KW; 本产品是一种电源保护器件, 集过欠压保护、变频, 缺相保护于一体, 按钮式操作, 具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	4500	4500
12	星三角变频电机保护器	品牌: 德粤, 规格: 18KW; 本产品是一种电源保护器件, 集过欠压保护、变频, 缺相保护于一体, 按钮式操作, 具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	3500	3500
13	二次启动保护器	品牌: 德粤, 规格: 7.5KW; 本产品是一种电源保护器件, 集过欠压保护、变频, 缺相保护于一体, 按钮式操作, 具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	900	900
14	二次启动保护器	品牌: 德粤, 规格: 5.5KW; 本产品是一种电源保护器件, 集过欠压保护、变频, 缺相保护于一体, 按钮式操作, 具有操作简便、	1	套	900	900

		体积小巧、可靠性高等特点。				
15	油烟净化器	品牌：博丰，规格：60000 风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达85%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³；自动调压电源；安装、清洁、维护方便	1	台	11800	11800
16	风机底座	厂制品；1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。	4	台	900	3600
17	铝合金双层出风口	厂制品；铝合金材质	30	只	50	1500
18	避震器	厂制品；采用橡胶材质制作	16	只	50	800
19	软接口	厂制品；采用帆布制作	8	套	100	800
(二十六) 杂件						
1	不锈钢锻打打菜勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：3 两	15	把	30	450
2	不锈钢饭勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	15	把	25	375
3	长面筷	厂制品；竹制	4	双	10	40
4	尼龙菜板绿	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	10	块	80	800
5	尼龙菜板红	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	10	块	80	800
6	尼龙菜板蓝	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	5	块	80	400
7	尼龙菜板黄	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	3	块	80	240
8	十八子锻打厨片刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	把	80	400
9	新十八子菜刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	把	80	800
10	蔬菜刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	15	把	25	375
11	剁骨刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	4	把	120	480
12	磨刀石	厂制品；加厚	2	块	20	40
13	打蛋器	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：16 寸	5	把	250	1250
14	炒勺不锈钢柄	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：10 两	10	把	25	250
15	铲刀不锈钢柄	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	把	60	600
16	不锈钢漏勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：300mm	5	把	80	400
17	精焊水勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：180mm	8	把	35	280
18	调料罐	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：180mm	20	个	20	400
19	不锈钢反边斗盆	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：φ 600mm	20	个	90	1800
20	不锈钢反边斗盆	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：φ 700mm	20	个	100	2000
21	强力剪刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	20	把	25	500
22	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 绿	20	个	80	1600
23	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 白	15	个	80	1200
24	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 红	10	个	80	800
25	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 蓝	4	个	80	320
26	3 钢食品留样盒	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	30	套	20	600
27	不锈钢水桶	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	个	60	600

28	脚踏带盖垃圾桶	厂制品；加厚；240L	5	个	230	1150
29	锅刷	厂制品；竹制	5	把	15	75
30	加厚油缸	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。10 寸	10	个	45	450
31	大钢盖	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。800mm	5	个	120	600
32	多功能刨	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	把	10	50
33	绿色刨刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	把	10	50
34	不锈钢 S 勾长	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	个	5	25
35	不锈钢淘米箩	厂制品；加厚	5	个	70	350
36	厨师服	厂制品；（长袖）	20	套	80	1600
37	厨师服	厂制品；（短袖）	20	套	80	1600
38	厨师帽	厂制品；棉质	6	包	120	720
39	一次性帽子	厂制品；一次性款	10	包	20	200
40	收纳盒（大号）	厂制品；加厚；大号	10	个	70	700
41	收纳盒（中号）	厂制品；加厚；中号	10	个	65	650
42	抹布	厂制品；加厚	40	条	10	400
43	不锈钢推车	厂制品；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5，优质静音轮	5	辆	900	4500
（二十七）送餐设备						
1	学生餐具（快餐盒+汤碗）	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。快餐盘带盖(22*28*3.5CM)、不锈钢勺子、双层隔热汤碗。	1200	套	35	42000
2	教师餐具（快餐盒+汤碗+勺子）	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。快餐盘带盖(22*28*3.5CM)、不锈钢勺子、双层隔热汤碗。	200	套	35	7000
3	筷子	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	200	双	1.8	360
4	不锈钢保温桶	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	30	只	180	5400
5	保温送餐车	厂制品；规格：800*800*900；每 2 个教室一辆车，304 板材制作，厚度 1.2，双层保温，中间 3 公分 PE 保温板，优质静音轮，保温送餐车具有内置发泡聚丙烯保温棉（EPP）的检测报告，符合法规(GB) No. 1907/2006 条款 7(2) 第 33 条规定；211 种高度关注物质（SVHC）测试的检测报告。	10	辆	2380	23800
（二十八）暂定项目						
1	学生食育手工坊设备	此项为暂列项，需与校方沟通，另出设计方案。该项价格为固定价格，供应商报价不可调整，需包含在总价里面。	1	项	30000	30000
合计					1163800	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州如棕厨房设备有限公司

日期：2023 年 07 月 14 日

