

# 东龙实验初级中学专用教室家具采购项目

## 采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

### 第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：东龙实验初级中学专用教室家具采购项目（武采公标【2023】号）

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、服务范围：见投标文件

4、服务期限：质保五年

5、其他：无

### 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为 ¥1969901.00（小写），壹佰玖拾陆万玖仟玖佰零壹元整（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

### 第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为 5 年

3、售后服务：见投标文件

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

#### 第六条 验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

#### 第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：签订合同后7个工作日内预付合同金额的30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的90%，余款在3年质保期满后十个工作日内支付（无息）。

#### 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：\_\_\_\_\_

#### 第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

#### 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

#### 第十二条 争议的解决



1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第\_\_\_种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、武进区政府采购中心一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：

（盖章）

乙方（供应商）：江苏林家具有限公司

（盖章）

地址：

地址：武进区横林镇蓉事村

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：



年 月 日

年 月 日



★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

## 东龙实验初级中学专用教室家具采购项目报价明细表


项目编号： 武采公标【2023】022号 项目名称： 东龙实验初级中学专用教室家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	品名	参考图片	规格	材质说明	生产厂商	品牌	颜色	单位	数量	投标价格	
										单价	合价
<b>一、行政楼教学楼</b>											
<b>体育办公室</b>											
1	更衣柜		900*500*1800mm	1、材料：采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用光洁美观。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	个	2	1150	2300
2	货架		2000*600*2000mm	1、立柱采用 80mm*40mm*2.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60mm*40mm*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接，每层距离以 75mm 为节距任意调节层高。 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	组	6	1300	7800
<b>总务办公室、仓库、维修仓库</b>											
3	货架		2000*600*2000mm	1、立柱采用 80mm*40mm*2.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60mm*40mm*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高。 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	组	12	1300	15600


医务室												
4	操作凳		380*280*450mm	<p>1.凳架：采用国标铝合金经大型铸造设备一体浇铸成型（不可分体制作或采用钢制品替代），完全防锈、防水、耐腐蚀，各边口应圆润光滑，表面采用塑粉喷涂工艺。</p> <p>凳腿为锥形结构，凳腿外侧角采用圆弧形结构，保证结构强度的同时提升美观度，凳腿底部加装塑料脚垫，防滑、降噪。</p> <p>凳面边框为外圆内方结构，四角外侧俯视、侧视及四边外侧均为圆弧形结构，减少磕碰伤害的同时提升美观度，凳面边框内侧为方形结构，内侧四周设置面板托，提升面板承重力的同时，方便安装。</p> <p>2.凳面板：采用 PP 一级新料经大型中空吹塑设备一次制作成型，椅子坐板表面带屁股凹痕的人性化设计，减轻腰部臀部压力，让血液流畅，使用起来更加轻松舒适，符合人体工程学，耐磨耐用。凳面中间设置一规格为 90mm*35mm 椭圆形孔，方便手提移动。面板采用内嵌方式装入凳面边框中。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	6	130	780	
5	药品柜		850*390*1800mm	<p>1、柜体：采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	个	2	1160	2320	




6	诊断床		2000*600*680mm	1、优质壁厚 1.2mm 钢管焊接而成，表面经过电镀，结实耐用。 2、床面：采用 PU 皮革面，内高密度海绵。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	蓝色	张	1	885	885
7	病床		2040*900*900mm	1、材质：采用优质 50mm*50mm 钢管，厚度 1.5mm，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕.ABS 床头床尾，带输液架。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	张	1	2360	2360
8	屏风隔断		单折宽 500mm*高 1800mm	1、材质：采用 25mm*25mm*1.5mm 厚金属框架，经焊接组装而成。优质布料，拆洗方便。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	蓝色	个	2	780	1560
<b>心理咨询室</b>											
9	方凳		360*260*450mm	1、钢架：支撑脚采用壁厚 1.5mm*40mm*20mm 方管，立柱为壁厚 1.2mm 的 20mm*20mm 方管，表面流水静电喷塑。 2、凳面为一体成型 pu 发泡。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	130	260
10	单人沙发		常规	1、饰面：采用优质棉麻布艺，吸湿透气，柔和触感。 2、框架：优质实木框架。 3、内部：采用环保型高密度海绵，弹性好；衬垫物使用清洁无异味材料填充，高弹力 S 形蛇簧作托承。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	4	1800	7200



11	标准型音乐放松椅		1000*820*1000 mm	<p>一、设计开发的真皮（人体接触面）座椅 1台</p> <p>1、独立中央控制模块：无线遥控控制坐姿调节，无线控制音量大小。</p> <p>2、无线遥控器开关机功能：温馨语音提示（开关机），关机时座椅自动恢复最初安全的状态。</p> <p>3、一键恢复功能：当放松结束后遥控器配置了一键恢复初始状态功能；</p> <p>4、记忆功能：可以自定义记忆一组坐姿前位置，开启后可以一键恢复到记忆状态。</p> <p>5、选择性播放模式：采用了两种播放模式（蓝牙模式、音频模式），外接其他播放可选择蓝牙模式，相比传统单一的播放模式更加方便、快捷。</p> <p>6、内置无线蓝牙，通过无线蓝牙遥控器控制音乐放松椅伸缩，靠背 100度-180度，腿部 90度-180度任意调节，产品尺寸：约长 1000*820*1000mm(椅背收起)，约长 1000mm×宽 1600mm×高 800mm（椅背展开）；扶手高：约 650mm、扶手宽：约 300mm、坐高：约 450mm</p> <p>7、真皮面料（人体接触面），不低于 1.8mm 厚，可变钢架内部材料为 60mm 厚高弹力海绵，经过“s”型弹簧防变形处理。</p> <p>二、带触摸按键 15 寸高清液晶播放器 1 个：配置心理视听资料含约 180 首的心理音乐包括放松类：、中医五行类、激扬类、冥想放松与自信训练、脑波共振类、抒发类、振奋类、自我催眠类等类别，约 40 幅心理图片：放松图、错觉图等类别，约 4 个心理视频：催眠用摇摆钟视频、肌肉放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、约 3 部心理电影，约 38 篇 txt 文字版心理小常识。</p> <p>三、升级版配套支架 1 套（材质：航空铝材、冷轧板、工程塑料；左右旋转：108 度 +90°/-85）。</p>	江苏格林家具有限公司	格林	定制	套	2	7700	15400
广播室											
会计室											



12	票据柜		800*500*2000mm	<p>1、柜体：采用 0.7mm 冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久耐用。</p> <p>2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	个	4	1060	4240
<b>会议室</b>											
13	条桌		1200*400*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用阻尼缓冲铰链，导轨采用三节轨加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	860	6880
<b>档案室</b>											

14	密集架		900*520*2260mm	<p>1、设备主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。顶部设有防尘装置，列与列之间装有 25mm 厚特种抗老化磁封条，形成两列间的全封闭，门面列和移动列分别装有锁具和制动装置，每组储存设备闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，底部设有防鼠、防倾倒装置。</p> <p>2、传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、轴承、摩托车链条，双向超越离合器结构摇手体、精制链轮等零（部）件组成，驱动轻便、平稳，手柄可折叠。</p> <p>3、底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁装有防倾倒装置，防止架体倾倒。</p> <p>4、立柱：立柱成型尺寸 50mmx35mm，侧面冲压挂钩孔，承力能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。</p> <p>5、搁板通过折弯成形，具有防惯性掉落结构。</p> <p>6、挂板挂钩采用模具冲压折弯而成，高度 120mm，承重能力强，组装后平整、牢固，层间距按需要沿立柱挂孔可自由调整。</p> <p>7、档棒及侧板采用 1.0mm 优质冷轧钢板。</p> <p>8、门板采用折弯成形，背面点焊加强筋右门上装有专用锁具，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活；门板采用上下分隔式。</p> <p>9、顶板通过螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体稳定性又能起到防尘、防水的作用。</p> <p>10、表面处理采用热固性粉末。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等多道工序处理。</p>	江苏格林汉姆家具有限公司	格林汉姆	灰白	节	48	1450	69600
----	-----	---	----------------	--	--------------	------	----	---	----	------	-------


15	档案架		910*600*2260m	<p>1、尺寸：910mm*600mm*2260mm。</p> <p>2、工艺：钢件部分采用优质冷轧钢板模压成型，立柱结构，每层中间有防后滑的中档板分隔，结构合理结实耐用；表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理，喷塑粉采用环保型喷塑粉末高温塑化而成，防腐性能卓越。</p> <p>2、钢制部分厚度：立柱≥1.5mm，搁板≥1.2mm，底盘≥2.0mm，防滑动中档板≥1.0mm，高≥100mm，顶板≥1.0mm；搁板选用≥1.2mm 优质冷轧钢板,通过三次折弯高度 25-30mm，立柱的规格为 30-60mm，每根立柱的正面均冲压成凹凸形状，其规格为凹槽深≥1.5mm，槽宽≥20mm，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性，立柱两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，有效挂孔间距 50-60mm。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	节	4	1400	5600
化妆间											
16	化妆台凳套装		<p>台： 600*400*1350m</p> <p>凳： 380*280*400mm</p>	<p>1、材质：整体采用全实木橡木材质，高清化妆镜，悬挂镜设计。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	6	1500	9000
四楼报告厅（小）+二楼报告厅（大）											
17	报告桌		770*550*1200m	<p>1、材料：面材采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面，基材采用“E1 级中密度板，结构均匀，不易变形。</p> <p>2、技术说明：采用“五底三面”油漆工艺；板材经干燥处理，拼贴严密平整，无裂纹，倒棱、圆角均匀一致；台面透明度高、耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	胡桃色	张	1	1780	1780

三合一控制中心												
18	货架		2000*600*2000mm	<p>1、立柱采用 80mm*40mm*2.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60mm*40mm*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高。</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰白	只	2	1300	2600	
合 计											156165	
二、图书馆												
一楼学生图书馆												
19	书架 ( 核心产品 )		7200*(500—1900)*2000mm	<p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	组	8	23000	184000	




20	阅览桌		1800*700*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	30	1700	51000
21	实木椅		460*470*760mm	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺。</p> <p>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	180	356	64080
图书馆办公室											
22	办公桌		1800*1500*750mm	<p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm 和 18mm 相结合，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	1	2800	2800

23	办公椅		610*620*1040-130mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、背框+头枕：优质工程料 PP+纤维。</li> <li>2、面料：背+头枕、办公专用优质网布，座布料。</li> <li>3、同系列面料配置：浅蓝、浅灰、深灰、黑色。。</li> <li>4、扶手：活动旋转扶手。</li> <li>5、坐垫棉：高回弹科技定型棉。</li> <li>6、底盘：逍遥蝴蝶底盘。</li> <li>7、气杆、脚架：黑色。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	黑色	张	1	500	500
24	接待椅		620*590*920mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、面料：靠背采用环保优质高弹性特种三明治网布，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准；座垫优质环保针织布料，透气耐磨，亲肤舒适，阻燃、撕裂和拉伸性能均符合国家标准。</li> <li>2、椅背：靠背骨架采用 PA 材质加高强度玻璃纤维，5mm 下降层 PP 透气腰靠。</li> <li>3、扶手：扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质。</li> <li>4、座垫：座垫骨架采用 9 层 13mm 高强度层压胶合板，填充物高密度海绵组合，面料为环保透气布料，座垫强度符合 QB2280 标准，阻燃性能符合国家标准。</li> <li>5、半架：采用钢管制成，壁厚 1.8mm，喷塑金属脚架。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	黑色	张	2	400	800
25	沙发		2080*850*820mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、框架：内部为硬木结构框架，锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</li> <li>2、海绵：采用高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</li> <li>3、饰面：家具专用布料软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适。</li> <li>4、实木框架。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	黑色	张	1	2920	2920

26	茶几		1200*600*440mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	只	1	840	840
27	文件柜		800*400*2000mm	<p>1、基材：E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm 和 18mm 相结合，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐，板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用三节阻尼铰链和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	项	2	2280	4560
28	茶水柜		800*400*860mm	<p>1、基材：E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm 和 18mm 相结合，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐，板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用三节阻尼铰链和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	只	1	850	850

一楼教工阅览室											
29	钢木架		900*450*2000m	<p>1、立柱：采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板，一次成型，正面 50mm 压双圆筋，圆筋间距为 26mm,圆 筋直径为 4mm。侧面 38mm 压双圆筋，圆筋间距为 17mm,圆筋直径 3mm,两面均布冲有可上 下调节挂孔，孔距 45mm,经一次成形矩形柱体、每拼起立柱采用上、下两根连接横梁焊成整 体，结构坚固合理，美观大方不变形。</p> <p>2、搁板：每层搁板由两块组成，采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，一次成型，九面八折弯一次成形，厚度≥25mm，正面压 2 组圆筋，圆筋间距为 30mm，每组 2 条，主筋规格 6.0mm*2.0mm,侧面压 1 组圆筋，每组 1 条，规格为 6.0mm*2.0mm,压筋工艺确保隔板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重力强。</p> <p>3、挂板：选用 0.7mm 厚优质钢板，冲压一次成形，挂板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，拉伸 孔上下各压四条 125mm*11mm 长圆筋，深 3mm，承重强度更大，中间采用腰形拉伸翻孔模成形两个台阶加强孔尺寸为 120mm*30mm，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩 上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。</p> <p>4、挡条：采用 0.7mm 厚优质钢板，三面一次成型，成型后尺寸为 15mm*14mm，U 形状，三面均带有 2mm 直径圆筋，使用不变形增强其强度，且能阻挡图书滑向另一侧。 3、护板采用≥18mm 厚度密度板制作，三聚氰胺防火皮；采用优质五金配件。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	节	38	1000	38000



30	教室 阅览桌		1900*900*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	1900	15200
31	教师 阅览椅		490*540*760mm	<p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺高密度聚氨酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	48	380	18240
32	休闲 阅览椅		770*700*(420-800)mm	<p>1、材质：外皮内棉麻布，内弯板密度棉。</p> <p>2、钢架：黑色铁脚.可放置书刊。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	4	1800	7200


33	圆桌		700*750 mm	1、台面：鱼肚白大理石。 2、脚：碳素钢铁脚+贴花。	江苏 格林 家具 有限 公司	格 林 汉 姆	白 色	只	2	1600	3200
<b>学术研讨室</b>											
34	教室 阅览桌		1900*90 0*750m m	1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。 4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理后电镀烤漆。	江苏 格林 家具 有限 公司	格 林 汉 姆	定 制	张	6	1900	11400
35	教师 阅览椅		490*540 *760mm	1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体牢固不松动。 2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺高密度聚脂海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。	江苏 格林 家具 有限 公司	格 林 汉 姆	定 制	张	36	380	13680
<b>借阅归还处</b>											



36	办公椅		600*630*1000mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、背框：优质工程料 PP+纤维。</li> <li>2、面料：背、办公专用优质网布，座布料。</li> <li>3、同系列面料配置：黑色、浅灰、深灰、浅蓝。</li> <li>4、扶手：活动旋转扶手。</li> <li>5、坐垫棉：高回弹科技定型棉。</li> <li>6、脚架：2.0mm 厚度，黑色弓形架。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	黑色	张	2	480	960
合 计											420230
三、餐厅											
37	教工餐桌		1400*700*760mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.台面：采用三聚氰胺饰面刨花板，同色波浪型封边。</li> <li>2.钢架：立柱用特制三角形铝型材，表面喷涂纯白亚光；立柱装饰用铝型材，表面喷涂纯白亚光。固定方板用钢板，表面喷涂纯白亚光。</li> <li>3.底板：20mm 厚抗倍特板，雪白麻面。</li> <li>4.φ22mm 黑色调节脚。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	25	1720	43000
38	实木椅		460*470*760mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体牢固不松脱。</li> <li>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺。</li> <li>3、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	100	356	35600
39	圆桌		1800*760mm (10人)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主材料：采用优质橡胶木制作。</li> <li>2、工艺：台面面板采用实木多层板贴胡桃木皮，板材下附有全实木框架，谨防台面变形；带转盘。</li> <li>3、油漆：采用环保净味油漆。</li> </ol>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	9800	19600

40	餐椅		常规	1、材质：橡胶木框架，高密度海绵，扞优质有机硅三防（防高温、防污、防刮花）皮革。 2、油漆：采用环保净味油漆。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	20	780	15600
41	圆桌		2400*760mm (16人)	1、材质：台面采用橡木实木框架，表面采用天然北美胡桃木饰面。 底桶结构是橡木实木框架，外部采用天然优质胡桃木饰面，环保油漆，木纹清晰，顶部五金支撑臂承托台面，支撑力强。 2、电动机芯：特种落地钢架，优质电机，终身质保	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	1	14980	14980
42	餐椅		常规	1、材质：橡胶木框架，高密度海绵，扞优质有机硅三防（防高温、防污防刮花）皮革。 2、油漆：采用环保净味油漆。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	14	880	12320
43	餐边柜		1200*500*850mm	1、基材：台面采用厚度为25mmE1级环保型中密度纤维板，其基材采用18mmE1级环保型中密度纤维板含水率≤8%，板材密度≥700g/cm³，吸水厚度膨胀率≤12.0%，静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物≤0.50mg/m².h，经高温防潮、防腐、防虫处理。 2、饰面：采用优质胡桃木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过1-9道涂研工序处理。 3、油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准。 4、（三合一连接件：金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥97小时），所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	只	3	1800	5400


44	学生餐桌椅 (一桌十椅可挂)		<p>桌： 1600*1200*760mm 凳： Φ300*400mm</p>	<p>1、餐桌：桌面采用不小于20mm抗倍特板一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；所有桌脚采用26mm*50mm*60mm异形钢管，壁厚不小于1.5mm。喷涂表面处理，磷化防静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈；钢架带有20mm*20mm+Φ16mm圆管中架，厚度不小于1.2mm，可悬挂10张凳面不小于Φ380mm的凳子，落地结构稳定。脚垫采用全封闭PP料制作，适合不平整地面，可随意调节桌面平整。</p> <p>2、餐凳：凳面：采用高密度ABS材质的凳面，直径Φ300mm，凳面下有2.5mm厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。凳脚：4个凳脚采用16mm*36mm*1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在桌架上，方便教室的打扫。制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂装：经磷化、水洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	120	1800	216000
<b>合 计</b>										362500	
<b>四、综合楼（1-5楼）</b>											
<b>综合楼老师办公室</b>											
45	组合办公桌		<p>主桌： 1400*600*750mm 副柜： 1400*320*1100</p>	<p>基材：台面采用E1级三聚氰胺饰面多层板，厚度为25mm，其它采用E1级饰面三聚氰胺饰面多层板，厚度为18mm，封边为2.0mm同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；侧柜含3门，台面和层板厚度为25mm，其它采用厚度为18mm的E1级三聚氰胺饰面多层板</p> <p>工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>五金：采用三节阻尼铰链，导轨采用三节加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	20	2765	55300


			mm									
46	办公椅		600*630*1000mm	<p>1、背框：优质工程料 PP+纤维。</p> <p>2、面料：背、办公专用优质网布，座布料。</p> <p>3、同系列面料配置：黑色、浅灰、深灰、浅蓝。</p> <p>4、扶手：活动旋转扶手。</p> <p>5、坐垫棉：高回弹科技定型棉。</p> <p>6、脚架：2.0mm 厚度，黑色弓形架。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	黑色	张	20	480	9600	
47	文件柜		800*400*2000mm	<p>1、基材：层板和柜门采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；上门为木框玻璃门，下门全木门。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用三节阻尼铰链和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	个	10	2280	22800	


48	茶水柜		800*400*860mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用阻尼缓冲铰链，导轨采用三节轨加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	只	5	850	4250
<b>综合楼教学研究室</b>											
49	讨论桌		4800*1600*760mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面经钝化除锈，磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	5	5780	28900
50	讨论椅		575*560*940mm	<p>1、黑色 PP 料背架，带固定腰靠。</p> <p>2、高回弹中软切割海绵。</p> <p>3、PP 连体固定扶手。</p> <p>4、钢管 1.8mm 厚黑色烤漆弓形架。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	70	298	20860



51	茶水柜		800*400*860mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用阻尼缓冲铰链，导轨采用三节轨加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	只	5	850	4250
<b>合 计</b>											<b>149560</b>
<b>五、综合楼二楼观摩教室、校园录播室</b>											
52	讲台		1200*600*1050mm	<p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4、钢架：采用冷轧圆管，表面去除油污，经磷化清洗后进行电泳涂装，达 100% 密封涂层后表面 进行高温静电粉末喷涂；电泳与静电粉末双层保护，防锈能力 5 倍于一般产品。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	白色	张	1	1650	1650






53	课桌		<p>600*400*610-760mm</p>	<p>面板 1. 桌面要求：材质：采用 PP 一级新料一体射出成型，防水，耐冲击，须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂，不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：600mm±10mm×400mm±10mm×(20mm±5mm)。</p> <p>3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计。</p> <p>（2）面板前面两端设置一 r 字型防滑落凸条，单 r 长度为 190mm±10mm。另前端设有一个 15mm±5mm*350mm±10mm 笔槽。内弧造型与凸条造型组合起来刚好可挂书包带，起到防止书包带自然滑落的作用。</p> <p>（3）四周及底部完全不得有毛边，倒圆角，不刮手。</p> <p>（4）表面有细纹咬花，不得有反光现象</p> <p>4. 组合设计：面板底部有强化承重之设计；锁入一根方管支撑，并与面板底部平齐，尺寸规格为 15mm±1mm×30mm±1mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。</p> <p>书箱 1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 外径尺寸：600mm±10mm×400mm±10mm×150mm±10mm</p> <p>内径尺寸：435mm±10mm×360mm×130mm±10mm。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	295	14750
----	----	---	--------------------------	---	------------	------	----	---	----	-----	-------





54	课椅		<p>350mm ±10mm ×280m m±10m ×高 450mm ±10mm</p>	<p>A.凳面要求 1、材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2、尺寸：350mm±10mm×280mm±10mm×高 450mm±10mm。</p> <p>3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm±1mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm。</p> <p>4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计。</p> <p>B.椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无虚焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹。</p> <p>2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸约为 16.5mm±5mm × 34mm±5mm × 厚 1.5mm。</p> <p>3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10~15um。铁件表面喷粉厚度为 60~120um。</p> <p>C.脚垫要求 1、材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	180	9000
校园电视录播室（观摩区）											



55	观摩桌		1200*600*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用优质连接件。</p> <p>4、钢脚：2mm 壁厚宝钢一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺。</p> <p>5、配置：带挡板，滑轮可锁定。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	1120	8960
56	观摩椅		常规	<p>1、背框：灰色尼龙+玻璃纤维注塑配件。</p> <p>2、坐垫：原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底。</p> <p>3、扶手：PP 连体固定扶手。</p> <p>4、脚架：2.0mm 壁厚钢管电镀弓形架。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	灰色	张	16	420	6720
合 计											41080
六、综合楼二楼历史专用教室											
综合楼二楼地理专用教室											

57	讲台		1200*600*1050 mm	<p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4、钢架：采用冷轧圆管，表面去除油污，锈蚀磷化清洗后进行电泳涂装，达 100%密封涂层后表面进行高温静电粉末喷涂处理；电泳与静电粉末双层保护，防锈能力 5 倍于一般产品。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	白色	张	1	1650	1650
58	地理桌		1300*1300*740 mm	<p>1、规格：1300mm*1300mm*740mm。</p> <p>2、台面：采用新型、环保、12.7mm 实心理化板台面，台面尺寸为直径 1300mm 圆桌，台面上有中国地图或世界地图，地图与台面一体成型，非后续印刷，清晰，耐磨，不可擦洗磨灭。</p> <p>3、台身架构：台身所有部件采用高分子环保 ABS 结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用推卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或 R 角处理。</p> <p>5、台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。</p> <p>6、台身功能：台身采用 ABS 注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适，美观大方。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	9	5000	45000

59	课椅		<p>A.凳面要求 1、材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p> <p>2、尺寸：350mm±10mm×280mm±10mm×高 450mm±10mm。</p> <p>3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm±1mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm。</p> <p>4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计。</p> <p>B.椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹。</p> <p>2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸约为 16.5 mm±5mm ×34mm±5mm ×厚 1.5mm。</p> <p>3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油渣、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10~15um。铁件表面喷粉厚度为 60~120um。</p> <p>C.脚垫要求 1、材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	55	180	9900
合 计									56550	



七、综合楼三楼综合楼计算机网络教室（2间）											
60	讲台		1200*600*1050mm	<p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金配件：采用优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4、钢架：采用冷轧圆管，表面去除油污，锈蚀磷化清洗后进行电泳涂装，达 100%密封涂层后表面 进行高温静电粉末喷涂处理；电泳与静电粉末双层保护，防锈能力 5 倍于一般产品。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	白色	张	2	1650	3300
61	电脑桌		1400*600*750mm	<p>1.尺寸：1400*600*750mm。</p> <p>2.材质：E1 级实木多层板+烤漆钢架。</p> <p>3.工艺：台面采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），脚架采用 30mm*60mm*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50mm*30mm*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不产生表面漆剥落现象。</p> <p>4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	1915	95750

62	操作凳		380*280*450mm	<p>1.凳架：采用国标铝合金经大型铸造设备一体浇铸成型（不可分体制作或采用钢制品替代），完全防锈、防水、耐腐蚀，各边口应圆润光滑，表面采用塑粉喷涂工艺。凳腿为锥形结构，凳腿外侧角采用圆弧形结构，保证结构强度的同时提升美观度，凳腿底部加装塑料脚垫，防滑、降噪。</p> <p>凳面边框为外圆内方结构，四角外侧俯视、侧视及四边外侧均为圆弧形结构，减少磕碰伤害的同时提升美观度，凳面边框内侧为方形结构，内侧四周设置面板托，提升面板承重力的同时，方便安装。</p> <p>2.凳面板：采用 PP 一级新料经大型中空吹塑设备一次制作成型，椅子坐板表面带屁股凹痕的人性化设计，减轻腰部臀部压力，让血液流畅，使用起来更加轻松舒适，符合人体工程学，耐磨耐用。凳面中间设置一规格为 90mm*35mm 椭圆形孔，方便手提移动。凳面板采用内嵌方式装入凳面边框中。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	100	130	13000
<b>校园中心机房</b>											
63	电脑桌		1400*600*750mm	<p>1.尺寸：1400mm*600mm*750mm。</p> <p>2.材质：E1 级实木多层板+烤漆钢架。</p> <p>3.工艺：台面采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），脚架采用 30mm*60mm*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50mm*30mm*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	4	1915	7660




64	操作凳		380*280*450mm	<p>1.凳架：采用国标铝合金经大型铸造设备一体浇铸成型（不可分体制作或采用钢制品替代），完全防锈、防水、耐腐蚀，各边口应圆润光滑，表面采用塑粉喷涂工艺。凳腿为锥形结构，凳腿外侧角采用圆弧形结构，保证结构强度的同时提升美观度，凳腿底部加装塑料脚垫，防滑、降噪。</p> <p>凳面边框为外圆内方结构，四角外侧俯视、侧视及四边外侧均为圆弧形结构，减少磕碰伤害的同时提升美观度，凳面边框内侧为方形结构，内侧四周设置面板托，提升面板承重力的同时，方便安装。</p> <p>2.凳面板：采用 PP 一级新料经大型中空吹塑设备一次制作成型，椅子坐板表面带屁股凹痕的人性化设计，减轻腰部臀部压力，让血液流畅，使用起来更加轻松舒适，符合人体工程学，耐磨耐用。凳面中间设置一规格为 90mm*35mm 椭圆形孔，方便手提移动。凳面板采用内嵌方式装入凳面边框中。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	130	1040
<b>合 计</b>										<b>120750</b>	
<b>八、综合楼四楼</b>											
<b>美术教室（2间）</b>											
65	教师美术桌		1600*700*850mm	<p>1.材质：橡胶木。</p> <p>2.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	3980	7960







66	美术学生桌		1400*600*780mm	<p>1、台面：采用 20mm 厚实木板加工（橡胶木），油漆采用环保油漆，先用实木封底油，再继续三次底漆二次面漆才最终成型。台面下有开放抽屉。本产品环保、坚固耐用。颜色可自己选购。</p> <p>2、桌腿：60mm*60mm,实木加工而成，结构坚固牢靠，稳定性强。整体造型外观精美，简单。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	1850	92500
67	学生凳		400*300*450mm	<p>1.材质：橡胶木。</p> <p>2.工艺：凳面厚度 18mm±2mm，主梁采用 38mm*29mm±2mm 方形凳脚，横杆尺寸：29mm*23mm±2mm 方形实木，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	102	300	30600
<b>准备室（2 间）</b>											
68	书法器材柜		2000*450*2000mm（定制）	<p>1.尺寸：2000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2.材质：实木多层板。</p> <p>3.工艺：整体采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>4、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装按图整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>5、功能：上层封闭收纳区具有展示作品、公布栏、手写板使用等功能；中层开放展区，可摆放素描写生模型；另配置 ABS 塑料抽屉，可收纳小物件及美术用具，取出可当水桶使用；下层功能区，配置有晾画区块、画板收纳区块及美术用品。采用三节阻尼铰链。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	4	6500	26000

69	美术器材柜		2000*450*2000mm (定制)	<p>1、尺寸：2000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2、材质：层板和门板采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐。</p> <p>4、功能：门内包软木板，可使用图钉展示图画；可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体可用于收纳教材、教具等物品。采用三节阻尼铰链</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	4	6300	25200
70	工作台		2000*1000*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面经磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	2250	4500
美术画室											





71	画凳		450*350*380mm	1、椅子：采用高强度 PP 改性材料，壁厚 5mm,塑料注塑一次性成型；表面哑光面处理，外形美观时尚；多角度可坐。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	550	27500
<b>数字化书法教室</b>											
72	书法桌		1600*600*780mm	1、台面：采用 20mm 厚实木板加工（橡木），油漆采用环保油漆，先用实木封底油，再继续三次底漆二次面漆才最终成型。台面下有开放抽屉。本产品环保、坚固耐用。颜色可自己选购。 2、桌腿：60mm*60mm,实木加工而成，结构坚固牢靠，稳定性强。整体造型外观精美，简单。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	26	3200	83200
73	书法椅		400*300*450mm	1、尺寸：400*300*450mm±10mm。 2、材质：橡胶木。 3、工艺：凳面厚度 18mm±2mm，主梁采用 38mm*29mm±2mm 方形凳脚，横杆尺寸为 29mm*23mm±2mm 方形实木，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、抛光制成，不含甲醛。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	52	298	15496
<b>美术器材储藏室</b>											

74	书法器材柜		2000*450*2000mm (定制)	<p>1.尺寸：2000mm*450mm*2000mm。</p> <p>2.材质：实木多层板。</p> <p>3.工艺：整体采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>4、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>5、功能：上层封闭收纳区具有展示作品、公布栏、手写板使用等功能；中层开放展区，可摆放素描写生模型；另配置 ABS 塑料抽屉，可收纳小物件及美术用具，取出可当水桶使用；下层功能区，配置有晾画区块、画板收纳区块及美术用品。采用三节阻尼铰链。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	6500	13000
75	美术器材柜		2000*450*2000mm (定制)	<p>1、尺寸：2000mm*450mm*2000mm</p> <p>2、材质：层板和门板采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 白色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐。</p> <p>4、功能：门内包软木板，可使用图钉展示图画；可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体可用于收纳教材、教具等物品。采用三节阻尼铰链。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	6300	12600


美术展示室											
76	展示柜		400*400*750-1200mm	1、基材：采用 E1 级多层板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	750	6000
合 计										344556	
九、综合楼五楼											
音乐教室											
77	音乐凳		450*350*380mm	1、椅子：采用高强度 PP 改性材料，壁厚 5mm，塑料注塑一次性成型；表面哑光面处理，外观美观时尚，多角度可坐。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	550	27500
音乐合唱室											


78	合唱台		三层尺寸 1230*1150*620±10mm; 每层台阶款宽390±10mm, 高210±10mm; 小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm	1、材质: 高密度 PE。 2、工艺: 吹塑制作, 材质轻, 耐磨抗压, 抗氧化功能强, 长期使用也不会产生开裂现象, 硬度和强度高, 吸水性小, 优良的电绝缘性, 耐寒; 表面带有音乐符号为模具一体成型。 3、功能: 合唱台台阶可翻转设计, 可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台, 侧面轮子设计方便推移。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	8	6000	48000
79	乐谱凳		480*380*350mm	1、材质: 高级密度复合板。 2、漆面: 高级钢琴烤漆。 3、工艺: 表面打磨光滑, 边缘圆润, 无倒刺, 凳面带有琴键非一体形成, 美观大方, 效果立体。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	50	480	24000
<b>音乐器材室</b>											
80	定制乐器收纳柜		5000*550*2000mm	1、尺寸: 5000*550*2000mm。 2、材质: 层板采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 厚度为 25mm, 其它采用 E1 级五聚氰胺饰面实木多层板, 厚度为 18mm, 封边为 2.0mm 同色封边, 表面采用优质饰面纸 (耐磨、防污、硬度高)。 3、五金: 采用三节阻尼铰链, 导轨采用三节轨加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手。	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	组	1	16500	16500


81	货架		2000*600*2000 mm	<p>1、立柱采用 80mm*40mm*2.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60mm*40mm*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高。</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	白色	只	2	1300	2600
<b>舞蹈教室</b>											
82	换鞋凳		1200*450*450 mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级多层板（厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质布纹纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整（不起皱纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不翘胶，修边平滑；产品拼接接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、凳面为高弹力海绵采用优质连接件。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	可选	个	6	1350	8100
<b>舞蹈器材室</b>											

83	塑料储物柜		500*382*1020mm	<p>1、柜门 ABS 环保材料注塑而成；柜体采用高强度 HIPS 注塑而成</p> <p>2、单侧板主体壁厚 4.5mm，外形尺寸：926mm（±2mm）*474mm（±1mm）*22mm（±1mm），单门柜体侧板一体成型。</p> <p>3、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有 ABS 环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽 150mm（±1mm）高 8mm（±0.5mm）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个 TPE 软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌。</p> <p>4、规格尺寸：宽 382mm（±2mm）*深 500mm（±2mm）*高 1020mm（±4mm）（含 80mm 底座和 40mm 平顶板），每增高一层高度增加 930mm，每增加一列宽度增加 382mm。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	个	50	650	32500
84	更衣凳		1500*400*460mm	<p>1、规格：长 1500mm 规格，宽 400mm，高 460mm。</p> <p>2、材质说明：凳面为加厚 PVC 材质，凳脚为 ABS 材质；生产工艺：注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合，使用年限：使用寿命为 10 年以上。</p> <p>3、产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，易于清洁。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	1080	2160
85	货架		2000*600*2000mm	<p>1、立柱采用 80mm*40mm*2.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60mm*40mm*1.5mm 厚的 P 型钢材，层板采用冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高。</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	白色	只	2	1300	2600







创客中心												
86	讲台		2800*700*850mm	<p>1、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至≥25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。</p> <p>2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。</p> <p>3、桌身：整体采用≥0.9mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。</p> <p>4、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。</p> <p>5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	1	6300	6300	



87	梯形组合桌		<p>872.6*550*670-760mm (±5mm)</p> <p>1、材质：采用符合国家标准的ABS耐冲击一级新料一体射出成型，背面板设有多条加强筋，强韧而不脆裂。</p> <p>2、尺寸：872.6mm*550mm*25mm (±5mm)，阅读板尺寸 280mm*180mm；周围及底部完全无毛边，光滑安全。</p> <p>3、功能：桌面增加可调节角度阅读板，可放置 IPAD、书籍，阅读板面左右可伸缩抽拉，最大伸展尺寸单边不小于 80mm，整体宽度最大尺寸不小于 440mm，灵活伸展可放置大小图书，解放双手，阅读写作两不误。三个笔槽增大收纳容积，便于桌面整理。</p> <p>三、桌架结构和材料：</p> <p>1、材质：椭圆型钢管套管升降结构，采用组合焊接而成。</p> <p>2、尺寸：外管尺寸≥30mm*60mm*1.2mm，内管尺寸≥20mm*49mm*1.2mm，内管一端焊接 U 型桌斗插管尺寸≥20mm*40mm*1.2mm。</p> <p>四、桌挂钩：</p> <p>1、一次成型塑料挂钩，方便中小學生挂书包。</p> <p>五、脚套 采用 PP 工程塑料注塑一次成型，自锁式安装，无需螺丝，永不脱落。</p> <p>六、书包兜：</p> <p>1、材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，强韧而不脆裂。颜色：可按要求由采购方选定。抗压、耐磨、耐冲击。</p> <p>2、桌斗内空长度 450 mm，深度 350 mm，内空高度 170 mm，桌斗高度 160mm。桌斗下面带有透气孔。</p> <p>七、螺丝升降式。</p> <p>八、表面涂装：焊接完成的钢管架要求高温粉体烤漆，长时间使用不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>九、此桌子为多功能组合桌，可单人位使用，整体组合后有连接功能，组合时不可单张随意推动，使教室更整齐。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	54	440	23760
----	-------	---	---	------------	------	----	---	----	-----	-------



88	学生椅		<p>：</p> <p>400*365</p> <p>*</p> <p>(360-4</p> <p>60) mm</p> <p>(±5m</p> <p>m)</p>	<p>1、整体规格：400mm*365mm*（360-460）mm（±5mm）；塑钢结构。</p> <p>二、靠背</p> <p>1、材质：采用全新 PP 耐冲击塑料新料一体射出成型，强韧而不脆裂。</p> <p>2、规格：靠背板 400mm*305mm（±5mm）。</p> <p>3、靠背板与 20mm*40mm 的椭圆管连接</p> <p>4、功能要求：依据青少年脊椎的曲线打造。防止因久坐而造成肌肉的酸痛及脊椎侧弯。</p> <p>三、坐垫</p> <p>1、材质：采用全新 PP 耐冲击塑料新料一体射出成型。</p> <p>2、尺寸：椅面 365mm*400mm</p> <p>3、功能要求：座位两侧带双腿凹槽，防止久坐对臀部骨盆所造成的伤害</p> <p>四、椅钢管：</p> <p>1、材质：椭圆型钢管。采用组合焊接而成，螺丝升降。</p> <p>2、尺寸：椅架采用≥30mm*60mm*1.2mm 套 ≥20mm*49mm*1.2mm 椭圆管，靠背管使用 ≥20mm*40mm*1.2mm 椭圆管。</p> <p>3、焊接：采用满焊焊接而成，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散等现象</p> <p>4、表面涂装：焊接完成的钢管架要求高温粉体烤漆，长时间使用不会产生表面漆剥落现象。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	55	200	11000
----	-----	---	--	---	------------	------	----	---	----	-----	-------





91	收纳边柜		3000*650*1000 mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用阻尼缓冲铰链，导轨采用三节轨加厚缓冲阻尼静音滑道导轨和优质拉手。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	组	2	7200	14400
92	工作台		1800*800*750mm	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用，采用优质五金。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧方管，表面除油除锈，磷化处理</p> <p>后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	3	1900	5700
机器人教室											

93	讲台		2800*700*850	<p>1、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板，边沿加厚至≥25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。</p> <p>2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。</p> <p>3、桌身：整体采用≥0.9mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。</p> <p>4、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。</p> <p>5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	1	6300	6300
94	学生操作桌 (4人)		1400*800*750mm	<p>1、面板:桌面采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。</p> <p>2、桌兜：采用宜家收纳盒搭配铁艺抽屉，可放置书包、书本、文具、工具等。</p> <p>3、钢架：桌脚采用 55mm*55mm*75mm*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50mm*25mm*1.5mm。磷化表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>4、脚垫：采用全封闭 PP 料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	13	1950	25350

95	学生凳		Φ300*400mm	<p>1、凳面：采用高密度 ABS 材质的凳面，直径 300mm。凳面下有 2.5mm 厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。</p> <p>2、凳脚：4 个凳脚采用 16mm×36mm×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。</p> <p>3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。</p> <p>4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	53	140	7420
96	储物柜		6000*400*1940mm	<p>1、材质：实木多层板+ABS。</p> <p>2、工艺：整体采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，其它采用 E1 级饰面实木多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起波纹、疙瘩，封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不翘，封边平滑；产品拼接接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	组	1	6000	6000

97	储物柜		800*400*800mm	<p>基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E 级饰面三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	4	880	3520
<b>创意木工教室</b>											
98	讲台		1400*600*760mm（一桌1椅）	<p>1、基材：台面采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 25mm，其它采用 E 级饰面三聚氰胺饰面刨花板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高）。</p> <p>2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3、五金：采用优质连接件、导轨、锁。</p> <p>4、钢架：采用优质冷轧圆管，表面除油除锈，磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	1	1850	1850



99	学生课桌		1800*1200*760 mm (一桌6椅)	<p>1、基材:台面采用E1级三聚氰胺饰面刨花板,厚度为25mm,其它采用E级饰面三聚氰胺饰面刨花板,厚度为18mm,封边为2.0mm同色封边。表面采用优质饰面纸(耐磨、防污、硬度高)。</p> <p>2、工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐;板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用。</p> <p>3、五金:采用优质连接件、导轨、锁。</p> <p>4、钢架:采用优质冷轧圆管,表面除油除锈,磷化处理后电镀烤漆。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	套	9	2850	25650
100	展示柜		2400*350*1500 mm	<p>1、基材:采用E1级三聚氰胺饰面刨花板,厚度为25mm和18mm相结合,封边为2.0mm同色封边。表面采用优质饰面纸(耐磨、防污、硬度高)。</p> <p>2、工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐;板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用。</p> <p>3、五金:采用优质连接件、导轨、锁。</p>	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	定制	张	2	2650	5300
合 计											322110
总 计 (元)				小写: 1969901							
				大写: 壹佰玖拾陆万玖仟玖佰零壹元							

注: 如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

