

3、投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表

项目编号/包号：漂采公[2023]第 19 号

项目名称：厨房设备采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
一层						
<b>(一)更衣间/留样间</b>						
1	感应单星洗手池	厂制品；600*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含感应水龙头，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1250	2500
2	四门留样柜	索斯尔；1200*720*1980；SUS304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃；压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	1	台	3600	3600
3	单星带平台水池	厂制品；1200*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
<b>(二)洁具间 1-3 楼</b>						
1	带挂架拖把池	厂制品；1200*600*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿及挂架为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	3	台	1450	4350
<b>(三)验收、过磅、水果间</b>						
1	电子秤	凯丰；300KG；1、规格：300kg，精密度：1/3000FS；2、键盘：16 键双防水；3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的 0.15%时，软件会自动报警；4、工作电源：1.5kw，交流 220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇 6V4AH 可充电电池。	1	台	550	550
2	低位货架	厂制品；1200*500*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作，满焊工艺，非组装。	2	台	600	1200
3	加大单星水池	厂制品；1000*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不	2	台	1350	2700

		锈钢全钢调整脚。				
4	双层板工作台	厂制品；1000*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
<b>(四)主食库</b>						
1	低位货架	厂制品；1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作，满焊工艺，非组装。	6	台	600	3600
<b>(五)素菜加工区</b>						
1	加大单星水池	厂制品；1000*750*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	5	台	1350	6750
2	双层平板工作台	厂制品；1100*750*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	3	台	1150	3450
3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
4	双层平板工作台	厂制品；1500*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1350	1350
<b>(六)荤菜加工区</b>						
1	加大单星水池	厂制品；1000*750*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	6	台	1350	8100
2	双层平板工作台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
<b>(七)素菜切配区</b>						
1	双星水池	厂制品；1200*600*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
2	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面	5	台	1450	7250

		1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚				
3	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管, 整体焊接, 满焊工艺, 非组装, 配可调平脚	3	台	1100	3300
4	刀具刀板消毒柜	厂制品; 1200*600*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 紫热风循环消毒, 带锁	1	台	6800	6800
5	全自动切菜机	谷雨; 850 型; 1、材质: 整机采用食品级 304 不锈钢; 2、输送带: 2300*318mm ; 3、切片转数: 235-680r/min; 4、切片厚度: 2~10mm; 5、竖刀次数: 167~490 次/min; 6、切菜长度: 1~30mm ; 7、产量: 300~1200kg/h ; 8、电压功率: 220V/2.75KW	1	台	16800	16800
6	开水器含底座	泳邦; 18KW; SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ , 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 210L/小时。	1	台	2750	2750
<b>(八) 荤菜切配区</b>						
1	双星水池	厂制品; 1200*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含单温水龙头 2 个及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚	1	台	1450	1450
2	双层平板工作台	厂制品; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	4	台	1450	5800
3	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管, 整体焊接, 满焊工艺, 非组装, 配可调平脚	3	台	1100	3300
4	刀具刀板消毒柜	厂制品; 1200*600*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 紫热风循环消毒, 带锁	1	台	6800	6800
5	开水器含底座	泳邦; 18KW; SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ , 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 210L/小时。	1	台	2750	2750
<b>(九) 面点制作间</b>						

1	四门双机双温冰柜	银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W	2	台	3600	7200
2	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
3	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450
4	加大单星水池	厂制品；600*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
<b>(十)洗碗区</b>						
1	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
2	双层平板工作台	厂制品；1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1150	2300
3	加大单星水池	厂制品；1000*800*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	8	台	1350	10800
4	收餐台	厂制品；1200*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	950	1900
5	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作。水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2750	2750
6	挂墙热水器	银田电器；100L 超大容量，3200W 双效抑菌，72 小时保温，双重净水装置，节能高效	4	台	1900	7600
<b>(十一)消保间</b>						
1	双门热风循环消毒柜	厂制品；125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，	1	台	7800	7800

		安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW				
2	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
<b>(十二) 备餐间</b>						
1	单星感应水池	厂制品；800*400*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含感应水龙头，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品；1200*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头2个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2，腿使用38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体焊接，满焊工艺，非组装，配可调平脚	5	台	1100	5500
5	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
6	五格保温台	厂制品；1800*700*800；SUS304 不锈钢制作 池斗，面板，侧板及层板厚度均为1.2MM，含上下水，配优质可调脚，包含304加厚1/1份数盘及盖5套。	2	台	3000	6000
<b>(十三) 主厨区</b>						
1	单 1000 电磁大锅灶	利邦；1200*1300*800(+400)；选用SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：直径1000mm，厚4mm 不锈钢锅，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧	8	台	12500	100000
2	电磁双炒单温灶	利邦；1800*1000*800(+400)；选用SUS304 不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：台面整体拉伸成型、坚固耐用。配Φ500电磁炉专用炒锅2只，全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，	1	台	19500	19500

		风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧				
3	电磁可倾式汤锅	利邦;300L;选用 SUS304 不锈钢板材制作,锅体厚度 3.0,额定功率:25KW/眼,锅体可倾式,整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计,并设置炉灶专用防尘网,防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头,节约用水,美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应,风机延时关断,散热彻底,保护机芯不受损。智能故障代码显示,维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术,加热稳定,不偏火。八档火力可随心调节,火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计,安全无忧	1	台	23500	23500
4	双层平板工作台	厂制品;1800*800*800;SUS304 不锈钢板材制作,台面 1.2MM;腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管,台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固,配不锈钢重力可调整脚	11	台	1450	15950
5	双层带盖调料车	厂制品;450*1300*800(+450);SUS 304 板材制作,厚度 1.2MM,双层带盖款式,优质脚轮	3	辆	1250	3750
6	低位货架	厂制品;1200*600*250;SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材料制作,满焊工艺,非组装	4	台	600	2400
7	双星盆水池	厂制品;1400*700*800(+150);SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作,水池含围板,含单温水龙头 2 个及水管,整体满焊工艺,非组装,不锈钢全钢调整脚。	2	台	1500	3000
8	四层平板货架	厂制品;1200*500*1600;SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2,腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管,整体焊接,满焊工艺,非组装,配可调平脚	4	台	1100	4400
<b>(十四) 蒸饭间区</b>						
1	定制双门电热式蒸饭柜	厂制品;28 盘;采用 SUS304 不锈钢材质,外壳厚度 1.2 毫米,内胆厚度 1.2 毫米,饭盘采用食品级不锈钢板厚度 1.0 毫米一次冲压成型饭盘规格 600*400*50 手柄:扳扣式渐进式门绞锁固定式脚设计,门封条采用无毒硅胶门封条,380V/24KW	6	台	9800	58800
2	双层平板工作台	厂制品;1100*800*800;SUS304 不锈钢板材制作,台面 1.2MM;腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管,台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固,配不锈钢重力可调整脚	3	台	1150	3450
3	加大双星盆水池	厂制品;1600*800*800(+150);SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM,腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作,水池含围板,含单温水龙头 2 个及水管,整体满焊工艺,非组装,不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
4	饼盘车	厂制品;15 层 SUS304 不锈钢板材制作,厚度 1.2MM	3	台	1250	3750
<b>(十六) 餐厅及其他 (1-3 层)</b>						



1	双孔带车收残工作柜	厂制品；1500*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM，全封闭式，配不锈钢重力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃圾桶 2 套	7	台	3900	27300
2	低位饭汤台	厂制品；1800*800*500；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1200	2400
3	四人学生餐桌	厂制品；1200*1700*750；台面及凳面 4cm 橡胶木实木制作，骨架不锈钢 304 50*50 方管制作。（具体款式与校方沟通）	100	台	1230	123000
二层						
(十七) 洗碗区						
1	双层板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450
2	加大双星水池	厂制品；1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
3	加大单星水池	厂制品；1000*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含双温水龙头及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	4	台	1350	5400
4	双层平板工作台	厂制品；750*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	950	950
5	收餐台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1150	1150
6	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2750	2750
7	挂墙热水器	银田电器；100L 超大容量，3200W 双效抑菌，72 小时保温，双重净水装置，节能高效	2	台	1900	3800
(十八) 消保间						
1	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度	1	台	3000	3000

		1.2MM, 不锈钢重力调整脚。				
2	双门热风循环消毒柜	厂制品; 125℃高温消毒; 热风循环消毒方式, 使内部消毒温度更加均匀; 采用温控器和超温熔断器双重保护, 安全可靠; 容积: 720L; 外壳材料: 不锈钢; 存储空间: 双门双室; 温控范围: 50~110℃; 消毒温度: 110~130℃; 柜脚: 可调节不锈钢子弹脚; 电压/功率: 220V/4.4KW	1	台	7800	7800
<b>(十九) 备餐间</b>						
1	单星感应水池	厂制品; 800*400*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含感应水龙头, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品; 高速冷热, 全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品; 1200*600*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含单温水龙头 2 个及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	掀门碗柜	厂制品; 1200*500*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
5	四层平板货架	厂制品; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2, 腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管, 整体焊接, 满焊工艺, 非组装, 配可调平脚	2	台	1100	2200
6	双层平板工作台	厂制品; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
7	加大打饭柜	厂制品; 2200*1000*800; SUS304 不锈钢制作 池斗, 面板, 侧板及层板厚度均为 1.2MM, 含上下水, 配优质可调脚, 包含 304 加厚定制菜盆 5 套。	2	台	3900	7800
<b>三层</b>						
<b>(二十) 洗碗区</b>						
1	双层板工作台	厂制品; 1800*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 台面 1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚	1	台	1450	1450
2	加大双星水池	厂制品; 1600*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含单温水龙头 2 个及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	2	台	1650	3300
3	加大单星水池	厂制品; 1000*800*800 (+150); SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿为 50*50*1.2MM SUS 304 方管制作, 水池含围板, 含双温水龙头及水管, 整体满焊工艺, 非组装, 不锈钢全钢调整脚。	4	台	1350	5400



4	双层平板工作台	厂制品；750*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	950	950
5	收餐台	厂制品；1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 50*50*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1100	1100
6	开水器含底座	泳邦；18KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2750	2750
7	挂墙热水器	银田电器；100L 超大容量，3200W 双效抑菌，72 小时保温，双重净水装置，节能高效	2	台	1900	3800
<b>(二十一)消保间</b>						
1	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3000	3000
2	双门热风循环消毒柜	厂制品；125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW	1	台	7800	7800
<b>(二十二)备餐间</b>						
1	单星感应水池	厂制品；800*400*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含感应水龙头	1	台	1250	1250
2	挂墙干手机	厂制品；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
3	双星盆水池	厂制品；1200*600*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38*1.2MM SUS 304 方管制作，水池含围板，含单温水龙头 2 个及水管，整体满焊工艺，非组装，不锈钢全钢调整脚。	1	台	1450	1450
4	掀门碗柜	厂制品；1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2MM，不锈钢重力调整脚。		台	3000	3000
5	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度1.2，腿使用 38*38*1.2MM SUS 304 方管，整体满焊，满焊工艺，非组装，配可调平脚	2	台	1100	2200
6	双层平板工作台	厂制品；1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MMSUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
7	双层平板工作台	厂制品；1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面	2	台	1150	2300

		1.2MM; 腿使用 38*38*1.2MM SUS304 不锈钢管, 台面下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.2MM SUS304 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚				
8	五格保温台	厂制品; 1800*700*800; SUS304 不锈钢制作 池斗, 面板, 侧板及层板厚度均为 1.2MM, 含上下水, 配优质可调脚, 包含 304 加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	2	台	3000	6000
9	五格保温台	厂制品; 1800*700*800; SUS304 不锈钢制作 池斗, 面板, 侧板及层板厚度均为 1.2MM, 含上下水, 配优质可调脚, 包含 304 加厚定制菜盆 5 套。	2	台	3000	6000
<b>(二十三)排风系统</b>						
1	不锈钢油烟罩 (主厨)	厂制品; sus304 板材制作, 厚度 1.2, 含滤油网板, 防爆灯, 油杯。	37	m <sup>2</sup>	750	27750
2	不锈钢油烟罩 (蒸饭)	厂制品; sus304 板材制作, 厚度 1.2, 含滤油网板, 防爆灯, 油杯。	13	m <sup>2</sup>	750	9750
3	不锈钢管道	厂制品; SUS304 板材制作, 厚度 1.2, 全满焊工艺, 管道中间加支撑管, 防止震动无噪音, 管道与管道之间满焊连接, 杜绝漏油	400	m <sup>2</sup>	95	38000
4	低噪音箱式风机	双枪; 21KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定功率为 50Hz, 该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。通过 GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验, GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法, JBT 8689-2014 通风机振动检测及其限值, JBT 8690-2014 通风机 噪声限值, JBT 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件, JBT 10281-2014 消防排烟通风机 标准要求。	1	台	22500	22500
5	低噪音箱式风机	双枪; 15KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作, 测	1	台	12500	12500

		量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、采用Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。通过GBT1236-2017工业通风机用标准化风道性能试验，GBT2888-2008风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，JBT8689-2014通风机振动检测及其限值，JBT8690-2014通风机噪声限值，JBT10563-2006一般用途离心通风机技术条件，JBT10281-2014消防排烟通风机标准要求。				
6	变频启动保护器	五普电器；工作电压AC380V±10%，频率50Hz；需配备变频启动，缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	2	套	2500	5000
7	油烟净化器	博丰；60000风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达85%以上；除异味率90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³；自动调压电源；安装、清洁、维护方便	1	台	8500	8500
8	风机底座	厂制品；1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。	2	台	500	1000
<b>总价</b>			800600			

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州如棕厨房设备有限公司

日期：2023年07月28日