

评审名称：报价唯一性

## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0143号 项目名称：怡康小学改扩建办公家具

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
新楼一层接待室								
1	接待桌	格林	GL-JDZ5301	2340*1200*750 1. 材质：E1级实木颗粒板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	3690	3690
2	接待椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 120\%$ ，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ ，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm}\times 37\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ，脚垫为塑胶防滑脚垫。	8	张	540	4320
3	茶水柜	格林	GL-CSG-715	800*400*1200 1. 柜体采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到E1级标准）， $2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 $18\text{mm}$ E1级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到E1级标准）， $2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4. 五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000



4	三人沙发	格林	GL-SF-3015	2200*750*730 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	1	组	2400	2400
5	双人沙发	格林	GL-SF-2015	1400*750*730 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	1	组	1900	1900
6	茶几	格林	GL-CJJ-1001	1400*700*350H 1. 材质: E1 级实木颗粒板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 2.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1080	1080
总务处								
7	办公桌	格林	GL-BGZW-2107	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木颗粒板板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	2	张	1800	3600
8	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率 $\geq 40\%$ , 拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ , 伸长率 $\geq 120\%$ , 撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ , 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适; 4、脚架: 加厚 $\geq 2.0$ mm 壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm} \times 37\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ , 脚垫为塑胶防滑脚垫。	2	张	540	1080
新楼五层阅览室								
9	实木阅览桌	格林	GL-YLZM-3613	1400*800*750 1: 框架采用白蜡木实木制作, 桌脚采用 50*50mm, 横档采用 45*45mm 白蜡木实木制作, 台面采用 25mm 厚白蜡木实木多层板制作, 贴白蜡木木皮, 桌下拉板 50*40mm, 原木色, 含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划	20	张	2680	53600



				痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、符合 GB/T34722-2017, HJ571-2010, GB18580-2017 标准要求 2: 整个桌架采用卯榫结构, 桌脚下采用尼龙脚垫, 进行静音处理。 3: 油漆采用环保型水性油漆 4: 桌面上安排多功能插座 5: 产品底脚平稳性 $\leq 0.1\text{mm}$ 含水率、木制件外观、漆膜理化性能(耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击) 桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性符合 GB/T3324-2017, GB/T35607-2017 标准要求				
10	阅览椅	格林	GL-YLD-1037	480*505*800 靠背要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型, 不得采用回收料生产。 2. 尺寸: 505*480*800。 3. 功能: 靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度, 可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩, 其尺寸为 50mm $\times$ 60mm。 坐垫要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。 2. 尺寸: 410mm $\times$ 400mm。 3. 功能: 坐垫宽阔厚实, 弧形塑臀, 坐垫整体得需采用边凸内陷设计, 前端需有一弧形凸块设计。椅铝架要求: 1. 材质及形状: 采圆角铝合金管, 一次弯管成型, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。 2. 尺寸: 圆角铝合金管为 30mm $\times$ 20mm $\times$ 厚 2mm; 坐垫底部支撑钢管为 20mm $\times$ 厚 1.5mm。 3. 表面涂装: 圆角铝合金管采用高温烤漆工艺; 坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架, 表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象。 4. 功能: 可自由收合, 收合起来厚度不得大於 30mm $\pm$ 5mm (见左图收合后造型图)。总重量不得超过 3.9KG $\pm$ 0.3 KG 脚垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新料一体射出成型, 不得采用回收料生产。 2. 尺寸: 耐磨性脚垫厚度需达 8mm。	80	张	370	29600
11	桌子	格林	GL-ZZ-1595	610*600*600 1: 框架采用多层板贴白蜡木木皮制作, 台面采用 25mm 厚白蜡木实木多层板制作, 贴白蜡木木皮, 桌下拉板 50*40mm, 原木色, 含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、符合 GB/T34722-2017, HJ571-2010, GB18580-2017 标准要求 2: 整个桌架采用卯榫结构, 桌脚下采用尼龙脚垫, 进行静音处理。 3: 油漆采用环保型水性油漆 4: 桌面上安排多功能插座 5: 产品底脚平稳性 $\leq 0.1\text{mm}$ 含水率、木制件外观、漆膜理化性能(耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击) 桌类稳定	15	张	1950	29250



				性、桌类强度、桌类耐久性符合 GB/T3324-2017, GB/T35607-2017 标准要求				
行政办公室 1								
12	办公桌	格林	GL-BGZX-2615	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木颗粒板板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	4	张	1800	7200
13	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015 《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率 $\geq 40\%$ , 拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ , 伸长率 $\geq 120\%$ , 撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ , 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适; 4、脚架: 加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm}\times 37\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ , 脚垫为塑胶防滑脚垫。	4	张	540	2160
14	文件柜	格林	GL-WJGX-5133	800*400*2000 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	4	组	1420	5680
15	茶水柜	格林	GL-CSG-715	800*400*1200 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000



书记办公室

16	办公桌	格林	GL-GBZS-1624	<p>1600*1700*760</p> <p>1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	2400	2400
17	办公椅	格林	GL-JDY-2017	<p>650*680*1000</p> <p>1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>;</p> <p>2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>;</p> <p>3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率<math>\geq 40\%</math>, 拉伸强度<math>\geq 135\text{KPa}</math>, 伸长率<math>\geq 120\%</math>, 撕裂强度<math>\geq 2\text{N}/\text{cm}</math>, 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适;</p> <p>4、脚架: 加厚<math>\geq 2.0\text{mm}</math>壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受<math>\geq 300\text{kg}</math>重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管<math>\geq 56\text{mm} \times 37\text{mm} \times 2.0\text{mm}</math>, 脚垫为塑胶防滑脚垫。</p>	1	张	540	540
18	文件柜	格林	GL-WJGS-2166	<p>800*400*2000</p> <p>1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	5	组	1420	7100
19	茶水柜	格林	GL-CSGS-1911	<p>1200*400*800</p> <p>1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。</p>	1	组	1100	1100



				4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
20	沙发	格林	GL-SFP-1101	2100*800*740 1.皮料：面皮为西皮面料 2.棉：均为高弹性纯棉 3.实木方、夹板沙发架 4.烤黑色五金脚	1	张	3380	3380
21	茶几	格林	GL-CJS-1376	1200*600*430 1.材质：E1级实木颗粒板+烤漆钢架； 2.工艺：采用国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用E1级三聚氰胺饰面实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 2.0$ mm 优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	1050	1050
校长办公室								
22	办公桌	格林	GL-BGZX-2110	1600*1700*760 1.柜体采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L（行业环保级别达到E1级标准），2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。2.柜体采用18mmE1级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L（行业环保级别达到E1级标准），2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	张	2400	2400
23	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 120\%$ ，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ ，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm} \times 37\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ ，脚垫为塑胶防滑脚垫。	1	张	540	540
24	文件柜	格林	GL-WJGX-5134	1200*400*2000 1.柜体采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L（行业环保级别达到E1级标准），2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。2.柜体采用18mmE1级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于0.5mg/L	1	组	2600	2600



				(行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
25	茶水柜	格林	GL-CSGS-1911	1200*400*800 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1100	1100
26	沙发	格林	GL-SFP-1101	970*970*920 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	2	张	3380	6760
27	茶几	格林	GL-CJX-2513	600*600*430 1. 材质: E1 级 MFC 板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 2.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1000	1000
行政办公室 2 (教导处)								
28	办公桌	格林	GL-BGZX-2313	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木颗粒板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	4	张	1800	7200
29	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124$ mg/m <sup>3</sup> ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 $\leq 100$ mg/kg; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率 $\geq 40\%$ , 拉伸强度 $\geq 135$ KPa, 伸长率 $\geq 120\%$ , 撕裂强度 $\geq 2$ N/cm, 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适;	4	张	540	2160



				4、脚架：加厚≥2.0mm 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受≥300kg 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管≥56mm*37mm*2.0mm，脚垫为塑胶防滑脚垫。				
30	文件柜	格林	GL-WJGX-5133	800*400*2000 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4. 五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	5	组	1420	7100
31	茶水柜	格林	GL-CSG-715	1200*400*800 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4. 五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000
32	沙发	格林	GL-SFP-1101	970*970*920 1. 皮料：面皮为西皮面料 2. 棉：均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	2	张	3380	6760
33	茶几	格林	GL-CJ-3532	600*600*430 1. 材质：E1 级实木颗粒板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥2.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	1000	1000
接待室								
34	贵宾沙发	格林	GL-SFGB-1001	870*830*900 1. 面料：采用进口耐用厚绒布 1.2~1.5MM，加密底层经过 15000 次拉伸测试符合国际标准，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2. 海绵：采用 PU 成型 48# 高密度海绵，95% 的拉伸伸长率快回弹，具有很强的抗变形能力。一次成型无缝无胶水，环保性强。 3. 内部主要配件：采用进口 3D 网，结实耐用透气性能好。进口弹簧橡胶强度高，拉伸力大耐用强度高，不易失去弹	8	张	2450	19600





				<p>性。 弹簧平衡条：起到坐垫平衡作用，全方位受力。</p> <p>4. 内架：采用优质实木 3*8 或 4*6 及 3*5 刨光烘干木方，表面处理好美观，没有结巴树皮，不会发霉和生虫，结实耐用又环保。</p> <p>5. 沙发脚：采用不锈钢 201 中的高铜料，管壁 1.2-1.5MM，异形扁形与不锈钢抽芯弯管焊接，镜面亮光处理加工高铜料。钢质硬环保性能强，高铜料材质镍含量高防锈耐腐蚀度高。”</p>				
35	茶几	格林	GL-CJ-3 530	<p>400*600*500</p> <p>面材：采用 0.6mm 樱桃木皮，厚度为 25mm；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度<math>\geq 550-880\text{kg/m}^3</math>；静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；胶合强度<math>\geq 7.0\text{N}</math>；边缘垂直度：<math>\pm 1.5\text{mm/m}</math>；板边握钉力<math>\geq 1100\text{N}</math>，板面握钉力<math>\geq 700\text{N}</math>；对角线差<math>\leq 6\text{mm}</math>；翘曲度<math>\leq 1-3\text{mm}</math>，符合 GB/T 9846.2-2004 标准；甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，符合 E1 环保标准。并达 GB18580-2001 标准。</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%，甲苯和二甲苯总和小于 40%，游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%，划格试验小于 2 级，弯曲性小于 20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；达到 GB18581-2001 标准。</p>	6	张	830	4980
36	茶水柜	格林	GL-CSG-3126	<p>1200*400*800</p> <p>面材：采用 0.6mm 樱桃木皮，厚度为 25mm；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度<math>\geq 550-880\text{kg/m}^3</math>；静曲强度<math>\geq 15\text{Mpa}</math>；胶合强度<math>\geq 7.0\text{N}</math>；边缘垂直度：<math>\pm 1.5\text{mm/m}</math>；板边握钉力<math>\geq 1100\text{N}</math>，板面握钉力<math>\geq 700\text{N}</math>；对角线差<math>\leq 6\text{mm}</math>；翘曲度<math>\leq 1-3\text{mm}</math>，符合 GB/T 9846.2-2004 标准；甲醛释放量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，符合 E1 环保标准。并达 GB18580-2002 标准。</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%，甲苯和二甲苯总和小于 40%，游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%，划格试验小于 2 级，弯曲性小于 20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；达到 GB18581-2001 标准。</p>	1	组	1420	1420
大会议室								
37	会议桌	格林	GL-HYZ-3712	<p>5200*2000*750</p> <p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p>	1	张	8150	8150



				3.五金:采用优质门铰及锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4.具有防污、防刮、耐磨等功能。				
38	条桌	格林	GL-TZ-1 800	1400*400*750 1.基材:采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板板,其中层板25mm厚,其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落。 2.工艺:贴面平整,不起浪纹、疙瘩;封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用。 3.五金:采用优质门铰及锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4.具有防污、防刮、耐磨等功能。	8	张	1100	8800
39	会议椅	格林	GL-JDY- 2017	650*680*1000 1、椅板:采用多层实木板加压而成,木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ; 2、面料:采用优质福祥环保透气网布,符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准,甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ; 3、海绵:采用优质定型海绵,符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,回弹率 $\geq 40\%$ ,拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ ,伸长率 $\geq 120\%$ ,撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ ,软硬适中,回弹性能好,无刺激气味,无黄芯,无裂缝,符合人体工程学原理,坐感舒适; 4、脚架:加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管,弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压,加厚喷环保黑漆保护层,抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm}\times 37\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ,脚垫为塑胶防滑脚垫。	30	张	540	16200
资料室								
40	密集架	格林	GL-MJG- 1515	900*550*2400mm 立柱1.2mm冷板,搁板为0.9mm冷板,旁板0.9mm冷板,挂板0.9mm冷板,酸洗、磷化、喷塑,环保达国家标准。 五金配件:采用进口五金配件。	151	立方	1150	173650
2-3楼西边大办公室(10人位):3间、2楼西边小办公室(5人位):1间								
41	L形高柜单人办公桌(颜色可选)	格林	GL-BGZL- 4122	1.尺寸:桌子:1000*700*750mm;柜子:1500*400*1400mm; 2.材质:实木多层板+烤漆钢架; 3.工艺:桌面采用国家标准E1级板,厚度18mm,基材采用优质颗粒板,面贴优质三聚氰胺纸,断面采厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质PVC直封边制作,钢架采用满焊焊接,经高温粉体烤漆,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;	35	组	2450	85750
2-3楼西边大办公室								



42	矮柜 (颜色可选)	格林	GL-GZA-2301	1. 尺寸: 1600*400*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	3	组	2450	7350
43	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5213	1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: 整体采用 18mmE1 级实木多层板 3. 工艺: 面板贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作; 5. 五金及配件: 采用国产优质品牌。	3	组	1350	4050
2 楼西边小办公室								
44	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5212	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	980	980
1-5 楼东北角办公室(4 人位): 5 间, 心理咨询室、保健室各 1 人								
45	办公桌(颜色可选)	格林	GL-BGZ-3512	1. 尺寸: 1200*700*760mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作	32	张	1470	47040
1-5 楼东北角办公室								
46	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5212	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作。	5	组	980	4900
1-5 楼东北角办公室 (2 组/间), 心理咨询室、保健室各 1								
47	收纳柜	格林	GL-SNGX-102	1. 尺寸: 1020*500*2040mm; 2. 材质: PP 材质 3. 工艺: 采用全 PP 材质注塑成型, 层板内置钢管, 四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重, 无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架: 侧板为整体注塑成型, 内侧设有层板支撑块, 外侧嵌入装饰条; 顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm, 注塑成型, 预设可调节式通风口, 可调节风口大小。四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱, 加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。 柜门: 宽 510*高 910*厚 30mm, 可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门, 结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点, 用来保障柜门的正常开启。配有 pp 材料拉手, 上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型; 并在中间前横梁上加装专	12	组	860	10320



				用锁具，可以一锁锁四门，方便教师使用。				
老楼所有办公室								
48	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2 023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度≤1mm。面板平整度≤0.2mm。所有分缝≤1mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	67	张	290	19430
三合一办公室(6 人位)								
49	L 形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL -4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；	6	张	2450	14700
50	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2 023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度≤1mm。面板平整度≤0.2mm。所有分缝≤1mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	6	张	290	1740
51	文件柜	格林	GL-WJG- 1912	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	3	组	1900	5700
52	置物柜(颜色可选)	格林	GL-CSG- 5212	1. 尺寸：800*400*900mm， 2. 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，桌面厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	980	980
录播教师办公室(2 人位)								
53	L 形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL -4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，	2	张	2450	4900



				长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；				
54	文件矮柜	格林	GL-WJGA-1914	1. 尺寸：900*400*900mm±10mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。	2	组	1150	2300
55	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度≤1mm。面板平整度≤0.2mm。所有分缝≤1mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	2	张	290	580
56	多功能研讨桌	格林	GL-YDZ1011	1. 尺寸：2200*1100*750±10mm； 2. 材质：实木多层板+钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用 55*55*厚 2.0mm 三角六边异型钢管，连接横杆采用 40*40*厚 1.5mm 矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4. 功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。	1	张	3600	3600
57	学生椅	格林	GL-XSY-901	座高：450mm。 坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸：角到边 320mm。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm。 脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。 2. 尺寸：32*22*1.5mm。 3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。 2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。 4. 功能：独特的马鞍造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。	4	张	285	1140
58	椅子(样品)	格林	GL-YZ-801	座高：455mm。 靠背：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸：长 530*平面宽 90*高 250mm。 3. 椅背超宽平面可做书写板使用。	4	张	315	1260



				<p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>椅架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。</p> <p>2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。</p> <p>功能：椅子设计随性，可正面做，也可反过来坐，反过来坐时靠背宽平面可做书写板使用。</p>					
二数办公室(10人)+二语办公室(12人)									
59	L形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL-4122	<p>1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度<math>\geq 1.0</math>mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p>	22	张	2450	53900	
60	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2023	<p>座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度<math>\leq 1</math>mm。面板平整度<math>\leq 0.2</math>mm。所有分缝<math>\leq 1</math>mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。</p>	22	张	290	6380	
61	文件柜	格林	GL-WJG-1915	<p>1. 尺寸：900*400*1800mm；</p> <p>2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。</p> <p>3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度<math>\geq 1.0</math>mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。</p> <p>5. 五金及配件：采用国产优质品牌。</p>	10	组	1900	19000	
62	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5213	<p>1. 尺寸：1200*400*900mm，</p> <p>2. 材质：整体采用 18mmE1 级实木多层板</p> <p>3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度<math>\geq 1.0</math>mm 优质 PVC 直封边制作；</p> <p>5. 五金及配件：采用国产优质品牌。</p>	2	组	1350	2700	
二语办公室 12 位									



63	L形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL-4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；	12	张	2450	29400
64	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2-023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度 $\leq 1$ mm。面板平整度 $\leq 0.2$ mm。所有分缝 $\leq 1$ mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	12	张	290	3480
65	文件柜	格林	GL-WJG-1918	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	6	组	1960	11760
66	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5213	1. 尺寸：1200*400*900mm， 2. 材质：整体采用 18mmE1 级实木多层板 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度 $\geq 1.0$ mm 优质 PVC 直封边制作； 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	1	组	1350	1350
教室								
67	书包柜	格林	GL-SBG1-01	4500*400*1060 E1 级实木颗粒板	31	组	5100	158100
68	书包柜	格林	GL-SBG1-02	6050*400*1060 E1 级实木颗粒板	25	组	7180	179500
69	毛毡软木板	格林	GL-RMB2-01	1200*4000 软木板、毛毡	56	张	1000	56000
合 计	大写：壹佰壹拾柒万叁仟捌佰肆拾元整      小写：1173840.00							

投标人名称（加盖公章）：江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司

日期：2023 年 7 月 28 日

