

政府采购合同

项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区食堂厨房设备采购与安装项目

甲方：常州市第二人民医院

乙方：常州市海博厨房设备有限公司

签订地：常州市

签订日期：2023年6月18日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采公[2023]0077号采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：厨房设备一批，详见清单；
- 1.2.2 货物数量：厨房设备一批，详见清单；
- 1.2.3 货物质量标准：满足设备清单参数要求，满足采购文件验收要求，保质保量。

1.3 价款

本合同总价为：¥1074410元（大写：壹佰零柒万肆仟肆佰壹拾元整）。

分项价格：

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0077号项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区食堂厨房设备采购与安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状	2	台	650	1300
2	双层平板工作台	百超	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚。	3	台	900	2700
3	五格保温台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	4	台	1500	6000

				7、电压/功率：220V/4.0KW 8、配件：含 5 个 1/1 304-1.0mm 不锈钢份数盘				
4	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	2	台	750	1500
5	紫外线消毒灯	杰澜斯		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短 时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	6	台	100	600
6	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38304-1.2mm 不锈钢圆管 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：可调节 304-1.2mm 不锈钢子弹脚	5	台	800	4000
7	双星水池	厂制品	1200*800*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	2	台	800	1600

				6、配件：含下水组件。				
8	星盘水槽龙头	PDS		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、8寸鹅颈管 3、开单孔 32mm	4	个	80	320
9	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2Mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状	2	台	650	1300
10	留样冰箱	凯腾	550*562*1913	1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红） 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封 4、制冷方式：直冷。压缩机：进口压缩机 5、温度范围：-10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW	1	台	1600	1600
11	简易工作台	厂制品	1800*400*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管	8	台	850	6800

				5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚				
12	简易工作台	厂制品	1400*400*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚</p>	2	台	650	1300
13	低温冷库	厂制品	3300*7400*2600	<p>1、库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清。</p> <p>2、库板厚度：100mm, 内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm #304 不锈钢板, 步进式冷库地板内选用 1.2mm 防滑不锈钢板</p> <p>3、防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B, 烟生成等级：s 1; 燃烧熔滴等级：d 0 标准</p> <p>4、自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸</p> <p>5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁</p> <p>6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框</p>	1	套	58000	58000

				<p>发热线凹槽为 可拆卸式，方便发热线更换</p> <p>7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离 完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露</p> <p>8、冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰 撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效 防止安全事故的发生</p> <p>9、温度范围：-15~-20℃</p>				
14	高温冷库	厂制品	3300*7400*2600	<p>1、库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安 装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光 滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙 烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防 渗水性能使库板可以用喷水器清。</p> <p>2、库板厚度：100mm,内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm #304 不锈 钢板,步进式冷库地板内选用 1.2mm 防滑不锈 钢板</p> <p>3、防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 认 证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B, 烟生成等级：s 1;燃 烧熔滴等级：d 0 标准</p> <p>4、自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/MM; 门和</p>	1	套	53000	53000

				<p>墙板平滑连接，不外凸</p> <p>5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁</p> <p>6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换</p> <p>7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到IP67，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露</p> <p>8、冷库门需要有不小于320*470mm的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生</p> <p>9、温度范围：2~10℃。风机和压缩机采用国内著名品牌</p>				
15	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM</p> <p>3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2Mpa 爆破测试</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p>	2	台	650	1300
16	多功能切菜	硕鹰	1165*550*125	<p>1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢</p> <p>2、输送带：2300*318mm</p>	1	台	2200	2200

	机		5	3、切片转数：235-680r/min 4、切片厚度：2~10mm 5、竖刀次数：167~490 次/min 6、切菜长度：1~30mm 7、产量：200~1000kg/h 8、电压功率：220V/1.5KW				
17	双层平板工作台	百超	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	5	台	900	4500
18	油网烟罩	厂制品	11500*1300*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	15	平方	900	13500
19	烟罩封板	厂制品	12800*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作，	13	平方	200	2600
20	封墙板	厂制品	11500*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	22	平方	200	4400
21	接油盒	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	8	只	300	2400
22	燃气双温双炒灶	坚腾	2100*1150*800	1、炉面：304-1.5mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型 2、前板：304-1.2mm 不锈钢板 3、背板：304-1.2mm 不锈钢板	1	台	8000	8000

				4、侧板：304-1.2mm 不锈钢板 5、底板：1.2mm 镀锌板 6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 7、水管：紫铜管 8、骨架：40*40 镀锌角铁 9、主气管：无缝钢管 10、其余：排烟采用 304 不锈钢 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并 做隔热层 11、炉头：节能炉头 12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机 14、熄火保护：离子检测熄火保护；著名品牌脉冲电子点火 15、风机电压/功率：220V/250W*2				
23	燃气双眼大锅灶	坚腾	2100*1150*80 0	1、炉面：304-1.5mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型 2、前板：304-1.2mm 不锈钢板 3、背板：304-1.2mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.2mm 不锈钢板 5、底板：1.2mm 镀锌板 6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 7、水管：紫铜管 8、骨架：40*40 镀锌角铁 9、主气管：无缝钢管 10、其余：排烟采用 304 不锈钢 A1 板排烟道和 304 不锈	1	台	9000	9000

				钢板排烟口并 做隔热层 11、炉头：节能炉头 12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机 14、熄火保护：离子检测熄火保护；著名品牌脉冲电子点火 15、风机电压/功率：220V/250W*2				
24	调料台	厂制品	400*1150*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	3	台	300	900
25	双层平板工作台	百超	700*690*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚。	1	台	400	400
26	蒸汽可倾斜式汤锅	瑞利昌	1590*1300*1200	1、材质：304 不锈钢 2、疏水阀自动排放使用过程中的蒸汽和蒸汽水分 3、排污口排放夹层残留的冷凝水，简单方便 4、可固定在地面上的高强度不锈钢脚，增加了稳定性 5、容积：500L 6、锅内直径：1100mm 锅内深度：670mm 7、蒸汽压力：0.4mpa	2	台	8500	17000

27	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 	2	台	650	1300
28	四门冰箱	星星	1180*675*1902	<ul style="list-style-type: none"> 1、内外箱材质：优质无磁 304 不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷，压缩机：进口 crbigel 压缩机 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW 	2	台	5600	11200
29	灭火系统	顺康	L=11500	<ul style="list-style-type: none"> 1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组 2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等； 3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期 3 年； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏 	1	套	9000	9000

				<p>等情况产生)；</p> <p>5、箱体参考尺寸 (mm)：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数</p> <p>工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；</p> <p>灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；</p> <p>驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p>				
30	L型污碟台	厂制品	1800*760+1800*760*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管</p> <p>5、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚</p> <p>7、配件：含下水组件。</p>	1	台	700	700
31	星盘水槽龙头	PDS		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄</p> <p>2、8寸鹅颈管</p> <p>3、开单孔 32mm</p>	2	台	80	160
32	高压花洒	PDS		<p>1、铜螺杆阀芯，一字手柄</p> <p>2、开单孔 22mm 安装</p> <p>3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>4、纯黄铜底座</p>	1	台	400	400

				5、附带摇摆龙头				
33	集气罩	厂制品	2000*1200*60 0	1、单体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽 LED 隐形防爆灯，集气罩需用可膨胀 螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺 丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	2.4	平方	900	2160
34	烟罩封板	厂制品	4400*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	8.5	平方	200	1700
35	隧道式洗碗机	超胜	1352*772*1474	1、两档洗涤速度 330/220 筐/小时 2、最大洗涤量：5940 碟/小时（10 寸碟），8250 杯/小时（25 格/筐） 3、配备预洗水箱主洗箱 4、电源：380V/50Hz/3N~ 总功率：40.5KW 5、双道喷淋，双喷淋泵节能 6、双层隔热门，保温、隔热、降噪 7、一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便 8、圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 9、配备急停开关、主隔离开关、喷淋触控器、出口限位保护开关	1	台	30000	30000
36	洁碟台	厂制品	1550*760*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管	1	台	600	600

				6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚				
37	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状	1	台	650	650
38	轴流风机	德粤		1、风量：13800m ³ /h 2、转速：2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率：380V/3.0KW	1	台	400	400
39	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。采取 U 型满焊制作，确保不漏油。按实计算。	23	平方	200	4600
40	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	9	副	30	270
41	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
42	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	个	50	50
43	五格保温台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	4	台	1500	6000

				7、电压/功率：220V/4.0KW 8、配件：含 5 个 1/1 304-1.0mm 不锈钢份数盘				
44	玻璃罩	厂制品	1800*350*700	1、玻璃为 8mm 钢化玻璃；灯罩采用 1.0mm 304#不锈钢板制作；灯罩内 配暖光照明灯；立柱采用 30*60*1.0 304 不锈钢管制作 2、电压/功率：220V/1KW	5	台	800	4000
45	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	2	台	1000	2000
46	紫外线消毒灯	杰澜斯		1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力 其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时， 可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短 时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	3	台	100	300
47	简易工作台	厂制品	300*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管	1	台	300	300

				5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚				
48	双层平板工作台	百超	1800*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚。	1	台	900	900
49	双星水池	厂制品	1200*750*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	800	800
50	星盘水槽龙头	PDS		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 32mm	2	台	80	160
51	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、台脚：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 5、电压/功率：220V/2.0KW	1	台	1000	1000
52	双层平板工作台	百超	1200*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板	1	台	650	650

				<ul style="list-style-type: none"> 3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚。 				
53	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	1	台	600	600
54	双层平板工作台	百超	1200*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚。 	1	台	650	650
55	单星水池	厂制品	800*800*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件：含下水组件。 	1	台	400	400
56	星盘水槽龙头	PDS		<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、8寸鹅颈管 3、开单孔 32mm 	1	台	80	80

57	三层格栅货架	厂制品	1200*500*1550	<ul style="list-style-type: none"> 1、立柱：Ø38 不锈钢 304-1.2mm 圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 3、横挡管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	2	台	600	1200
58	双层平板工作台	百超	1800*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	4	台	900	3600
59	蒸汽双门蒸饭车	宇王	1430*700*1690	<ul style="list-style-type: none"> 1、门板：304-1.2mm 不锈钢板 3、背板：304-1.2mm 不锈钢板 4、侧板：304-1.2mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘参考尺寸：600*400*0.8mm (304 不锈钢) 8、蒸饭盘数量：24 个不锈钢 304-1.0mm 	1	台	3200	3200
60	水压式洗米机	厂制品	φ650*550*950	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：304 不锈钢 304-1.2mm 2、清洗方式：全自动水压式 3、产量：100kg/次 4、配置：承受高压水流高配振动 360° 全方位（部分地区因水压不够无法使用机器，需要加装增压泵） 5、电压/功率：220V/2KW 	2	台	1800	3600

61	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	<ul style="list-style-type: none"> 1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度,耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 	1	台	650	650
62	木面工作台	厂制品	1800*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：配柳桉 50mm 厚木板 2、加强筋：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、立柱：Ø51 不锈钢 304-1.2mm 圆管 5、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	1	台	900	900
63	木面工作台	厂制品	1800*800*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：配柳桉 50mm 厚木板 2、加强筋：38*38304-1.2mm 不锈钢方管 4、立柱：Ø51 不锈钢 304-1.2mm 圆管 5、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	2	台	900	1800
64	双星水池	厂制品	1200*800*800/ 150	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件：含下水组件 	1	台	800	800
65	星盘水槽龙	PDS		<ul style="list-style-type: none"> 1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 	2	台	80	160

	头			2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 32mm				
66	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状	1	台	650	650
67	油烟净化一体机	净平	1800*1300*800	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时 1 利用自身排风风机的负压产生约 600mm 厚的液沫层（液沫大小直径 1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。	2	台	8280	16560
68	油烟净化一	净平	2000*1300*80	1、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时 1 利用自身排风	1	台	9200	9200

	体机		0	<p>风机的负压产生约 600mm 厚的 液沫层（液沫大小直径 1.5mm）对油烟气体进行系统洗涤式净化。约等 效于 600 米高的自然降雨层的净化效果。</p> <p>2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小， 占用空间少。</p> <p>3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油， 免除火灾隐患。</p> <p>4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。</p> <p>5、翻转式结构设计，减少储存空间，节约运输成本。</p> <p>6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各 种厨房的需求。</p> <p>7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。</p>				
69	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。采取 U 型满焊制作，确保不漏油。 按实计算。	23	平方	200	4600
70	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	3	个	50	150
71	电蒸双门饭车	宇王	1430*700*1690	<p>1、门板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>2、背板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板</p> <p>4、骨架：40*40 角钢</p> <p>5、柜脚：万向脚轮</p> <p>6、蒸饭盘参考尺寸：600*400*0.8mm (304 不锈钢)</p>	1	台	3200	3200

				<ul style="list-style-type: none"> 7、蒸饭盘数量：24 个 8、电压/功率：380V/12.0KW*2 				
72	电烤箱（三层六盘）	宝珠		<ul style="list-style-type: none"> 1、外表面材质：面板优质不锈钢板材，其他面镀铝锌板 2、层数：3 3、每层烤盘数量：2 4、烤盘参考尺寸：400*600mm 5、温度范围：0~380℃ 6、可选配：出入炉器 7、重量：230KG 8、控制模式：微电脑面板 9、电压/功率：380V/25.0KW 	1	台	3800	3800
73	四门冰箱	星星	1180*675*1902	<ul style="list-style-type: none"> 1、内外箱材质：优质无磁 304 不锈钢 2、易拆卸磁性门封 3、制冷方式：风冷，压缩机：进口压缩机 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮 7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW 	2	台	5600	11200
74	置米架	厂制品	1200*500*350	<ul style="list-style-type: none"> 1、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 2、格栅管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 3、横挡管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 	8	台	350	2800

				4、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚				
75	四层平板货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢圆管 304-1.2mm 2、层板：304-1.5mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.2mm 不锈钢板 4、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	4	台	800	3200
76	置米架	厂制品	1200*500*350	1、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 2、格栅管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 3、横挡管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	4	台	350	1400
77	单星水池	厂制品	800*800*800/ 150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm。 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件：含下水组件。	1	台	600	600
78	星盘水槽龙头	PDS		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管 3、开单孔 32mm	1	台	80	80
79	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试	1	台	650	650

				<p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状</p> <p>5、第三方合格检测报告</p>				
80	挂墙式除臭机	雾能	400*180*580	<p>1、壁挂式安装，安装方便，占地小；尺寸：400*180*580mm</p> <p>2、设备配有 PLC 及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药；</p> <p>3、设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药比例范围为 1/10 至 1/1000；</p> <p>4、设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置六种以上的运行配置参数；</p> <p>5、除臭效果突出，雾粒直径只有 1~5 微米，可以被空气快速吸收，颗粒小而均匀，能远距离输送，绝不滴水，不结露；</p> <p>6、模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的</p> <p>7、机械能驱动雾化，无需压缩空气，无噪音干扰，无污染。</p>	1	台	2500	2500
81	全自动油水分离器	台佳	3100*1200*2000	<p>1、外形尺寸：3100*1200*2000mm；</p> <p>2、材料为 AISI316 不锈钢，厚度为 2.0mm；</p> <p>3、处理水量：15m³/H；</p> <p>4、进/出水管，溢流管管径（mm）：DN150；</p> <p>5、通气管管径（mm）：DN65；</p> <p>6、放空管管径（mm）：DN100；</p> <p>7、排渣管管径（mm）：DN100；</p>	1	台	38000	38000

				<p>性能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •封闭式箱体结构,多种组合方式,便于安装各种狭小空间。 •自动过滤系统,全新轴承螺旋式过滤装置;污水提升仓配自动反冲洗装置(进口品牌反冲洗泵)能定时对废渣舱格栅进行清洗,防止板结。 •二级锥低沉淀、沉淀更彻底,油水分离更彻底。 •多种除渣、多层滤油,自动除渣隔油功能。 •自带LED显示屏(西门子),可显示运行参数,大数据智能云平台监测系统,具备远程控制,自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能。 •一体化油脂分离仓(带全自动智能加热系统)。油脂分离舱带有直径20cm的透明有机玻璃可视观察窗以便随时可以检查设备内部的油水分离状况。油脂分离器的排放管采用透明管材,便于观察具体排放情况。 •出水含油率需低于国家三级标准(100mg/L)。 •设备含污水提升装置(一备一用)功率380V/50hz/11KW,扬程30米,流量20t/h,含气浮装置,排量30m³/H。 				
82	污水提升装置	台佳	1000*1000*1000	<p>1、外形尺寸:1000*1000*1000mm; 2、材料为AISI316不锈钢,厚度为2.0mm; 3、处理水量:30m³/H;扬程30米。 4、功率:AC380,3PH+N+PE,11kw.</p> <p>性能特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •不锈钢半封闭箱体运行时顶部使用盖板密封。 	1	套	12000	12000

				<ul style="list-style-type: none"> •采用双泵交替使用控制(一备一用) 功率 380V/50hz/11KW, 扬程 30 米, 流量 20t/h, 含气浮装置, 排量 30m³/H.。 •污水泵采用特制合金钢切割片, 防止水泵卡死。 •采用专用气动非接触控制系统, 摒弃了传统浮球控制方式, 液位控制 更精准, 非接触污水元器件使用寿命更长 故障率更低。 •底部设置排渣口方便保养维修。 •配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 				
83	单星水池	厂制品	1000*800*800/ 150	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 350mm。 3、立柱: 38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管: 38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚: 可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件: 含下水组件。 	3	台	700	2100
84	单星水池	厂制品	800*1200*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: 304-1.0mm 不锈钢板, 水斗深度: 350mm。 3、立柱: 38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管: 38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚: 可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 6、配件: 含下水组件。 	1	台	600	600
85	星盘水槽龙	PDS		<ol style="list-style-type: none"> 1、单孔双温龙头底座, 配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管 	4	台	80	320

	头			3、开单孔 32mm				
86	高压花洒	PDS		1、铜螺杆阀芯，一字手柄 2、开单孔 22mm 安装 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄 4、纯黄铜底座 5、附带摇摆龙头	1	台	400	400
87	双层平板工作台	百超	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	1	台	800	800
88	洗地龙头	菲斯拓	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状	1	台	650	650
89	集气罩	厂制品	3000*1100*60 0	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽和 LED 隐形防爆灯，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用 镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；	4.4	平方	900	3960

90	烟罩封板	厂制品	8200*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	8.2	平方	200	1640
91	长龙洗碗机	超胜	4550*997*209 9	<ul style="list-style-type: none"> 1、功能用途：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具 2、洗涤能力：传送带速度：1.6/1/0.8 m/min 3、洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时（8寸碟） 4、耗水量：最大 230 升/小时 5、清洗温度：55-70℃ 6、喷淋温度：82-90℃ 7、传送带宽度：612mm 8、有效洗涤高度：440mm 9、进口长度：950mm 10、出口长度：1000mm 11、水箱加热功率：18kW 12、喷淋加热功率：12kW 13、烘干加热功率：9kW 14、总配电量：44kW 15、电源：380V/50Hz/3 	1	台	60000	60000
92	单孔收残台	厂制品	1500*500*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 	2	台	600	1200

93	传送带	普狄	L=50000	<p>1、通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用</p> <p>2、传送带速度：5~20m/min</p> <p>3、链板宽度：304mm</p> <p>4、传送餐具长度：≤450mm</p> <p>5、传送餐具宽度：≤350mm</p> <p>6、设备高度：850mm</p> <p>7、设备宽度：600mm</p> <p>8、单电机功率：0.4kW</p> <p>9、电源：220V/50Hz/1PH</p>	50	米	3300	165000
94	轴流风机	德粤		<p>1、风量：13800m³/h</p> <p>2、转速：2900r/min</p> <p>3、全压：380pa</p> <p>4、电压/功率：380V/3.0KW</p>	1	台	400	400
95	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作，采取全程满焊制作，确保不漏油。按实计算。	60	平方	200	12000
96	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	17	副	30	510
97	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	2	个	400	800
98	三通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
99	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	个	50	50
100	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板	1	台	1800	1800

				2、层板：304-1.2mm 不锈钢板 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚				
101	三层格栅货架	厂制品	1200*500*1550	1、立柱：Ø38 不锈钢 304-1.2mm 圆管 2、格栅管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 3、横挡管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管 4、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	3	台	600	1800
102	双层平板工作台	百超	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	6	台	900	5400
103	简易工作台	厂制品	350*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚	2	台	300	600
104	宴会保温车	林旺	730*800*1860	1、材质：304 不锈钢 304-1.2mm 2、网架尺寸：636*530	2	台	3500	7000

				<p>3、温度范围：16~93℃</p> <p>4、脚轮：万向脚轮带刹车</p> <p>5、功率：2.6KW/220V</p> <p>6、产品特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> •低能耗 •无需排风系统 •不需要额外的加热装置 •没有风扇，不需要额外增加保湿装置 •箱体底部防撞条设计 •箱体两侧安装手柄，便于移动 				
105	双门消毒柜	林旺	1310*650*1980	<p>1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠</p> <p>3、容积：720L</p> <p>4、外壳材料：不锈钢</p> <p>5、存储空间：双门双室</p> <p>6、温控范围：50~110℃</p> <p>7、消毒温度：110~130℃</p> <p>8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚</p> <p>9、电压/功率：220V/4.4KW</p>	6	台	2600	15600
106	紫外线消毒灯	杰澜斯		<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力 其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时， 可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短 时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在</p>	6	台	100	600

				85%; 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W				
107	冲孔保温台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 7、电压/功率：220V/3.0KW	2	台	1600	3200
108	五格保温台	厂制品	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管 6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚 7、电压/功率：220V/4.0KW 8、配件：含 5 个 1/1 304 不锈钢 304-1.0mm 份数盘	4	台	1500	6000
109	四格保温台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管	2	台	1400	2800

				<p>6、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚</p> <p>7、电压/功率：220V/4.0KW</p> <p>8、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢 304-1.0mm 份数盘</p>				
110	电磁煮面炉	裕创	800*800*800	<p>1. 采用耐用 409#不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。</p> <p>2. 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射 三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.2MM，其余国标厚 1.0MM。</p> <p>3. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4. 采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及 机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。</p> <p>5. PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧 线盘。</p> <p>6. 10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。</p> <p>7. 智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺 相等 18 重安全保护设置。</p> <p>8. 显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。3、运行时间显示(显示工作累计时间)。4、菜单 提醒(进入菜单模式，固定菜单完成后，可语音提醒)。5、编程烹饪 (LED</p>	2	台	4200	8400

				<p>无损触屏启动 15 个自编菜单可以使用；每个菜单分别对：工作段、时 间、火力参数进行设定编程) 6、故障代码显示 (双 LED 显示系统，都可 以显示用电量，当前输出功率，故障代码都有清晰的中文显示)。 9. 电磁炉具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能。</p> <p>10. 双控系统：1、双系统火力控制，可启动 LED 无损触屏和磁控两种火 力调节，其中一个损坏，另外一个可以正常使用。2、可以通过 LED 无 损触屏快速启动 3 种常用功能：定时(精确至秒)，定温(精确至度)，预 约(精确至秒)，缺 一不可。</p> <p>11. 电压/功率：380V/15KW</p>				
111	玻璃罩	厂制品	1800*350*700	<p>1、玻璃为 8mm 钢化玻璃；灯罩采用 1.0mm 304#不锈钢板制作；灯罩内 配暖光照明灯；立柱采用 30*60*1.0 304 不 锈钢管制作</p> <p>2、电压/功率：220V/1KW</p>	6	台	800	4800
112	玻璃罩	厂制品	1500*350*700	<p>1、玻璃为 8mm 钢化玻璃；灯罩采用 1.0mm 304#不锈钢板制作；灯罩内 配暖光照明灯；立柱采用 30*60*1.0 304 不 锈钢管制作</p> <p>2、电压/功率：220V/1KW</p>	2	台	600	1200
113	电磁四眼煲仔炉	厂制品	800*800*800	<p>1、多眼工作配置，配独立开关，可分开或同时工作。</p> <p>2、底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间。</p> <p>3、优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮 耐磨，承重力强。</p> <p>4、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。。</p>	2	台	4000	8000

				<p>5、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各 元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。</p> <p>6、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板。</p> <p>7、数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。</p> <p>8、电压/功率：220V/2.8KW*4</p>				
114	集气罩	厂制品	2000*1000*60 0	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽和 LED 隐形防爆灯，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用 螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；</p>	2	平方	900	1800
115	烟罩封板	厂制品	4000*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	4	平方	200	800
116	集气罩	厂制品	2000*1000*60 0	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽和 LED 隐形防爆灯，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用 螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；</p>	2	平方	900	1800
117	烟罩封板	厂制品	4000*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	4	平方	200	800
118	双星洗手池	厂制品	900*450*450/ 150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm。</p>	1	台	600	600

				<p>3、立柱：38*38 不锈钢 304-1.2mm 方管</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢 304-1.2mm 方管</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢 304-1.2mm 子弹脚</p> <p>6、配件：含下水组件。</p>				
119	感应龙头	PDS		<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹。</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm</p>	2	台	400	800
120	干手机	艾克	240*230*240	<p>1、电压：220V (50HZ-60HZ)</p> <p>2、加热功率：1200W</p> <p>3、风速：12m/s</p> <p>4、材料：ABS 工程塑料</p> <p>5、热风温度：45~50℃</p> <p>6、干手时间：15~20s</p> <p>7、带过热自动保护功能，断电温度：105℃</p>	1	台	400	400
121	紫外线消毒灯	杰澜斯	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力 其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时， 可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短 时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p>	1	台	100	100

				2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W				
122	衣服挂架	厂制品	L=1500	1、采用 304-1.2mm 不锈钢制作	1	套	150	150
123	地沟盖板	厂制品	300 宽	1、材质：304 不锈钢，使用寿命长 2、材料厚度：1.5mm 3、制作工艺：不锈钢板冲压成型，美观整洁，防虫鼠	120	米	65	7800
124	保温送餐车	厂制品	1350*650*1000	1、材质：304 不锈钢 2、温度范围：10~80℃ 3、脚轮：万向脚轮带刹车 4、功率：2.2KW/220V 5、层数：大于等于 14 层 •低能耗 •无需排风系统 •不需要额外的加热装置 •没有风扇，不需要额外增加保湿装置 •箱体底部防撞条设计 •箱体两侧安装手柄，便于移动	51	台	1600	81600
125	风幕机	绿岛风	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2850m ³ /h 5、噪音：68dB(A)	21	台	650	13650

				6、净重：31.2kg/台				
126	风幕机	绿岛风	L=1800	<ul style="list-style-type: none"> 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 793w 最低 633w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量：2850m³/h 5、噪音：68dB(A) 6、净重：31.2kg/台 	2	台	720	1440
127	烹饪间排油烟风柜	德粤	20"	<ul style="list-style-type: none"> 1、风量：25000m³/h ， 11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 	1	台	5800	5800
128	烹饪间静电式油烟净化器	德粤		<ul style="list-style-type: none"> 1、处理风量：25000m³/h，3kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。 <p>设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。</p>	1	台	5000	5000
129	多叶调节阀	厂制品	单向	<ul style="list-style-type: none"> 1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与 	2	台	400	800

				回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。				
130	防火阀	厂制品	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾 关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭， 联动风机关闭。	3	个	400	1200
131	星三角降压启动装置开关	厂制品		1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开 关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计 生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电 流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起 到保护作用	1	个	600	600
132	风机底座	厂制品		1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	500	500
133	阻尼弹簧减震垫	德粤		1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。 球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。	8	个	50	400

				6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。				
134	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作,全程满焊制作，确保不漏油。按实计算。	410	平方	200	82000
135	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	85	副	30	2550
136	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	5	个	400	2000
137	变径	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	2	个	400	800
138	三通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
139	消音器	厂制品		1、采用吸声的材质配套风柜使用。	1	个	600	600
140	轴流风机	德粤		1、风量：13800m ³ /h 2、转速：2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率：380V/3.0KW	1	台	400	400
141	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。全程满焊制作，确保不漏油。按实 计算。	26	平方	200	5200
142	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	8	副	30	240
143	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	个	50	50
145	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400

146	三通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
147	轴流风机	德粤		1、风量：13800m ³ /h 2、转速：2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率： 380V/3.0KW	1	台	400	400
148	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。全程满焊制作，确保不漏油。按实 计算。	45	平方	200	9000
149	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	12	副	30	360
150	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	个	50	50
151	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
152	三通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
153	轴流风机	德粤		1、风量：13800m ³ /h 2、转速：2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率： 380V/3.0KW	1	台	400	400
154	排油烟管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。全程满焊制作，确保不漏油。按实 计算。	65	平方	200	13000
155	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	15	副	30	450
156	防雨防虫百叶	厂制品	600*600	1、材质：1.2mm 优质不锈钢板制作。	1	个	50	50

157	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
158	三通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
159	烹饪间+蒸煮间+营养厨房烟风柜	德粤	25"	1、风量：35000m ³ /h 18.5kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	1	台	8200	8200
160	多叶调节阀	厂制品	单向	1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。	3	台	400	1200
161	星三角降压启动装置开关	厂制品		1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz， 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用	1	个	600	600
162	风机底座	厂制品		1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	500	500
163	阻尼弹簧减	德粤		1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，	4	个	50	200

	震垫			<p>耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>				
164	新风管道	厂制品	1.2mm	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作,按实计算。	395	平方	200	79000
165	不锈钢法兰	厂制品		1、材质：304-2.0mm 不锈钢制作	80	副	30	2400
166	弯头	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	3	个	400	1200
167	变径	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	4	个	400	1600
168	四通	厂制品		1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作	1	个	400	400
169	散流器	厂制品		1、材质：铝合金材质制作。	9	个	60	540
合 计；				壹佰零柒万肆仟肆佰壹拾元整				1074410

1.4 结算方式

分期支付，支付时间和方式：分期支付，支付时间和方式：合同签订生效后预付合同价的 30%，按项目实施进度（设备全部进场，安装完毕后）支付合同款项至合同价的 90%，剩余 10%待验收合格后一次性无息付清。

1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：合同签订后，以甲方书面通知后 90 日历天内将所有设备运至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用；

1.5.2 交货地点：常州市第二人民医院阳湖院区，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：由中标供应商按照甲方要求将货物放到指定地点，运费由乙方承担。

1.6 质量标准和要求

(1) 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

(2) 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

(3) 包装要求

乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照 财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求 标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

1.6.1 履约保证金及质保期

(1) 乙方在合同签订前，应提交合同价 5%的履约保证金。履约保证金在质保期结束后，甲方应将履约保证金无息退还乙方。如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

(2) 乙方提供的货物质量保证期为贰拾肆个月，自项目竣工验收之日起算。

1.6.2 检验和验收：

乙方必须严格按采购需求中的设备参数及要求进行供货，并提供设备相应各项检测报告

(1) 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。（根据货物性质在验收时难

以进行全面检验的，或存在隐蔽瑕疵的，甲方提出质量异议不受前述验收期间限制。

(2) 甲方可采取以下第1) 或 2) 方式对货物组织验收：

1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 1.5.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告。参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价的 0.1% 向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 / % 向乙方支付违约金，

违约金总额不超过本合同总价的 / %；甲方迟延付款 / 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第 2 种方式解决：

1.8.1 将争议提交 常州市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.8.2 向甲方所在的人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效,一式 肆 份,双方各执 贰 份,具有同等法律效力。

甲方:常州市第二人民医院

统一社会信用代码:

住所:

常州市天宁区兴隆巷 29 号

法定代表人或

授权代表(签字):

法律顾问:

经办人:

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方:常州市海博厨房设备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91320404680523680F

住所:

常州市钟楼区五星街道新新村委
工业路北

法定代表人

或授权代表(签字): 何忠明

法律顾问:

经办人:

联系人:

约定送达地址:

邮政编码: 213000

电话: 0519-86628000

传真: 0519-86628000

电子邮箱:

开户银行: 农行常州都市桃源支行

开户名称: 常州市海博厨房设备有
限公司

开户账号: 10612101040000958