

溧阳市外国语小学梅园校区厨房设备采购及安装项目合同

甲方:溧阳市外国语小学

乙方:常州如棕厨房设备有限公司

集中采购机构: 溧阳市政府采购中心

项目编号: 溧采公[2023]第17号

合同签订时间: 2023年 8 月 11日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额

1. 项目编号: 溧采公[2023]第 17 号。

2. 项目名称: 梅园校区厨房设备采购及安装项目。

3. 合同金额: 人民币 1163800 元(大写: 壹佰壹拾陆万叁仟捌佰元整)。

4. 合同内容: 设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置,并安装、调试,直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5. 供货标的一览表:

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
(一)主食库						
1	不锈钢低位货架	厂制品: 1200*600*250; SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	5	台	600	3000
2	四层平板货架	厂制品: 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管, 配可调平脚。	3	台	1300	3900
3	排气扇	厂制品: 600*600; 品牌, 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。	1	台	500	500
(二)副食库						
1	四层平板货架	厂制品: 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管, 配可调平脚。	5	台	1300	6500
2	排气扇	厂制品: 600*600; 品牌, 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。	1	台	500	500
(三)备用间						
1	排气扇	厂制品: 600*600; 品牌, 含安装, 尺寸 600*600, 铝合金材质。	1	台	500	500
(四)面点间						
1	两层四盘烤箱 (电热)	品牌: 泓锋, 规格: 两层四盘, 工程款。全不锈钢结构, 品质保证, 钢化玻璃大视窗设计, 配有照明灯, 在烘烤过程中可随时了解产品的烘烤情况。全密封闭式整体, 环保耐高温材料, 保温性能优越。液晶数字显示温控器, 配有数显定时报警装置, 超温安全保护等装置。炉温可在室温~300℃范围内任意可调, 操作方便性能稳定。万向脚轮设计, 移动更便捷, 更省力。	1	台	8600	8600

2	立式电饼铛	厂制品；全不锈钢材质，加高锅款，上下锅独立加热，分开控制。	1	台	3000	3000
3	双门醒发箱	品牌：泓锋；额定电压 220v，额定功率 4kw，简单易用，操控旋钮，准确温控调节；热风循环技术，温度均匀；透明视窗，发酵一目了然；不锈钢可调节层架，可拆卸；不锈钢箱体抗压抗摔，使用寿命长	1	台	4500	4500
4	压面机	品牌：恒宇，规格：350 型；材质：与食品接触面采用食品级 304 不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。	1	台	5600	5600
5	搅拌机	品牌：恒宇，规格 30 型；材质：凡是接触食物的零件均采用食品级 304 不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级 (IPNO)：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。	1	台	4900	4900
6	和面机	品牌：恒宇，规格：25 型；材质：与面团接触部分采用食品级 304 不锈钢；料桶容积：25L；和面杆转速：208/130 r/min；和面量：12.5kg；料桶转速：18/10 r/min；电压/功率：380V/1.8KW。	1	台	5200	5200
7	四层平板货架	厂制品：1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
8	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1480	1480
9	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
10	面粉车	厂制品；规格：500*500*500；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2，带脚轮。	2	台	1100	2200
11	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，	1	台	6500	6500
12	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200
13	双星水池	厂制品；规格：1200*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1650	1650
14	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
(五) 消毒间						
1	双门热风循环消毒柜	品牌：厂制品；规格：125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。	3	台	8600	25800

2	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。	2	台	3200	6400
3	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(六) 洗碗间						
1	单星盆污碟台	厂制品；规格：1500*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1750	1750
2	长龙式洗碗机	品牌：锡德悉；规格：L=5000；采用优质 304 不锈钢板（部分材料选用 316 不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为 1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2. 节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3. 冲洗功能：50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4. 内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5. 机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6. 自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7. 红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生 8. 总功率：380v/75.5kw，	1	台	128000	128000
3	洁碟台（带框架）	厂制品；规格：1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38*加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1250	1250
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	2	台	1480	2960
5	开水器含底座	品牌：泳邦；规格：15KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2600	2600
6	收餐工作台	厂制品；规格：800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
7	加大双星水池	厂制品；规格：1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	2000	4000

8	双层平板工作台	厂制品；规格：700*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
9	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
10	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
(七)蒸饭间						
1	双门电热式蒸饭箱	厂制品；规格：28 盘；门板：304-1.2mm 不锈钢板；背板：304-1.0mm 不锈钢板；骨架：40*40 角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；蒸饭盘数量：28 个；电压/功率：380V/12.0KW*2。	5	台	9800	49000
2	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
3	双层平板工作台	厂制品；规格：800*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	3	台	950	2850
4	加大单星水池	厂制品；规格：1000*700*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	1450	2900
5	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	2	台	350	700
(八)水果清洗间						
1	双层平板工作台	厂制品；规格：700*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	2	台	950	1900
2	加大双星水池	厂制品；规格：1600*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	2000	2000
(九)男更						
1	六门更衣柜	厂制品；规格：900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。	2	台	1100	2200
2	感应单星洗手池	厂制品；规格：600*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。	1	台	1450	1450
(十)女更						
1	六门更衣柜	厂制品；规格：900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。	3	台	1100	3300
2	感应单星洗手池	厂制品；规格：600*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。	1	台	1450	1450
(十一)洁具间						

1	带挂架拖把池	厂制品；规格：1000*500*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1450	1450
(十二)验收、过磅区						
1	风幕机	厂制品；规格：L=2000；品牌，含安装。	1	台	2600	2600
2	灭蝇灯	品牌：宝视达，含安装。	4	台	350	1400
3	电子秤	厂制品；1、规格：300kg，精密度：1/3000FS；2、键盘：16 键双防水；3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的 0.15%时，软件会自动报警；4、工作电源：1.5kw，交流 220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇 6V4AH 可充电电池。	2	台	600	1200
4	不锈钢低位货架	厂制品；1200*600*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	4	台	600	2400
(十三)素菜粗加工						
1	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	6	台	1450	8700
2	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	3	台	1250	3750
3	双层平板工作台	厂制品；规格：900*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	4	台	1480	5920
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1500*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1350	1350
6	土豆脱皮机	品牌：谷雨；规格：450 型；工程款，全不锈钢机身。450 型号。	1	台	4500	4500
7	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
8	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	2	台	350	700
9	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
10	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
(十四)素菜切配间						
1	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	1450	2900

2	全自动多功能切菜机	品牌：谷雨；1、材质：整机采用食品级 304 不锈钢；2、输送带：2300*318mm；3、切片转数：235-680r/min；4、切片厚度：2~10mm；5、竖刀次数：167~490 次/min；6、切菜长度：1~30mm；7、产量：300~1200kg/h；8、电压功率：220V/2.75KW	1	台	17500	17500
3	刀具刀板消毒柜	厂制品；规格：1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，紫外线消毒，带锁	1	台	6500	6500
4	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，	1	台	6500	6500
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	6	台	1480	8880
6	四层平板货架	厂制品；1000*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	4	台	1300	5200
7	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
9	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
10	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
(十五) 荤菜切配间						
1	立式多功能绞切两用机	品牌：飞凤；博士帽款；全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。	1	台	4800	4800
2	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	2	台	1300	2600
3	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	3	台	1480	4440
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
5	双层平板工作台	厂制品；规格：800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
6	四门双机双温冰柜	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：	1	台	6500	6500

		643W、除霜时：752W，				
7	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	4	台	1450	5800
8	刀具刀板消毒柜	厂制品；规格：1200*600*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，紫外线消毒，带锁	1	台	6500	6500
9	洗地龙头	品牌：联歌；规格：11M；1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）	1	台	2280	2280
10	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	3	台	350	1050
11	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
(十六)热厨区						
1	单 1000 电磁大锅灶	品牌：利邦；规格：1300*1300*800（+400）；采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5MM，进口优质机芯面板，功率 380V25KW*1 组，节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38	7	台	12800	89600
2	电磁双头双尾小炒灶	品牌：利邦；规格：2200*1100*800（+400）；采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5MM，进口优质机芯面板，功率 380V20KW*2 组，节能水咀，水源接口 DN15，排污口 DN38	1	台	12800	12800
3	炉拼台	厂制品；规格：430*1300*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。	1	台	1250	1250
4	炉拼台	厂制品；规格：500*1100*800（+450）；SUS 304 板材制作，厚度 1.2MM，腿为 38*38 不锈钢方管，厚度 1.5MM；不锈钢全钢调整脚。 柜式带门能上锁 ，后立板与前挂板的尺寸根据炉灶尺寸定做。	2	台	1250	2500
5	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台面下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	9	台	1480	13320
6	电磁可倾式汤锅	品牌：利邦；规格：300L；304 不锈钢结构，外观豪华；采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作；内装耐热保温装置，使用更节能，热效率高；档位数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出；智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置；	2	台	29000	58000
7	不锈钢低位货架	厂制品；1200*500*250；SUS304 38*38*1.2mm 不锈钢管材制作。	10	台	600	6000
8	饼盘车	厂制品；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，带脚轮	2	台	1100	2200

9	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	2	台	1300	2600
10	加大双星水池	厂制品；规格：1400*700*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1850	1850
11	壁挂式牛角扇	厂制品；规格：φ 650MM；挂墙式，全铜电机，钛镁合金叶，静音、省电、大风量、低能耗。	4	台	350	1400
(十七)二更						
1	六门更衣柜	厂制品；规格：900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。	1	台	1100	1100
2	感应单星洗手池	厂制品；规格：500*500*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。	1	台	1450	1450
3	干手器	品牌：莫顿；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
(十八)教工备餐间						
1	五格保温台	厂制品；规格：1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	2	台	3300	6600
2	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*700*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
3	双层平板工作台	厂制品；规格：480*500*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	950	950
4	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
5	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	1	台	1300	1300
6	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200
7	感应单星洗手池	厂制品；规格：600*600*800（+150）；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。	1	台	1450	1450
8	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(十九)教工餐具消毒间						
1	掀门食品柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，不锈钢重力调整脚。	1	台	3200	3200

2	双门热风循环消毒柜	厂制品；规格：125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子簧脚；电压/功率：220V/4.4KW。	1	台	8600	8600
3	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	1	台	500	500
(二十)教工餐具清洗间						
1	双层平板工作台	厂制品；规格：1100*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	1	台	1250	1250
2	加大单星水池	厂制品；规格：800*800*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	3	台	1450	4350
3	单孔收残工作柜	厂制品；规格：1100*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.5MM；腿使用 50*50*1.5MM SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 38*38*1.5MM SUS304 方管加固，配不锈钢重力可调整脚	1	台	1250	1250
4	开水器含底座	品牌：泳邦；规格：12KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 120L/小时。	1	台	2450	2450
5	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	2	台	500	1000
(二十一)二更						
1	六门更衣柜	厂制品；规格：900*450*1800；材质：柜体冷轧板 t=0.9mm，门板 T=0.9mm，表面喷塑处理，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。	2	台	1100	2200
2	感应单星洗手池	厂制品；规格：1000*500*800 (+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1450	1450
3	挂墙干手机	品牌：莫顿；高速冷热，全自动感应。	1	台	250	250
(二十二)学生配餐区						
1	五格保温台	厂制品；规格：1800*700*800；板材采用优质 SUS304 不锈钢制作 面板厚度为 1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚 1/1 份数盘及盖 5 套。	4	台	3300	13200
2	四层平板货架	厂制品；1200*500*1600；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，腿使用 38*38*1.5MM SUS 304 方管，配可调平脚。	4	台	1300	5200
3	双层平板工作台	厂制品；规格：1800*800*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚。	6	台	1480	8880

4	掀门碗柜	厂制品；规格：1200*500*1800；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.2MM，不锈钢重力调整脚。	2	台	3200	6400
5	四门留样冰箱 (带锁留样专用)	品牌：银都；SUS 304 不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂 R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，	1	台	6500	6500
6	双星水池	厂制品；规格：1200*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	1	台	1650	1650
7	排气扇	厂制品；600*600；品牌，含安装，尺寸 600*600，铝合金材质。	3	台	500	1500
(二十三)餐厅						
1	双孔带车收残工作柜	厂制品；规格：1500*600*800(+150)；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM，全封闭式，配不锈钢重力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃圾桶 2 套	1	台	3900	3900
2	饭汤自助台	厂制品；规格：1800*600*800；SUS304 不锈钢板材制作，台面 1.2MM；腿使用 38*38 加厚 SUS304 不锈钢管，台台下衬 22MM 防水机制板并用 3 不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚	2	台	1450	2900
3	洗手池	厂制品；规格：2000*500；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5MM，腿为 50*50*1.5MM SUS 304 方管制作，带有围板设计，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。	2	台	2000	4000
4	风幕机	厂制品；规格：L=1200；品牌，含安装。	1	台	1900	1900
5	风幕机	厂制品；规格：L=1800；品牌，含安装。	1	台	2300	2300
6	单门热风循环消毒柜	厂制品；规格：125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；外壳材料：不锈钢；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW	1	台	4500	4500
7	四人实木餐桌	品牌：鑫珍材；规格：1200*1400*750；台面及凳面 4cm 橡胶木实木制作，骨架不锈钢 304 50*50 方管制作。 (具体款式与校方沟通)	32	台	1450	46400
8	包厢圆桌	品牌：鑫珍材；规格：φ 2000MM；2.2 米一桌十四椅加转盘一套，全实木制作。 (具体款式与校方沟通)	2	套	4800	9600
9	包厢木质餐边柜	品牌：鑫珍材；规格：1500*600*800(+150)；全实木制作。 (具体款式与校方沟通)	1	台	1500	1500
(二十四)走道						
1	风幕机	厂制品；规格：L=1800；品牌，含安装。	2	台	2300	4600
(二十五)排风系统						
1	不锈钢油烟罩 (主厨)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	42	m ²	750	31500
2	不锈钢油烟罩 (蒸饭)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	16	m ²	750	12000
3	不锈钢油烟罩 (面点间)	厂制品；材质：采用国产优质 304 板材；油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板；吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	8	m ²	750	6000

4	不锈钢油烟罩 (洗碗间)	厂制品; 材质: 采用国产优质 304 板材; 油烟罩、滑槽采用 1.2mm 不锈钢板; 吸烟网片采用 1.0mm 不锈钢板配有防爆灯、油杯。	9	m ²	750	6750
5	不锈钢排风管道	厂制品; 食品级 304 不锈钢材质。厚度 1.2, 全满焊制作。含风管, 管道, 弯头, 三通支架等	600	m ²	100	60000
6	镀锌板鲜风管道	厂制品; 镀锌板板材制作, 含管道, 支管, 弯头, 三通, 法兰、胶垫、支架等附件, 法兰 4#角钢制作并做防腐处理	350	m ²	80	28000
7	低噪音箱式风机	品牌: 双枪, 规格: 30KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	19800	19800
8	低噪音箱式风机	品牌: 双枪, 规格: 18KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	17500	17500
9	低噪音箱式风机	品牌: 双枪, 规格: 5.5KW; 1、 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板) 2、 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。	1	台	5000	5000

10	送新风风机	品牌：博丰，规格：7.5KW;1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.0mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.2mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板）2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、采用Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。	1	台	6500	6500
11	星三角变频电机保护器	品牌：德粤，规格：30KW;本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	4500	4500
12	星三角变频电机保护器	品牌：德粤，规格：18KW;本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	3500	3500
13	二次启动保护器	品牌：德粤，规格：7.5KW;本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	900	900
14	二次启动保护器	品牌：德粤，规格：5.5KW;本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小、可靠性高等特点。	1	套	900	900
15	油烟净化器	品牌：博丰，规格：60000风量;有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达85%以上；除异味率90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$ ；自动调压电源；安装、清洁、维护方便	1	台	11800	11800
16	风机底座	厂制品；1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。	4	台	900	3600
17	铝合金双层出风口	厂制品；铝合金材质	30	只	50	1500
18	避震器	厂制品；采用橡胶材质制作	16	只	50	800
19	软接口	厂制品；采用帆布制作	8	套	100	800
(二十六) 杂件						
1	不锈钢锻打打菜勺	厂制品；食品级304不锈钢材质。规格：3两	15	把	30	450
2	不锈钢饭勺	厂制品；食品级304不锈钢材质。	15	把	25	375
3	长面筷	厂制品；竹制	4	双	10	40
4	尼龙菜板绿	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	10	块	80	800
5	尼龙菜板红	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	10	块	80	800
6	尼龙菜板蓝	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	5	块	80	400
7	尼龙菜板黄	厂制品；加厚。规格：440*310*18mm	3	块	80	240
8	十八子锻打厨片	厂制品；食品级304不锈钢材质。	5	把	80	400

	刀					
9	新十八子菜刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	把	80	800
10	蔬菜刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	15	把	25	375
11	剁骨刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	4	把	120	480
12	磨刀石	厂制品；加厚	2	块	20	40
13	打蛋器	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：16 寸	5	把	250	1250
14	炒勺不锈钢柄	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：10 两	10	把	25	250
15	铲刀不锈钢柄	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	把	60	600
16	不锈钢漏勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：300mm	5	把	80	400
17	精焊水勺	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：180mm	8	把	35	280
18	调料罐	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：180mm	20	个	20	400
19	不锈钢反边斗盆	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：φ 600mm	20	个	90	1800
20	不锈钢反边斗盆	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。规格：φ 700mm	20	个	100	2000
21	强力剪刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	20	把	25	500
22	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 绿	20	个	80	1600
23	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 白	15	个	80	1200
24	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 红	10	个	80	800
25	塑料筐	厂制品；加厚；规格：600*420*350mm 蓝	4	个	80	320
26	3 钢食品留样盒	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	30	套	20	600
27	不锈钢水桶	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	10	个	60	600
28	脚踏带盖垃圾桶	厂制品；加厚；240L	5	个	230	1150
29	锅刷	厂制品；竹制	5	把	15	75
30	加厚油缸	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。10 寸	10	个	45	450
31	大钢盖	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。800mm	5	个	120	600
32	多功能刨	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	把	10	50
33	绿色刨刀	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	把	10	50
34	不锈钢 S 勾长	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	5	个	5	25
35	不锈钢淘米筛	厂制品；加厚	5	个	70	350
36	厨师服	厂制品；（长袖）	20	套	80	1600
37	厨师服	厂制品；（短袖）	20	套	80	1600
38	厨师帽	厂制品；棉质	6	包	120	720
39	一次性帽子	厂制品；一次性款	10	包	20	200
40	收纳盒（大号）	厂制品；加厚；大号	10	个	70	700
41	收纳盒（中号）	厂制品；加厚；中号	10	个	65	650
42	抹布	厂制品；加厚	40	条	10	400
43	不锈钢推车	厂制品；SUS304 不锈钢板材制作，厚度 1.5，优质静音轮	5	辆	900	4500
（二十七）送餐设备						

1	学生餐具（快餐盒+汤碗）	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。快餐盘带盖(22*28*3.5CM)、不锈钢勺子、双层隔热汤碗。	1200	套	35	42000
2	教师餐具（快餐盒+汤碗+勺子）	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。快餐盘带盖(22*28*3.5CM)、不锈钢勺子、双层隔热汤碗。	200	套	35	7000
3	筷子	厂制品；食品级 304 不锈钢材质	200	双	1.8	360
4	不锈钢保温桶	厂制品；食品级 304 不锈钢材质。	30	只	180	5400
5	保温送餐车	厂制品；规格：800*800*900；每 2 个教室一辆车，304 板材制作，厚度 1.2，双层保温，中间 3 公分 PE 保温板，优质静音轮，保温送餐车具有内置发泡聚丙烯保温棉（EPP）的检测报告，符合法规(EC) No. 1907/2006 条款 7(2) 第 33 条规定；211 种高度关注物质（SVHC）测试的检测报告。	10	辆	2380	23800
（二十八）暂定项目						
1	学生食育手工坊设备	此项为暂列项，需与校方沟通，另出设计方案。该项价格为固定价格，供应商报价不可调整，需包含在总价里面。	1	项	30000	30000
合同总价款（大写）：壹佰壹拾陆万叁仟捌佰元整						
工期：合同签订后，20 天内供货完成。						

二、付款方式及期限

合同签订后，预付货款 30%，项目验收合格后，一次性付清余款。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订后，20 天内供货完成。。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。
2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。
4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后___（时间）小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 售后服务：在免费质保期内，采购人向中标人发出故障通知后，中标人应当在 1 小时以内响应，在 2 小时以内到达现场，一般故障须在 6 小时内解决，重大故障须在 24 小时内解决。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须无条件给予全套全新更换。

2. 产品（除易耗品）免费质保期为___年，乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法

正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品)。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

3. 提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2. 乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过 1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、安全责任及文明施工

1. 安全责任：中标人应采取安全措施，确保施工安全。加强施工安全管理，严格操作规程，项目在安装、调试、运维过程中一切安全责任由中标人承担。中标人必须为施工人员购买意外伤害险，以保证施工的平安，顺畅，按期完工。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由中标人承担全部责任。

2. 文明施工：由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。每天施工结束后及时清理施工现场垃圾，对安装造成的墙面污迹进行修复。

十一、生效和其他

1. 本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件 a 本项目《招标文件》及补充文件；
 附件 b 本项目《响应文件》；
 本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但
 与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
开户行：	开户行：中国农业银行常州关河路支行
账号：	账号：613101040014255
税号：	税号：91320402MA1M3CE72
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：  张洁
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
地址：	地址：
签订日期：	签订日期：