

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0173号 项目名称：常州市公安局采购巡特警支队家具项目 报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 | |
|----|-----------|------|----------------|---|-----|----|------|---------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 公寓床——上床下桌 | 苏派 | 2000*1200*2100 | <p>床柱（镀锌）：50*106*1.2mm（宝石管） 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。</p> <p>床边（镀锌）：32*82*1.2mm（宝石管） 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。</p> <p>床档（镀锌）：25*25*1.0mm（宝石管） 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。</p> <p>护栏（镀锌）：主管 32*32*1.0mm（宝石管） 辅管 25*25*1.0mm（宝石管） 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。</p> <p>爬梯：32*32*1.0mm（4层）（宝石管） 采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形八角管（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。</p> <p>防滑脚踏板采用新型 L350*W55mm 防滑踏板，踏板托盘 2.0mm 加固钢制托盘，中间 PP 吹塑镶</p> | 370 | 套 | 3810 | 1409700 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|--------------|---|-----|---|------|--------|
| | | | | <p>嵌防滑软胶条（软胶条凸起1mm表面皮纹处理）。</p> <p>床板：15mm（厚）松木床板，含水率符合地区标准，无虫蛀。进行干燥、防腐、防蛀处理。</p> <p>床板横档为20*30mm松木档，制作牢固可靠（非气钉固定）。床板均进行刨光。</p> <p>顶端防护：各管材暴露端头采用PVC塑料封包并用胶水固定，防止端口割伤人员。</p> <p>结构连接：整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重≥500kg</p> <p>焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成。符合：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001 标准；检测内容包含：产品外形尺寸偏差（产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差非折叠式为±5，折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值）合格；形状和位置公差：着地平稳性（底脚与水平面的差值：≤2.0mm）；外观性能要求：金属件（管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层）、木质件（封边处理、表面装饰层）合格；安全性能要求：结构安全合格，有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L，可溶性铅、可溶性汞未检出，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg）；理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层（硬度，冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格，木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）合格，人造板件（封边条表面胶合强度）合格；力学性能要求：床强度和耐久性（床铺面均布载静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床床边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验）合格；产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。</p> | | | | |
| 2 | 衣柜 | 苏派 | 900*600*2000 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；</p> <p>3）具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；床屏软包</p> | 220 | 组 | 1410 | 310200 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----|--|--|-----|---|------|--------|
| 3 | 宿舍床 | 苏派 | 1500*2000*1010 | <p>采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，并且进行镀锌处理。其立面为中空异形（单面喷涂，管材内外进行镀锌处理，保证了内部同样防止生锈。）管材大圆角设计，R角半径为大至5mm，保证安全的同时，持握手感更加舒适。床板：15mm（厚）松木床板，含水率符合地区标准，无虫蛀。进行干燥、防腐、防蛀处理。床板横档为20*30mm松木档，制作牢固可靠（非气钉固定）。床板均进行刨光。符合：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001标准；检测内容包含：产品外形尺寸偏差（产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差非折叠式为±5，折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值）合格；形状和位置公差：着地平稳性（底脚与水平面的差值：≤2.0mm）；外观性能要求：金属件（管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层）、木质件（封边处理、表面装饰层）合格；安全性能要求：结构安全合格，有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L，可溶性铅、可溶性汞未检出，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg）；理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层（硬度，冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格，木质件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）合格，人造板件（封边条表面胶合强度）合格；力学性能要求：床强度和耐久性（床铺面均布载静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验）合格；产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³。</p> | 70 | 套 | 2480 | 173600 |
| 4 | 备勤床 | 苏派 | 1500*2000*300/900 (床箱高300，床屏高900) | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面； 2、基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，优质热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准；检测内容包含：含水率3.0~13.0；甲醛释放量≤0.025mg/m³；TVOC未检出。</p> | 30 | 张 | 1530 | 45900 |
| 5 | 备勤椅 | 苏派 | 座高：45 座宽：40 座深：45 背高：79 背宽：40 椅宽：47 | <p>1. 上部分：PP塑料 +华宇优质布 2. 下部分：架子采用11.5直径实心钢，管壁钢材抛光打磨后弯制，电镀架</p> | 200 | 张 | 255 | 51000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|---------------|---|----|---|-------|--------|
| | | | 总高：80 | | | | | |
| 6 | 控制台首排 (核心产品) | 苏派 | W12800 | <p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。</p> <p>3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。 7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> | 1 | 组 | 80000 | 80000 |
| 7 | 控制台 2、3 排 | 苏派 | 4800*930*1050 | <p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。</p> <p>3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。 7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> | 4 | 组 | 36255 | 145020 |
| 8 | 研判椅（需送样） | 苏派 | 700*510*1260 | <p>1、椅身：采用台塑 PA 尼龙波纤注塑而成（带顷仰功能）</p> <p>2、坐垫：采用 PU 发泡 $\geq 25\text{KG}/\text{m}^3$，45 密度高回弹定型海绵，扣优质高弹力布，加底壳</p> <p>3、扶手：黑色台塑固定扶手，腰靠、头枕可上下活动</p> <p>4、底盘：一档顷仰及原位锁定底盘</p> <p>5、气杆：协强气杆，行程 80mm</p> <p>6、椅脚：半径 330cm 铝合金五星脚，$\phi 60\text{MM}$ 黑色 PU 轮，防滑防刮花，过 BIFMA 10 万次耐久测试</p> <p>7、环保：甲醛释放量符合国标小于 $\text{mg}/\text{m}^3 \text{ h}$ 0.120，TVOC 小于 $0.5 \text{ mg}/\text{m}^3 \text{ h}$ 0.120</p> | 29 | 张 | 890 | 25810 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|----------------------|---|----|---|-------|-------|
| 9 | 研判室控制台（需送小样） | 苏派 | 8800*935*960 | <p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。</p> <p>3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6. 侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。 7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> | 1 | 组 | 40800 | 40800 |
| 10 | 办公桌 | 苏派 | 1200*1200*760*600 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量≤0.025mg/m³；TVOC 未检出。</p> | 12 | 位 | 1550 | 18600 |
| 11 | 三人沙发 | 苏派 | 1850*850*820 | <p>1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、基材：优质含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、辅料：采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。</p> | 5 | 个 | 3710 | 18550 |
| 12 | 单人沙发 | 苏派 | 背高 900、深度 600、宽度 750 | H 级布艺软包白蜡木实木+金属脚，工艺制作面+采用喷涂环保水性油漆，含抱枕。 | 2 | 个 | 1550 | 3100 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|--|--|-----|---|------|--------|
| 13 | 办公桌 2 | 苏派 | 1600*800*760 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p> | 28 | 位 | 1520 | 42560 |
| 14 | 办公桌 3 | 苏派 | 1600*800*760 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p> | 208 | 位 | 1430 | 297440 |
| 15 | 办公椅（需送样） | 苏派 | 座高：45-53 座宽：49 座深：45 背高：62 背宽：46 椅宽：66 总高：98-108 | <p>*专业办公网布饰面</p> <p>*黑色 PP 加纤椅背</p> <p>*黑色 PP 固定扶手</p> <p>*40 密度高弹力海棉</p> <p>*2.0 厚度 25 圆管喷黑弓形架</p> | 252 | 张 | 355 | 89460 |
| 16 | 茶几 | 苏派 | 1200*450*600 | <p>●黑色烤漆钢化玻璃</p> <p>●不锈钢架</p> | 17 | 个 | 1080 | 18360 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----|----------------------|--|-----|---|------|--------|
| 17 | 茶水柜 | 苏派 | 800*400*850 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p> | 2 | 组 | 660 | 1320 |
| 18 | 文件柜 | 苏派 | 1200*450*2000 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；符合：GB/T 15102-2017、GB/T 29899-2023、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准；检测内容包含：含水率 3.0~13.0；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC 未检出。</p> | 57 | 组 | 2020 | 115140 |
| 19 | 保密柜 | 苏派 | 1100*400*1860 | <p>1. 立柱为密集架的垂直骨架，选用厚度为 1.5mm 的整体冷轧钢板，折弯四次成型，规格：40mm*48mm</p> <p>2. 搁板下面带加强筋：搁板为架体的承重板，选用一整块优质冷轧钢板，材料：为 1.2m*2.4m 整张钢板</p> <p>3、顶板、底板、侧板：采用 1.2mm 优质钢板，结实耐用。</p> | 6 | 个 | 3600 | 21600 |
| 20 | 装备柜 | 苏派 | 1100*400*1860（按实际定制） | <p>1. 立柱为密集架的垂直骨架，选用厚度为 1.5mm 的整体冷轧钢板，折弯四次成型，规格：40mm*48mm</p> <p>2. 搁板下面带加强筋：搁板为架体的承重板，选用一整块优质冷轧钢板，材料：为 1.2m*2.4m 整张钢板</p> <p>3、顶板、底板、侧板：采用 0.7mm 优质钢板，结实耐用。</p> | 140 | 个 | 1480 | 207200 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----|---------------|--|-----|---|------|-------|
| 21 | 条桌 1 | 苏派 | 1200*400*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm,含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L;</p> <p>2、封边用材： 与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板,优质绿色环保产品,含水率 6.4%，密度 0.72g/cm³,甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>4、优质油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。</p> <p>5、品牌优质五金配件;</p> | 123 | 张 | 580 | 71340 |
| 22 | 条桌 2 | 苏派 | 1800*400*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm,含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L;</p> <p>2、封边用材： 与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板,优质绿色环保产品,含水率 6.4%，密度 0.72g/cm³,甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>4、优质油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。</p> <p>5、品牌优质五金配件;</p> | 14 | 张 | 950 | 13300 |
| 23 | 会议桌 1 | 苏派 | 3000*1500*760 | <p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、粘胶剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p> | 2 | 张 | 7865 | 15730 |
| 24 | 会议桌 2 | 苏派 | 3500*1700*760 | <p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、粘胶剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p> | 1 | 张 | 9560 | 9560 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|--|--|-----|---|-------|-------|
| 25 | 会议桌 3 | 苏派 | 4500*1680*760 | <p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p> | 1 | 张 | 11830 | 11830 |
| 26 | 会议桌 4 | 苏派 | 6500*2200*760 | <p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p> | 1 | 张 | 17070 | 17070 |
| 27 | 会议桌 5 | 苏派 | 9000*2400*760 | <p>1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面</p> <p>2、封边：采用优质实木封边。</p> <p>3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，</p> <p>4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准</p> <p>6、优质五金配件 符合：GB 18581-2020、HJ 2537-2014 标准；检测内容包含：VOC 含量；甲醛含量未检出；总铅含量；可溶性重金属；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物质总和含量未检出。</p> | 1 | 张 | 23650 | 23650 |
| 28 | 会议室椅 1 | 苏派 | 座高：45-53 座宽：49 座深：45 背高：62 背宽：46 椅宽：66 总高：98-108 | <p>*专业办公网布饰面</p> <p>*黑色 PP 加纤椅背/头枕</p> <p>*黑色 PP 固定扶手</p> <p>*40 密度高弹力海棉</p> <p>*2.0 厚度 25 圆管喷黑弓形架</p> | 266 | 张 | 355 | 94430 |



| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--------------|--|-----|---|------|---------|
| 29 | 会议室椅 2 | 苏派 | 常规 | <p>1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p> | 118 | 张 | 540 | 63720 |
| 30 | 讲台 | 苏派 | 860*450*1150 | <p>1、贴面板材: 优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥750kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、粘合剂: 优质乳胶;</p> <p>4、封边用材: 2mm厚 PVC 胶边, 优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;</p> | 1 | 个 | 680 | 680 |
| 31 | 沙发(含靶场内的数量) | 苏派 | 1150*800*870 | <ul style="list-style-type: none"> • 优质麻布饰面 • 高弹力海绵+羽绒包 • 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 • 配锰钢蛇簧加平衡线处理, 永不变形 • 钢质黑色喷砂沙发脚 | 16 | 张 | 1650 | 26400 |
| 32 | 茶几(含靶场内的数量) | 苏派 | 450*600*450 | <p>1、贴面材料: 采用优质实木皮, 采用优质胡桃桃高级木皮, 实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L;</p> <p>2、封边用材: 与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3、基材: 采用优质 E1 级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm³, 甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>4、优质油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。</p> <p>5、品牌优质五金配件;</p> | 14 | 张 | 680 | 9520 |
| 33 | 食堂圆桌(电动) | 苏派 | Φ 2500 | 大理石天然白金砂+白蜡木实木, 工艺制作采用无尘油房喷涂环保水性油漆。 | 2 | 张 | 3705 | 7410 |
| 合计 | | | | | | | | 3480000 |



注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州苏派家居科技有限公司

日期：2023年8月24日

