

投标分项报价表（实质性格式）

第 一 标包：

序号	项目名称	项目特征/参数	计量单位	数量	所投产品品牌	金额（元）	
						综合单价	合价
1	400 万枪型网络摄像机	<p>1. ▲采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器(提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章)</p> <p>2. 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps</p> <p>3. 支持 H. 265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>4. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米</p> <p>5. 支持 ROI，SMART H. 264+/H. 265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>6. 支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>7. ▲在分辨率设置为 2560×1440、帧率设置为 25fps、码率 2Mbps 时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>8. ▲具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>9. ▲可通过 IE 浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>10. ▲具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在 2800K-10000K 范围内变化时，能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩(提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章)</p> <p>11. 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，</p>	台	111	大华	480.00	53,280.00

		<p>IP 冲突，音频异常侦测，非法访问</p> <p>12. 内置 MIC</p> <p>13. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>14. 支持 IP67 防护等级</p>					
2	400 万 32 倍 400W 低功耗网络球机	<p>1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>2. 支持智能工程车检测</p> <p>3. 支持绊线入侵、区域入侵、滞留检测的行为检测功能；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤</p> <p>4. 支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>5. ▲采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>6. 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）</p> <p>7. 支持 H.265 编码，实现超低码流传输</p> <p>8. 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀</p> <p>9. 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区</p> <p>10. 支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>11. 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>12. 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能</p> <p>13. ▲人脸检测功能检验：可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>14. ▲目标自动跟踪功能检验：在监视画面中检测出多个</p>	台	6	大华	5000.00	30,000.00

		<p>移动目标(人或车非机动车)后,样机可持续(跟踪时间可设)自动跟踪其中一个目标并调节变倍,使该目标处于摄像机监视画面中央,目标离开监控区域后,可自动切换跟踪目标(提供产品彩页或检测报告,加盖原厂章或投标人章)</p> <p>15.▲智能行为分析功能检验:当智能行为分析设置为区域入侵、绊线入侵、越界入侵侦测、穿越围栏、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时,可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车、平衡车等进行检测。样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传抓图,上传FTP,发送邮件,联动录像,辅助输出等多种报警触发方式(提供产品彩页或检测报告,加盖原厂章或投标人章)</p> <p>16.支持IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>17.支持定时、时段、短信、运动控制四种休眠模式</p> <p>18.设备运行最大功耗24W,休眠模式功耗3.5W,静止图像4.5W</p> <p>19.支持OSD电量显示,实时感知电量信息</p> <p>20.支持宽幅电压DC10.8V~15V输入</p>					
3	枪机电源	12V2A	台	111	大华	20.00	2,220.00
4	球机电源	12V3A	台	6	大华	35.00	210.00
5	枪机支架	壁装支架	个	111	大华	20.00	2,220.00
6	球机支架	壁装支架	个	6	大华	25.00	150.00
7	监控立杆	安防锥形杆;高度4米;含横臂	根	71	国产优质	680.00	48,280.00
8	独立基础	立杆基础;400*400*600、C25混凝土、挖坑、回填、弃土外运;	座	71	国产优质	200.00	14,200.00
9	室外电源柜	监控抱杆箱;室外防水;400*500*250	台	72	国产优质	450.00	32,400.00
10	避雷器	二合一避雷器;	只	117	国产优质	180.00	21,060.00

		网络、电源二合一；					
11	低压熔断器	电源断路器； 16A/2P；	个	117	国产优质	35.00	4,095.00
12	控制开关	电源分配器； 16A/2P；	个	72	国产优质	55.00	3,960.00
13	室外人脸门禁一体机	<p>1. 采用 2.5D 曲面屏，时尚大方</p> <p>2. ▲采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到 1024x600（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>3. ▲采用 200 万双目摄像头（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>4. 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别</p> <p>5. 支持 IP65 防护等级</p> <p>6. 支持自动补光，可有效降低环境光污染</p> <p>7. 支持 2 万个用户（最大支持不超过 50 个管理员）、2 万张人脸、2 万个密码、5 万张 IC 卡、30 万条记录</p> <p>8. 支持人脸、IC 卡、CPU 卡（需另购 PSAM 卡）、密码、二维码（支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>9. 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>10. 支持面部识别距离 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围（镜头安装高度 1.4 米）</p> <p>11. 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置</p> <p>12. 人脸识别速度 0.2 秒，可实现无感通行</p> <p>13. 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</p>	台	6	大华	1500.00	9,000.00

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>14. 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警</p> <p>15. ▲设备具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>16. 支持口罩检测、安全帽检测</p> <p>17. 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广</p> <p>18. 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全</p> <p>19. ▲设备支持消防联动功能，在平台端将消防信号配置为对应报警输入端口后，当该端口（开关量信号）被触发后，应能联动门锁信号端口动作（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>20. ▲设备人脸角度应能够在 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 范围内有效侧脸识别；人脸偏转角度设置范围应为 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$；样品支持人脸数据下载及人脸识别多线程同步工作；人脸识别范围能在 Web 端配置为采用画框方式进行设置（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>21. ▲支持在无光环境下，屏幕能够显示全彩图像，人脸轮廓应清晰可见（提供产品彩页或检测报告，加盖原厂章或投标人章）</p> <p>22. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警</p> <p>23. 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发</p> <p>24. 支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲</p> <p>25. 支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p> <p>26. 支持在线升级，USB 升级</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



		<p>27. 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱</p> <p>28. 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）</p> <p>29. 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名</p> <p>30. 支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别</p> <p>31. 支持人脸美颜功能</p> <p>32. 支持视频和图片广告播放（支持 5 段主流 MP4、AVI、DAV 格式视频（单位视频大小不超出 20MB）和 10 张主流 JPG、PNG、BMP 格式图片（单位图片大小不超出 2MB）播放</p> <p>33. 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别</p>					
14	广告人行门	<p>产品类型：广告门；</p> <p>驱动电机：直流无刷电机；</p> <p>状态指示灯：红色常亮-门处于关闭状态，绿色常亮-授权成功，允许通行；</p> <p>外壳材质：碳钢+喷涂，钢化玻璃；</p> <p>开门模式：遥控器（标配）/刷卡（选配）/人脸（选配）；</p> <p>整机使用寿命：≥100 万次；</p> <p>通道宽度：1170mm~1700mm；</p> <p>开关门速度：5~10S；</p> <p>机箱厚度：主门柱管 2mm，副门柱管 1.5mm，灯箱 1.2mm；</p> <p>机身厚度：主门柱管 2mm，副门柱管 1.5mm，灯箱 1.2mm；</p> <p>供电方式：DC24V 6.3A；</p> <p>防暴等级：IK04、IK07；</p> <p>防尘防水等级：IP54；</p> <p>功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）；</p> <p>产品尺寸：1170mm×195mm×1580mm（长×宽×高）；</p> <p>工作环境温度：-25℃~+70℃；</p>	台	6	大华	4350.00	26,100.00



		工作环境湿度：10%~90%（无凝结）； 使用环境：室内；室外					
15	门禁电源	12V2A	台	6	大华	20.00	120.00
16	门禁立柱	配套定制，含基础	台	12	大华	300.00	3,600.00
17	开门按钮	室外防水；86*86*25mm；工作温度-30℃~+60℃；工作湿度≤95%	台	6	大华	100.00	600.00
18	弱电箱	室外防水；400*500*250	台	6	国产优质	450.00	2,700.00
19	4.3寸单屏台式人证采集终端	<p>采用 PC+ABS 材质成型，高端整洁，科技感浓郁；</p> <p>采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定；</p> <p>采用 4.3 英寸触摸液晶屏，分辨率 480(H)*272(V)；</p> <p>采用 200 万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光；</p> <p>支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式；</p> <p>支持采集 4000 张人脸照片；人脸比对时间 0.2S/人，识别成功率 99.8%；</p> <p>支持人脸、身份证、IC 卡、CPU 卡(需另配 PSAM 卡)、密码等多种识别认证方式；</p> <p>支持人脸活体检测，照片视频有效防假；</p> <p>支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步；</p> <p>支持语音提示功能；</p> <p>支持有线和 WIFI 两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全；</p> <p>支持主动注册/P2P 注册/DHCP；</p> <p>支持网络升级；</p> <p>支持 1 路 USB、1 个网口（10M/100M 自适应）；</p> <p>支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性；</p>	台	3	大华	1800.00	5,400.00

		适配平台：ICC（不支持协同采集模式）、SmartPSS Plus； 适用于政府机关、商务中心、校园、园区、社区、工厂、酒店、公共场所等多种应用场景					
20	IC 卡	符合 ISO 7816 协议 支持非接触式通讯 支持 13.56MHZ 工作频率	张	6900	大华	6.00	41,400.00
21	智能物联综合管理平台	1、支持智能基础管理、智能视频监控、报警主机、人员布控、智能门禁管理、智能访客管理、智能停车场管理等业务子系统；可实现车辆智能识别、出入人员智能识别等功能； 2、支持多终端（C/S 客户端、移动 APP、WEB）运行使用； 3、视频监控单台 300 路，分布式最大 600 路，门禁单台 50 路，分布式最大 100 路，停车单台 3 进 3 出，150 车位，分布式最大 6 进 6 出，300 车位； 5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 8、处理器：双核四线程高性能处理器, 3.0HZ 主频； 内存：32G，存储：1 个 128G-SSD 固态硬盘，1 个 2T-3.5 英寸企业级机械硬盘，一共 8 个硬盘盘位； 操作系统：CentOS7.7	个	3	大华	32800.00	98,400.00
22	网络硬盘录像机	主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 接入路数：32 路； 硬盘接口：8 个，SATA3.0，单盘最大 10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；	台	6	大华	3850.00	23,100.00

		<p>解码能力：不开智能：1路 16M@20fps;1路 12M@20fps;2路 8M@30fps;4路 5M@30fps;5路 4M@30fps;10路 1080P@30fps;开智能：1路 16M@20fps;1路 12M@20fps;2路 8MP@30FPS; 3路 5MP@30FPS; 4路 4MP@30FPS ;8路 1080P@30FPS;;</p> <p>多路回放：最大支持 16 路回放;</p> <p>报警输入：16 路;</p> <p>报警输出：4 路;</p> <p>画面分割：主屏：1、4、8、9、16、25、36 分割; 辅屏：1、4、8、9 分割;</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能;</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>音频输入：1 路，RCA 输入口，语音对讲输入;</p> <p>音频输出：1 路，RCA 输出口，复用语音对讲输出;</p> <p>HDMI 接口：1 个， 最大支持 4K 分辨率输出;</p> <p>VGA 接口：1 个;</p> <p>人脸检测前智能性能（路数）：8 路;</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路最多同时检测 12 张人脸每秒;</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：8 路;</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前 FD+前 FR 支持 8 路,前 FD+后 FR 支持 4 路,后 FD+后 FR 支持 1 路 2、支持图片流人脸 4 张/秒</p>					
23	6T 企业级硬盘	6TB-256MB-7200RPM-3.5 英寸-SATA 接口-标准盘	块	48	大华	1180.00	56,640.00
24	显示器	控制终端专用 21 寸液晶监视器,窄边高清	台	3	联想 T2225	850.00	2,550.00
25	控制设备	管理电脑;	台	4	联想商用扬	4500.00	18,000.00

		i5 8G 1T 键鼠 21.5英寸 WIN10;			天 M460		
26	机柜、机架	42U 网络机柜;600*600*2000	台	3	国产优质	1800.00	5,400.00
27	配线架	机架式标准 24 口光配架;	个	6	国产优质	350.00	2,100.00
28	理线架	1U24 口理线架	个	30	国产优质	50.00	1,500.00
29	跳线	单模光纤跳线;	条	240	国产优质	20.00	4,800.00
30	单模尾纤	9/125 μm 单模尾纤, 1 米 SC;	根	320	国产优质	30.00	9,600.00
31	单模光纤耦合器	SC 单模光纤耦合器;	根	320	国产优质	30.00	9,600.00
32	核心交换机	24 个千兆电口, 4 个万兆光口	台	3	H3C	12000.00	36,000.00
33	汇聚交换机	24 光百兆汇聚交换机, 含 24 只 SFP 光纤模块;	台	5	H3C	4500.00	22,500.00
34	收发器 (一光四电)	1 光 4 电光收发器; 支持 4 个 10/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X, FC/ST/SC 光口 (单模单纤 20kmSC), IP4 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度 -20~70℃;	台	75	华龙	420.00	31,500.00
35	收发器 (两光四电)	两光四电收发器; 支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X FC/ST/SC 光口 (单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度 -20~70℃;	台	12	华龙	600.00	7,200.00
36	PVC25 配管	PVC25;砖、混结构暗配;含墙面开槽、打洞及修补;	m	3300	国产优质	5.00	16,500.00
37	电力电缆	电力电缆敷设;YJV-3*2.5;	m	6400	国产优质	10.00	64,000.00
38	电力电缆头	无端子外部接线 2.5mm ² ;	个	24	国产优质	3.50	84.00
39	RVV-2*1.5 配线	管内穿线;RVV-2*1.5;	m	4600	国产优质	3.00	13,800.00
40	超五类非屏蔽双绞线	超五类网线; 穿管敷设;	m	9580	国产优质	2.50	23,950.00
41	4 芯室外光缆	4 芯电信级室外光缆;	m	9700	国产优质	4.50	43,650.00
42	24 芯室外光缆	24 芯电信级室外光缆;	m	2000	国产优质	12.00	24,000.00
43	综合布线服务-光纤连接服务	光纤熔接、链路测试;	芯	670	定制服务	80.00	53,600.00
44	光纤盒 (48 芯/24 芯)	光缆接续盒; 室外防水型 48 芯/24 芯;	个	20	国产优质	400.00	8,000.00

45	光纤盒（4芯）	光缆接续盒； 4口光纤熔接盒；	个	90	国产优质	60.00	5,400.00
46	传输链路服务	视频数据传输链路服务 2年	条	4	中国电信	8000.00	32,000.00
47	系统集成服务	智能监控系统、智能停车场系统、智能门禁系统安装调试服务；	项	1	定制服务	168000.00	168,000.00
48	脚手架搭拆服务		项	1	定制服务	7500.00	7,500.00
49	24芯光缆	24芯单模光纤； 管/暗槽内穿放；	m	16640	国产优质	1.72	28,620.80
50	96芯光缆	96芯单模光纤； 管/暗槽内穿放；	m	460	国产优质	6.10	2,806.00
51	圆形引入光缆	圆形引入光缆； GJFJH；	m	132165	国产优质	0.30	39,649.50
52	光纤箱	光分纤箱、墙壁式； 48芯；	个	178	国产优质	146.90	26,148.20
53	光交箱	安装落地式光缆交接箱 720芯； 暂存式 OCC-双面 SMC 箱体； 含熔配一体化托盘；	台	8	国产优质	9040.00	72,320.00
54	光跳线	SC/UPC-SC/UPC, 2mm, 2m	条	1202	国产优质	8.90	10,697.80
55	PVC16配管	电气配管；刚性阻燃管；PVC16；	m	8010	国产优质	1.79	14,337.90
56	PVC32配管	电气配管；刚性阻燃管；PVC32；	m	3906	国产优质	2.50	9,765.00
57	过路盒	四通盒上下 32（40）mm 左右 16（16）mm	只	1120	国产优质	9.61	10,763.20
58	综合布线服务-敷设光缆服务	敷设管道光缆（24芯以下）	千米条	16.64	定制服务	2799.39	46,581.85
59	综合布线服务-敷设光缆服务	敷设管道光缆（96芯以下）	千米条	0.45	定制服务	3784.10	1,702.85
60	砖墙打洞（孔）服务	砖墙打孔 孔径 50mm；含修复	个	178	定制服务	19.79	3,522.62
61	混凝土墙打洞（孔）服务	混凝土墙 楼板打孔 孔径 50mm； 含修复	个	890	定制服务	40.61	36,142.90
62	综合布线服务-敷设光缆服务	穿放引上光缆	条	186	定制服务	154.70	28,774.20
63	综合布线服务-敷设光缆服务	布放钉固式墙壁光缆	百米条	11.55	定制服务	523.60	6,047.58
64	综合布线服务-敷设配管服务	敷设硬质 pvc 管（ \varnothing 25 以内）	百米	80.1	定制服务	493.27	39,510.93

65	综合布线服务-敷设配管服务	敷设硬质 pvc 管 (Φ50 以内)	百米	39.06	定制服务	718.98	28,083.36
66	综合布线服务-敷设光缆服务	管、暗槽内穿放蝶形光缆	百米条	1321.65	定制服务	145.78	192,670.14
67	砌筑服务	砌筑交接箱基座	座	8	定制服务	496.83	3,974.64
68	综合布线服务-安装过线盒服务	安装过线(路)盒(半周长)(200以上)	十个	112	定制服务	215.90	24,180.80
69	综合布线服务-安装分纤箱服务	安装光分纤箱、光分路箱(墙壁式)	套	178	定制服务	148.75	26,477.50
70	综合布线服务-安装光交箱服务	安装落地式光缆交接箱(288芯以上)	个	8	定制服务	279.65	2,237.20
71	综合布线服务-光纤连接服务	机械法光缆接续;	芯	9612	定制服务	32.39	311,332.68
72	综合布线服务-光纤连接服务	光缆成端接头 束状;	芯	4806	定制服务	42.08	202,236.48
73	综合布线服务-光纤测试服务	用户光缆测试(单芯)	段	4806	定制服务	38.76	186,280.56
74	综合布线服务-光纤测试服务	用户光缆测试(24芯以下)	段	178	定制服务	387.80	69,028.40
75	综合布线服务-光纤测试服务	用户光缆测试(96芯以下)	段	5	定制服务	858.91	4,294.55
76	割接服务	含光纤入户、光猫安装、调试、试运行、移交等作业	户	2403	定制服务	100.00	240,300.00
77	拆除服务	拆除墙面铁质件;	处	35	定制服务	240.00	8,400.00
78	PE40 配管	电气配管;增强塑料管;PE40; 埋地敷设及挖填土另计;	m	5863	国产优质	6.78	39,751.14
79	PE50 配管	电气配管;增强塑料管;PE50; 埋地敷设及挖填土另计;	m	7608	国产优质	9.61	73,112.88
80	PE60 配管	电气配管;增强塑料管;PE60; 埋地敷设及挖填土另计;	m	18171	国产优质	15.26	277,289.46
81	SC110 配管	电气配管;镀锌钢管;SC110;L2m 安装另计	根	178	国产优质	96.45	17,168.10
82	SC50 配管	电气配管;镀锌钢管;SC50;L2m 安装另计	根	8	国产优质	56.50	452.00
83	钢纤维井盖(400x600)	钢纤维井盖(400x600); 砌筑及挖填土另计	座	131	国产优质	271.03	35,504.93
84	钢纤维井盖(600x900)	钢纤维井盖(600x900); 砌筑及挖填土另计	座	30	国产优质	452.00	13,560.00
85	球墨铸铁井盖(400x600)	球墨铸铁井盖(400x600); 砌筑及挖填土另计	座	60	国产优质	508.50	30,510.00

86	球墨铸铁井盖(600x900)	球墨铸铁井盖(600x900); 砌筑及挖填土另计	座	29	国产优质	1090.45	31,623.05
87	挖沟槽土方服务	土壤类别(含淤质土及灰土)、挖土深度综合;	m3	4131.2	定制服务	28.83	119,102.50
88	回填方服务	利用场内素土回填沟槽及井周围;密实度满足设计及规范要求; 含场内运输;	m3	3718.08	定制服务	23.33	86,742.81
89	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 1 孔	m	556	定制服务	3.71	2,062.76
90	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 2 孔 (2×1)	m	3804	定制服务	5.42	20,617.68
91	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 3 孔 (3×1)	m	1865	定制服务	8.06	15,031.90
92	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 4 孔 (2×2)	m	1701	定制服务	16.67	28,355.67
93	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 6 孔 (3×2)	m	1038	定制服务	17.86	18,538.68
94	综合布线服务-埋地敷设管道服务	铺设塑料管道 9 孔 (3×3)	m	539	定制服务	22.93	12,359.27
95	综合布线服务-安装引上钢管服务	安装引上钢管(Φ110 以下)墙上	根	186	定制服务	85.75	15,949.50
96	砌筑井(400x600)	砖砌配线手孔井(400x600)	座	191	定制服务	327.39	62,531.49
97	砌筑井(600x900)	砖砌配线手孔井	座	59	定制服务	537.81	31,730.79
98	井周加固服务	清理放置钢筋支架,井口内模支设,快硬型混凝土浇筑、收面,井口内膜拆除	座	89	定制服务	490.50	43,654.50
99	路面破除及恢复服务	沥青路面破除开挖及回填修复	m ²	86.4	定制服务	250.00	21,600.00
100	综合布线服务-管道试通测量服务	利用激光测距仪、地下管线探测试通及测量管道	m	9503	定制服务	3.03	28,794.09
	合计						3,793,299.82

投标人名称(加盖公章) 中国电信股份有限公司常州分公司

日期: 2023 年 8 月 28 日

