

*主要投标标的情况表

项目名称：金坛法院派出法庭信息化项目

项目编号：JSHR 竞谈【2023】43号

响应人名称：中国电信股份有限公司常州分公司

序号	主要投标标的名称	项目负责人	服务（货物）内容	数量	单项价格(元)	服务要求或者投标的基本概况
一			综合布线系统			
1	双口信息面板	王萱	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供双口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	69	552	
2	单口信息面板	王萱	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供单口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔	50	400	

			不得外露以保证美观。			
3	双口网络地插	王萱	<p>1、工艺：产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观，弹起型内含弹簧装置，弹起式方便灵活；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平</p> <p>2、可安装 1-3 位功能模块，功能插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷，内部安装又口六类非屏蔽网络模块面板。</p> <p>3、功能位数：3 位，六类非屏蔽模块。</p> <p>4、外观：采用防尘和防水设计采用防水和防尘处理，底盒尺寸：100*100*60(长*宽*深)，面板尺寸：120*120(长*宽)</p> <p>5、其他：底盒进线孔直径为 22mm 与 27mm 两种规格，安装螺丝的直径为 2mm，当面板与底盒之间距离超过 30mm，标配螺丝不适用，需另配螺丝。</p> <p>面板开启最大角度为 55 度 使用温度：-40~70 度 湿度：85%（温度 85+/-3 度）注意事项：确保良好的接地。模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）</p>	9	1440	
4	底盒	王萱	86 型（国产优质）	130	390	
5	六类数据模块	王萱	<p>1、标准：满足 ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求；</p> <p>2、接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110 工具端接方式；</p> <p>3、IDC 材料：磷青铜、金针；磷青铜表面镀金、防尘盖：透明 PC 材料；</p> <p>4、卡接导体线规：22~26AWG；</p> <p>5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；</p>	188	4136	
6	六类非屏蔽双绞线	王萱	<p>等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求，支持千兆以太网传输；</p> <p>带宽达到并超越 250MHZ</p> <p>6 类 4 对非屏蔽线缆 UTP CAT6，采用优质无氧裸铜，中心十字骨架隔离，线径 23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃 LSZH； 单根导体直流电阻 $\Omega/100m \leq 9.50$；提供符合《YD/T.1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准要求的信息产业部检测中心数据缆检测报告，按采购人要求提供复印件并加盖原厂公章。</p>	12850	77100	
7	机柜	王萱	2000*600*600	3	8550	
8	机柜	王萱	2000*1000*600	1	3650	
9	光缆	王萱	单模 12 芯光缆 GYTA12B1.3	780	2340	

10	光纤熔接盒	王萱	6 芯小号 (国产优质)	3	135	
11	尾纤	王萱	LC/SC-LC/SC (国产优质)	68	1360	
12	光纤熔接	王萱	定制 (国产优质)	136	2040	
13	12 口光纤配线架	王萱	12 口 ODF 架	4	1800	
14	24 口光纤配线架	王萱	24 口 ODF 架	3	1950	
15	六类 24 口网络配线架	王萱	1、标准 19 英寸机架式安装, 2U 高度, 端口数量: 24 位 2、材料: 优质冷扎钢板, 粉末喷涂处理, 采用分体式模块化设计, 支持前端和后端安装和拆卸操作 3、IDC 材料: 磷青铜、金针: 磷青铜表面镀金, 卡接导体线规: 22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4、屏蔽方式: UTP 非屏蔽 5、进行方式: 180° 垂直进线方式, 45° 斜角卡线簧片设计 6、打线方式: 110 工具端接方式, 兼容 T568A/B 两种端接方式	13	7020	
16	理线架	王萱	1. 采用金属材质, 坚固且不易被划伤; 2. 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的弯曲, 保证传输性能; 3. 上下活扣设计, 前挡板可上下翻动, 方便理线;	20	1000	
17	六类网络跳线	王萱	标准: 满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求, 用于连接网络设备和配线架, 与 6 类线相配, 规格: UTP 六类非屏蔽跳线, 长度 2 米, 导体材料: 多股软导体, 无氧裸铜 23AWG 1、接线方式: U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口: 8P8C2、RJ45 簧片材料: 磷青铜表面镀金 3、电线材料: 电缆护套采用 PVC 材料, 绝缘采用 HDPE 材料, 防火等级 CMR。4、插头: 插头采用聚氯乙烯 (PVC) 一体式整体塑模成型, 尾部有弯曲张力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求, 插头插座可重复插拔次数 ≥ 750 次 5、性能达到 250MHz 以上, 可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线, 可提供多种颜色多种长度规格, 方便用户更好地进行管理 6. (国产优质)	310	7130	
18	光纤跳线	王萱	LC/LC, 1.5 米 (国产优质)	45	1125	
19	专业 PDU	王萱	1、10A/220V、2、10 孔位 (国产优质)	5	1300	
20	桥架	王萱	200*100 (国产优质)	300	25500	
21	墙面开槽	王萱	含墙面/地面开槽, 墙体恢复等 (国产优质)	650	19500	
22	紧定管	王萱	∅ 25 (国产优质)	600	4800	
23	PVC 管	王萱	∅ 25 (国产优质)	3000	9000	
24	辅材	王萱	系统配套辅材 (国产优质)	1	1000	
二			高清视频监控系统			
1	400 万 POE 高清红外枪式摄	王萱	400 万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测	12	10200	

	像机	<p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角： 2.8 mm, 水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°， 对角视场角：114.3° 4 mm, 水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°， 对角视场角：93.9° 6 mm, 水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°， 对角视场角：57.2° 8 mm, 水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°， 对角视场角：43.3° 12 mm, 水平视场角：23.4°，垂直视场角： 13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440）、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持） 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 启动和工作温湿度： -30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）、供电 方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE： 802.3af, Class 3 电流及功耗：DC：12 V， 0.41 A，最大功率：5 W；PoE：802.3af, 36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功率：6.5 W、电源接 口类型：Ø5.5 mm 圆口、产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm、设备重量：480 g、带包装重量：670 g、 防护：IP66</p>			
2	400 万 POE 高 清红外半球摄 像机	<p>400 万 1/3" CMOS ICR 星光级半球型网络摄像机 支持 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进 入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物 品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移 动侦测 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0° ~75° 焦距&视场角：4 mm, 水平视场角：79°， 垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3°（2.8 mm, 6 mm, 8 mm 可选）补光灯类型：红外灯、 补光距离：最远可达 30 m 最大图像尺寸： 2688 × 1520（默认 2560 × 1440）、视频压 缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持）网</p>	38	35340	

			<p>络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展: 内置 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB、音频: 1 个内置麦克风; 1 路输入(Line in), 1 路输出 (Line out) 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)、复位: 支持 电源输出: DC12 V, 100 mA 电源输出, 建议用于拾音器供电、产品尺寸: $\varnothing 121 \times 92$ mm 包装尺寸: $150 \times 150 \times 141$ mm、设备重量: 550 g、带包装重量: 800 g 启动和工作温湿度: $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$, 湿度小于 95% (无凝结)、电流及功耗: DC: 12 V, 0.5 A, 最大功耗: 5 W; PoE: 802.3af, $36 \text{ V} \sim 57 \text{ V}$, $0.25 \text{ A} \sim 0.15 \text{ A}$, 最大功耗: 7.5 W、供电方式: DC: $12 \text{ V} \pm 25\%$; PoE: 802.3af, Class 3 电源接口类型: $\varnothing 5.5$ mm 圆口 防护: IP66, IK10</p>		
3	400 万 POE 拾音高清红外半球摄像机	王萱	<p>400 万臻全彩海螺型网络摄像机</p> <p>全彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入</p> <p>最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @25 \text{ fps}$, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本</p> <p>支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态</p> <p>射频电磁场辐射抗扰度限值应符合 GB/T 17626.3-2006 中试验等级 3 的规定。(按采购人要求提供公安部检验报告证明)</p> <p>支持萤石平台接入</p> <p>支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m 1 个内置麦克风, 高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: $0.0005 \text{ Lux} @ (F1.0, AGC ON)$, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$, 垂直: $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 旋转: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 100°, 垂直视场角: 53°, 对角视场角: 120° 4 mm, 水平视场角: 89°, 垂直视场角: 46°, 对角视场角: 106° 6 mm, 水平视场角: 55°, 垂直视场角: 29°, 对角视场角: 65°</p>	9	9000

		<p>景深范围：2.8 mm：2.6 m[∞]、4 mm：3 m[∞]、6 mm：6.8 m[∞]</p> <p>补光灯类型：柔光灯、补光距离：最远可达 30 m、防补光过曝：支持、最大图像尺寸：2560 × 1440、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG、第三码流：H.265/H.264</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口、音频：1 个内置麦克风</p> <p>产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm、设备重量：460 g、包装尺寸：165 × 165 × 115 mm、带包装重量：760 g、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大型号：5 W</p> <p>PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP66</p>		
4	400 万高清红外电梯半球	<p>王萱</p> <p>400 万 1/3" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 50%。（按采购人要求提供公安部检验报告证明）</p> <p>最低照度 彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°</p> <p>焦距&视场角： 2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°</p> <p>补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm</p>	2	2000

			<p>最大图像尺寸: 2688 × 1520 (默认 2560 × 1440)</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 MicroSD (即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大 256 GB), 断网本地录像存储及断网续传</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频: 1 路输入 (Line in); 1 路输出 (Line out); 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>复位: 支持、产品尺寸: Ø110 × 60 mm、包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm</p> <p>启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.54 A, 最大功耗: 6.5 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.20 A~0.13 A, 最大功耗: 7.5 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口 防护: IK08</p>		
5	1600 万 180° 高空鹰眼	王萱	<p>400 万 40 倍</p> <p>本产品星光级全景网络高清智能球机, 采用一体化设计, 单产品即可同时提供全景与特写画面, 兼顾全景与细节。其中全景画面由 4 个传感器拼接而成, 实现 180 度的全景监控, 全景画面可支持关注区域畸变矫正; 一体化机芯和高速云台设计, 在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序, 可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测, 并可输出报警信号和联动球机跟踪, 从而满足高级要求的安保需求</p> <p>全景摄像机</p> <p>4 个 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS, 最高分辨率及帧率可达 5520×2400@30fps、视场角: 水平 180°, 垂直 85°, 星光级超低照度, 0.0005Lux/F1.0 (彩色), 0.0001Lux/F1.0 (黑白)</p> <p>细节摄像机、1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS, 最高分辨率及帧率可达 2560x1440@30fps、星光级超低照度,</p>	2	69500

		<p>0.0005Lux/F1.2 (彩色), 0.0001Lux/F1.2 (黑白), 0 Lux with IR</p> <p>40 倍光学变倍, 16 倍数字变倍、水平 360° 连续旋转, 垂直-15° -90° (自动翻转)、采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离最远可达 250m</p> <p>系统参数</p> <p>【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能</p> <p>【全景】支持人员密度检测功能, 检测覆盖范围半径 200 米</p> <p>支持点击联动功能, 通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置, 细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦, 将该区域置于画面中心。支持目标自动跟踪功能, 通过设置智能事件规则, 对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标、支持手动选择跟踪目标, 在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪</p> <p>【细节】支持多目标自动切换跟踪, 目标切换时间小于 1 秒</p> <p>支持软件集成的开放式 API、ISAPI、海康 SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181 协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口、内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出、光口 (FC) + 电口 (RJ-45) 网络接口设计、支持 GB35114 安全加密、支持基于行业平台实现 AR 立体防控、支持移动标签相关功能, 包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有 GPS 信号的目标, 可以在监控画面上实时显示并展开业务应用、支持全景和细节的标签映射, 同一目标只需标定一次</p> <p>适用场景</p>	
--	--	--	--



星光级全景网络智能球机的种种特性使之可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。、传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【细节】1/1.8" progressive scan CMOS、最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度,0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR、宽动态：全景不支持，细节支持 120dB 超宽动态、光学变倍：40倍、焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm、视场角：水平视场角 56.6-1.8度（广角-望远）、垂直视场角 33.7-1.0度（广角-望远）、对角线视场角 63.4-2.0度（广角-望远）、红外照射距离：250m、防补光过曝：支持、水平范围：360°、垂直范围：-15° -90°（自动翻转）、水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s,速度可设;水平预置点速度：240° /s、垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s,速度可设;垂直预置点速度：200° /s、主码流帧率分辨率：全景：50Hz：25fps（5520×2400，3840×1680，2784×1200）60Hz：30fps（5520×2400，3840×1680，2784×1200）细节：50Hz:25fps（2560x1440，1920×1080，1280×960，1280x720）60Hz:30fps、（2560x1440，1920x1080，1280x960，1280x720）、视频压缩标准：H. 265;H. 264;MJPEG、GPS：支持、电子罗盘：支持、网络接口：RJ45 网口;自适应 10M/100M/1000M 网络数据、光纤接口:FC 接口;内置光纤模块;波长 TX1310/RX1550nm;20km 传输距离;单模单纤;1000M 网络数据、SD 卡扩展：支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256G、报警输入：7 路报警输入、报警输出：2 路报警输出、音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%、音频输出：1 路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω、RS485 接口：采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议、供电方式：DC36V、设备功耗：135W max(其中红外灯 12W max)、工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于 90%、恢复出厂设置：支持、除雾：支持、尺寸：Φ433.5x453.9mm、重量：20kg、防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准

6	高空鹰眼支架	王萱	定制（国产优质）	2	540	
7	高空鹰眼电源	王萱	DC36V, 专用适配器	2	240	
8	无线网桥	王萱	建议接入 2 路 1080P, 接口信息 3*10/100Base-T RJ45 电口;	2	2560	
9	拾音器	王萱	<p>麦克风 4 颗数字咪头 灵敏度 -28dB 频率范围 50 Hz to 20 kHz 指向特性 全指向 拾音距离 8 m 语音响应速度 40ms</p> <p>语音采样率 数字音频 16 kHz; 模拟音频 48 kHz 语音采样位 16bit 语音编码格式 PCM 编码 音频接口 1 个凤凰差分音频输入; 1 个凤凰差分音频输出</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 信噪比 65 dB 数据接口 1 个 RJ45</p> <p>噪声抑制 平稳噪声抑制量+3dB~+30dB; 瞬态噪声抑制量 0dB~+30dB</p> <p>混响抑制 混响抑制量+3dB~+30dB 啸叫抑制 5 档等级可调</p> <p>自动增益 最大增益+6dB~+15dB 处理器 64 位 Cortex A53 四核 1.5GHz</p> <p>内存 1 Gb DDR 电源电压 DC 9-16V 电源电流 1A 工作环境温度 -25℃~60℃</p>	9	2880	
10	枪机支架	王萱	摄像机专用支架	12	240	
11	监控立杆	王萱	含现浇基础、预埋件不低于 3.5 米; 含接地（国产优质）	4	3800	
12	超五类非屏蔽双绞线	王萱	超五类非屏蔽双绞线	3780	18900	
13	电源线	王萱	RVV2*1.0	150	600	
14	32 路硬盘录像机	王萱	32 路 8 盘位硬盘录像机	2	9700	
15	企业级硬盘	王萱	企业级硬盘, 6TB	16	21600	
16	不锈钢弱电箱	王萱	500*600 弱电箱, 含背板、空开等（国产优质）	3	1350	
17	贰级防雷	王萱	贰级防雷, 浪涌保护器	3	540	
18	弱电箱基础	王萱	室外箱体混凝土基础（国产优质）	1	300	
19	24 口千兆 POE 千兆交换机（监控）	王萱	<p>提供 24 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口</p> <p>交换容量 52 Gbps 包转发率 38.688 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计</p>	3	12750	

			存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳备注： 网络机房 3 台、三层汇聚间 1 台		
20	8 口 POE 交换机（监控）	王萱	提供 8 个百兆 PoE 电口和 1 个千兆电口 交换容量：5.6 Gbps 包转发率：4.17 Mpps 支持 PoE 标准 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持 8 芯供电、支持最远 250 m 传输：端口 1~8 支持 PoE 看门狗 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持 VLAN 支持 QOS 支持 SNMPv1/v2c 协议、SSH、web 管理 支持 DHCP Snooping 支持终端安全防护 支持端口镜像、端口限速、端口隔离 坚固式高强度金属外壳 无风扇 本地供电：支持 48 V DC 安装方式：桌面式可壁挂 备注：外围弱电箱 2 台，安检室 1 台	3	3570
21	绿化带开挖	王萱	含土方开挖、回填、余土就地平整	100	4400
22	预埋管 PE	王萱	直径 50（国产优质）	410	5740
23	预埋管 SC	王萱	直径 50（国产优质）	20	900
24	手孔井	王萱	500*500 弱电手孔井（国产优质）	11	6050
25	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	1000
三			门禁系统		
1	刷卡门禁一体机	王萱	通信方式：有线网络、WiFi；存储容量：10 万张卡、10 万个密码和 30 万记录存储；输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；工作电压：DC 12V；工作电流：2A(max)（无负载状态）；使用环境：室内使用，不防水；设备尺寸：137*92*35mm；设备重量：280g。	21	32550
2	安检室设备搬迁	王萱	含摆闸 3 套、安检机、安检门、物品存放柜、货架等（国产优质）	1	4000
3	刷卡梯控一体机	王萱	通信方式：有线网络、WiFi；存储容量：10 万张卡、10 万个密码和 30 万记录存储；输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V；工作电流：2A(max)（无负载状态）；使用环境：室内使用，不防水；设备尺寸：137*92*35mm；设备重量：280g。	2	3100

4	梯控主机	王萱	支持 web 界面操作，最多控制 128 层电梯；支持接入 2 个 Wiegand 读卡器或 RS485 读卡器；支持 2 万张卡片管理，5 万条事件存储；具有消防输入接口；需要搭配 DS-K2M0016A 或 DS-K2M0032A 使用； 带机箱和供电电源；工作电压：DC12V（自带电源，AC220V 输入）；尺寸：235*284*90mm。	2	5600	
5	梯控联动模块	王萱	具有 16 个继电器输出；需要搭配 DS-K2210 主机使用，通过 RS485 与主机通讯；带机箱和供电电源；工作电压：DC12V（自带电源，AC220V 供电） 尺寸：235*284*90mm	2	6300	
6	电梯开孔	王萱	电梯内门禁开孔（国产优质）	2	1200	
7	门禁电源	王萱	输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-30℃~+50℃；工作湿度：< 95%； 机箱尺寸：237*285*85mm；（国产优质）	21	2520	
8	门禁电源箱	王萱	500*600 弱电箱，含背板、空开等（国产优质）	3	1350	
9	开门按钮	王萱	开门按钮，金属材质（国产优质）	21	735	
10	磁力锁	王萱	磁力锁，含 ZL 支架（国产优质）	21	9450	
11	闭门器	王萱	承重 80KG（国产优质）	28	6720	
12	电源线	王萱	RVV6*1.0	1150	10350	
13	开门按钮线	王萱	RVV2*1.0	390	1560	
14	网线	王萱	超五类类非屏蔽双绞线（国产优质）	1200	6000	
15	发卡终端	王萱	支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡； USB2.0 接口；具有 2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座； 工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；尺寸： 117*67.5*14.3mm	1	1500	
16	IC 卡	王萱	定制 IC 加密卡（国产优质）	300	3000	
17	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	500	
四			车牌识别系统			
1	出入口一体化摄像机	王萱	集成度高：集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用 3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便；场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除 5 小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012 式新军用车牌，2012 式武警车牌等	2	11600	

		<p>智能识别算法：深度智能识别算法，支持 8 种车型，11 种车身颜色，220 种车标，3000 种子品牌等特征识别</p> <p>黑白名单控制：可选配 TF 卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行</p> <p>多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率 99.5%以上</p> <p>防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题</p> <p>双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求</p> <p>最小照度：彩色 0.002Lx (F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白 0.0002Lx (F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征。（按采购人要求提供提供公安部检测报告）</p> <p>图像分辨率：1920*1592(含 OSD 叠加)；（按采购人要求提供提供公安部检测报告）</p> <p>车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（按采购人要求提供提供公安部检测报告）</p> <p>外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（按采购人要求提供提供公安部检测报告）</p> <p>最低照度：彩色 0.022Lux@(F1.2, AGC ON)、黑白 0.011Lux@(F1.2, AGC ON)、快门：1/30 秒至 1/100,000 秒</p> <p>传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS、自动光圈：DC 驱动、ICR 切换：支持、镜头：电动镜头 3.1-6mm、日夜转换模式：ICR 红外滤片式、数字降噪：3D 数字降噪</p> <p>压缩标准</p> <p>视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps</p>			
2	直杆道闸	王萱	<p>采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高</p> <p>侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长</p> <p>直流无刷电机、输出力矩大、体积小、噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能</p> <p>直流变频控制，快速抬杆慢速落杆、运行平稳</p> <p>事件日志记录，方便操作追踪</p> <p>支持红外，地感，雷达等多种防砸</p>	1	6500

			<p>支持故障码数码管检测, 日志记录、丰富状态指示, 故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护</p> <p>手动开闸功能: 停电时可转动手轮, 使道闸保持开状态</p> <p>接口参数</p> <p>开/关到位输出接口: 各 1 组 开/关/停控制信号接口: 各 1 组 红外/地感防砸信号接口: 1 组</p> <p>485 控制接口: 1 组</p> <p>一般规范</p> <p>防护等级: IP54 工作电压: AC220V 电机类型: 直流无刷 运行噪声: 60 分贝</p> <p>杆子类型: 直杆 道闸系列: 四系列 工作温度和湿度: -30~70 °C 尺寸(mm): 370*262*1060</p> <p>电机功率: 250W 运行速度: 3s 机箱材质: 冷轧钢</p>		
3	出入口显示屏	王萱	<p>双基色显示, 可以显示红色、绿色、黄色 分辨率 64*64, 支持最小 16 点阵显示</p> <p>支持自定义语音报备, 比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等</p> <p>可显示数字、字符、图形 (BMP 格式)、汉字, 支持 GB2312 字符集, 支持 16x16 点阵、32x32 点阵常用汉字 室外使用, 防护等级 IP54 内置语音模块, 可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报</p> <p>显示屏参数</p> <p>显示分辨率: 64*64 显示亮度: 1200cd/m² 屏幕类型: LED 显示: 4 行 4 字 显示屏尺寸: 351mm*445mm*61.5mm</p>	2	8000
4	防砸雷达	王萱	<p>【防砸雷达】</p> <p>采用 79GHz MMIC 技术, 分辨率更高, 检测更稳定; 达检测距离可调, 检测宽度可调, 操作方便, 通用性强; 无需学习背景, 适应更多复杂现场环境; 采用先进的信号处理技术, 可稳定检测到行人和车辆, 有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用 LED 灯指示雷达工作状态, 状态更直观。自动记录雷达的配置参数, 断电重启后可恢复至之前的工作状态; 环境适应性强, 检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。具备检测车和行人功能, 支持单人过滤</p>	1	2000

5	触发雷达	王萱	【触发雷达】采用 79GHz MMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；提供 RS485 串口或者 WIFI 通讯功能，WIFI 版本配备手机 APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；安装与维护方便，所需人力少，工时短。具备检测车和人功能，支持单人过滤。自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。	4	12000
6	道闸基础	王萱	定制，含路面开槽及恢复（国产优质）	1	2000
7	出入口管理终端	王萱	双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用；5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备；标配 128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强；支持大容量图片存储，可选配一块 3.5 寸机械硬盘；3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI 显示器输出支持	1	13500
8	安装材料	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	500
五			手动报警系统		
1	报警主机	王萱	总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）； 符合安全等级三级及以上（按采购人要求提供检测报告） 8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区） 4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个 支持 40000 条日志记录，包括 32000 条报警事件记录，5000 条操作日志和 3000 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持 CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级，远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达 2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话报警：配合 CMK-4G 模块系列支持 电话数量：配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号码 配置方式：键盘编程和 4200 配置	1	3450

			<p>协议：海康 SDK、NAL2300 用户：网络用户 32 个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W(负载供电≤40W) 电源：AC220V 工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%--90%</p> <p>尺寸(宽 x 高 x 深)：370 (H) *320 (W) *86 (D)； 重量：<3.5kg 安装方式：壁挂</p>		
2	声光报警器	王萱	<p>警号（红白色）；报警音量：105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装</p> <p>支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换</p> <p>工作湿度：10%~90% 工作温度：-20℃~+60℃ 功耗：静态功耗：0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽 x 高 x 深)：140*134*33mm</p>	1	105
3	单防区扩展模块	王萱	<p>总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数/0.8mA 静态电流</p> <p>规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm</p>	12	1440
4	报警编程键盘	王萱	<p>LCD 报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；</p> <p>支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果；</p> <p>键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控器；</p> <p>支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加 32 张卡片；</p> <p>主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8 个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；</p> <p>功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、</p>	1	560

			主机状态查询; 功耗: 1.8W; 工作温度: -10℃~+55℃; 工作湿度: 10%~90%; 尺寸(mm): 164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高); 重量(g): 272g			
5	手动报警按钮	王萱	紧急按钮面板式 (适合 86 底盒) 钥匙复位 防火 ABS 阻燃外壳 报警输出: 常闭;常开 标称电流: ≤2A(耐电流) 标称电压: ≤125 VDC (耐压) 工作温度: -10 ° C ~ 55 ° C 储存温度: -20 ° C ~ 60 ° C 外壳材质: 阻燃 ABS 工作湿度: 10% - 90% 尺寸(宽 x 高 x 深): 86 mm × 86 mm × 23 mm 重量: 50g 安装方式: 86 底盒	12	240	
6	信号线	王萱	RVVP2*1.0	370	1850	
7	辅材	王萱	系统配套辅材 (国产优质)	1	300	
六			室外 LED 显示大屏			
1	LED 屏	王萱	1、结构说明: 像素点采用 1 红 1 蓝 1 绿三合一; 尺寸 3.84m*2.08m 2、户外 P4 全彩单元板显示效果采用 SMD2525, 更加清晰细腻; 实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率; 无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波。 3、模组尺寸: 320mm*160mm, 模组分辨率 80 点×40 点; 4、驱动器件: 采用 LED 专用恒流驱动。5、像素失控率: <0.0001; (按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告) 6、像素点间距: ≤4mm ;最佳视角: 水平 ≥160°, 垂直 ≥160° 7、物理密度: ≥62500 点/m²; 8、刷新频率: ≥1920Hz; (按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告) 9、灰度等级: 14-16bit 10、亮度均匀性 : 5% 11、平均无故障时间: ≥10000 小时。(按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告) 12、平整度: 任意相邻像素间 ≤0.10mm; 13、工作环境温度: -10~60° C, 工作环境湿度: 10%~70% RH 14、工作电压: AC380V (三相五线制) 或 220v ± 10%, 50HZ, 包含配套电源。	8	26400	



			<p>15、简便易维护性：模组支持带电维护，热插拔。防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、防雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。全密封无过孔，防尘、无静电吸附。电源具备 PFC 功能。接插件镀金层厚度$\geq 5\mu\text{m}$；</p> <p>16、屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测，（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>17、具有动态节能功能，具有亮度/对比度/色调调节/视觉修正等图像调整功能（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>18、噪声$\leq 3.2\text{db}$（按采购人要求提供提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>19、泄露电流不大 2.55mA（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>20、整机防水（IPX3）对垂直线两侧各 60 度来回摆动，来回时间约 4 秒，测试时间 5 分钟，然后将待测物向水平方向旋转 90 度，再试验 5 分钟，内部无进水（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>21、电源端子骚扰电压限值频率 MHz0.15-0.50 准峰值 dBμV66-56（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p>		
2	LED 显示屏专用电源系统	王萱	<p>5V40a，带过载保护。超薄窄宽型设计 无风扇设计 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)</p> <p>峰值负载可达 150%，具备冗余备援功能与 DC 0K 讯号输出</p>	1	1000
3	LED 显示屏专用控制系统	王萱	<p>小尺寸全功能高端接收卡，单卡带载 512\times512（PWM IC）像素。</p> <p>支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，显著提升 LED 显示屏画面的一致性，同时可支持显示屏画面以 90° 的倍数进行旋转，使画面更加丰富，给用户带来极致的视觉体验。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。</p> <p>采用小尺寸的硬件设计，适用于小的箱体空间和小间距应用场景。采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。</p> <p>先进的硬件设计：</p>	1	500

		<p>集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性，有助于用户产品顺利通过 EMC 认证。</p> <p>支持 LVDS 传输（专用固件程序支持）。支持智能模组（专用固件程序支持）。</p> <p>支持同向对折，反向对折等、支持 32 组数据任意交换（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>9192 像素点以内任意行、任意列组装（按采购人要求提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>（为了考虑兼容性、安全稳定性，此品牌需和单元板同一品牌，不承认 OEM。）</p>		
4	视频处理器	<p>王萱</p> <p>专业级的 LED 显示屏控制器，其除了显示屏控制外还具有功能强大的前端视频处理功能。以优秀的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了媒体行业的需求。其产品特性如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI1 路 HDMI，(1 路 DVI_Loopx1，4 路 HDMI，1 路 Audio 输出；支持输出带载像素最高 2000，最宽 3960，可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2、只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成 3、新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 4、采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 5、支持任意信号间做无缝切换和淡入淡出切换，无黑屏，无闪烁，无花屏，以增强并呈现专业品质的演示画面； 6、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示，支持画中画功能，支持四路画面同时输出； 7、支持输出任意不同分辨率一键水平/垂直无缝拼接，智能计算拼接参数，无错位，无撕裂。 8、通过独有的视频补偿处理算法保证画质不受任何损失，有效保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 9. 支持 10 个内置模板，可快速切换到不同拼接应用场景，自动搜索并切换已连接的输入信号，一键点屏。 10、10+ Bit Faroudja DCDI 去隔行视频处理，Faroudja Real Color 真彩图想处理，Faroudja 	1	2000

			<p>TureLife 视频图像增强，使用 ACC 和 ACM 图像滤波引擎，处理每位颜色时，非线性滤波效果可使图像损失率降低，还原色彩真实度，同时支持 3D 降噪。</p> <p>11、噪音等级 40dB(A) （提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）</p> <p>12、HDMI:EIA/CEA-861 标准，符合 HDMI-2.0 标准，支持 HDCP2.2 DP:符合 DP-1.2 标准，支持 HDCP1.3（提供第三方权威的带有 CNAS 和 CMA 章的检测报告）（为了考虑兼容性、安全稳定性，此品牌需和单元板同一品牌，不承认 OEM。）</p>			
5	显示屏专用一体箱	王萱	<p>钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；（国产优质）</p>	8.6	8170	
6	软件系统	王萱	<p>1、按采购人要求提供 LED 显示屏亮度智能调节控制软件著作权证书</p> <p>2、按采购人要求提供 LED 显示屏色彩智能调解控制软件著作权证书（为了考虑兼容性、安全稳定性，此品牌需和单元板同一品牌，不承认 OEM。）</p>	1	500	
7	控制电脑	王萱	<p>组合类型：主机+显示器，CPU 类型：X86 架构，CPU 型号：兆芯 KX-U6780A ，主频（GHZ）：2.7，核心数：8，内存容量：8GB，固态硬盘容量：256GB，机械硬盘容量：1TB，主板：自研全电容主板，网卡：千兆网卡，显卡类型：独立显卡，光驱类型：DVD 刻录，显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸：23.8，操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统，机箱尺寸：15 升以上，</p> <p>配件：键盘，鼠标，接口：4×USB3.0，4×USB2.0 ，1×Type-C，1×HDMI ，1×VGA，1 个 RJ45 网口，3*Audio，质保服务：3 年原厂上门服务，扩展槽：1 个 PCIe x16 槽位 2 个 PCIe x1 槽位，包装清单：有；符合信创要求</p>	1	4900	
8	电源控制箱	王萱	配套箱体（国产优质）	1	2000	
9	配电箱主电源线	王萱	YJV5*6	30	1050	
10	显示屏基础	王萱	含开挖、回填、混凝土浇筑、基础地笼等	1	4000	
11	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	426	
七		王萱	大会议室音视频系统			
会议显示系统（预留）						
1	配电箱主电源	王萱	YJV5*6	40	1400	

	线				
会议发言系统					
1	无线数字会议主机	王萱	1. 具备两种发言模式:主席模式、先进先出模式,发言人数可调 1-4 人同时发言;2. 配备彩色显示屏,可选择中英文语言菜单显示;3. 具备 RS-485 和 RS-232 接口,可连接中控,控制摄像头实现视频跟踪;4. 采用 UHF 频率自动跟踪锁定功能,具备 20 组系统通道可供选择;5. 内置中度啸叫抑制功能;6. 具备高强度防手机电磁波干扰设计;	1	8920
2	数字会议主席单元	王萱	1. 具备高强度防手机电磁波干扰设计;2. 主席话筒具备优先功能;3. 话筒具有 2.4 寸彩色显示屏实时显示话筒状态:剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算;4. 内置大容量充电式锂电池;5. 触摸式话筒开关;	1	2695
3	数字会议代表单元	王萱	1. 具备高强度防手机电磁波干扰设计;2. 话筒具有 2.4 寸彩色显示屏实时显示话筒状态:剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算;3. 内置大容量充电式锂电池;4. 触摸式话筒开关;	5	13475
4	无线会议代表单元充电箱	王萱	1. 具备 20 口 USB 充电机,可同时给 20 个设备充电;2. 多重短路保护,短接自动切断输出;3. 具备防漏电保护,漏电自动切断输出;4. 数码实时显示充电电压,电压输出高低可视化;	1	4825
5	UHF 一拖二手持无线话筒	王萱	1. UHF 频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;2. 两通道接收信号,每通道有 200 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进;每通道用 49.75MHz;3. 各通道配备独有的 ID 号,增强抗干扰功能,支持 20 台同时使用(即 20 台接收机和 40 个发射器);4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;5. 系统包括有一台主机+两个手持话筒;	1	4850
6	数字反馈抑制器	王萱	1. 采用自适应环境啸叫抑制算法,采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。2. 内置自适应动态噪声滤波器。3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换。4. 内置 AGC 自动增益控制。5. 内置数字高低通调节控制。6. 内置数字压限器。7. 内置 10 段图示均衡器。	1	6215
会议扩声系统					
1	调音台	王萱	1. ≥ 8 路平衡式话筒输入, ≥ 2 组母线输出, ≥ 1 组 AUX 辅助输出,MP3 播放器功能;2. 提供+48V 幻像电源;3. 三段英国风格均衡;4. ≥ 1 组 AUX 辅助输出 AUX1 为推子前;5. 采用 ≥ 16 种数字显	1	3440

			示延时数码效果器；6. 内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V；		
2	壁挂音箱	王萱	1. 扬声器单元：≥8" 低音扬声器，≥2"高音扬声器； 2. 频响范围：300Hz-20kHz； 3. 额定功率：≥120W； 4. 阻抗：8Ω； 5. 灵敏度：≥88dB；	4	6760
3	音箱功放	王萱	1. 输出功率 8Ω 2×350W； 2. 输出功率 4Ω 2×595W； 3. 输出功率 2Ω 2×1015W； 4. 输入灵敏度 1Vrms； 5. 串扰抑制 ≥80 dB6. 频率响应 20Hz - 20 kHz； 7. 输入阻抗 20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）； 8. 信噪比 ≥100dB；	1	5400
4	电源时序器	王萱	1. 采用 6 平方电缆输入接口，输入电流达 32A，最大 40A，单路采用 30A 大功率继电器 2. 可控制 8 路电源，每路开启/关闭延时间隔为 1 秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出 20A 3. 具备 6. 35 短路触发接口 4. 兼容多种类型插头，优质 STC MCU 数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）	1	1690
辅材					
1	机柜	王萱	2000*600*600	1	2850
2	专业 PDU	王萱	1、10A/220V、2、10 孔位（国产优质）	1	260
3	会议地插	王萱	HDMI*1, 五孔插座*2, 六类接口*1（国产优质）	2	620
4	音频跳线	王萱	3.5 转双莲花、卡侬跳线	8	320
5	音箱插头	王萱	定制	4	60
6	音箱线	王萱	RVV2*2.5	100	900
7	电源线	王萱	RVV3*2.5	20	240
8	高清线	王萱	HDMI 成品跳线 10 米（国产优质）	2	400
9	紧定管	王萱	φ25（国产优质）	100	800
11	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	1000
八	智慧法庭系统				
小法庭（利旧）					
1	法庭设备搬迁	王萱	原法庭摄像机、拾音器、显示器、机柜、电脑、交换机、公告显示屏等设备拆除、搬迁、安装、调试（国产优质）	1	3500
2	双口网络面板	王萱	1、规格：86 型，与 RJ45、RJ11 模块配套，可提供双口； 2、防火级别：满足 UL94V-0 防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记； 3、面板尺寸：86×86； 4、颜色：瓷白色； 5、材料：ABS 或者 PC； 6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换； 7、其他特性：兼	2	16

			容光纤模块，可安装 LC 光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。			
3	单口网络面板	王萱	1、规格：86 型，与 RJ45、RJ11 模块配套，可提供单口；2、防火级别：满足 UL94V-0 防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS 或者 PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装 LC 光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	5	40	
4	双口网络地插	王萱	1、工艺：产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观，弹起型内含弹簧装置，弹起式方便灵活；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平 2、可安装 1-3 位功能模块，功能插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷，内部安装又口六类非屏蔽网络模块面板。3、功能位数：3 位，六类非屏蔽模块。4、外观：采用防尘和防水设计采用防水和防尘处理 底盒尺寸：100*100*60(长*宽*深)，面板尺寸：120*120(长*宽) 5、其他：底盒进线孔直径为 22mm 与 27mm 两种规格，安装螺丝的直径为 2mm，当面板与底盒之间距离超过 30mm，标配螺丝不适用，需另配螺丝。面板开启最大角度为 55 度 使用温度：-40~70 度 湿度：85%（温度 85+/-3 度）注意事项：确保良好的接地。 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）	1	160	
5	底盒	王萱	86 型（国产优质）	5	15	
6	六类模块	王萱	1、标准：满足 ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求；2、接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110 工具端接方式；3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明 PC 材料；4、卡接导体线规：22~26AWG；5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；	4	88	

7	24口网络配线架	王萱	1、标准 19 英寸机架式安装，2U 高度，端口数量：24 位 2、材料：优质冷扎钢板，粉末喷涂处理，采用分体式模块化设计，支持前端和后端安装和拆卸操作 3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金，卡接导体线规：22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4、屏蔽方式：UTP 非屏蔽 5、进行方式：180° 垂直进线方式，45° 斜角卡线簧片设计 6、打线方式：110 工具端接方式，兼容 T568A/B 两种端接方式	1	540
8	理线架	王萱	1. 采用金属材质，坚固且不易被划伤；2. 琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能；3. 上下活扣设计，前挡板可上下翻动，方便理线；	2	100
9	六类网络跳线	王萱	标准：满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求，用于连接网络设备和配线架，与 6 类线相配，规格：UTP 六类非屏蔽跳线，长度 2 米，导体材料：多股软导体，无氧裸铜 23AWG。1、接线方式：U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口：8P8C2、RJ45 簧片材料：磷青铜表面镀金 3、电线材料：电缆护套采用 PVC 材料，绝缘采用 HDPE 材料，防火等级 CMR。4、插头：插头采用聚氯乙烯(PVC) 一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数≥750 次 5、性能达到 250MHz 以上，可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理	14	322
小法庭 2 间（新建）					
1	庭审智能摄像机	王萱	<p>【PTZ 系列 400 万像素红外网络高清半球】</p> <p>内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维</p> <p>智能功能：Smart 事件、人脸抓拍、混合目标抓拍（人脸、人体+车辆抓拍）&（人脸比对）</p> <p>用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率</p> <p>人脸抓拍（正脸抓拍）：a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持 2 种模式同时开启</p>	8	34800



混合目标检测（全结构化模式）：a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别

混合目标检测（比对模式）：a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持 2 种模式同时开启

支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR

宽动态：120 dB 超宽动态 焦距：4.8~110 mm，23 倍光学变倍 视场角：55~2.7 度(广角~望远) 红外照射距离：50 m 防补光过曝：支持 水平范围：水平 360° 垂直范围：-5° ~90°

水平速度：水平键控速度：0.1° ~300° /s，速度可设；水平预置点速度：350° /s

垂直速度：垂直键控速度：0.1° ~160° /s，速度可设；垂直预置点速度：200° /s

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440)；60 Hz：30 fps (2560 × 1440)

视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG 网络存储：NAS (NFS, SMB/CIFS) 支持萤石接入

网络接口：RJ45 网口，自适应 10 M/100 M 网络数据 SD 卡扩展：内置 MicroSD 卡(即 TF 卡) 插槽

报警输入：2 路报警输入、报警输出：2 路报警输出、音频输入：1 路音频输入、音频输出：1 路音频输出、接口类型：一体外甩线 供电方式：DC：12 V, PoE (802.3at) / 电源接口类型：圆头、电流及功耗：18 W、工作温湿度：-30 °C ~65 °C，湿度小于 90%、恢复出厂设置：支持、尺寸：Ø169 × 161 mm、重量：2.45 kg 防护：IP66

2	TF 前端存储卡	王萱	TLC 晶元,擦写次数 3000 次 标称容量 128GB 海康丝印,彩包 Class10, UHS-I (读 90MB/s, 写 45MB/s); 尺寸 14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度: -25 °C~85 °C 存储温度: -40 °C~85 °C	8	2520
3	摄像机支架	王萱	壁装支架 外观 海康白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平: 360°, 垂直: -45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ (竖杆装)	8	1280
4	书记员电脑	王萱	组合类型:主机+显示器,CPU 类型:X86 架构,CPU 型号: 兆芯 KX-U6780A ,主频 (GHZ) : 2.7, 核心数: 8,内存容量: 8GB,固态硬盘容量 : 256GB,机械硬盘容量: 1TB,主板: 自研全电容主板,网卡: 千兆网卡,显卡类型: 独立显卡,光驱类型: DVD 刻录,显示器分辨率: 1920*1080,屏幕尺寸: 23.8,操作系统: 正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统,机箱尺寸: 15 升以上, 配件: 键盘,鼠标,接口: 4×USB3.0, 4×USB2.0 , 1×Type-C, 1×HDMI , 1×VGA, 1 个 RJ45 网口,3*Audio,质保服务: 3 年原厂上门服务,扩展槽: 1 个 PCIe x16 槽位 2 个 PCIe x1 槽位,包装清单: 有; 符合信创要求	2	14700
5	平台客户端	王萱	平台客户端软件, 适配国产化 PC	2	30000
6	高清物证展示台	王萱	1. 产品结构采用双臂结合式, 外观材质: 采用金属材质; 2. 摄像头像素: ≥1300 万像素; 摄像头具有阻尼结构并支持≥45° 调节; 镜头垂直旋转角度≥270°; 3. 变焦: 光学放大 10 倍, 数码放大 10 倍; 4. 清晰度: 中心线 ≥1400 线, 四周线≥1200 线; 5. 变焦: 光学变焦≥12 倍, 数字变焦≥20 倍; 6. 图像刷新率: 4K 分辨率下最高可达 30HZ, 其他分辨率下最高可达 60HZ; 7. 展台需要内置高灵敏麦克风, 可以采集人声; 8. 展台的接口: USB≥2, HDMI in ≥1; HDMI OUT ≥2; VGA IN≥1; VGA OUT≥2; TYPE-C≥1; 且 USB 接口具备防护盖板; 9. 展台按键: 需具备不少于 18 个物理按键, 至少包含电源、菜单、信号源、放大、缩小、聚远、聚近、回放等功能; 10. 展台需要内置遥控器, 通过遥控器可以实现电源开关、录制、亮度调节等功能; 11. 具有双侧高亮度 LED 补光灯, 亮度均匀, 不闪烁, 支持 270° 旋转调节; 12. 通过机身自带二维码可以一键报修, 并可查看产品名称, 产品品牌, 使用手册, 客服公众号等信息; 软件参数: 13. 实时	2	5700

			<p>教学内容展示,支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 14. 软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 15. 支持展台画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动; 16. 支持不少于三种裁切模式:无裁切、单图裁切、多图裁切,根据所选模式自动裁切图像,生成正式文档;17. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式,并支持六张图片同屏对比,无边界批注书写,并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等智能操作。18. 可对图像进行修正,缺角补边,同时智能 OCR 识别,智能连拍教学资料呈现 19. 展台软件具有自检功能:硬件检测、解码器、机器序列号等,方便维护升级;20. 结合白板软件授课界面最少支持 5 副展示图片插入白板软件进行授课批注;21. 具备二维码扫码功能,可通过扫描二维码读取教学资源</p>			
7	编码器	王萱	<p>输入输出总带宽 60Mbps 视频参数 视频压缩标准 H. 265;H. 264 音频参数 音频输出 1 路, 3.5mm 音频接口 音频输入 1 路, 3.5mm 音频接口 音频压缩标准 AAC;G711. a;G711. u 一般规范 工作温度-10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 尺寸 114mm(宽)×47.5mm(高)×127.5mm(深)</p>	2	10000	
8	键鼠套装	王萱	<p>系统要求基于 Windows 操作系统的 PCWindows XP、Windows Vista 或 Windows 7 USB 端口 互联网连接键盘、鼠标开关:有键盘:AA 电池 x2, 鼠标: AA 电池 x1</p>	2	240	
9	打印机	王萱	<p>产品类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 预热时间 0 秒预热 双面功能 手动 网络功能 支持有线网络打印 移动打印 AirPrint 打印:直接从 iPhone、iPad 或 iPod touch 进行打印扫描类型 平板+馈纸式 扫描尺寸 216×297mm(最大),152×114mm(最小) 扫描格式 PDF, TIF, BMP, GIF, JPG 传真类型 黑白 显示屏 双行液晶显示屏 处理器 400MHz 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45 网络接口),RJ-11(传真接口) 电源电压 AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz) 耗电量 打印:375W 复印:245W,就绪:4.7W,自动关闭:2W,手动关闭:0.3W 环境参数 工作温度:10-32.5℃,工作湿</p>	2	1700	

			度：10-80%RH		
10	席位卧式显示器	王萱	卧式显示器，出货自带折叠支架 显示尺寸：21.5英寸 物理分辨率：1920 × 1080 @60 Hz 背光源类型：E-LED 亮度：250 cd/c m ² 可视角：178° / 178° 对比度：3000 : 1 响应时间：6.5 ms (typ) 刷新率：60 Hz 色域：72% NTSC 接口参数：HDMI × 1, VGA × 1 电源参数：12 VDC 功耗	10	28800
11	HDMI 分配器	王萱	1路HDMI输入，8路HDMI输出，支持1920*1200@60HZ或以下分辨率，最高可以支持3840*2160@30HZ（国产优质）	2	1430
12	画面合成系统软件	王萱	软件功能： 音视频独立采编：支持本地简约型科技法庭中各采集点信号的独立采编音视频合成：支持本地简约型科技法庭多采集点的音视频合成；支持远端视频和本地视频的画面合成布局管理：支持多布局配置（包含画面分隔方式，播放窗口和信道的关系）支持合成画面的语音激励 支持合成画面的录像存储 合成画面支持举证信息支持合成画面中单击其中一路放大至全屏显示，用于远程观摩。	2	76000
13	庭审公告显示屏	王萱	屏幕尺寸：27寸；CPU：四核CPU，A17，最高主频1.8GHz；内存：DDR3 2GB；默认标配8BG EMMC NAND 芯片；系统Android 4.4.2以上与开庭公告系统软件配套使用。	2	10000
14	开庭公告应用软件	王萱	软件功能： 1. 支持与江苏省法院综合信息系统的互联互通，从该系统中获取完整开庭信息。2. 支持每个法庭庭审排期信息的独立筛选与投影。3 支持当前庭审状态实时显示。4. 支持承办人信息显示。5. 安全性：支持SSL安全传输；支持操作系统、数据库安全加固。	2	10000
15	机柜	王萱	600*600*1200	2	3800
16	24口千兆POE交换机	王萱	24口千兆POE交换机	2	9700
17	紧急报警按钮	王萱	无线手动报警按钮	2	120

18	双口网络面板	王萱	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供双口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	4	32	
19	单口网络面板	王萱	1、规格：86型，与RJ45、RJ11模块配套，可提供单口；2、防火级别：满足UL94V-0防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记；3、面板尺寸：86×86；4、颜色：瓷白色；5、材料：ABS或者PC；6、安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换；7、其他特性：兼容光纤模块，可安装LC光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。	10	80	
20	双口网络地插	王萱	1、工艺：产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观，弹起型内含弹簧装置，弹起式方便灵活；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平2、可安装1-3位功能模块，功能插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷，内部安装又口六类非屏蔽网络模块面板。3、功能位数：3位，六类非屏蔽模块。4、外观：采用防尘和防水设计采用防水和防尘处理 底盒尺寸：100*100*60(长*宽*深)，面板尺寸：120*120(长*宽) 5、其他：底盒进线孔直径为22mm与27mm两种规格，安装螺丝的直径为2mm，当面板与底盒之间距离超过30mm，标配螺丝不适用，需另配螺丝。面板开启最大角度为55度 使用温度：-40~70度湿度：85%（温度85+/-3度）注意事项：确保良好的接地。模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）	2	320	
21	底盒	王萱	86型（国产优质）	10	30	

22	六类模块	王萱	1、标准：满足 ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求；2、接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110 工具端接方式；3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明 PC 材料；4、卡接导体线规：22~26AWG；5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；	8	176	
23	24 口网络配线架	王萱	1、标准 19 英寸机架式安装，2U 高度，端口数量：24 位 2、材料：优质冷扎钢板，粉末喷涂处理，采用分体式模块化设计，支持前端和后端安装和拆卸操作 3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金，卡接导体线规：22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4、屏蔽方式：UTP 非屏蔽 5、进行方式：180° 垂直进线方式，45° 斜角卡线簧片设计 6、打线方式：110 工具端接方式，兼容 T568A/B 两种端接方式	2	1080	
24	理线架	王萱	1. 采用金属材质，坚固且不易被划伤；2. 琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能；3. 上下活扣设计，前挡板可上下翻动，方便理线；	4	200	
25	六类网络跳线	王萱	标准：满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求，用于连接网络设备和配线架，与 6 类线相配，1、接线方式：U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口：8P8C2、RJ45 簧片材料：磷青铜表面镀金 3、电线材料：电缆护套采用 PVC 材料，绝缘采用 HDPE 材料，防火等级 CMR。4、插头：插头采用聚氯乙烯(PVC)一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数≥750 次 5、性能达到 250MHz 以上，可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理	28	644	
中法庭 1 间（利旧）						
1	庭审智能摄像机搬迁	王萱	原法庭摄像机、显示器、机柜、电脑、交换机、庭审主机、公告显示屏、报警主机、报警器、音箱、话筒、功放、调音台、音频处理器、电视机等设备拆除、搬迁、安装、调试（国产优质）	1	15000	
2	全景摄像机	王萱	【PTZ 系列 400 万 1/1.8'' CMOS 4 倍红外智能半球】	1	3650	



		<p>内置电动云台和一体化变焦镜头, 施工便易, 方便运维智能功能: 人脸抓拍、Smart 智能用深度学习算法, 以海量图片及视频资源为路基, 通过机器自身提取目标特征, 形成深层可供学习的图像, 极大的提升了目标的检出率人脸抓拍(正脸抓拍): a) 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸 b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式, 并支持 2 种模式同时开启传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 超宽动态焦距: 2.8~12 mm, 4 倍光学变焦 视场角: 107.4~39.8 度(广角~望远) 补光灯类型: 红外 补光灯距离: 普通监控: 50 m, 人脸抓拍/识别: 4 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 355° 垂直范围: 0°~90° 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~60°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 60°/s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~50°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 50°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS) 支持萤石接入 电源输出: DC12 V 对外供电, 支持功率 ≤ 0.7 W 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10 M/100 M 网络数据 SD 卡扩展: 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡, 最大支持 256 GB 报警输入: 1 路报警输入 报警输出: 1 路报警输出 音频输入: 内置麦克风, 1 路音频输入 音频输出: 内置扬声器, 1 路音频输出 接口类型: 一体外甩线 电源: DC12 V, 最大功耗: 24 W; PoE(802.3at) 电源接口类型: 圆头 工作温湿度: -30 °C~65 °C, 湿度小于 90% 恢复出厂设置: 支持 尺寸: Ø156.4 × 142.1 mm 重量: 1.90 kg 防护: IP66</p>			
3	书记员电脑	王萱	<p>组合类型: 主机+显示器, CPU 类型: X86 架构, CPU 型号: 兆芯 KX-U6780A, 主频 (GHZ): 2.7, 核心数: 8, 内存容量: 8GB, 固态硬盘容量: 256GB, 机械硬盘容量: 1TB, 主板: 自研全电容主板, 网卡: 千兆网卡, 显卡类型: 独立显卡, 光驱类型: DVD 刻录, 显示器分辨率: 1920*1080, 屏幕尺寸: 23.8, 操作系统: 正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统, 机箱尺寸: 15 升以上, 配件: 键盘, 鼠标, 接口: 4×USB3.0, 4×</p>	1	7350

			USB2.0 , 1×Type-C, 1×HDMI , 1×VGA, 1个RJ45网口, 3*Audio, 质保服务: 3年原厂上门服务, 扩展槽: 1个PCIe x16槽位 2个PCIe x1槽位, 包装清单: 有; 符合信创要求		
4	平台客户端	王萱	平台客户端软件, 适配国产化PC	1	15000
5	编码器	王萱	输入输出总带宽 60Mbps 视频参数 视频压缩标准 H.265;H.264 音频参数 音频输出 1路, 3.5mm 音频接口 音频输入 1路, 3.5mm 音频接口 音频压缩标准 AAC;G711.a;G711.u 一般规范 工作温度 -10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 尺寸 114mm(宽)×47.5mm(高)×127.5mm(深)	1	5000
6	键鼠套装	王萱	系统要求基于 Windows 操作系统的 PC Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7 USB 端口 互联网连接键盘、鼠标开关: 有 键盘: AA 电池 x2, 鼠标: AA 电池 x1	1	120
7	双口网络面板	王萱	1、规格: 86型, 与RJ45、RJ11模块配套, 可提供双口; 2、防火级别: 满足UL94V-0防火标准, 组合式结构, 前后双层面板设计, 带有防尘盖, 防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记; 3、面板尺寸: 86×86; 4、颜色: 瓷白色; 5、材料: ABS 或者PC; 6、安装方式: 插座模块可以方便地从后面卡上, 也能很容易地从后面卸下, 这样可以便于在安装后移动、增加或更换; 7、其他特性: 兼容光纤模块, 可安装LC光纤模块。并可附加文字标识; 外观风格与强电面板一致, 安装螺丝孔不得外露以保证美观。	4	32
8	单口网络面板	王萱	1、规格: 86型, 与RJ45、RJ11模块配套, 可提供单口; 2、防火级别: 满足UL94V-0防火标准, 组合式结构, 前后双层面板设计, 带有防尘盖, 防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记; 3、面板尺寸: 86×86; 4、颜色: 瓷白色; 5、材料: ABS 或者PC; 6、安装方式: 插座模块可以方便地从后面卡上, 也能很容易地从后面卸下, 这样可以便于在安装后移动、增加或更换; 7、其他特性: 兼容光纤模块, 可安装LC光纤模块。并可附加文字标识; 外观风格与强电面板一致, 安装螺丝孔不得外露以保证美观。	10	80

9	双口网络地插	王萱	<p>1、工艺：产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观，弹起型内含弹簧装置，弹起式方便灵活；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平</p> <p>2、可安装 1-3 位功能模块，功能插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷，内部安装又口六类非屏蔽网络模块面板。</p> <p>3、功能位数：3 位，六类非屏蔽模块。</p> <p>4、外观：采用防尘和防水设计采用防水和防尘处理 底盒尺寸：100*100*60(长*宽*深)， 面板尺寸：120*120（长*宽）</p> <p>5、其他：底盒进线孔直径为 22mm 与 27mm 两种规格，安装螺丝的直径为 2mm，当面板与底盒之间距离超过 30mm，标配螺丝不适用，需另配螺丝。面板开启最大角度为 55 度 使用温度：-40~70 度 湿度：85%（温度 85+/-3 度） 注意事项：确保良好的接地。模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）</p>	2	320	
10	底盒	王萱	86 型（国产优质）	13	39	
11	六类模块	王萱	<p>1、标准：满足 ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求；</p> <p>2、接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110 工具端接方式；</p> <p>3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明 PC 材料；</p> <p>4、卡接导体线规：22~26AWG；</p> <p>5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；</p>	8	176	
12	24 口网络配线架	王萱	<p>1、标准 19 英寸机架式安装，2U 高度，端口数量：24 位</p> <p>2、材料：优质冷扎钢板，粉末喷涂处理，采用分体式模块化设计，支持前端和后端安装和拆卸操作</p> <p>3、IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金，卡接导体线规：22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签</p> <p>4、屏蔽方式：UTP 非屏蔽</p> <p>5、进行方式：180° 垂直进线方式，45° 斜角卡线簧片设计</p> <p>6、打线方式：110 工具端接方式，兼容 T568A/B 两种端接方式</p>	2	1080	
13	理线架	王萱	<p>1. 采用金属材质，坚固且不易被划伤；</p> <p>2. 琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能；</p> <p>3. 上下活扣设计，前挡板可上下翻动，方便理线；</p>	4	200	
14	六类网络跳线	王萱	标准：满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求，用于连接网络设备和配线架，与 6 类线相配，	28	644	



			规格：UTP 六类非屏蔽跳线，长度 2 米，导体材料：多股软导体，无氧裸铜 23AWG1、接线方式：U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口：8P8C2、RJ45 簧片材料：磷青铜表面镀金 3、电线材料：电缆护套采用 PVC 材料，绝缘采用 HDPE 材料，防火等级 CMR。4、插头：插头采用聚氯乙烯(PVC)一体式整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠性要求，插头插座可重复插拔次数≥750 次 5、性能达到 250MHz 以上，可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线，可提供多种颜色多种长度规格，方便用户更好地进行管理			
辅材						
4	六类非屏蔽网线	王萱	等于或者高于标准：ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求，支持千兆以太网传输； 带宽达到并超越 250MHZ 6 类 4 对非屏蔽线缆 UTP CAT6，采用优质无氧裸铜，中心十字骨架隔离，线径 23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃 LSZH；单根导体直流电阻 $\Omega/100m \leq 9.50$ ；提供符合<YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆>标准要求的信息产业部检测中心数据缆检测报告，按采购人要求提供复印件并加盖原厂公章；	2375	14250	
5	电源线	王萱	RVV2*1.0	850	3400	
6	VGA 线	王萱	VGA 线（国产优质）	260	3900	
7	高清线	王萱	HDMI 线（国产优质）	345	6900	
10	电源线	王萱	RVV3*2.5（国产优质）	30	360	
11	紧定管	王萱	JDG25（国产优质）	350	2800	
12	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	4	4000	
九			网络机房建设		0	
1	基础包	王萱	系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联网设备等资源。	1	2750	
2	视频监控	王萱	1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。	80	4000	
3	视频联网	王萱	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点的操作控制。	1	5000	

			1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；2、支持资源同步能力；3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；4、支持级联视频点位设备操作控制能力；5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用			
4	出入口车辆放行管理	王萱	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能	1	2750	
5	外来人员管控	王萱	【针对法院场景】支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。	1	30000	
6	入侵报警	王萱	入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；3、支持实时入侵报警能力；4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力；	1	2700	
7	事件处置	王萱	事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义；2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报；3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹；4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材；5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理	1	2700	
8	梯控管理	王萱	1、支持管理梯控设备数量500个；2、支持最大梯控刷卡数据最大存储数量2000万条。	1	4000	
9	门禁管理	王萱	1、提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。	30	2100	
10	存储	王萱	2U 双路标准机架式服务器	1	47500	

			CPU: 配置 2 颗 intel 至强 4210R 处理器, 核数 ≥10 核, 主频 ≥2.4GHz 内存: 配置 128G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存硬盘: 配置 2 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 最高支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘, 支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘阵列卡; 配置 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10; PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口: 板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量: 约 26KG (含导轨)			
11	55 寸液晶电视	王萱	55 寸全面屏电视 (国产优质)	1	2199	
12	HDMI 光端机	王萱	高清音视频带 USB 鼠标信号转光纤延长传输收发器 (国产优质)	1	988	
13	高清线	王萱	3 米 HDMI 高清线 (国产优质)	2	100	
14	24 口千兆接入交换机	王萱	1、固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥24, 固化 1G SFP 光接口 ≥4 个; 交换容量 ≥336Gbps, 包转发率 ≥51Mpps, 以官网最小值为准, 按采购人要求提供官网截图及链接, 加盖原厂公章; 2、要求设备 MAC 地址 ≥16K; 3、支持手机组网、支持远程运维; 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证; 5、支持快速链路检测协议 RLDLP, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象, 按采购人要求提供官网截图及链接, 加盖原厂公章; 6、支持 CPU 保护策略, 对发往 CPU 的数据流, 进行流区分和优先级队列分级处理, 并根据需要实施带宽限速, 充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗, 按采购人要求提供官网截图及链接, 加盖原厂公章; 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05, 按采购人要求提供具有 CNAS 认证意的测试报告复印件加盖原	9	32850	



15	24口千兆核心交换机	王萱	1、固化10/100/1000M SFP端口≥28个，复用的10/100/1000M自适应电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，以官网最小值为准，按采购人要求提供官网截图及链接，加盖原厂公章；2、要求设备MAC地址规格≥32K；3、支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；4、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。按采购人要求提供官网截图及链接，加盖原厂公章；5、支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。按采购人要求提供官网截图及链接，加盖原厂公章；6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，按采购人要求提供官网截图及链接，加盖原厂公章；	2	27200	
16	24口千兆核心交换机（监控）	王萱	24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。	1	8500	
17	光模块	王萱	千兆单模模块（国产优质）	12	7800	
18	UPS主机	王萱	10KVA 1、纯在线式双变换，采用先进的DSP数字控制技术 2、UPS系统在下述环境中应能100%带载，并持续工作：工作温度：0~40℃；相对湿度：0~95%，无冷凝 3、输入电源指标：电压范围120~300Vac；频率范围45~66Hz（软件可调）依据电网频率自动选择同步范围；相制：单相三线或3Φ4W+PE；输入功率因数：满载时≥0.98。4、UPS输出电压：220V±1%；5、UPS输出频率：50/60HZ±0.05%（电池模式）；6、UPS输出功率因素：1；7、峰值因素：>3；1；8、波形：非线性负载THD<5%；线性负载THD<3%	1	9800	



			9、过载能力：105%-129%全载维持 60 秒；130%-150%维持 30 秒；150%以上维持 300 毫秒；10、整机效率：≥93%；11、面板显示：LED 显示 UPS 的运行状况，LCD 显示 UPS 的运行参数；12、直流电压：192V；13、噪音（距离设备 1 米处）：<55dBa；14、市电切换时间：UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0；15、提供 RS232/RS485 接口可选，支持电源监控软件；可选配 SNMP 选件进行网络监控；16、并机功能：支持多达 3 台的冗余并机（可选，需选配并机卡）。			
19	蓄电池	王萱	12V65A	16	13280	
20	电池柜	王萱	A16	1	900	
21	UPS 输出箱	王萱	定制，门禁回路加装分励脱扣断路器，DC24V 继电器	1	1150	
22	UPS 输入电缆	王萱	YJV5*10	30	1380	
23	UPS 电源线(室内机柜)	王萱	YJV3*4	60	840	
24	UPS 电源线(室外、安检室弱电箱)	王萱	RVV3*2.5	310	3720	
25	钢质防静电地板	王萱	600*600*35（国产优质）	23	6555	
26	等电位连接体	王萱	定制（国产优质）	1	40	
27	接地汇流排	王萱	定制（国产优质）	1	180	
28	接地铜排	王萱	30*3（国产优质）	80	14400	
29	接地线缆	王萱	BVR6（国产优质）	150	1650	
30	机柜接地	王萱	BVR35（国产优质）	50	2250	
31	设备支架	王萱	电池柜、机柜等固定用（国产优质）	2	4000	
32	辅材	王萱	系统配套辅材（国产优质）	1	2000	

注：1. 上表可增行描述，不可进行删列、合并等操作；

2. 上表内容应与响应文件数量价格表等相关产品服务信息保持真实一致，否则责任自负；

3. 发布中标公告时将公布主要中标标的情况



响应人名称（电子签章）：中国电信股份有限公司常州分公司