

报价明细表（实质性格式）

项目编号/包号：CZJF磋商（2023）011号
 项目名称：常州市武进区机关幼儿园幼儿户外游乐设施设备采购项目
 报价单位：人民币元

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	响应价格	
					单价	合价
1	松鼠乐园为 主题的儿童 游乐、游戏户 外设备定制	1、松鼠乐园设施整体规格尺寸分别约：1400*950*750（cm） 2、游乐设施整体造型和创意要由无动力游乐行业专业规划设计师、结构设计工程师和工艺工程师专业团队合作完成；在产品创意形态、结构强度、制造工艺等方面按照规范专业的标准设计工作流程完成本案； 3、松鼠游乐设施主体框架成型材料为优质碳素结构钢镀锌国标钢管，材料符合国标 GB/T700-2006 标准要求，材质 Q235-B，设备框架主立柱钢管壁厚不小于 3mm，设备平台及廊桥支撑主立柱镀锌钢管规格采用 Φ219*6（mm）、Φ157*3（mm）；设备平台主框架采用规格不小于 100*100*3（mm）的国标镀锌型钢，其它结构件使用 80*40mm、60*60mm 40*40mm、50*50mm、40*20mm、30*30mm、Φ89、Φ76、Φ60、Φ48、Φ42、Φ32、Φ25 壁厚为 2.5mm 的国标镀锌钢材；塑形部分材料使用厚度 3mm 镀锌多孔钢板及不小于直径 Φ10mm 的圆钢；符合 GB/T700-2006 国家优质碳素结构钢管的材料性能和标准要求；所有钢材下料剪裁均使用机械切割和弯曲，确保钢材的机械性能； 4、设备主体结构框架采用铆焊装配成型工艺，产品焊接加工成型由特种岗位专业焊接技工完成，焊接方法采用二氧化碳气体保护焊及氩弧焊焊接工艺，焊接结构牢固焊道成型美观，符合国家无动力游乐设施钢结构制造标准要求； 5、产品焊接加工成型后由特殊岗位专业技工，使用大型专用表面处	1	套	761,900.00 元	761,900.00 元

		理设备对工件表面做除锈除尘处理，工件表面处理后清洁干净，表面涂装粗糙度 Ra3.2 级，符合防腐涂装材料表面技术要求，产品防腐涂装材料符合 GB/T 34272-2017 小型游乐设施安全规范，涂装材料不含毒有害可迁移物质元素，涂料安全环保符合游乐设施安全要求。具有优良的耐候性、表面光泽度好、色彩艳丽。 6、松果乐园游乐组合攀爬功能采用船用航海缆绳材料制作，六股钢芯绳直径不小于 16mm，绳芯为六股镀锌钢丝绳组成、外层为六股锦纶绳，锦纶包裹钢丝密实无外露，适合使用者皮肤接触，使用更安全、美观，同时牢固耐用；特殊悬吊部件采用材质 SUS304 不锈钢链条，丝径不小于 5mm，链条结构圆滑表面光泽明亮，手感触摸顺滑，安全可靠，永不锈蚀。 7、设备平台和廊桥游乐通道及游乐设施外观塑形均采用进口防腐芬兰木铺装而成，行走面木质板材厚度不小于 28mm，塑形铺装面木质板材厚度不小于 23mm，芬兰木经过 ACQ 防腐处理，含水量合格；不含砷、铬等重金属物质，更加环保；表层经剥皮自然风干后加工处理，木材纹理交错，结构均匀，材料密度高，甲醛含量低，天然、环保、色泽高雅艳丽，整体感觉自然饱满，整体经干燥后生产加工成型，木材成型后经专用防腐剂浸泡通过专用设备处理，使防腐处理渗透木材内部，然后在户外经过至少三遍的防腐，具有很强的防蚁防腐性能，且稳定性、耐候性好；木板连接件采用不锈钢紧固件安装，更加增强其安全性和使用寿命更长。 8、木质板材由专业木工使用成套木质加工设备，按照设备技术图纸进行下料切割加工，表面经过抛光处理后做木质涂装，使用阿克苏国际水性专用木漆进行涂装封闭保护，户外耐候性更强，木质表面色泽高雅大气，表面光滑平顺，更加美观。 9、松鼠游乐设施紧固件连接件均选用 SUS304 不锈钢材质，保证紧固件连接牢固永不锈蚀，外型色泽明亮美观。 10、游乐设备滑筒及塑料零配件：采用进口 LLDPE 优质低密度聚乙烯材料，广泛应用于医药器具、卫生和生活用品材料，经滚塑工艺加				
--	--	--	--	--	--	--

	工成型；色彩 艳丽、不易脏污、耐热耐寒性能优越，产品性能满足户外游乐设备的使用寿命。 11、滑梯不锈钢件采用 SUS304 材质经数控设备冲裁折弯加工成型，及氩弧焊接成型结构牢固可靠、焊缝美观并经表面拉丝处理，表面光滑美观符合安全标准，滑行面坡度设计合理给使用这满意的快乐体验和安全感。				
总价		761,900.00 元			

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供该表将视为没有实质性响应磋商文件
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州正和恒源体育设备有限公司

日期：2023年09月11日

