

(2) 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号: 溧采公【2023】第31号

项目名称: 厨房设备采购及安装项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
主食库								
1	四层平板 货架	如棕	1200*500*160 0	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 平板 厚度 1.2mm; 2. 立柱采用 ϕ 38mm, 1.5mm 厚不锈 钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	5	只	1100	5500
2	米面架	如棕	1200*500*350	1. 采用优质不锈钢 SUS304 方管制 作; 2. 38*38*1.5mm 方管进行焊接; 3. 配全钢子弹调节脚。	3	只	450	1350
副食库								
1	四层平板 货架	如棕	1200*500*160 0	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 平板 厚度 1.2mm; 2. 立柱采用 ϕ 38mm, 1.5mm 厚不锈 钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	5	只	1100	5500
粗加工区								
1	绞切肉机	飞凤	630*430*800	该机身采用优质不锈钢, 内胆采用 两组旋转刀片, 交叉剪切, 旋转绞 刀与固定网刀端面相切, 切面组织 新鲜, 不破坏纤维组织, 操作简单, 维修方便, 卫生, 安全, 高效。额 定电压: 220V-380V. 额定频率: 50HZ, 防水等级: IPX1, 三角带: A1270, A1100-1	1	台	3800	3800
2	柜式单星 水池	如棕	800*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作; 台面厚 1.5mm; 加强处理; 2. 盆池 1.5mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为 ϕ 38 \times 1.5mm 不锈钢管; 4. 加装优质不锈钢可调子弹脚; 配 全不锈钢下水器。	4	只	1300	5200
3	双层工作 台	如棕	1200*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 台面 厚度 1.5mm; 下层平板厚度 1.2mm; 2. 立柱采用 ϕ 38*1.5mm 厚不锈钢 圆管;	2	只	1000	2000

				3. 配不锈钢可调子弹脚。				
4	四层格栅 货架	如棕	1200*500*160 0	1. 采用 SUS304 不锈钢板制作，格 条厚度 1.2mm； 2. 立柱采用 ϕ 38mm，1.5mm 厚不锈 钢圆管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。	2	只	1100	2200
5	四门冰箱 (标准风 冷款)	银都	1210*760*192 5	全铜管制冷，食品级内胆，低燥节 能；使用商用宽体品牌压缩机，高 密度发泡；大屏智能温控；隐藏式 拉手，圆角内胆；制冷速度快，制 冷效果好；760 加宽箱体，加粗可 调节层架，弹簧回归门，360° 带 刹车万向轮；冷冻冷藏双用途；柜 温温度范围：-5℃~-18℃；功率： 0.35KW/220V，容积 950L。	2	台	9800	19600
水产加工区								
1	柜式单星 杀鱼台	如棕	1500*700*800	1. 台面/水池斗板厚 1.5mm，采用 SUS304#不锈钢板材制作； 2. 配高位去水，带隔渣网板，配 ϕ 38mm 不 锈 钢 可 调 脚 ； 3. 横通采用 ϕ 25mm*1.2mm 不锈 钢圆管； 4. 腿采用 ϕ 38mm*1.2mm 厚的不锈 钢圆管。	1	只	1800	1800
2	双层工作 台	如棕	1200*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作，台面 厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm； 2. 立柱采用 ϕ 38*1.5mm 厚不锈 钢圆管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。	1	只	1000	1000
3	双层鱼缸	如棕	1000*600	1. 低噪气泵，50L/min，气泡均匀， 增氧效果明显； 2. 变频水泵； 3. 蓝白灯光：LED 蓝白防水灯光； 4. 过滤设备，加厚纤维板过滤池， 锁住温度流失； 5. 水冷机：适用于海鲜及名贵淡水 鱼，温度可调 5-28℃，可做双温； 6. 重型万向转向轮，一键排污，高 分子包边板材，不锈钢框架。	1	只	10000	10000
高温冻库								
1	四层格栅 货架	如棕	1200*500*160 0	1. 采用 SUS304 不锈钢板制作，格 条厚度 1.2mm； 2. 立柱采用 ϕ 38mm，1.5mm 厚不锈 钢圆管；	5	只	1100	5500



				3. 配不锈钢可调子弹脚。				
2	高温冻库	明珠	3000*2000*2800	<p>1. 库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清。</p> <p>2. 库板厚度：100mm, 内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm #304 不锈钢板，步进式冷库地板内选用 1.2mm 防滑不锈钢板。</p> <p>3. 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s1；燃烧熔滴等级：d0 标准。</p> <p>4. 自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。</p> <p>5. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。</p> <p>6. 冷库门框均配置发热线（220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p> <p>7. 冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内，不能外露。</p> <p>8. 冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生。</p> <p>9. 温度范围：2~10℃。风机和压缩机采用国内著名品牌。</p>	1	套	48000	48000

低温冻库									
1	四层格栅 货架	如棕	1200*500*160 0	<p>1. 采用 SUS304 不锈钢板制作，格条厚度 1.2mm;</p> <p>2. 立柱采用 $\phi 38\text{mm}$，1.5mm 厚不锈钢圆管;</p> <p>3. 配不锈钢可调子弹脚。</p>	4	只	1100	4400	
2	低温冻库	明珠	3000*2000*28 00	<p>1. 库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清。</p> <p>2. 库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm #304 不锈钢板，步进式冷库地板内选用 1.2mm 防滑不锈钢板。</p> <p>3. 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s1；燃烧熔滴等级：d0 标准。</p> <p>4. 自动回归平掩门门洞参考尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。</p> <p>5. 冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。</p> <p>6. 冷库门框均配置发热线（220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p> <p>7. 冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面$\leq 1500\text{MM}$，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露。</p> <p>8. 冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰</p>	1	套	48000	48000	

				撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生。 9. 温度范围：-15~-20℃。风机和压缩机采用国内著名品牌。				
主炒间								
1	13寸台式全自动切片机	如棕	770*660*700	全自动13寸切片机 1. 材质：整机采用食品级304不锈钢 2. 输送带：2300*318mm 3. 切片转数：235-680r/min 4. 切片厚度：2~10mm 5. 竖刀次数：167~490次/min 6. 切菜长度：1~30mm 7. 产量：5040片/h 8. 电压功率：220V/1.5KW	1	台	9000	9000
2	双层工作台	如棕	1000*700*800	1. 采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm； 2. 立柱采用Φ38*1.5mm厚不锈钢圆管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。	1	只	1000	1000
3	四层格栅货架	如棕	1200*500*1600	1. 采用SUS304不锈钢板制作，格条厚度1.2mm； 2. 立柱采用Φ38mm，1.5mm厚不锈钢圆管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。	2	只	1100	2200
4	柜式单星水池	如棕	800*700*800	1. 采用SUS304不锈钢板材制作； 2. 台面厚1.5mm，加强处理； 3. 盆池1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 通脚为Φ38×1.5mm不锈钢管； 加装优质不锈钢可调子弹脚；配全不锈钢下水器。	1	只	1300	1300
5	靠背柜式双星水池	如棕	600*1600*800	1. 采用SUS304不锈钢板材制作； 2. 台面厚1.5mm，加强处理； 3. 盆池1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 通脚为Φ38×1.5mm不锈钢管； 加装优质不锈钢可调子弹脚；配全不锈钢下水器。	2	只	1650	3300
6	平冷工作台(标准风冷款)	银都	1800*800*800	1. 冷藏 2. 全铜管 3. 机械控温 4. 容量：500L 5. 承重：400斤 6. 台面：采用加厚双层无磁不锈钢	4	台	5900	23600

				包裹，高密度发泡厚度达到 70mm。				
7	单通工作台	如棕	1800*600*800	1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度 1.2mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。	3	只	3000	9000
8	活动工作台	如棕	1200*800*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm； 2. 立柱采用 $\phi 38*1.5$ mm 厚不锈钢圆管； 3. 配 4 只静音万向轮。	1	只	1100	1100
9	调料车	如棕	700*800*800	板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造，面板厚度 1.5mm，下衬 22mm 机制木工板，腿采用 $\phi 38$ mm*1.5mm 的圆管，下层平板厚度 1.5mm，四只静音万向轮。	3	只	850	2550
10	炉拼台	如棕	400*1150*800	采用优质 304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm；加强处理；盆池 1.5mm 厚不锈钢板制作；通脚为 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；	3	只	850	2550
11	单通热碟台	如棕	1800*800*800	1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度 1.2mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 配优质电子加热原件。	3	台	3300	9900
12	四头煲仔炉	如棕	800*900*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作 2. 炉面板厚 1.2mm，开关板、后档板板厚 1.0mm 3. 主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 4. $\phi 38$ mm 不锈钢炉脚，配调平脚 5. 配燃气熄火保护装置	1	台	2800	2800
13	燃气双头双温炒灶	汇泉	2000*1150*800	1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作；灶面一体折弯成型；面板厚 1.2mm。炉前板、侧板、背板厚 1.0mm，	2	台	8500	17000

				<p>2. 炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；</p> <p>3. 炉膛：耐高温耐火砖，炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料；</p> <p>4. 高效燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀；</p> <p>5. 配高速风机 250W/220V，产品节能、高效，使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小；</p> <p>6. 产品复合人体工程学设计，“三点一线”设计合理，美观；</p> <p>7. 配置熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；</p> <p>8. 精铸铝合金烟帽，实用，美观；</p> <p>9. 防倾斜水龙头座，操作方便实用；</p>				
14	单头大锅灶	汇泉	1100*1150*800	<p>1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作；灶面一体折弯成型；面板厚 1.2mm，炉前板、侧板、背板厚 1.0mm；</p> <p>2. 炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；</p> <p>3. 炉膛：配置耐高温耐火砖，炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料；</p> <p>4. 高效燃烧器：采用铸铁燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀；</p> <p>5. 配高速风机，产品节能、高效；风机前置，便于后期维修更换；</p> <p>6. 配置熄火保护装置，操作简单方便，使用安全；</p> <p>7. 精铸铝合金烟帽，实用，美观；</p> <p>8. 防倾斜水龙头座，操作方便实用；</p> <p>9. 推拉式风阀，便于厨师操作。</p>	1	台	5900	5900
15	三门海鲜蒸柜(带蒸汽发生器)	金浩德	1200*1000*1900	<p>1. 总体尺寸：1200*1000*1900</p> <p>2. 门板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3. 背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4. 骨架：40*40 角钢；</p> <p>5. 蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级 304 不锈钢）；</p> <p>6. 蒸饭盘数量：28 个；</p>	1	台	9800	9800

				7. 电压/功率：380V/12KW*2。				
16	单门蒸饭箱	如棕	720*670*1640	<p>1.采用优质 304 不锈钢板材制作，主板、内胆 1.5mm 全不锈钢制作，豪华美观；</p> <p>2.电压/功率：380V/12KW</p> <p>3.不锈钢内胆与外壳内衬发泡成型，保温环保，高效节能；</p> <p>4.自动泄压装置，自动进水，缺水保护，万向轮设计，移动方便；</p> <p>5.耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢固。</p> <p>6.蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）</p> <p>7.蒸饭盘数量：12 个</p>	1	台	3900	3900
17	矮汤炉	如棕	700*700*550	<p>1.采用 SUS304 不锈钢制作，炉面板厚 1.2mm，开关板、后档板板厚 1.0mm</p> <p>2.主体骨架用 3#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构，Φ51mm 不锈钢炉脚，配调平脚，配铸铁炉板。</p> <p>3.配燃气熄火保护装置，带风机。</p>	2	台	2800	5600
面点间（白案间）								
1	单通工作台	如棕	1800*800*800	<p>1.采用 304 不锈钢制作；</p> <p>2.台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3.层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4.加强筋厚度 1.2mm；</p> <p>5.配置不锈钢可调子弹脚。</p>	1	只	3000	3000
2	单门宴会保温车	如棕	791*836*1806	<p>1.材质：板材采用优质 SUS304 不锈钢制作，面板厚度为 1.5mm，旁板侧板 1.2mm；</p> <p>2.网架尺寸：636*530；</p> <p>3.温度范围：16~93℃；</p> <p>4.脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>5.功率：2.6KW/220V；</p> <p>6.产品特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> •低能耗 •无需排风系统 •不需要额外的加热装置 •没有风扇，不需要额外增加保湿装置 •箱体底部防撞条设计 	1	台	5200	5200

				•箱体两侧安装手柄，便于移动				
3	四门冰箱 (标准风冷款)	银都	1210*760*192 5	全铜管制冷，食品级内胆，低燥节能；使用商用宽体品牌压缩机，高密度发泡；大屏智能温控；隐藏式拉手，圆角内胆；制冷速度快，制冷效果好； 760加宽箱体，加粗可调节层架，弹簧回归门，360°带刹车万向轮；柜温温度范围：-5℃~-18℃带冷藏冷冻功能 一功率：0.35KW/220V，容积950L。	1	台	9800	9800
4	柜式单星水池	如棕	800*700*800	1.采用SUS304不锈钢板材制作； 2.台面厚1.5mm，加强处理； 3.盆池1.5mm厚不锈钢板制作； 4.通脚为Φ38×1.5mm不锈钢管； 5.加装优质不锈钢可调子弹脚；配全不锈钢下水器。	1	只	1300	1300
二次更衣								
1	柜式洗手池	如棕	600*600*800	1.采用SUS304不锈钢板材制作； 2.台面厚1.5mm；加强处理； 3.盆池1.5mm厚不锈钢板制作； 4.通脚为Φ38×1.5mm不锈钢管； 5.加装优质不锈钢可调子弹脚；配全不锈钢下水器。	1	只	1300	1300
凉菜间								
1	挂墙式刀具消毒柜	如棕	450*200*600	电压：220V，功率15W，材质：304不锈钢；可容纳10把刀；消毒方式：臭氧+紫外线	1	只	750	750
2	四门冰箱 (标准风冷款)	银都	1210*760*192 5	全铜管制冷，食品级内胆，低燥节能；使用商用宽体品牌压缩机，高密度发泡；大屏智能温控；隐藏式拉手，圆角内胆；制冷速度快，制冷效果好； 760加宽箱体，加粗可调节层架，弹簧回归门，360°带刹车万向轮；柜温温度范围：-5℃~-18℃带冷藏冷冻功能 一功率：0.35KW/220V，容积950L。	1	台	9800	9800
3	柜式双星水池	如棕	1200*700*800	1.采用SUS304不锈钢板材制作； 2.台面厚1.5mm；加强处理； 3.盆池1.5mm厚不锈钢板制作； 4.通脚为Φ38×1.5mm不锈钢管； 5.加装优质不锈钢可调子弹脚；配全不锈钢下水器。	1	只	1650	1650

4	双层工作台	如棕	1500*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm; 下层平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	1	只	1100	1100
5	制冰机	华豫兄弟	660*660*895	产制冰量 130KG/24H, 储冰量 40KG, 功率小, 风冷功能, 流水式制冰, 冰块硬度高, 晶莹剔透, 质地优良, 冷却效果持久, 要求出碎冰; 采用先进的微电脑控制系统, 供水制冰, 故障保护等自动完成, 外观豪华, 不锈钢外壳, 壳体抗腐蚀, 经久耐用。	1	台	8000	8000
6	平冷工作台(标准风冷款)	银都	1800*800*800	1. 冷藏 2. 全铜管 3. 机械控温 4. 容量: 500L 5. 承重: 400 斤 6. 台面: 采用加厚双层无磁不锈钢包裹, 高密度发泡厚度达到 70mm	1	台	5900	5900
7	单通工作台	如棕	1800*800*800	1. 采用 304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.5mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.2mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚。	2	只	3000	6000
早餐档 (明档)								
1	单通工作台	如棕	1800*800*800	1. 采用 304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.5mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.2mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚。	3	只	3000	9000
2	柜式单星水池	如棕	700*800*800	1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作; 2. 台面厚 1.5mm; 加强处理; 3. 盆池 1.5mm 厚不锈钢板制作; 4. 通脚为 $\Phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 5. 加装优质不锈钢可调子弹脚; 配全不锈钢下水器。	1	只	1300	1300
3	平冷工作	银都	1800*800*800	1. 冷藏	1	台	5900	5900

	台(标准风冷款)			2. 全铜管 3. 机械控温 4. 容量: 500L 5. 承重: 400 斤 6. 台面: 采用加厚双层无磁不锈钢包裹, 高密度发泡厚度达到 70mm				
4	双层工作台	如棕	700*800*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm; 下层平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	1	只	850	850
6	双头煮面炉	如棕	49*46*31cm	1. 台式电热双缸四孔, 整机加厚不锈钢材, 不锈钢旋转水龙头, 含 4 个粉篱。 2. 功率 2500W+2500W 3. 电压 220V-240V 4. 尺寸: 49*46*31cm 5. 接电方式: 双 10A 插头 6. 单个汤槽尺寸: 11L+11L 7. 温控范围: $0^{\circ}\text{C}-110^{\circ}\text{C}$	1	台	1600	1600
7	电磁扒炉	莱凯	800*800*800	选用 SUS304 不锈钢板材制作, 灶面厚度 2.0mm, 围板、扶手及后立板厚度 1.2mm。额定功率: 12KW。最小功率 2KW。一分钟扒板升温至 180 度, 加热直径 500*400mm 椭圆形, 每小时能耗 2-5 度电, 高效节能。最小连续加热功率可达 500W, 满足小火入味。复合式微晶板, 表面打破后仍可使用。云智能款配 7 寸液晶屏借助物联网, 总店统一菜谱管理, 厨师绩效管理, 餐厅能耗管理, 故障可自动报修。	1	台	8500	8500
洗碗消毒间								
2	柜式单星水池	如棕	800*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作; 2. 台面厚 1.5mm; 加强处理; 3. 盆池 1.5mm 厚不锈钢板制作; 4. 通脚为 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 5. 加装优质不锈钢可调子弹脚; 配全不锈钢下水器。	4	只	1300	5200
3	垃圾桶	如棕	120L	优选全新 HDPE 材料, 环保无异味, 加厚桶身, 抗摔耐用, 封闭式加厚桶盖, 配加厚橡胶实心滚轮, 安装拆卸方便, 轻松移动。	2	只	200	400
4	收残台	如棕	700*700*800	1. 采用优质 304 不锈钢制作, 台面	1	只	750	750

				厚度 1.5mm; 2. 立柱采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。					
5	双层工作台	如棕	1200*700*800	1. 采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚度 1.5mm; 下层平板厚度 1.2mm; 2. 立柱采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。	1	只	1000	1000	
6	四门碗柜	如棕	1200*500*1800	1. 采用优质 304 不锈钢制造, 主板 1.5mm; 2. 内置层板采用 1.2 mm 不锈钢制造; 3. 门 1.2mm, 侧板 1.2mm; 4. 趟门轨道, 不锈钢滑轮, 双向式双移门; 5. 通脚锥形不锈钢圆管, 配调节脚。	4	只	3000	12000	
7	双门热风循环消毒柜(核心产品)	康晟	1320*620*1980	1. 热风循环消毒方式, 使内部消毒温度更加均匀; 2. 采用温控器和超温熔断器双重保护, 安全可靠; 3. 容积: 720L; 4. 外壳材料: 不锈钢; 5. 存储空间: 双门双室; 6. 温控范围: $50 \sim 110^{\circ}\text{C}$; 7. 消毒温度: $110 \sim 130^{\circ}\text{C}$; 8. 柜脚: 可调节不锈钢子弹脚; 9. 电压/功率: 220V/4.4KW;	1	台	5600	5600	
排放系统									
1	主厨区烟罩	如棕	7100*1300*550	采用优质 SUS304# 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm, 配有防爆灯、隔油网。	9.23	平米	600	5538	
2	蒸煮区烟罩	如棕	4000*1000*550	采用优质 SUS304# 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm, 配有防爆灯、隔油网。	4	平米	600	2400	
3	明档区玻璃烟罩	如棕	3000*1000*550	采用优质 SUS304# 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm, 配隔油网; 配四块 8mm 钢化玻璃	3	平米	1000	3000	
4	主厨、蒸煮排烟风机	德粤	15KW	1. 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规	1	台	8800	8800	

				<p>风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板)</p> <p>2. 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。</p> <p>3. 采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。</p>				
5	主厨、蒸煮净化器	博丰	40000 风量	定制不锈钢 SUS304 外壳，专业设计，超大风量，静电负离子可快速捕捉小粒径油因子，有效的去除油烟因子，高效净化油烟，机器出风口密封性优良，进口出风网整体采用优质不锈钢制作，防腐耐用，不变形，不锈钢内芯，低能耗少噪音，优化净化系统，快速省电，有限减少污染。除菌除异味。电场 53CM 高度，漏电保护装置，更安全，更保障，加厚无磁不锈钢，防生锈，抗氧化。	1	台	5800	5800
6	软接	如棕	定制	防火布，耐用	2	只	50	100
7	风机支架	如棕	定制	4*4cm 国标角刚，镀锌螺丝，密封垫，密封胶等等	1	套	300	300
8	风机减震装置	如棕	定制	橡胶制品，减震避震	4	只	50	200
9	风机保护装置	五普电器	15KW	含二次启动系统并含继电器、空开、启动系统及电流电压过载、缺项、保护装置	1	只	1500	1500
10	明档区轴流风机	九洲	5#	<p>1. 风量：6000m³/h</p> <p>2. 转速：2800r/min</p> <p>3. 全压：350pa</p> <p>4. 电压/功率：380V/2.2KW</p> <p>静音式轴流风机，产品性能好，运转平稳、噪音低、结构紧凑，安装</p>	1	只	800	800

				方便,可以直接与风管连接的圆形风机				
11	墙面封板	如棕	定制	采用 SUS304 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm	24	m2	150	3600
12	烟罩封板	如棕	定制	采用 SUS304 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm	22	m2	150	3300
13	明档区风管、弯头、变径	如棕	定制	采用优质 304 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm	26	m2	50	1300
14	主厨蒸煮区风管、弯头、变径	如棕	定制	采用优质 304 不锈钢板材制作, 板材厚 1.2mm	188	m2	50	9400
其他								
1	灭蝇灯	宝视达	30W	360 度灭蝇, 节能省电, 高效灭蝇, 符合酒店场所使用	7	只	150	1050
2	紫外线消毒灯	宝视达	30W	360 度灭蝇, 节能省电, 高效灭蝇, 符合酒店场所使用	5	只	150	750
3	洗地龙头	联歌	10 米	1. 液压管长管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 4. 可承受压力: 5Mpa	3	台	1500	4500
4	自助餐加热板	如棕	600*400	嵌入式; 304 不锈钢; 30~130° 可调节; 保温性能好	5	套	850	4250
5	水龙头	君畅	双温	304 不锈钢, 出水嘴可 360° 旋转, 天鹅水龙头 (配冷热进水管)	19	只	81	1539
6	接驳辅材及吊装调试费用	如棕	定制	根据现场情况定制	1	批	500	500
合计							438877	

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 常州如棕厨房设备有限公司

日期: 2023 年 09 月 12 日

