


报价唯一性

4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》
---	-------	---

投标分项报价表

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	课桌椅	格雷格	桌： 650*450*700-790mm；椅： 420±2mm*382±2mm*370-460mm；桌斗尺寸及形状结构：内沿净高 140±5mm，外沿高 150±5mm。桌斗内净宽 475±5mm，内净深 345±5mm。桌斗两边均设有挂钩，与书斗为整体注塑成型。 椅背板尺寸为： 445±2mm*218±2mm*8±1mm；座板面尺寸为： 420±2mm*382±2mm*8±1mm。 材质与功能： 桌面材质：采用 ABS 一级新料整体注塑成型，确保表面耐脏、耐磨、光洁美观，四周及底部完全无毛边，光滑安全； 桌斗材质：采用 PP 一级新料一体射出成型。桌斗左右两侧均设有环保级 PP 材质注塑成型可推拉	1196	套	500	598000	



式文具盒,可收纳直尺、橡皮、笔类等小文具用品;文具盒壁厚 $\geq 2\text{mm}$,内净容积要求:长 $\geq 220\text{mm}$,宽 $\geq 45\text{mm}$,高 $\geq 20\text{mm}$ 。桌斗及文具盒确保表面耐脏、耐磨、光洁美观,四周及底部完全无毛边,光滑安全;

座板、椅背板材质:材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料,全新料一体射出成型。靠背带有一椭圆形孔,便于师生搬动椅子。靠背带有一定的圆弧度,坐板设有符合人体工学原理的圆内凹形设计,坐靠背均设有密集透气孔,提高使用者舒适度。座板、椅背板确保表面耐脏、耐磨、光洁美观,四周及底部完全无毛边,光滑安全;

五金部分:

1. 桌脚采用:厚圆钢管 $\theta 38*1.8\text{mm}$;
2. 桌连接杆:采用椭圆钢管 $\theta 32*1.5\text{mm}$;
3. 桌上连接内管:采用椭圆钢管 $\theta 32*1.8\text{mm}$;
4. 椅脚管:采用椭圆冷扎钢管 $\theta 38*1.8\text{mm}$,采用螺丝升降,上椅背管采用圆钢管



				<p>φ 32*1.8mm;</p> <p>5. 坐板框采用钢管 φ 32*1.8mm 圆管与 φ 32*1.8mm 焊接; 座板底下加橡胶垫, 便于放置桌面上。</p> <p>6. 各钢件表面采用静电喷塑。</p>				
2	讲台	格雷格	1200*600*900	<p>1. 台面面材: 高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 台面基材: 采用符合 E0 级环保标准的 25mm 实木多层板; 具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3. 封边: 采用优质 PVC 同色封边条封边。</p> <p>4. 五金配件: 采用优质配件, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点。</p> <p>5. 讲台柜子及拉板采用厚度 1.0mm 冷轧钢板制作, 桌架采用直径 50*1.5mm 圆管制作。经表面处理 后静电喷塑处理。</p>	26	张	593	15418
3	异形书柜	格雷格	800*400*900	<p>1. 面材: 高级装饰纸贴面。</p> <p>2. 基材: 采用符合 E0 级环保标准的 18mm 实木多层板, 具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p>	75	个	690	51750



				<p>3.封边：采用优质PVC同色封边条封边。</p> <p>4.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>				
4	高柜	格雷格	800*400*1800	<p>1.面材：高级装饰纸贴面。</p> <p>2.基材：采用符合E0级环保标准的18mm实木多层板，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>3.封边：采用优质PVC同色封边条封边。</p> <p>4.五金配件：采用优质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。</p>	23	个	1260	28980
5	窗台柜	格雷格	7200*600*900	<p>1.门板面材：高级装饰纸贴面。基材采用符合E0级环保标准的18mm实木多层板，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。</p> <p>2.柜体采用0.8mm冷轧钢板制作。</p> <p>3.钢板部分经表面处理喷涂热固性粉末涂料（塑粉），表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。</p> <p>4.五金配件：采用优</p>	15	组	8175	122625



				质配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 5. 顶板采用 15mm 厚石英石制作。 6. 每组含 48 门+6 个格子。				
.....								
合 计								816773

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市克莱格办公设备有限公司

日期：2023 年 9 月 19 日

