

投标分项报价表

项目编号/包号：溧采公[2023]第 32 号

项目名称：溧阳市公安局交警大队办公家具采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	采购内容	数量	单位	投标价格	
					单价	合价
1	办公桌	1400*700*750mm 1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。 2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。 3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	4	张	1140	4560
2	办公椅	常规 产品材质：优质网面、高密度海绵、冷轧钢喷涂脚架，厚管壁。椅垫配有支撑点，配有脚垫	51	张	266	13566
3	办公桌	1200*600*750mm 1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。 2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。 3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	1	张	912	912
4	审讯桌	1400*700*850mm 面材：优质 0.6mm 木皮贴面。基材：采用符合 E1 级标准的优质环保型密度板▲密度板符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：胶合强度；含水率；表面胶合强度；静曲强度（MOR）；弹性模量（MOE）；表面耐划痕；表面耐磨；磨耗值；表面耐香烟灼烧；表面耐干热；表面耐污染腐蚀；表面耐冷热循环；表面耐龟裂；表面耐水蒸气；甲醛释放量；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），检测结果全部合格。实木封边。油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。面漆达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好	1	张	3000	3000
5	审讯椅	常规 面料：采用优质西皮，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 海绵：采用一体成型优质泡棉，密度≥35kg/m ³ ，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。	3	张	550	1650

6	吧台椅	常规	全新 PP 塑料坐板, 烤漆五金脚架, ▲PP 材料 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》: 邻苯二甲酸酯; 多环芳烃; 多溴联苯 (PBB); 多溴二苯醚 (PBDE); 重金属含量, 检测结果全部合格。	6	张	220	1320
7	前台	3600*600*1100mm	1、贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量<0.05mg/L, 2、基材: 采用优质 E1 级刨花板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 5.1mg/100g, 3、粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶 5、优质五金配件 ▲六角螺丝符合 QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价、QB/T3827-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验法, 乙酸盐雾试验法需达到 180 小时乙酸盐雾试验不低于 9 级。	1	张	5003	5003
8	沙发	3+1+1	1. 面料: 优质西皮, 色彩亮丽持久, 阻燃防污防水防电耐磨性。 2. 内材: 靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉, 软硬适中, 不变形, 回弹性能好, 抗疲劳力强, 坐感舒适; ▲海绵符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟》: 25%压陷硬度; 65%/25%压陷比; 75%压缩永久变形; 拉伸强度; 伸长率; 撕裂强度; 干热老化后拉伸强度; 干热老化后拉伸强度变化率; 湿热老化后拉伸强度; 湿热老化后拉伸强度变化率; 恒定负荷反复压陷后 40%压陷硬度损失值; 回弹率; 甲醛释放量; 挥发有机物 (TVOC); 泡沫塑料: 座垫密度、靠背密度、回弹性能、压缩永久性变形; 阻燃性: 香烟抗引燃特性试验, 以上内容检测结果全部合格。 3、不锈钢架, 防虫、防腐、防变形性能。	1	套	4500	4500
9	茶几	1400*700*450mm	1、贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量<0.05mg/L, 2、基材: 采用优质 E1 级刨花板, 优质绿色环保产品, 含水率 10.8%, 甲醛释放量 5.1mg/100g, 3、粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg, 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶, 5、优质五金配件 ▲导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准。检测内容: 外观性能要求 金属件: 喷涂层: 涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色, 掉色现象。涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂, 疙瘩, 皱皮, 飞漆等缺陷。电镀层: 表面应无剥落, 反锈, 毛刺。表面无烧焦, 起泡, 针孔, 裂纹, 花斑, (不包括镀彩锌) 和划痕。功能: 抽屉导轨组件结构强度/200N: a) 所有组件或连接件不应断裂损坏; b) 通过手触证实, 用于紧固的组件不应松动; c) 所有零部件不应该有影响正常运作的变形或磨损; d) 五金连接件不应松动;) e (所有组件的功能不应损害; f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。	1	张	1250	1250

10	方几	700*700*450mm	1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质 E1 级刨花板，优质绿色环保产品，含水率 10.8%，甲醛释放量 5.1mg/100g，3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶，5、优质五金配件。▲二合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，外观性能要求金属件：冲压件，电镀层检测结果全部合格；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 18 小时技术要求达 10 级。	1	张	1100	1100
11	等候椅	3 位	电镀碳素钢架，坐垫优质海绵▲碳素钢板委托抽检报告：检验依据：参照 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》，检验项目包含而限于：1. 金属件外观要求（喷涂层）涂层应无漏喷、锈蚀和脱色，掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。2. 金属喷漆（塑）涂层硬度≥H、冲击高度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，附着着力≥2 级。3、金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS 法），试验时间 1100h，试验后：表面无气泡、裂纹、锈蚀现象。	10	组	900	9000
12	会议桌	2400*1200*750mm	1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。 2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。 3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	2	张	1805	3610
13	茶水柜	800*400*800mm	1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。 2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。 3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装▲铰链符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，垂直静载荷、水平静载荷检测全部合格；乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 18 小时技术要求达 10 级。	10	个	665	6650
14	办公桌	1500*800*750mm	1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。 2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装	8	张	1520	12160

15	班台	1800*1600*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装▲锁具符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999 标准，产品通过中性盐雾试验（NSS 法）≥1000h；镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级；镀层对基体的保护等级≥10 级，外观性能要求（电镀层）检测合格。</p>	7	张	1900	13300
16	椅子	常规	<p>1. 进口特网</p> <p>2. 2D 扶手带软包双腰设计</p> <p>3. 全尼龙背框 4. 自适应弹力腰枕精抛电镀弓架</p> <p>5. 45 高密度海绵坐垫 6. 2.0 厚电镀工架</p>	43	张	475	20425
17	会议桌	4500*1600*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条▲封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐开裂性（耐龟裂性）≥2 级；耐老化性；耐冷热循环性；耐磨性；耐光色牢度≥4 级；耐干热性；甲醛释放量；氯乙烯单体；邻苯二甲酸脂（DBP、DEHP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）；多溴联苯；多溴联苯醚，以上内容检测结果全部合格。</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装</p>	1	张	5200	5200
18	会议椅	常规	<p>优质帕纳皮，高密度海绵，冷轧钢喷涂脚架，厚管壁。椅垫配有支撑点，配有脚垫</p>	20	张	475	9500
19	茶水柜	1200*400*800mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面≥5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装▲三合一连接件符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》外观性能要求金属件：冲压件，电镀层检测结果全部合格，乙酸盐雾试验（AASS）连续喷雾 18 小时技术要求达 10 级。</p>	1	个	1102	1102

20	办公工位	1500*1400*1100mm	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：★采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；▲粘合剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》，产品通过有害物质限量。</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边, 进口热熔胶</p> <p>5、铝材：纯铝合金 6063-T5 工业铝型材, 型材挤压符合 GB/T 6892-2015<一般工业用铝及铝合金挤压型材>标准要求, 型材采用风冷高温时效, 韦氏硬度达 11-12 度, 硬度高. 铝型材表面着色为阳极氧化及静电粉末喷涂处理, 阳极氧化, 氧化膜厚达 15um, , 静电粉末喷涂涂层厚度达 80-100um, 表面处理后具有很强的装饰效果且耐腐蚀, 易清洁, 环保耐用. 均, 铝, 抗拉强度高, 铝型材壁厚 1.5mm, 产品不变形。</p>	32	套	1520	48640
21	职员椅	常规	靠背、座板为塑料框架、PP 塑料扶手, 椅面采用高品质透气纤维网, 高密度 PU 发泡海绵, 蝴蝶底盘, 进口气压棒, 尼龙五星脚, PU 滑轮。	32	张	333	10656
22	单人床	2150*1510*980mm	整体优质橡胶木制作并刷二度清漆; 橡木方料、橡胶木面板符合 GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》含水率检测合格。	6	张	950	5700
23	床头柜	490*405*495mm	整体优质橡胶木制作并刷二度清漆▲油漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》其中①挥发性有机化合物 (VOC) 含量: 标准要求≤300g/L; ②甲醛含量: 标准要求≤100mg/kg; ③苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]: 标准要求≤250mg/kg; ④乙二醇醚及醚酯总和含量 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚): 标准要求≤300mg/kg; ⑤烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚 [C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OPnEO] 和壬基酚聚氧乙烯醚 [C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NPnEO], n=2-16}: 标准要求≤1000mg/kg。	16	个	180	2880
24	棕垫	2000*1500*80mm	天然环保椰棕	6	张	380	2280
25	餐桌	1400*800*750mm	12 厘羊脂白玉亮光岩板, 碳素钢脚	32	张	1080	34560
26	餐椅	常规	PP 一次性成型可食用塑料	128	张	150	19200

27	大板	2400*850*750mm	北美胡桃木	1	张	4200	4200
28	椅	560*520*780mm	北美胡桃木	6	张	720	4320
29	圆桌	1800*1800*750mm	台面实木多层板，手动岩板转盘。▲实木多层板符合 GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB 18580--2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量：含水率；静曲强度；3. 弹性模量；4. 胶合强度；5. 甲醛释放限量以上 5 项内容检测全部合格	2	张	4500	9000
30	餐椅	常规	实木框架，密度海绵填充，麻布/西皮饰面，白蜡木实木脚，带铜套	20	张	645	12900
31	茶水柜	800*400*800mm	0.6mm 级胡桃木皮饰面，实木封边。基材：采用优质绿色环保中密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至 9%-12% 的含水率；油漆对人体无任何伤害，无污染而且亮，层次感分明，手感好；表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大且清晰，尽显原木纹理的风采。优质五金配件、绿色环保胶水。	2	张	722	1444
32	单人床	2150*1210*980mm	整体优质橡胶木制作并刷三度清漆	9	张	855	7695
33	棕垫	2000*1200*80mm	天然环保椰棕	9	张	332	2988
34	上下床	900*2000mm	整体优质橡胶木制作并刷三度清漆 700*700 立柱 樟子松床板 1.5cm 厚	18	套	1900	34200
35	棕垫	900*2000*80mm	天然环保椰棕	36	张	285	10260
36	智能档案密集柜 (B 区)	H2350*W2865*D560mm 每列 3 组 *10 列=30 组，每组双面 6 层	技术要求： (一) 执行标准 1. 主要标准 GB/T13667.1-2003 钢制书架通用技术条件 GB/T13667.3-2003 手电动密集书架技术条件 中华人民共和国行业标准 DA/T7-92 直立式档案密集架	30	组	3163	94890

37	智能档案密集柜 (C区)	H2350*W286 5*D560mm 每列3组*9 列=27组, 每组双面6 层	<p>2. 按国家规定相关最新标准执行。</p> <p>(二) 密集架的通用技术要求</p> <p>1、工艺要求</p> <p>(1) 表面处理: 严格执行表面处理工艺要求及标准, 各零部件在涂敷前进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求磷化处理; 每道工序分槽处理, 所有标准件及紧固件均镀锌处理。其表面达到或超过以下标准: 光泽度>65%, 冲击强度能承受$\geq 3.29\text{J}$的冲击, 漆膜无开裂、脱落, 附着力不低于三级(划圈法)。</p> <p>(2) 制造公差: 每标准节组装后, 外廓尺寸(长, 宽, 高)的极限偏差为2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm. 门缝间隙均匀一致, 间隙在1-2mm之间, 零件的未注公差的极限偏差按GB1804中的IT13-IT14。</p> <p>(3) 产品金属架体及配件应采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料, 环氧型聚脂混合粉。表面均匀光亮, 色泽一致, 严密、平整、无划伤; 投标时必须对喷塑工艺、喷塑技术标准及各种部件的防锈处理进行详细说明。喷塑颜色(中标后由采购人确定)。塑膜厚度为0.02-0.025mm, 喷塑检验标准: 厚度: 60~70微米 按磁性测厚仪, 附着力: 2级, 按GB-1720-79执行; 抗冲击: 60Kg/cm² 按GB-1732-79执行; 光泽: >85% 按GB-1734-79; 盐雾试验 48小时无涂膜脱落现象; 外观: 无流痕、渍痕、气泡。</p> <p>(4) 搁板表面光滑平整, 一次成型。</p> <p>(5) 有钣金件、机器加工件加工后应打磨毛刺, 无裂纹及划痕, 所有焊接件焊接牢固, 焊痕光滑、平整。</p> <p>(6) 外观平整, 无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。</p> <p>(7) 产品各零部件及组合件之间具有互换性。</p> <p>2、安装质量要求</p> <p>(1) 密集架轨道要求: 每两条轨平行偏差不大于1.0mm, 在任何1m长度内水平偏差不大于1mm, 全长不大于4mm。</p> <p>(2) 密集架整体外观要求: 架体安装调试后, 要求达到横平竖直, 架体摇动轻便无阻力和响声, 架体干净整洁。</p> <p>(3) 架体平行度: $\pm 1\sim 2\text{mm}$ / 列。</p> <p>(4) 架体垂直度: $\pm 1\sim 2\text{mm}$ / 列。</p> <p>(5) 架体纵向同步度: $\pm 1\sim 2\text{mm}$ / 列。</p> <p>(6) 其他性能指标均符合直列式密集架行业标准 DA/T7-92 和钢制书架技术条件 GB/T13667.1-2003</p>	27	组	3163	85401
----	-----------------	--	--	----	---	------	-------

			<p>3、结构强度要求： 每组在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用、每列均配有防倒装置。</p> <p>4、稳定性能要求： 在最高搁板中心离外沿 5mm 处，同时施加垂直力 50kg 和标准节额定载荷 1/15 的垂直力，架体不得倾倒。</p>				
38	洽谈桌	800*800*750mm	整体优质橡胶木制作并刷三度清漆	6	张	760	4560
39	椅子	常规	优质橡木+软包	24	张	380	9120
40	会议桌	2800*1400*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面\geq5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装。</p>	1	张	2660	2660
41	会议桌	2600*1200*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面\geq5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装。</p>	1	张	2185	2185
42	主席台	1800*600*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面\geq5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装。</p>	2	套	1710	3420
43	讲台	常规	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面\geq5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p> <p>3、封边条：优质加厚 PVC 封边条</p> <p>4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装。</p>	1	个	1203	1203
44	条桌	1200*400*750mm	<p>1、基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。台面\geq5CM 厚。</p> <p>2、贴面材料：采用优质 E1 级环保型三聚氰胺浸渍纸贴面。</p>	35	张	520	18200

			3、封边条：优质加厚 PVC 封边条 4、五金：优质五金配件安装，每一个五金连接处都有预埋配件，可重复拆装。				
45	椅子	常规	产品材质：优质网面，高密度海绵。冷轧钢涂脚架，厚管壁。	70	张	209	14630
	总价			565000			

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州鑫之鹏贸易有限公司

日期：2023年9月20日

