

2.2. 投标分项报价表

3. 2. 1 投标分项报价表

项目编号/包号：宏信采公-2023-004/02

项目名称：荷花池街道 2023 年老旧小区改造视频监控系统采购项目

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 完税综合单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 备注 |
|----------|-----------|--|----|----|-----------|----------|---------------------------------------|----|
| 一、视频监控系统 | | | | | | | | |
| 1 | 高清网络枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688 × 1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2 颗（暖光灯）； 镜头光圈：F1.0； ★动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 140dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； ★可设置 4 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； ★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围 1~60 | 91 | 台 | 688.00 | 62608.00 | 大华 DH-IPC-H FW3433DK HHM-LED | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---------|----------|--------------------------------------|--|
| | | <p>帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>预览最大用户数：20 个（总带宽：72M）；</p> <p>供电方式：DC12V/POE；</p> <p>★支持当检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>防护等级：IP67；</p> | | | | | | |
| 2 | 人像识别摄像机 | <p>”内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持五种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、道路监控</p> <p>支持视频结构化功能，包括机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别</p> <p>支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别</p> <p>支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能</p> <p>支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照</p> <p>★可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦，可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光（提供公安部有效检测报告复</p> | 9 | 台 | 3200.00 | 28800.00 | 大华 DH-IPC-H FW8841K- ZRL-I4 | |





印件加盖原厂公章)
采用高性能 800 万像素
1/1.8 英寸 CMOS 图像传
感器，最大可输出 800
万(3840×2160)@25fps
★焦距位置发生变化
后，当待机时间达到设
定值时，可自动调节焦
距到预先设定的位置，
可设置焦距预置位以记
录不同焦距位置，调用
焦距预置位可自动调整
焦距到对应位置（提供
公安部有效检测报告复
印件加盖原厂公章）
支持 H.265 编码，压缩
比高，实现超低码流传
输
★可在监视画面上设置
遮盖区域，区域的个数、
大小、位置可设置，最
多可设置 8 个区域（提
供公安部有效检测报告
复印件加盖原厂公章）
★可通过 IE 浏览器以 4
画面或 6 画面方式浏览
视频图像，第一幅画面
为全景图像，其余画面
为第一幅画面中框选区
域的图像，框选区域的
图像可通过鼠标来实现
电子放大缩小（提供公
安部有效检测报告复印
件加盖原厂公章）
内置高效红外灯，最大
监控距离 45 米
支持走廊模式，宽动态，
3D 降噪，强光抑制，背
光补偿，数字水印
★宽动态范围不小于
120dB，宽动态能力不
小于 120，照度适应范围
不小于 140dB（提供公
安部有效检测报告复印
件加盖原厂公章）
支持 ROI，SVC，SMART

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|----------|----------|---|
| | | <p>H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 3 进 2 出, 音频 1 进 1 出, RS485, BNC, 最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 方便工程安装</p> <p>★支持欠压/过压检测功能, 当电压低于 8.4V 或高于 19V 时, 可在客户端显示图标或者播放报警提示音 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持 IP67 防护等级”</p> | | | | | |
| 3 | 电子警察 | <p>传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560×1440; 内置神经网络处理器, 支持 AI 智能化功能, 有效提升检测准确率</p> <p>支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察, 实现道路违法事件的抓拍</p> <p>支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶等道路违法事件的抓拍</p> <p>支持快速智能切换, 当更换当前智能模式时设备不需重启, 新智能使能后即可生效</p> <p>支持多场景分别配置不同智能后, 可进行多场景智能巡航, 进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原</p> | 3 | 台 | 10210.00 | 30630.00 | <p>大华</p> <p>DH-SD-8A</p> <p>1440XA-H</p> <p>NT-E</p> |



| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---------|----------|--|--|
| | | <p>来的智能,支持跟踪抓拍</p> <p>可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型,支持15种车身颜色识别,支持12种车牌类型识别,机动车子品牌及对应年款不少于5000种</p> <p>支持40倍光学变倍,16倍数字变倍</p> <p>内置250米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀</p> <p>水平方向360°连续旋转,垂直方向-30°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区</p> <p>支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径</p> <p>支持雨刷功能</p> <p>支持1路音频输入和1路音频输出,内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能</p> <p>支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>支持AC24V±25%宽电压输入</p> | | | | | | |
| 4 | 全结构化摄像机 | <p>内置GPU芯片,支持深度学习算法</p> <p>支持五种智能资源切换:视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界</p> <p>支持视频结构化:支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光,支持人脸属</p> | 5 | 台 | 8650.00 | 43250.00 | 大华 DH-IPC-H FS8449DK HHG-ZMVS -LED | |





性提取，支持 6 种属性，8 种表情

支持人脸识别：支持添加 5 个人脸库；支持 10 万人脸底库的人脸比对

支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型

★支持清影功能，车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为±15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★具有报警输入输出复用功能：报警输入可切换为报警输出。可支持 0~3 路报警输入，当报警输入切换为报警输出时可最高支持 5 路报警输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使景深纵深至最大化 50m（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------|----------|--|--|
| |  | <p>别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>采用超星光超低照度 400万像素 1/1.8英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400万(2688 × 1520)@25fps</p> <p>支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光灯，最大监控距离 80 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 3 进 2 出，音频 2 进 1 出，485，BNC，最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>支持 DC12V 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p> | | | | | | |
| 5 | <p>高清球形摄像机</p> | <p>采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持 32 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>支持超星光级超低照度，彩色： 0.005Lux@F1.6 黑白： 0.0005Lux@F1.6</p> <p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法</p> <p>支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6 种属性 8 种</p> | 7 | 台 | 4700.00 | 32900.00 | <p>大华 DH-SD-6C 3432DKHH -HNY-GB- AD2</p> | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----|---|-------|---------|------------------|--|
| | | 表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 内置 150 米红外灯补光, 30 米暖光灯补光, 采用倍率与补光灯功率匹配算法, 补光效果更均匀 支持报警联动白光警戒, 对目标进行跟踪 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出, 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC24V±25%宽电压输入 | | | | | | |
| 6 | 摄像机支架 | 采用铝合金材质 白色 支持壁装安装方式 支持水平: 0~360°, 垂直: -60° ~0° 旋转角度范围 | 103 | 个 | 34.20 | 3522.60 | 大华 PFB121W | |
| 7 | 结构化摄像机支架 | 采用铝合金材质 白色 支持壁装安装方式 支持水平: 0~360°, 垂直: -60° ~0° 旋转角度范围 | 5 | 个 | 34.50 | 172.50 | 大华 DH-PFB121W | |
| 8 | 球机支架 | 采用铝合金材质 支持壁装安装方式 | 7 | 个 | 71.00 | 497.00 | 大华 DH-PFB303W | |
| 9 | 摄像机电源 | 支持 AC100~240V 电压供电 支持 DC12V2A 输出 | 115 | 台 | 34.50 | 3967.50 | 大华 DH-PFM320 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|-----|---|--------------|----------|--|--|
| 10 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器； 电源：DC12V/AC24V；网 络 1000M | 115 | 个 | 158.00 | 18170.00 | 大华 DH-PFM41 2D-RP | |
| 11 | 室外立杆 (含基础) | 室外立杆（含基础） | 56 | 根 | 1245.00 | 69720.00 | 定制 | |
| 12 | 挑臂支架 | 1-2.5m 挑臂支架 | 13 | 个 | 250.00 | 3250.00 | 定制 | |
| 13 | 室外接线箱 (300*400* 250) | 室外防水箱 (300*400*250) | 69 | 个 | 704.00 | 48576.00 | 定制 | |
| 14 | 1对全光纤收发器 | 支持 1 个 10/100/1000Base-TX 电 口和 1 个 1000Base-X 光 口(单模单纤 20kmSC)， 全线速转发，交换容量 4G，壁挂式安装，D2.5 电源接口，工作温度 -20~70℃，配置 DC12V1A 电源 | 3 | 对 | 906.00 | 2718.00 | 恒信和 安 MIB12G-1 E-1GFA/B -ENQ | |
| 15 | 4电1光全千 兆工业交换机 | 支持 4 个 10/100/1000Base-X 自 适应电口和 1 个 1000Base-X 光口(单模 单纤 20kmSC)，交换容量 10G，全线速转发，MAC 地址 4K，卡轨式波纹型 材机壳，双电源冗余输 入，5.08mm 工业端子电 源接口，IP30 保护等级， 符合 EMC 工业三级要求， 工作温度-40~75℃ | 66 | 个 | 488.00 | 32208.00 | 恒信和 安 MIB12G-4 EG-1GF | |
| 16 | 4口光纤熔 接盒 | 4口光纤熔接盒 | 69 | 台 | 165.00 | 11385.00 | 普天汉飞 4口光纤 熔接盒 | |
| 17 | 千兆光模块 | SFP 1.5G 单模单纤 20Km T5R3 | 66 | 块 | 488.00 | 32208.00 | 恒信和安 OM-SFP-G -SMS-T5R 3-20 | |
| 18 | 48口汇聚交 换机 | 支持 48 个 10/100/1000Base-X SFP 光口和 4 个 10GE 光口， 整机交换容量： 480Gbps；包转发率： 150Mpps；支持虚拟化， 支持 OPENFLOW，支持 STP/RSTP/MSTP、ERPS、 | 3 | 台 | 32204.0 0 | 96612.00 | 恒信和安 MNB5700- 48G4XG-H I | |



| | | | | | | | | |
|----|---------|--|-------|---|--------|----------|------------------|--|
| | | <p>链路保护、链路聚合等简单高效的冗余保护机制；全面支持 IPv6 协议族，支持基于 IPv6 的 Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL 等，满足纯 IPv6 网络设备管理及业务控制的需要；支持报文的分级调度及保护，支持 RIP、OSP、VRRP 等三层路由协议。支持防范 DoS、TCP 的 SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；完备的安全认证机制：支持 IEEE 802.1x、Radius、BDTlacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制；支持相关路由协议的明文或 MD5 认证等，标准 19' 1U 机架式金属机壳，国标三插电源接入 AC100~240V，双电源可选，工作温度-10~70℃</p> <p>★工信部进网许可证</p> | | | | | | |
| 19 | 软管 | 直径 20 | 632.5 | 米 | 4.35 | 2751.38 | 国产优质管道 40 管 | |
| 20 | 配管 | PVC20 | 607.2 | 米 | 3.35 | 2034.12 | 国产优质管道 20 管 | |
| 21 | 配管 | PE40 | 3318 | 米 | 6.10 | 20239.80 | 国产优质管道 40 管 | |
| 22 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1472 | 米 | 2.60 | 3827.20 | 普天汉飞 PTHF-16 | |
| 23 | 电源线 | RVV3×1.5mm2 | 5632 | 米 | 9.10 | 51251.20 | 普天汉飞 RVV3×1.5mm2 | |
| 24 | 水泥开挖及回填 | 含路面开挖、清理及恢复、清理 垃圾外运，具 | 126.5 | 米 | 227.70 | 28804.05 | 国产优质 | |



| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|-------|---|-----------|-------------------|------|--|
| | | 体按现场实际要求, 综合考虑开挖宽度及深度。 | | | | | | |
| 25 | 道板开挖及回填 | 含路面开挖、清理及恢复、清理 垃圾外运, 具体按现场实际要求, 综合考虑开挖宽度及深度。 | 126.5 | 米 | 227.70 | 28804.05 | 国产优质 | |
| 26 | 绿化开挖及回填 | 含开挖、清理及恢复、清理 垃圾外运, 具体按现场实际要求, 综合考虑开挖宽度及深度。 | 253 | 米 | 76.00 | 19228.00 | 国产优质 | |
| 27 | 室外手孔井 500*500*500 含复合井盖 | 红砖砌筑, 水泥抹平, 含重型复合井盖及土方开挖回填。 | 102 | 个 | 596.00 | 60792.00 | 国产优质 | |
| 链路费用 | | | | | | | | |
| | 设备、安装、调试费 | 设备安装、调试费 | 1 | 项 | 220370.00 | 220370.00 | 系统集成 | |
| | 链路 | 光纤链路租用, 3 年 | 108 | 条 | 3000.00 | 324000.00 | 专线费 | |
| 总计 | | | | | | 1283296.40 | | |

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2023 年 09 月 21 日