

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》


投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0232号 项目名称：常州市天宁区城市运行指挥中心办公家具
报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	办公桌	苏派	1600*800*760	1、贴面板材：优质免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。 3、粘合剂：优质乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶； 5、功能特点： 1)可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2)按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）； 3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求）	3	张	680	2040
2	班椅	苏派	600*650*1000	1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性； 2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形； 3、配件：采用优质五金弓形脚架。	3	张	530	1590
3	班前椅	苏派	485*580*930	1、专业办公网布饰面； 2、黑色 PP 加纤椅背； 3、黑色固定扶手； 4、定型海棉，配底壳； 5、一档原位锁定豪华底盘； 6、通过 SGS 认证三级黑色气压棒； 7、黑色尼龙五星脚，配 PU 轮。	6	张	760	4560
4	文件柜 （中间带抽屉）	苏派	2000*400*2000	1、贴面板材：优质免漆纸饰面； 2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度	3	个	928	2784




				<p>≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、粘合剂: 优质乳胶;</p> <p>4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; (颜色按采购人需求)</p>				
5	茶水柜	苏派	800*400*860	<p>1、贴面板材: 优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材: 采用优质 E0 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L, 密度≥760kg/m³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%.</p> <p>3、粘合剂: 优质乳胶;</p> <p>4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火; (颜色按采购人需求)</p>	3	个	576	1728
6	沙发(牛皮)	苏派	2230*930*870	<p>1、优质牛皮饰面, 符合 GB/T16799-2018, GB 20400-2006, GB/T 19942-2019 检测依据, 挥发性有机物未检出, 游离甲醛未检出, 撕裂力≥70N, 摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级, 湿擦 250 次≥4 级, 碱性汗液 80 次≥4 级, 涂层粘着牢度≥4.5N/10mm, 气味≤2 级, pH≥7, 禁用偶氮染料未检出, 厚度≥2mm, 耐光性≥5 级, 耐水色牢度≥4 级, 耐折牢度 60000 次无裂纹, 桔青霉菌防霉等级达到最优 1 级, 鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5。</p> <p>2、40 密度高弹力海绵+羽绒包扶手</p> <p>3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架</p> <p>4、配锰钢蛇簧加平衡线处理, 永不</p>	3	张	3270	9810



				形 5、不锈钢沙发脚架				
7	办公桌	苏派	1400*700*750	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹)；</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等)；</p> <p>3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；(颜色按采购人需求)</p>	9	张	540	4860
8	办公椅	苏派	600*650*1000	<p>1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；</p> <p>2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；</p> <p>3、配件：采用优质五金弓形脚架。</p>	9	张	530	4770
9	文件柜	苏派	800*400*2000	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹)；</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等)；</p> <p>3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；(颜色按采购人需求)</p>	12	个	928	11136

10	茶水柜	苏派	800*400*860	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹)；</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等)；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；(颜色按采购人需求)</p>	3	个	576	1728
11	会议桌 (台面需开孔)	苏派	6800*2200*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，符合 QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、</p>	1	张	15280	15280




				<p>可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、 优质五金配件。</p>				
12	会议椅	苏派	590*650*940	<p>1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>	32	张	530	16960
13	茶水柜	苏派	1200*400*860	<p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质E0级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm厚PVC胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等);</p> <p>3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>	1	个	820	820
14	茶水柜	苏派	800*400*860	<p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质E0级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm厚PVC胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等);</p>	1	个	576	576

				3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求）				
15	办公桌	苏派	1400*700*750	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求）</p>	2	张	540	1080
16	资料柜	苏派	900*400*1800	<p>钢板厚度 0.8mm。符合 GB/T3325-2015 标准规定。所有材质统一进行防锈处理；冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀；焊接部分采用高标准熔接焊，且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。</p>	15	组	830	12450
17	指挥席位	苏派	1400*600*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，符合 QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未</p>	20	张	760	15200



				<p>检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》； GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：（总铅含量（限色漆、腻子及醇酸清漆）、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.7\%$。</p> <p>5、优质五金配件。</p>				
18	指挥席位	苏派	1600*600*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017； GB18584-2001 检测依据,木材含水率$\leq 9\%$,甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； GB/T</p>	2	张	880	1760



				<p>23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：（总铅含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p>				
19	指挥席位	苏派	1000*600*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，符合QB/T3324-2017；GB18584-2001检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物 72h（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：（总铅含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）、甲醛含量、</p>	3	张	680	2040




				<p>可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量）未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率\geq99.7%。</p> <p>5、 优质五金配件。</p>				
20	席位椅	苏派	580*580*980	<p>1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>	45	张	530	23850
21	演讲台	苏派	800*600*1100	<p>1、贴面材料:采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合QB/T3324-2017;GB18584-2001检测依据,木材含水率\leq9%,甲醛释放量\leq0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材:与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材:采用优质高密度纤维板,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》;甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率\geq99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆:符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》;GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》;GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》;GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》;有害物质限量:(总铅含量(限</p>	1	个	1400	1400



				<p>色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量) 未检出, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、 优质五金配件。</p>				
22	控制台 (操作 席位) (核心 产品)	苏派	4200*960*930	<p>1、控制台的设计结合客户的实际情况, 布局合理、美观、可用性高, 符合安全规范以及人体工学方面的要求。</p> <p>2、台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整, 有光泽, 整体效果好。</p> <p>3、柜体采用冷轧钢板制作单开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板, 横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。侧面制作有 86 型插座面板孔, 可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺 (打砂, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷涂)。柜体拼装组合方式, 通用连接件的连接形成一个整体, 安装简单方便。</p> <p>4、后背墙, 人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽, 高度 200 毫米, 截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理, 使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接, 安装完毕后连成一体。</p> <p>5、侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺, 现代感强。</p> <p>6、侧板立式贯穿灯带, 柜体、柜背双面走等。</p> <p>7、包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> <p>8、包含内部走线槽、带鱼屏显示器支架</p>	4	张	30644 .5	122578

23	控制台 (操作 席位)	苏派	5600*960*930	<p>1、控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。</p> <p>2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。</p> <p>3、柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。侧面制作有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。</p> <p>4、后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 200 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5、侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。</p> <p>6、侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。</p> <p>7、包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> <p>8、包含内部走线槽、带鱼屏显示器支架</p>	4	张	43000	172000
24	活动柜	苏派	600*380*500	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用优质冷轧钢板，优质冷轧钢板，符合：GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》抗拉强度≥390MPa，断后伸长率≥45%，铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验≥210 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级，耐霉菌性等级（桔青霉、产黄青霉）0 级，抗细菌率（金黄色葡萄球菌）0 级。</p>	28	个	390	10920



				<p>萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌) ≥99%;</p> <p>2、侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm;</p> <p>3、加强管料用 1.0mm;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 主柜(三抽屉);</p> <p>三、五金配件: 采用的优质配件;</p> <p>四、工艺/其它说明:</p> <p>所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成, 再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>				
25	席位椅 (黑色)	苏派	常规	<p>1、专业办公网布饰面;</p> <p>2、黑色 PP 加纤椅背;</p> <p>3、黑色固定扶手;</p> <p>4、定型海棉, 配底壳;</p> <p>5、一档原位锁定豪华底盘;</p> <p>6、通过 SGS 认证三级黑色气压棒;</p> <p>7、黑色尼龙五星脚, 配 PU 轮。</p>	30	张	780	23400
26	重型货架	苏派	1500*600*200 0	<p>重型货架共 4 层, 承重 500KG/层, 每层层板可自由调节高度。基材: 优质冷轧钢板, 符合: GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗拉强度≥390MPa, 断后伸长率≥45%, 铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验≥210 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级, 耐霉菌性等级(桔青霉、产黄青霉) 0 级, 抗细菌率(金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌) ≥99%。工艺: 环保喷粉工艺。防腐抗菌喷涂粉末符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》, HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》HG/T 3950-2007《抗菌涂料》; 可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡) 未检出, 耐霉性(黑曲霉) 0 级, 耐盐雾性: 500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、</p>	4	套	1200	4800

				剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级 0 级，抗细菌(金黄色葡萄球菌)率 >99.7%				
27	办公桌	苏派	1600*800*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%,甲醛释放量 ≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材:与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材:采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》;甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》;有害物质限量:(总铅含量(限色漆、膩子和醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p>	8	张	2000	16000

28	办公桌	苏派	1800*800*760	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮，符合QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p>	2	张	2000	4000
29	凭证档案柜	苏派	970*500*1850	<p>钢板厚度 0.8mm。符合GB/T3325-2017标准规定。所有材质统一进行防锈处理；冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈钢，不易腐蚀；焊接部分采用高标准</p>	5	张	900	4500



				熔接焊，且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。				
30	文件柜	苏派	900*400*1800	钢板厚度 0.8mm。符合 GB/T3325-2017 标准规定。所有材质统一进行防锈处理；冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀；焊接部分采用高标准熔接焊，且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。	5	组	830	4150
31	沙发（牛皮）	苏派	2230*930*870	1、优质牛皮饰面，符合 GB/T16799-2018，GB 20400-2006，GB/T 19942-2019 检测依据，挥发性有机物未检出，游离甲醛未检出，撕裂力≥70N，摩擦色牢度干擦 500 次 ≥4 级，湿擦 250 次 ≥4 级，碱性汗液 80 次 ≥4 级，涂层粘着牢度 ≥4.5N/10mm，气味 ≤2 级，pH ≥7，禁用偶氮染料未检出，厚度 ≥2mm，耐光性 ≥5 级，耐水色牢度 ≥4 级，耐折牢度 60000 次无裂纹，桔青霉菌防霉等级达到最优 1 级，鼠伤寒沙门氏菌抗菌率 ≥99.5。 2、40 密度高弹力海绵+羽绒包扶手 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、不锈钢沙发脚架	2	张	3270	6540
32	办公椅	苏派	常规	1、专业办公网布饰面； 2、黑色 PP 加纤椅背； 3、黑色固定扶手； 4、定型海棉，配底壳； 5、一档原位锁定豪华底盘； 6、通过 SGS 认证三级黑色气压棒； 7、黑色尼龙五星脚，配 PU 轮。	5	张	750	3750

33	茶水柜	苏派	800*400*860	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮，符合QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：(总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p>	2	个	645	1290
34	办公椅	苏派	580*580*980	<p>1、面料：选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；</p> <p>2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；</p>	5	张	530	2650



			3、配件：采用优质五金弓形脚架。				
合计							513000

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州苏派家居科技有限公司

日期：2023年10月13日

