

---

2023 年金坛公安分局执法办案中心智能化项目合同

项目编号： 坛政采竞谈【2023】0011-1 号

项目名称： 2023 年金坛公安分局执法办案中心智能化项目

采购人名称： 常州市公安局金坛分局

响应人名称： 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

## 合同主要条款

甲方：（买方）常州市公安局金坛分局

乙方：（卖方）中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

签订时间： 2023 年 9 月 14 日

签订地点：常州市公安局金坛分局（金坛区华阳南路 999 号）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《招标文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

### 一、设备清单（含服务内容及参数）

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	品牌	单价
一、执法办案区建设						
1) 登记管理区						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	4	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	2	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	桌面式智能读卡器	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份证卡电子信息参数:内置公安部授权的居民身份证安全控制模块,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡,支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA,支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4,阅读时间≤1秒,读卡距	台	1	精伦电子股份有限公司、精伦	2100.00

		离 0~50mm, 符合 USB2.0 标准。				
4	电子签名捺印终端	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 用于嫌疑人电子签名。参数: 签字屏体尺寸≥10.1 英寸, 分辨率≥1280x800, 反应速度≤250 pps; 集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板, 使用无线无源压感笔, 集成电子签名的书写和显示功能, 是专门用于终端的外接电子签字板。	台	3	汉王科技股份有限公司、汉王	3500.00
5	高拍仪	折叠直立式, 专业光学镜头, 1000 万像素高精度, A3/A4 伸缩式切换, 全智能自动对焦, 定时自动扫描功能, 满足批量扫描, 支持多种语言。	台	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	1400.00
6	电视机固定支架	挂壁式固定支架, 钢制喷漆, 可承重 50KG 以上;	付	1	国产优质、定制	200.00
7	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳, 连接方式: 常开、常闭	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
8	声光报警器	采用防火 ABS 阻燃外壳, 红/白双色外观, 声压≥105dB/m, 额定工作电压 DC12V, 工作电压范围 9-15V	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	120.00
9	防拆腕带定位标签(磁扣式)	UWB 防水、防拆卸腕带式定位标签, 具有防拆卸、防剪短报警功能, 测距精度≤16CM, 内置 IC 卡, 内置可充电锂电池, 工作时间 1~2 个月;	个	30	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	580.00
10	定位标签充电器	5V1A 充电器带 USB 线	个	10	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	50.00
11	防拆腕带防拆工具	防拆腕带防拆工具	个	10	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	50.00

12	门禁一体机	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间&lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%</p>	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
13	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	只	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
14	双门磁力锁	吸合力≥280kg*双门	把	3	中国移动通信集团江苏有限	460.00

					公司常州分公司、移动	
15	双门磁力锁支架	根据现场定制	套	3	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	60.00
16	入口人脸抓拍摄像机	400万像素	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	2850.00
2) 人身安全检查区						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	4	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	2	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	高拍仪	折叠直立式,专业光学镜头,1000万像素高精度,A3/A4伸缩式切换,全智能自动对焦,定时自动扫描功能,满足批量扫描,支持多种语言。	台	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	1400.00
4	伤情拍照摄像机	传感器:CMOS驱动:免驱接口:USB 2.0最大帧数:30帧/秒分辨率:1920*1080	台	2	深圳奥尼电子股份有限公司、奥尼	450.00
5	USB延长线	5米USB 2.0延长线	根	2	深圳市绿联科技股份有限公司、绿联	50.00
6	桌面式智能读卡器	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。参数:内置公安部授权的居民身份证安全控制模块,支持符合Type A和Type B规范的非接触卡,支持国际算法DES/3DES、SHA-1、RSA,支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4,阅读时间≤1秒,读卡距离0~50mm,符合USB2.0标准。	台	2	精伦电子股份有限公司、精伦	1815.00

7	电子签名捺印终端	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，用于嫌疑人电子签名。参数：签字屏体尺寸 $\geq 10.1$ 英寸，分辨率 $\geq 1280 \times 800$ ，反应速度 $\leq 250$ pps；集成液晶显示屏(LCD)和电磁数位板，使用无线无源压感笔，集成电子签名的书写和显示功能，是专门用于终端的外接电子签字板。	台	2	汉王科技股份有限公司、汉王	3500.00
8	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳，连接方式：常开、常闭	台	3	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
9	声光报警器	采用防火 ABS 阻燃外壳，红/白双色外观，声压 $\geq 105$ dB/m，额定工作电压 DC12V，工作电压范围 9-15V	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	120.00
10	手持式金属探测仪	灵敏度更高，支持灵敏度可调节，最小可探测回形针、大头针；报警方式为声光同时报警，也可选择震动和光报警；可选配 9V 充电电池，充电时间 3-6 个小时，可连续工作 40 小时以上；	台	1	国产优质、定制	150.00
11	金属安检门	最高灵敏度在门的正中间可以检测 $\leq 6g$ 金属，不会漏报和串报。可以自由调节灵敏度，并可以区分金属所藏区位显示，可根据探测金属的大小、体积、重量等进行设置，以排除硬币、钥匙、首饰等物品的影响。	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	9500.00

12	双面智能物品柜-主柜	<p>功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，支持 IC 卡以及系统远程开柜，支持柜面使用权限分配、嫌疑人物品存取、拍照、签字确认，支持相应物品开柜扣押，同时能够实现物品自助存取，支持物品登记、物品台账、自动分配物品柜、物品保管、物品归还。参数：尺寸：192cm（高）*60cm（宽）*50cm（厚）；主柜控制单元要求：配置工控单元 2 台，柜门控制系统，维护单元；主柜正面配置要求：触摸显示模块≥31 英寸；IC 卡读卡模块；主柜背面配置要求：触摸显示模块≥23 英寸；IC 卡读卡模块；物品自动伸缩整理托盘、托盘嵌入签字板；工控单元参数要求：CPU：≥Intel CORE I3-2120 3.3GHz，含 CPU 风扇内存：≥8G DDR3 硬盘：≥256G SSD 系统：正版操作系统</p>	台	1	江苏智丁电气科技有限公司、智丁	60800.00
13	双面智能物品柜-副柜	<p>参数：尺寸：192cm（高）*110cm（宽）*50cm（厚）；副柜控制单元要求：柜门控制系统，维护单元；副柜存物单元要求：具备大、中、小三种尺寸存物单元，存物单元数量≥16 个；副柜材质要求：优质冷轧钢板，柜体、门板厚度≥1.0mm；</p>	台	2	江苏智丁电气科技有限公司、智丁	15800.00

14	门禁一体机	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间&lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%</p>	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
15	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
16	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	2	中国移动通信集团江苏有限	275.00



					公司常州分公司、移动	
17	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
3) 缉毒检查室						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech 数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz ~ 20kHz 灵敏度:-45dB	台	1	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	高拍仪	折叠直立式,专业光学镜头,1000万像素高精度,A3/A4伸缩式切换,全智能自动对焦,定时自动扫描功能,满足批量扫描,支持多种语言。	台	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	1400.00
4	报警按钮	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
5	声光报警器	采用防火ABS阻燃外壳,红/白双色外观,声压 $\geq 105$ dB/m,额定工作电压DC12V,工作电压范围9-15V	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	120.00

6	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
7	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
8	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	1	中国移动通信集团江苏有限	275.00

					公司常州分公司、移动	
9	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
4) 等候室 (8 间)						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	19	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech 数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz ~ 20kHz 灵敏度:-45dB 信噪比:65dB (1米40dB音源)30dB (10米40dB音源)1KHz at 1Pa 指向特性:全指向性动态范围:104dB (1KHz at Max dB SPL)传输线缆:3芯0.5mm <sup>2</sup> RVVP屏蔽电缆传输电源适配器:配备同品牌专用适配器电源电压:直流稳压DC12V,大于500米推荐15V电源电流:20mA	台	8	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	巡查可视智能终端	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,支持实时显示等候/候问室标识标牌、使用状态,显示待询人员分配情况,在区时间,超时等候提醒等信息。参数:显示模块:≥21.5英寸,分辨率1920*1080;Android四核处理板,支持横屏、竖屏播放;定制安卓系统。内嵌高清智能播放器,无需额外购买。参数:显示模块:≥21.5英寸,分辨率1920*1080;Android四核处理板,支持横屏、竖屏播放;定制安卓系统。	台	8	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	7100.00
4	智能终端固定支架	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重50KG以上;	付	8	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	350.00

5	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%	台	8	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
6	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	8	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
7	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	8	中国移动通信集团江苏有限	275.00

					公司常州分公司、移动	
8	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	8	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
5) 讯(询)问室 (21 间)						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	21	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;	台	21	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
3	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	21	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
4	壁装拾音器	监听面积15-150平方米;音频传输距离3000米特有AGC自动增益调节拨码开关:可根据场景不同调节,使用更多识音面积特有降噪拨码开关:开、关可与更多后端完美配合具备级联功能:轻松做到拾音面积倍增DSP数字降噪技术,提高信号清晰度;对有效声音信号采用宽动态范围处理技术,同时兼顾较大和较小声音信号处理;内置智能破音保护,主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量,减少破音内置智能ALC电路,对较小音量的声音逐步放大,提升小信号的可懂度采用高灵敏度麦克风,全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强	台	42	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
5	电子签名捺印终端	电子签名捺印终端;合法可靠、数据安全、签字灵活;	台	21	江苏禾嘉电子科技有限公司、禾嘉	5970.00
6	报警按钮	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、	台	21	浙江大华技术	50.00

		常闭;			股份有限公司、大华	
7	巡查可视智能终端	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态, 显示讯(询)问室分配情况等; 参数: 双基色 LED 显示屏, $\phi 3.75$ 管芯, 尺寸 650*200*50mm, 正面亚克力材质, 一体化封装, 内嵌网络控制模块;	台	21	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	2450.00
8	智能终端固定支架	挂壁式固定支架, 钢制喷漆, 可承重 50KG 以上;	付	21	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
9	电源供电器	DC12 10A	台	21	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
10	高精度定位基站	功能: 与人员精确定位计算引擎软件无缝对接, 采用 UWB 定位技术, 可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数: 采用无线脉冲测距技术, 测距精度 $\leq 16\text{cm}$ , 基站有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ , 内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持 802.3afPoE 供电;	台	4	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00

11	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%	台	21	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
12	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	21	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
13	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	21	中国移动通信集团江苏有限	275.00

					公司常州分公司、移动	
14	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架, 280kg 多功能配套支架	套	21	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
6) 未成年人讯问室 (1 间)						
1	高清网络半球摄像机(400万像素, 变焦 2.7-12mm)	400万像素, 分辨率: 1920*1080, 数字宽动态, 日夜型半球型网络摄像机, 镜头 2.7-12mm, 支持 H.265 视频编码标准, 支持 PoE(802.3af) 供电, 红外照射距离最远可达 50 米, 防暴等级 IK10; 支持电动镜头;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	高清网络特写半球摄像机(400万像素, 支持 485 通讯, 变焦 2.8-12mm)	400万像素, 分辨率: 1920*1080, 数字宽动态, 日夜型半球型网络摄像机, 采用 2.7-13.5mm 电动变焦镜头, 支持 485 通讯输入, 可叠加温湿度显示屏信息, 支持 PoE(802.3af) 供电, 红外照射距离最远可达 30 米, 防暴等级 IK10;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
3	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素, 变焦 2.7-12mm)	400万像素, 分辨率: 1920*1080, 数字宽动态, 日夜型半球型网络摄像机, 镜头 2.7-12mm, 支持 H.265 视频编码标准, 支持 PoE(802.3af) 供电, 红外照射距离最远可达 30 米, 防暴等级 IK10; 支持电动镜头;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
4	吸顶拾音器	信号处理电路: ClearSpeech 数字语音处理技术监听面积: 10 平方米-40 平方米音频传输距离: 3000 米频率响应: 20Hz ~ 20kHz 灵敏度: -45dB	台	1	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
5	电子签名捺印终端	电子签名捺印终公安定制	台	1	江苏禾嘉电子科技有限公司、禾嘉	5970.00
6	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳, 连接方式: 常开、常闭;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
7	巡查可视智能终端	功能: 与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接, 通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态, 显示讯(询)问室分配情况等; 参数: 双基色 LED 显示屏, $\Phi 3.75$ 管芯, 尺寸 650*200*50mm, 正面亚克力材质, 一体化封装, 内嵌网络控制模块;	台	1	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	2450.00



8	智能终端固定支架	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重 50KG 以上；	付	1	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
9	电源供电器	DC12 10A	台	1	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
10	高精度定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	台	1	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00
11	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00

		卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%				
12	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
13	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	275.00
14	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
7) 特殊讯(询)问室 (1 间)						

1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
3	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
4	壁装拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	2	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
5	电子签名捺印终端	电子签名捺印终端公安定制版	台	1	江苏禾嘉电子科技有限公司、禾嘉	5970.00
6	多通道混音回声抑制主机	4路拾音器接口每通道提供12V200mA的驱动电压电流;回声抑制比45dB音频采样率为48KHz,频率范围为50Hz~24kHz;传声增益:8~10dB;噪声抑制比:18dB;满负荷功率:13.5W工作温度:0~45℃产品尺寸:260(L)*136(M)*41(H)	台	1	北京快鱼电子股份有限公司、快鱼	2500.00
7	有源吸顶音箱	额定功率4.5W输入电压~220V/50Hz频率响应300-14KHz	台	2	广州市迪士普音响科技有限公司、DSPPA	600.00
8	调音开关	旋转式音频调音开关	台	1	广州市迪士普音响科技有限公司、DSPPA	225.00
9	报警按钮	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00

10	巡查可视智能终端	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态，显示讯(询)问室分配情况等；参数：双基色LED显示屏， $\Phi 3.75$ 管芯，尺寸650*200*50mm，正面亚克力材质，一体化封装，内嵌网络控制模块；	台	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	2450.00
11	智能终端固定支架	挂壁式固定支架，钢制喷漆，可承重50KG以上；	付	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
11	电源供电器	DC12 10A	台	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
12	高精度定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用UWB定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度 $\leq 16\text{cm}$ ，基站有效覆盖 $\geq 30\text{m}$ ，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持802.3afPoE供电；	台	2	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00

13	门禁一体机	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间&lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%</p>	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
14	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
15	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	2	中国移动通信集团江苏有限	275.00

					公司常州分公司、移动	
16	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架, 280kg 多功能配套支架	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
8) 重大案件讯问室 (1 间)+研判室 (1 间)						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
3	高清网络签字特写半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
4	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech 数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz ~ 20kHz 灵敏度:-45dB	台	2	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
5	电子签名捺印终端	电子签名捺印终端公安定制	台	1	江苏禾嘉电子科技有限公司、禾嘉	5970.00
6	高清同步录音录像主机	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,实现讯问过程同步录音录像,具有一键审讯、一键刻录等功能;参数:支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入;支持最大800W网络摄像机接入;支持视频信息上叠加温湿度传感器信息;标配2个DVD光驱;7英寸触摸屏;4个SATA接口,1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持4个POE接口	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	25000.00

7	报警按钮	采用防火 ABS 阻燃外壳,连接方式:常开、常闭;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
8	巡查可视智能终端	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,通过 LED 显示屏实时显示讯(询)问室使用状态,显示讯(询)问室分配情况等;参数:双基色 LED 显示屏,Φ3.75 管芯,尺寸 650*200*50mm,正面亚克力材质,一体化封装,内嵌网络控制模块;	台	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	2450.00
9	智能终端固定支架	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重 50KG 以上;	付	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
10	电源供电器	DC12 10A	台	2	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
11	高精度定位基站	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用 UWB 定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数:采用无线脉冲测距技术,测距精度≤16cm,基站有效覆盖≥30m,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持 802.3afPoE 供电;	台	2	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00
12	直接对讲设备(一对)	功能:用于辨认犯罪嫌疑人时,通过直接对讲设备与嫌疑人通话。参数:采用不锈钢防暴外壳;免提一键呼叫对讲;通话质量稳定,抗干扰能力强;	套	1	东莞市思璞通讯科技有限公司、思璞	4600.00

13	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
14	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
15	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	2	中国移动通信集团江苏有限	275.00



					公司常州分公司、移动	
16	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
9) 远程提讯室 (1 间)						
1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	高清网络特写半球摄像机(400万像素,支持485通讯,变焦2.8-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,采用2.7-13.5mm电动变焦镜头,支持485通讯输入,可叠加温湿度显示屏信息,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达30米,防暴等级IK10;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
3	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	1	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
4	远程审讯主机	含设备安装,搬运、调试等	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00
5	报警按钮	采用防火ABS阻燃外壳,连接方式:常开、常闭;	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	50.00
6	巡查可视智能终端	功能:与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接,通过LED显示屏实时显示讯(询)问室使用状态,显示讯(询)问室分配情况等;参数:双基色LED显示屏,Φ3.75管芯,尺寸650*200*50mm,正面亚克力材质,一体化封装,内嵌网络控制模块;	台	1	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	2450.00
7	智能终端固定支架	挂壁式固定支架,钢制喷漆,可承重50KG以上;	付	1	南京腾彩光电科技有限公司、腾彩	200.00
8	电源供电	DC12 10A	台	1	南京腾彩光电科技有限公	200.00

					司、腾彩	
9	高精度定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	台	1	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00
10	门禁一体机	采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00

		TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%				
11	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
12	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	275.00
13	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
10) 辨认室						

1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	2	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	高精度定位基站	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用UWB定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数:采用无线脉冲测距技术,测距精度≤16cm,基站有效覆盖≥30m,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持802.3afPoE供电;	台	2	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00
4	门禁一体机	采用32位ARM内核处理器,支持本机设定及管理;全触摸按键,蓝色背光灯,液晶显示人机操作界面;支持FLASH存储容量为16M,支持3万个卡用户和15万条记录;支持Mifare卡,读卡距离在5-10cm,刷卡响应时间<0.1s;支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别;支持5种开门模式,卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段;支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定,强化系统安全;支持128组时间段、128组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置(检测报告体现);具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能,支持首卡开门(检测报告体现);支持多种卡片类型下发,来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等(检测报告体现);支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置,并可对来宾卡的使用次数进行设定;支持批量发卡,母卡发卡(检测报告体现);支持15万记录的断电永久保存,自带RTC和看门口狗程序,保证设备正常运行;可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置;支持开门按钮、	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00

		门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%				
5	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
6	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	275.00
7	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
11) 巡视通道及公共区域						

1	高清网络半球摄像机(400万像素,变焦2.7-12mm)	400万像素,分辨率:1920*1080,数字宽动态,日夜型半球型网络摄像机,镜头2.7-12mm,支持H.265视频编码标准,支持PoE(802.3af)供电,红外照射距离最远可达50米,防暴等级IK10;支持电动镜头;	台	32	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
2	吸顶拾音器	信号处理电路:ClearSpeech数字语音处理技术监听面积:10平方米-40平方米音频传输距离:3000米频率响应:20Hz~20kHz灵敏度:-45dB	台	13	广州思正电子股份有限公司、思正	850.00
3	高精度定位基站	功能:与人员精确定位计算引擎软件无缝对接,采用UWB定位技术,可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数:采用无线脉冲测距技术,测距精度≤16cm,基站有效覆盖≥30m,内置全向天线,采用标准以太网架构,支持802.3afPoE供电;	台	15	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00
12) 中心设备						
1	报警控制主机	网络报警控制主机,含LCD液晶编程键盘	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	4500.00
2	防区总线扩充模块(含供电电源模块及模块箱)	总线式八路输入模块	台	4	浙江大华技术股份有限公司、大华	1300.00

3	16 盘位硬盘录像机	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作；接入路数：32 路；硬盘接口：16 个 SATA，单盘最大 16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; 解码能力：不开智能：2 路 32M@20fps; 2 路 24M@20fps; 4 路 16 MP@30fps; 5 路 12 MP@30fps; 8 路 8 MP@30fps; 12 路 5 MP@30fps; 16 路 4 MP@30fps; 32 路 1080p@30fps 开智能：1 路 32 MP@20fps; 1 路 24 MP@20fps; 2 路 16 MP@30fps; 4 路 12 MP@30fps; 4 路 8 MP@30fps; 8 路 5 MP@30fps; 12 路 4 MP@30fps; 24 路 1080p@30fps; 多路回放：最大支持 16 路回放；报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出；前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；音频输入：1 路，RCA 接口；音频输入：1 路，RCA 接口；	台	6	浙江大华技术股份有限公司、大华	8400.00
4	监控硬盘	8t 企业级硬盘	块	128	希捷科技、希捷	1780.00
5	磁盘阵列	48 盘位	台	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	105000.00
6	一案一包功能定制	定位视频生成、文件合并刻录，集中刻录验证	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	38000.00
7	不限量接入路数包	对可信流管理机的视频接入数不做限制，支持向上级联合国标平台，支持 GB28181 语音对讲	套	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	82500.00

8	嵌入式位置计算服务器软件 (人员精确定位计算引擎软件)	人员精确定位计算引擎软件:实现人员定位、人员查找、地图位置服务、实时轨迹显示、人员管理、电子围栏及告警管理、账号权限管理、历史轨迹存储与回放、安防摄像联动与录制、区域人数统计、标签位置数据推送;应用模块:实现办案中心的活动轨迹;功能室使用情况;人员异动报警等;	套	1	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	48000.00
9	人员定位定制	根据办案区实际装修情况绘制轨迹地图,精度不低于10cm。平面图设计;平面图区域设置;定位数据交换;入区人员实时轨迹调试;入区人员历史轨迹调试;人员轨迹视频联动调试;人员视频回放;定位手环验证;定位数据校准;	套	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	37000.00
10	基站位置校准调试	定位基站位置校准调试;	套	1	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	26000.00
11	机柜	42U 服务器机柜,尺寸≥600*1000*2000mm;前门、后门均为高密度单开六角网孔;前后门免焊加强筋结构,美观牢固;前后门配高级典雅锁;	台	3	深圳市图腾电气技术有限公司、图腾	6000.00
12	10 位机架式 PDU	32A 输入 10A 输出,带 3 米 3*6 电缆	套	6	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	300.00
13	工业插头	32A, 国标	套	6	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	35.00



14	机柜	宽度*深度*高度：不小于 600*600*2000 mm。国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；前后为圆形通风孔的上下框；可同时安装脚轮和支脚；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件. 承载：静载 800KG(带支架)防护等级：IP20 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm。表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、陶化、静电喷塑。	台	1	深圳市图腾电气技术有限公司、图腾	4800.00
15	8 位机架式 PDU	16A 输入 10A 输出，带 3 米 3*4 电缆	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	280.00
16	工业插头	16A，国标	套	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	35.00
17	多媒体地插	接口类型：内嵌 HDMI×1、RJ45×2 特性：45 度翻转	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	380.00
18	HDMI 线，15 米	HDMI 成品线，15 米，国产	条	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	350.00
19	高清网络半球摄像机(400 万像素, 变焦 2.7-12mm)	400 万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机，镜头 2.7-12mm，支持 H.265 视频编码标准，支持 PoE(802.3af) 供电，红外照射距离最远可达 50 米，防暴等级 IK10；支持电动镜头；	台	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1120.00
20	高精度定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。参数：采用无线脉冲测距技术，测距精度≤16cm，基站有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	台	1	清研讯科(北京)科技有限公司、LocalSense	4700.00

21	门禁一体机	<p>采用 32 位 ARM 内核处理器，支持本机设定及管理；全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面；支持 FLASH 存储容量为 16M，支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间&lt;0.1s；支持普通 Mifare 卡、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；支持 128 组时间段、128 组假日时段表、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间等设置（检测报告体现）；具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门（检测报告体现）；支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP 卡、普通卡等（检测报告体现）；支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定；支持批量发卡，母卡发卡（检测报告体现）；支持 15 万记录的断电永久保存，自带 RTC 和看门口狗程序，保证设备正常运行；可在本机进行报警、开锁、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置；支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动；支持以太网接口、韦根接口、RS485 接口、2 路报警输出、1 路报警输入、1 路门铃输出；本机支持外扩 1 组门禁读卡器，采用 RS485 或韦根通讯接口；支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，可定制作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用；与平台采用 TCP/IP 传输协议，支持在线升级；防护等级：IP54；工作温度：-10℃--+55℃，工作湿度：≤95%</p>	台	1	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
22	门禁电源	12V/5A 型号：国产优质	个	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	160.00
23	单门磁力锁	吸合力≥280kg	把	1	中国移动通信集团江苏有限	275.00

					公司常州分公司、移动	
24	单门磁力锁支架	单门磁力锁支架，280kg 多功能配套支架	套	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	50.00
25	案卷柜迁移调试费用	调试定制	套	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	2000.00
26	平台基础支撑系统配置服务	统一用户管理与身份认证、统一消息服务	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	5000.00
27	办案区基础配置管理服务	系统配置、组织架构管理、场所配置管理、设备集成管理	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	10000.00
28	办案区预警信息定制服务	非法进入告警、非法外出告警、五人看守告警、防串供告警、单人审讯告警、擅自离开告警	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	50000.00
29	平台数据维护服务	场所信息初始化、人员权限初始化设置、民警智能卡初始化	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	18000.00
30	警综平台数据对接优化	对现有全局数据、接警信息、处警信息、大平台案件信息、案件抓获人员信息、大平台涉案单位信息、大平台嫌疑人信息、大平台涉警人员信息、在逃人员信息、七类重点人员信息对接优化服务	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	45000.00
31	统计分析管理	场所情况统计分析、人员情况统计分析、案件情况统计分析、物品情况统计分析	项	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	18000.00
32	办案区设备对接调试	包含平台数据维护、智能设备平台接入调试（人员定位（定位基站）、物品柜调试、小设备调试、监控设备接入、入区一体机、入区大屏调试、候问室显示屏接入调试、虹膜接入调试、讯问室设备接入、集中刻录设备调试）及办案区预警信息调试	套	1	国泰新点软件股份有限公司、Epoint	110000.00
二、电源线、网线、线槽、信号线，面板		辅材	批	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10000.00
三、网络设备						

1	公安网 48 口交换机	48 口接入交换机 48*10/100/1000TX+4*SFP+2GE Combo, 交换容量≥336Gbps, 包转发≥132Mpps2、支持云平台管理, 远程管理 3、支持基于端口的 VLAN。支持 QinQ, 支持 Voice VLAN, 支持协议 VLAN, 支持 MAC VLAN4、支持 IPv6 ACL 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口和 VLAN 的 ACL, 支持双向 ACL, 以便于灵活实现数据包过滤 5、支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3	台	3	华为技术有限公司、华为	9500.00
2	视频网 24 口 POE 交换机	24 口全千兆三层以太网交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆光口	台	8	华为技术有限公司、华为	6400.00
3	视频网 24 口交换机	24 口全千兆二层以太网交换机, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 5 个千兆光口	台	4	华为技术有限公司、华为	4800.00
四、会议室、会议终端		会议室建设 (包含会议系统主机 1 台、主席单元 1 台、代表单元 3 台、吸顶音响 4 只、功放 1 台、调音台 1 台、音频处理器 1 台、反馈抑制器 1 台、时序电源 1 台、视频矩阵 1 台、科达会议终端 1 台、辅材若干)	项	1		
1	手拉手会议主机	会议主机; 1. 具备声控启动话筒功能。 2. 可与中控控制主机实现, 中控控制话筒开与关、切换会议模式语音转文字记录等, 工业 RS232 接口。 3. 内置高、中、低音均衡调节,	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	6700.00
2	主席单元	主席单元; 采用高保真、单一高指向性电容咪芯, 常规发言距离可达到 10-40cm, 内置高速反馈抑制器, 可进一步增加拾音距离至 50CM-80CM;	个	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	1950.00
3	代表单元	代表单元; 采用高保真、单一高指向性电容咪芯, 常规发言距离可达到 10-40cm, 内置高速反馈抑制器, 可进一步增加拾音距离至 50CM-80CM;	个	3	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	1950.00
4	视频矩阵	8 进 8 出无缝拼接; ≥8 组场景存储功能; ≥8 路 HDMI 信号输入; ≥8 路 HDMI 信号输出;	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	58000.00
5	调音台	调音台; 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和 HPF; ≥2 路辅助发送/立体声辅助返回;	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	6400.00
6	吸顶音箱	吸顶音箱; 1. 标称阻抗: 8Ω; 2. 额定功率:	个	4	广州人本电子	980.00

		(80W); 3. 频率响应: 90HZ-20KHZ; 4. 灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m			科技有限公司、PASTAR	
7	音频处理器	音频处理器; 1. 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡; 2. 具有有延时和相位控制及哑音设置; 3. 每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制;	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	5500.00
8	反馈抑制器	反馈抑制器; 1. 采用自适应环境啸叫抑制算法, 采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo Cancellation) 技术。2. 内置自适应动态噪声滤波器。	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	6500.00
9	会议终端	会议终端; 设计精良的优质视频会议解决方案, 完美结合清晰无比的视频与丰沛的立体声音效, 只为给您提供最佳会议体验。	台	1	苏州科达科技股份有限公司、科达	78107.00
10	时序电源	时序电源; 采用6平方电缆输入接口, 输入电流达32A, 最大40A, 单路采用30A大功率继电器	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	1450.00
11	功放	功放; 1. 输入灵敏度 1Vrms; 2. 串扰抑制 $\geq 80$ dB; 3. 频率响应 20Hz - 20 kHz; 4. 输入阻抗 20k $\Omega$ (平衡), 10k $\Omega$ (非平衡);	台	1	广州人本电子科技有限公司、PASTAR	4800.00
12	机柜	2000*600*600	个	1	深圳市图腾电气技术有限公司、图腾	4800.00
13	辅材	包含音频线、话筒线、多媒体桌插、高清视频线、电源线等	批	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	3000.00
五、体检中心、涉案财物中心						
1	一机双屏液晶显示屏、支架	讯(询)问室各24台; 受案中心各2台; 最佳分辨率: 1920x1080; 产品类型: 广视角显示器, 护眼显示器; 面板类型: IPS	台	40	深圳市快门科技有限公司、联想来酷	1350.00
2	智能会议平板一体机	一楼会商室1台; 二楼案管中心会商室1台; 二楼合成作战区1台, 案管中心区1台; 智能会议平板, 高效会议, 一机到位; 多功能系统集成; 板书与重点一目了然;	台	2	广州视臻信息科技有限公司、MAXHUB	56000.00
3	可视化对讲系统	前台主机1台, 候问区1台, 讯(询)问室过道6台; 安装方式, 嵌入式安装; 支持TCP/IP协议, 对讲广播终端到分控中心通过网线连接, 连入局域网或互联网;	套	1	厦门立林科技有限公司、立林	10000.00

4	竖版信息发布屏	登记大厅；像素细腻，使用时间长；色彩缤纷呈现，播放清晰流畅；	台	1	南京乐美达电子科技有限公司、飞显	12000.00
5	信息发布屏（小）	侦协办；像素细腻，使用时间长；色彩缤纷呈现，播放清晰流畅；	台	2	南京乐美达电子科技有限公司、飞显	4500.00
6	案件进展自助查询机	受案中心；多功能触摸查询机、外观整洁、操作简单、功能多样；	台	1	南京乐美达电子科技有限公司、飞显	15000.00
7	高清翻拍仪	涉案财物中心；拉杆自由对焦更清晰；没有背景发黑的问题；	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	9500.00
8	扫码枪	涉案财物中心；借助即指即扫的简便性，每次都能够在轻松进行扫描。部署和管理扫描器变得非常简单。	把	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	1200.00
9	涉案财物管理系统	涉案中心需求定制	套	1	江苏智丁电气科技有限公司、智丁	61543.00
10	条码打印机	体检中心 1、涉案财物中心 1；极具现代感的工业设计，一改以往打印机生硬的设计，美观大方。配合专门的小型化设计适应各行业多种应用需求。	台	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	1500.00
11	门禁	支持 3 万个卡用户和 15 万条记录；支持 Mifare 卡，读卡距离在 5-10cm，刷卡响应时间<0.1s；支持普通 Mifare 卡的卡序列号识别；支持 5 种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段；支持防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，强化系统安全；	套	2	浙江大华技术股份有限公司、大华	1620.00
12	监控	受案中心 8；财物中心 2；体检中心 14；过道 5；400 万像素，分辨率：1920*1080，数字宽动态，日夜型半球型网络摄像机	台	29	浙江大华技术股份有限公司、大华	950.00
13	电源线、网线、线槽、信号线，面板	辅材	批	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	3000.00
六、迁移原滨湖办案区设备						

1	定位基站	功能：与人员精确定位计算引擎软件无缝对接，采用 UWB 定位技术，可以精确的测量出定位标签信号的坐标。有效覆盖≥30m，内置全向天线，采用标准以太网架构，支持 802.3afPoE 供电；	台	34	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	1500.00
2	定位工牌	UWB 卡片式定位标签，测距精度≤16CM，内置 IC 卡，内置可充电锂电池，工作时间≥2 个月；	张	50	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	5.00
3	定位手环	UWB 防水、防拆卸腕带式定位标签，具有防拆卸、防剪短报警功能，测距精度≤16CM，内置 IC 卡，内置可充电锂电池，工作时间 1~2 个月；	个	30	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	5.00
4	充电器	5V1A 充电器带 USB 线	个	20	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	5.00
5	刻录一体机	功能：与公安机关执法办案管控平台软件及电子证据智能终端无缝对接，通过执法办案平台可以一键刻录电子证据智能终端中的“一人一案一包”资料，并提供独立或整合文件的刻录功能；参数：全自动蓝光光盘打印刻录一体机，集全自动智能机械手臂，光盘打印，光盘刻录功能于一体，光盘容量≥20 片，集成 1 个工业级 BD-R/DVD±R/CD-R 光盘刻录机，高速微处理器步进马达驱动机械手臂，光盘打印刻录速度 DVD：10 片/小时；CD：20 片/小时；BD：4 片/小时	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00
6	登记一体机	定制搬迁		1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00
7	电子证据智能终端	CPU 性能≥Intel (R) Xeon (R) CPU E-2244G；内存≥8GB，DDR4；硬盘≥1TB SATA；与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，提供文件规范化存储运维服务，统一整合市面上主流监控厂商 NVR，提供监控视频下载服务，提供视频转换服务，提供视频合成服务，提供审讯视频下载服务，提供一案一打包服务。	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00

8	75 寸电视	尺寸≥75 英寸液晶电视机，分辨率≥4K； 屏幕比例：16:9；背光源：LED；	台	1	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00
9	智能读卡器	功能：与公安机关执法办案管控平台软件无缝对接，可自动实时读取、采集和录入身份证及智能防拆腕带、民警身份卡电子信息。参数：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，支持国际算法 DES/3DES、SHA-1、RSA，支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，阅读时间≤1 秒，读卡距离 0~50mm，符合 USB2.0 标准。	台	2	中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司、移动	10.00



---

## 二、合同金额

1、合同价金额为人民币：2488000 元（大写）：贰佰肆拾捌万捌仟元整

2、合同价格形式：全费用固定综合单价

合同价应该包含但不限于所列的货物，人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。

## 三、技术要求与支持

1、本次采购的执法办案中心设备将依托原滨湖办案中心设备改造，需确保原平台设备功能正常运转的情况下对接新设备新功能。

2、执法办案中心设备安装调试完毕能够保证原先与省市局对接的业务正常运转，所有增加另外的费用应该包含在投标报价中。

3.乙方应为甲方提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决系统运行中遇到的技术问题，及时进行系统调整优化或升级。并向甲方提供使用产品的有关技术资料，主要包括：技术说明书、使用说明书、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品清单等。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一

---

部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方保证对所提供的设备拥有所有权和处分权，对该设备的出卖是乙方合法有权的行为。

3、乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。

#### 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、项目实施

1、交货安装期：合同签订后 60 日历天内完成设备交货、安装、调试，并提供产品质量合格证书。

2、交货地点：常州市公安局金坛分局执法办案中心。

#### 七、包装、运输、交货

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

3、乙方负责安排运输，并承担相关费用。

4、设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。

#### 八、货款支付

---

1. 合同签订后,甲方在收到乙方开具同等金额的发票且提供完备付款手续后 10 日内,支付合同价的 30%作为预付款。

2. 项目验收通过后,支付至合同价的 70%,

3. 验收合格满一年支付至审定价的 80%,

4. 验收合格满两年支付至审定价的 85%,

5. 验收合格满三年支付至审定价的 90%,

6. 验收合格满四年支付至审定价的 95%,

7. 验收合格满五年付清余款。

注:在每次付款前,乙方需开具同等金额的发票且提供完备付款手续,否则甲方不办理相关支付手续,由此产生的法律、经济等一切损失由供应商负责。

#### 九、安装及调试

设备到货后,乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员,负责设备安装、调试至合格。

#### 十、验收

1、设备运至甲方后,乙方应通知甲方,对设备的外观,产品质量合格证书等进行安装前验收。

2、设备安装后投入运行前,乙方需向甲方书面提交验收申请,由甲方组织对设备进行初步验收,验收标准:对照招标文件、响应文件、合同及合同附件,使用部门负责人签字确认合格后,通过初验后进行试运行。

3、设备投入试运行后正常工作 5 日(时间由甲、乙双方商定),

---

甲、乙双方共同进行最终验收。

4、最终验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告，一式二份，一份交甲方留存，一份由乙方用作结算凭证。

5、如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的违约责任。

6、甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

7、验收时必须提供完整的验收资料。

#### 十一、质量保证及售后服务

1. 保证所提供硬件产品包括相关附件为相应软硬件厂家原装正品，符合国家有关规定，并出具设备合格证书。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、整机质保：质保期自通过终验之日起计算，为期五年。质保期内，乙方需按照国家有关法律法规规章和“三包”规定提供原厂质保（包括硬件和操作系统），非人为损坏免费维修，无法修复的，进行更换。

4、乙方应 7\*24 小时全天候 5 分钟电话服务响应，并对甲方所提出的维修要求作出实质性响应，提供应急策略；如出现设备故障在 24 小时内不能解决问题，应免费提供同样的品牌、规格或更高的备用设备，以保证用户正常使用系统功能。如果乙方未按合同约定时间作出响应，除因故障所造成的损失由乙方承担外，乙方还应向甲方支

---

付每次合同价千分之五的违约金。且甲方有权另请第三方提供维修服务，由此产生的费用由乙方承担。

## 十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10% 的违约金。

2、甲方逾期付款的，甲方按照每日合同金额的千分之五向乙方支付违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的 5%；一旦违约金总额累计达到欠款总额的 5%，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目，乙方按照每逾期 1 天向甲方偿付逾期交付合同总额千分之五的违约金，但违约金总额累计不得超过逾期交付合同总额 5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，乙方有权解除合同。逾期超过 20 日历天，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要

---

求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，逾期交货一日，乙方应向甲方支付合同价千分之五的违约金。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应向甲方支付合同价的百分之十作为违约金。

8、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

### 十三、不可抗力

1、是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

---

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

#### 十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向常州市金坛区人民法院起诉。

#### 十五、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

#### 十六、合同生效及其它

1、本合同由甲乙双方在 \_\_\_\_\_ 签订。合同经双方法定代表人或授权代表人签字盖章并经采购代理机构鉴证后生效。

2、招标、响应文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，双方签字、盖章后即生效。

---

十七、补充说明

1、企业、公司财务资料中对其参与的项目进行单独核算，显示明晰的经济活动过程。

2、项目承建单位应将相关单独核算管理项目的财务资料附上，公安审计部门可以根据需要实施延伸审计。

3、违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表人

（签字或盖章）：

地址：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人

（签字或盖章）：

地址：





---

## 廉政合同协议书

为贯彻落实中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关服务采购、廉政建设法律法规，加强政府采购货物中的党风廉政建设，保证政府采购服务项目优质、高效、健康、有序地进行。甲方常州市公安局金坛分局（以下简称“甲方”），与承接采购的中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司（以下简称“乙方”）特订立如下“合同”。

### 一、甲方、乙方双方约定

1、甲方、乙方双主应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定。

2、甲方、乙方双方应认真执行 2023 年金坛公安分局执法办案中心智能化项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲方、乙方双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损坏国家和集体利益、违反政府采购管理规章制度的不正当交易。

4、甲方、乙方双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、甲方、乙方双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲方、乙方双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并纠正的权利和义务。

### 二、甲方在廉政建设方面的责任

---

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方采购有关材料设备供应、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

7、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关采购事项的询访。

### 三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报之需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由要求甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关采购事项。

### 四、违约责任

---

1、甲方有违反本“合同”第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定处罚外，另外罚款贰仟元至壹万元；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

2、乙方有违反本“合同”第一条第1至5款和第三条的，除按乙方单位的廉政建设规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同款的1%至4%（最高不超过合同款的5%）的违约罚款。

3、乙方如有违反廉政规定将列入各级公安机关政府采购黑名单。

#### 五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本“合同”的见证单位为甲方单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本“合同”的执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

#### 六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由见证单位主持，甲方、乙方双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为自甲方、乙方双方签署之日起至该采购项目验收后止。

八、本“合同”作为项目采购合同的附件，与项目采购合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

甲方：(公章)



法定代表人或其授权代表人：

或其授权代表人：

(签字或盖章)

日期：



日期：

---

## 项目保密协议书

甲方：常州市公安局金坛分局

乙方：中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司

为切实加强本项目实施过程中公安涉密载体和计算机信息系统保密工作，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全，严防发生失泄密问题，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，结合贯彻落实《公安计算机信息系统安全保护规定》及相关管理要求，施工单位必须签订保密协议，内容如下：

一、乙方充分了解自己的工作将涉及国家秘密和警务工作秘密。

二、乙方已充分了解并理解国家秘密包括下列秘密事项：

- 1、国家事物的重大决策秘密事项；
- 2、国防建设和武装力量活动中的秘密事项；
- 3、外交和外事活动中的秘密事项以及对外承担密义务的事项；
- 4、国民经济和社会发展中的秘密事项；
- 5、科学技术中的秘密事项；
- 6、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项；
- 7、其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项；
- 8、政党的秘密事项中符合上述规定的，属于国家秘密。

三、乙方已充分了解并理解警务工作秘密包括下列秘密事项：

1、公安机关内部主干网、局域网的规划、建设、使用和安全防范措施情况；

2、不宜公开的数据服务器、工作部、网络设备的网络地址；

- 
- 3、计算机主机系统管理员口令，应用数据库的用户名和口令；
  - 4、国家安全保卫、技侦等部门的机构设置、人员编制、业务分工及装备情况；
  - 5、公安科技研究的技术资料及装备器材；
  - 6、不宜公开的各种内部参阅资料和内部教材；
  - 7、公安机关调查掌握的一般社情动态及结合情况；
  - 8、县级（含）以上公安机关规定的其他事项。

四、乙方承诺，工作期间严格遵守下列保密规定；

- 1、不该说的秘密不说；
- 2、不该知悉的秘密不问；
- 3、不该看的秘密不看；
- 4、不在私人交往或者公开发表的作品中涉及秘密；
- 5、不在非保密的场所阅办、谈论秘密；
- 6、不擅自自录、复制、拍摄、摘抄、收藏秘密；
- 7、不擅自携带秘密载体去公共场所、探亲访友、带回家；
- 8、不使用无保密措施的通讯设备、普通邮政和计算机互联网络传递秘密；
- 9、不在非涉密计算机上处理涉密内容，不在计算机硬盘内存存储绝密级信息，不在互联网上使用涉密移动存储介质；
- 10、严格执行互联网、公安网、图像网等非保密网不涉密的规定，严格实行互联网、公安网、图像网及涉密网相互间的物理隔离，做到“专网专用、专机专用”，严禁互通混用，严禁“一机两用”；

---

11、严格执行涉密磁介质载体涉密管理规定。严禁在非涉密计算机上处理涉密内容，严禁在计算机硬盘内存储绝密级信息，严禁将工作用计算机和涉密移动存储介质带离工作场所，严禁在互联网上使用涉密移动存储介质。未经批准，不得擅自拷贝、复制、打印公安文件和材料；严禁将涉密材料和内部信息拷贝、复制、打印给其他人员；

12、严禁盗卖公安机关内部各种信息、数据，牟取利益的行为；

13、严格执行计算机 信息系统保密管理的相关规定。坚决执行涉密信息采集、存储、处理、传递、输出等各个环节的工作规范和审批制度。严格上网信息内容审批制度，不准在互联网、公安网上传输涉密文件和涉密信息；不准在图像网上制作、传输、粘贴不良信息（含图像、视听影像资料）；

14、严格涉密载体的维修等管理。涉密载体需维修或数据修复时，应当交由甲方科信大队登记回收，不得私自送到外单位修理；

15、严禁使用私人移动存储介质拷贝、复制公安机关内部信息资料，严禁访问查询与工作无关的网上应用业务系统；

16、严格责任追究制。如因违反有关规定，使用公安网络和涉密磁介质不当，造成公安网络和信息发生重大失泄密事件和安全事故的，将依照有关规定追究乙方责任，直至负法律责任。

五、乙方承诺，在项目实施期间及工作结束后，都将按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律、法规的规定，严格保守国家秘密和警务工作秘密。

六、乙方承诺，在项目实施结束时，妥善移交乙方保管、使用的

---

涉及国家秘密和警务工作的文件、资料等一切物品，并不再保留上述物品的复制品、复制件或者抄件。

七、乙方已充分了解并理解如违反协议的规定，将依法承担法律及相应刑事责任。

八、本协议一式陆份，甲方、乙方签字盖章后生效。

甲方（公章）：

法人或授权代表人（签章）：

章）：

日期：



乙方（公章）：

法人或授权代表人（签



日期：